



Справочник суффиксов и префиксов

сторонних производителей

Вспомогательный материал OID для
сопоставления обозначений и исполнений
разных брендов

SKF | FAG | NSK | NTN | Timken
KOYO/JTEKT | INA | SNR | NACHI | и др.



МАРКИРОВКА | ОБОЗНАЧЕНИЯ | ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ

ПРАКТИЧЕСКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ ИЗДАНИЕ

СПРАВОЧНАЯ СЕРИЯ OID

2.1 Как пользоваться таблицей

Таблица построена по принципу: код → производитель → значение → применимость → пример. Один и тот же код у разных брендов не следует трактовать одинаково.

ПОРЯДОК РАСШИФРОВКИ

1. Определить производителя. 2. Определить тип кода: префикс — перед базовым обозначением, суффикс — после него. 3. Найти код у этого бренда. 4. Проверить «Применимо для». 5. Сопоставить полный пример.

ВАЖНО

Код без производителя и семейства подшипника недостаточен для однозначной расшифровки. Одинаковые A, B, K, C3 и другие обозначения у разных брендов могут иметь разные значения.

Примечание. Если внутри одного бренда у кода несколько значений, они сохранены списком. Их не следует искусственно связывать с отдельными примерами, если исходная база не задаёт однозначное соответствие.

Таблица 2-A — Суффиксы и префиксы производителей

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
СУФФИКСЫ					
0-2	Суффикс	INA	0-2 мкм - сорт, класс иголок	Игольчатый подшипник	... 0-2
0-3	Суффикс	INA	0-3 мкм - сорт, класс иголок	Игольчатый подшипник	... 0-3
0-4	Суффикс	INA	0-4 мкм - сорт, класс иголок	Игольчатый подшипник	... 0-4
0-5	Суффикс	INA	0-5 мкм - сорт, класс иголок	Игольчатый подшипник	... 0-5
0-6	Суффикс	INA	0-6 мкм - сорт, класс иголок	Игольчатый подшипник	... 0-6
0-7	Суффикс	INA	0-7 мкм - сорт, класс иголок	Игольчатый подшипник	NRA5X49.8G2 0-7, K25X33X24B 0-7
0-8	Суффикс	INA	0-8 мкм - сорт, класс иголок	Игольчатый подшипник	... 0-8
0-9	Суффикс	INA	0-9 мкм - сорт, класс иголок	Игольчатый подшипник	... 0-9
0-10	Суффикс	INA	0-10 мкм - сорт, класс иголок	Игольчатый подшипник	AXK6590 0-10, NRA5X49.8G2 0-10, K25X33X24B 0-10
1, -1	Суффикс	FAG	Сепаратор с крестовыми заклепками (MI, SE1) или сепаратор с удерживающими заклепками (бусинами) (JP1, MP1).	Шариковые и роликовые подшипники (сепараторы)	... 1
1, -1	Суффикс	KOYO	1. Закрыт с одной стороны. 2. Специфическая внутренняя структура.	• Игольчатые роликовые подшипники • Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	• 6920-1ZZ • BT1112-1

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
1, -1	Суффикс	TIMKEN	Модификация оригинального дизайна.	Радиальные подшипники	• ... 1 • ...-1
1B, /1B	Суффикс	KOYO	Специфическая ширина подшипника.	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	695/1B ZZ
1D, /1D	Суффикс	KOYO	Специфический наружный диаметр подшипника.	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	695/1D ZZ
1E	Суффикс	NTN	Смазка - Exxon Andok C.	—	—
1K	Суффикс	NTN	Смазка - Kyodo Yushi Multemp PS No. 2.	—	—
1W	Суффикс	NTN	Смазка - Anderson Oil Winsor Lube L245X (oil).	—	—
2, -2	Суффикс	INA	+6-8 мкм - сорт, класс иголок	Игольчатый подшипник	...-2
2, -2	Суффикс	SNR	ISO 2, ABEC 9, DIN P2 классы точности.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7208CDBJ7 2
2, -2	Суффикс	TIMKEN	Внутренний зазор меньше, чем стандартные.	Радиальные подшипники	• ...-2 • ... 2
2AP	Суффикс	INA	Сдвоенные упорно-радиальные шарикоподшипники.	Подшипники упорно-радиальные шариковые	ZKL40100-2Z-2AP-XL
2AS	Суффикс	NTN	Консистентная смазка Shell Alvania S2.	Игольчатый подшипник, Шариковые подшипники	6004ZZNR/ 2AS
2BRS	Суффикс	FAG	Лабиринтное уплотнение с обеих сторон. Диапазон температур (от -30°С до +110°С).	Радиальные шарикоподшипники	6001-C-2BRS-C3
2C	Суффикс	FAG-INA	Центробежные отражатели с двух сторон.	Закрепляемые подшипники, Подшипниковые узлы с корпусами	GE40 XL-KRR-B-2C
2CS	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR), с армированием листовой сталью с обеих сторон подшипника. Подшипник заполнен консистентной смазкой LGEP 2 от 25 до 35% объема. Кольцевая канавка и три смазочных отверстия в наружном кольце закрыты пластиковой полоской.	Сферические роликоподшипники	BS2-2216-2CS

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
2CS2	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение из фторкаучука (FPM) с армированием листовой сталью с обеих сторон подшипника. Кольцевая канавка и три смазочных отверстия в наружном кольце закрыты пластиковой полоской. Подшипник заполнен от 70 до 100% объема высокотемпературной смазкой на основе полимочевины.	Сферические роликподшипники	24020- 2CS2 /VT143B
2CS2W	Суффикс	SKF	2CS2 + W	Сферические роликподшипники	23022- 2CS2 /WC4
2CS5	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение из гидрированного бутадиенакрилонитрильного каучука (HNBR) с армированием листовой сталью с обеих сторон подшипника. Свободное пространство в подшипнике на 70-100% заполнено высокотемпературной смазкой.	Сферические роликподшипники, Тороидальные роликподшипники CARB	23122- 2CS5 /VT143
2CS5W	Суффикс	SKF	2CS5 + W	Сферические роликподшипники, Тороидальные роликподшипники CARB	24024- 2CS5W /C3GEM9
2CSW	Суффикс	SKF	2CS + W. Подшипник типа 2CS без кольцевой канавки и отверстий для подвода смазки в наружном кольце.	Сферические роликподшипники, Тороидальные роликподшипники CARB	24126- 2CSW5 /C4
2D	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение с пятью кромками из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с обеих сторон.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	YAR 206-2DW
2E	Суффикс	NTN	Смазка - Exxon Unirex N3.	—	—
2ELS	Суффикс	FAG	Лабиринтное уплотнение с обеих сторон. Диапазон температур (от -30°C до +110°C).	Радиальные шарикоподшипники	6201-C-2ELS-TVH-L100-FX
2F	Суффикс	SKF	Подшипники типа Y с маслоотражательными кольцами с обеих сторон.	Корпусные шариковые подшипники	YAR211- 2F
2FF	Суффикс	SKF	Подшипники типа Y с маслоотражательными кольцами с ворсистым покрытием с обеих сторон.	Корпусные шариковые подшипники	YEL205- 2FF
2GS	Суффикс	FAG-INA	Упорный подшипник с 2 упорными кольцами.	Упорный шариковый подшипник	51110.2GS
2HRS	Суффикс	FAG	Уплотнение с кромкой с обеих сторон. Диапазон температур (от -30°C до +110°C).	Радиальные шарикоподшипники	6201-C-2HRS-C3
2HSD	Суффикс	FAG-INA	2 Уплотнения Нусар (бесконтактные).	Радиальные шарикоподшипники	HCB7014-C-2HSD-T-P4S-UL

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
2LP	Суффикс	SKF	Бесконтактное уплотнение, совместимый с пищевыми продуктами бутадиенакрилонитрильный каучук (NBR), дополнительное обрезиненное маслоотражательное кольцо из нержавеющей стали, концентрические канавки на уплотнении и маслоотражательном кольце, с обеих сторон.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	YAR 204-2LPW /SS
2LS	Суффикс	FAG-INA	Уплотнения с двух сторон цилиндрического роликового подшипника, двухрядный, полный комплект.	Цилиндрический роликовый подшипник	NNF5016-B-2LS-V
2LS	Суффикс	SKF	Подшипник с двухсторонним контактным уплотнением из полиуретана.	Цилиндрический роликовый подшипник	NNF5016-B-2LS-V
2NK	Суффикс	NACHI	Лабиринтное уплотнение с двух сторон.	Однорядные радиальные шарикоподшипники	6024-2NK C3
2NR	Суффикс	FAG-INA	Поставляется с двумя свободно упакованными стопорными кольцами WRE.	Цилиндрические роликоподшипники с кольцевыми канавками	SL045009-PP-2NR
2NS	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон.	Тороидальные роликоподшипники CARB	C6912- 2NSV /C3
2NSE	Суффикс	NACHI	Контактное уплотнение с двух сторон.	Однорядные радиальные шарикоподшипники; также опорные подшипники ШВП	6013-2NSE
2NSL	Суффикс	NACHI	Контактное уплотнение с двух сторон.	Однорядные радиальные шарикоподшипники	6200-2NSL
2RD	Суффикс	KOYO	Облегченное контактное уплотнение с двух сторон.	Шариковые подшипники	6202 2RD C3
2RDT	Суффикс	KOYO	То же самое, что и 2RD тролко для больших размеров шариковых подшипников.	Шариковые подшипники	6216- 2RD TC3
2RF	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с дополнительными обрезиненными маслоотражательными кольцами с обеих сторон.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	YAR 205-2RF
2RJ3	Суффикс	KOYO	Полимерный бесконтактного типа, закрыт с двух сторон.	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	695 2RJ3
2RK	Суффикс	KOYO	Контактное уплотнение с двух сторон.	Шариковые подшипники	6202 2RK
2RS	Суффикс	FAG-INA	Контактные уплотнения с двух сторон.	Радиальные шарикоподшипники; радиально-опорные шарикоподшипники; радиальные вставные подшипники	62209 2RS

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
2RS	Суффикс	IKO	Контактное уплотнение с двух сторон.	—	—
2RS	Суффикс	KOYO	Контактное уплотнение с двух сторон.	Deep groove ball bearings / sealed bearings	6215 2RS
2RS	Суффикс	NSK	Самоустанавливающийся шарикоподшипник с контактными уплотнениями с двух сторон (только для подшипников серий 22.. и 23..).	Шариковые подшипники	2207 2RS TNG
2RS	Суффикс	SNR	Уплотнения с двух сторон.	—	—
2RS1	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон.	—	—
2RS1N	Суффикс	SKF	2RS1+N	—	—
2RS1NR	Суффикс	SKF	2RS1+NR	—	—
2RS2	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение из фторкаучука (FKM) с одной или обеих сторон.	—	—
2RS2N	Суффикс	SKF	2RS2+N	—	—
2RS2NR	Суффикс	SKF	2RS2+NR	—	—
2RS5	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение из гидрированного бутадиенакрилонитрильного каучука (HNBR) с одной или обеих сторон.	Сферические роликоподшипники	24020- 2RS5 /VT143B
2RSD	Суффикс	FAG-INA	2 Стандартные резиновые уплотнения (неконтактные).	Шпиндельные / радиально-упорные шарикоподшипники	6201-2RSD.L192
2RSH	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон.	Радиальные шарикоподшипники	6300 2RSH
2RSH2	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение из фторкаучука (FKM) с одной или обеих сторон.	Радиальные шарикоподшипники	6205- 2RSH2 /C3S1VT129
2RSL	Суффикс	SKF	Уплотнение низкого трения из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон.	Радиальные шарикоподшипники	6204- 2RSL
2RSN	Суффикс	SKF	2RS+N	—	—
2RSNR	Суффикс	SKF	2RS+NR	—	—
2RSR	Суффикс	FAG-INA	Контактные уплотнения с двух сторон.	Радиальные шарикоподшипники; радиальные вставные подшипники	6208.2RSR
2RSR	Суффикс	NSK	Подшипник с контактными уплотнениями с двух сторон, в случае двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников - без канавки на внутреннем кольце.	Шариковые подшипники	3202B 2RSR TNGC3

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
2RST	Суффикс	SKF	Уплотнение низкого трения из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон.	Радиальные шарикоподшипники	6202 2RST
2RU	Суффикс	KOYO	Бесконтактное уплотнение с двух сторон.	Шариковые подшипники	6814 2RU
2RZ	Суффикс	FAG	Бесконтактное уплотнение с обеих сторон (прорезиненное уплотнение зазора).	Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	3205-BD-XL-2RZ-TVH
2RZ	Суффикс	SKF	Бесконтактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон.	Радиальные шарикоподшипники	6207 2RZ C3GJN
2VSD	Суффикс	FAG-INA	2 Уплотнения из витона (бесконтактные).	Радиальные шарикоподшипники	HCB7014-C-2VSD-T-P4S-UL
2WR	Суффикс	FAG	Поставляется с двумя свободно упакованными стопорными кольцами WR.	Цилиндрические роликоподшипники с кольцевыми канавками	LR5206-2Z-TVH-XL-2WR
2WS	Суффикс	FAG-INA	Упорный подшипник с двумя тугими кольцами (шайбами).	Упорный шариковый подшипник	5U12.2WS
2Z	Суффикс	FAG-INA	Защитная шайба с двух сторон.	Радиальные шарикоподшипники; радиально-упорные шарикоподшипники; цилиндрические роликоподшипники с кольцевыми канавками	6007-C-2Z
2Z	Суффикс	SKF	Защитные шайбы с одной или обеих сторон.	Радиальные шарикоподшипники, Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков, Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники	6207 2Z
2Z	Суффикс	SNR	Защитные шайбы с двух сторон.	—	—
2ZL	Суффикс	INA	Защитные шайбы с пластинчатыми кольцами с двух сторон опорного ролика.	Опорные ролики	NNTR60X150X75-2ZL
2ZL	Суффикс	SKF	Ламинарные кольца с обеих сторон.	Подшипники-опорные ролики	... 2ZL
2ZN	Суффикс	SKF	2Z+N	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
2ZNR	Суффикс	SKF	2Z+NR канавка под стопорное кольцо на наружном кольце с установленным стопорным кольцом и штампованными стальными защитными шайбами с обеих сторон подшипника.	Радиальные шарикоподшипники, Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков	6308 2ZNR /JEM
2ZR	Суффикс	FAG-INA	Защитные шайбы с двух сторон.	Радиальные шарикоподшипники	6208.2ZR
2ZR	Суффикс	NSK	Подшипник с защитными шайбами с двух сторон, в случае двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников - без канавки на внутреннем кольце. Коды уплотнений могут также содержать цифры для обозначения специальных материалов; 8 = акрилат.	Шариковые подшипники	3210B 2ZR TNG AR3N
2ZS	Суффикс	SKF	Защитные шайбы с обеих сторон, фиксируемые стопорным кольцом.	Радиальные шарикоподшипники	... 2ZS
2ZU	Суффикс	KOYO	Бесконтактное уплотнение с двух сторон.	Шариковые подшипники	6202 2ZU
3, -3	Суффикс	HIWIN	Длина кабеля 01=1m; 02=2m 03=3m; 10=10m / Cable length 01=1m; 02=2m 03=3m; 10=10m / 电缆长度 01=1m; 02=2m 03=3m; 10=10m	—	—
3, -3	Суффикс	SNR	NF3 класс точности.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	... 3
3, -3	Суффикс	TIMKEN	Внутренний зазор больше, чем стандартные.	Радиальные подшипники	• ... 3 • ...-3
3AS	Суффикс	NTN	Консистентная смазка Shell Alvania S3.	Игольчатый подшипник	NA4905LL/ 3AS
4, -4	Суффикс	INA	-1-3 мкм - сорт, класс иглол	Игольчатый подшипник	...-4
4, -4	Суффикс	SNR	ISO4, ABEC3, DIN P4 класс точности.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	71918CVUJ8 4
4, -4	Суффикс	TIMKEN	Большой внутренний зазор, чем класс 3.	Радиальные подшипники	• ...-4 • ... 4
4M	Суффикс	KOYO	Код смазки: SH44M.	—	—
5, -5	Суффикс	KOYO	Сепартор центрирован по шарикам.	Радиально-упорный шариковый подшипник	3NCHAC934C -5 DBCY12
5, -5	Суффикс	TIMKEN	Специальный корпус, подшипник сцепления.	Радиальные подшипники	• ... 5 • ...-5
5C	Суффикс	NTN	Смазка: Chevron/SRI-2 (от -29 до +177°C).	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
5K	Суффикс	NTN	Смазка: Kyodo Yushi/Multemp (от -40 до +150°C).	—	—
5P	Суффикс	KOYO	Код допуска: ABMA 5P.	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	R4 5P
5S	Суффикс	NTN	Смазка: Shell/Aero Shell Grease 7 (от -73 до +149°C).	—	—
-6	Суффикс	INA	-2-4 мкм - сорт, класс иголок	Игольчатый подшипник	...-6
6K	Суффикс	NTN	Смазка: Kluber/Isoflex Super LDS 18 (от -60 до +130°C).	—	—
7	Суффикс	SNR	Легкий предварительный натяг.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7205CG1UJ 7 4
7P	Суффикс	KOYO	Код допуска: ABMA 7P.	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	R4 7P
8, -8	Суффикс	INA	-3-5 мкм - сорт, класс иголок	Игольчатый подшипник	...-8
8, -8	Суффикс	SNR	Средний предварительный натяг.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	71918CVUJ 8 4
8A	Суффикс	NTN	Консистентная смазка Alvania EP2.	Игольчатый подшипник	HKS 28X35X30/ 8A
008A	Суффикс	SKF	Кабель со свободным концом.	Подшипники со встроенными датчиками	BMD-6206/064S2/UA 008A
9, -9	Суффикс	INA	-3-6 мкм - сорт, класс иголок	Игольчатый подшипник	...-9
9, -9	Суффикс	SNR	Сильный предварительный натяг.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7008CVDUJ 9 4
9B	Суффикс	NTN	Смазка - Mobil 28.	—	—
9P	Суффикс	KOYO	Код допуска: ABMA 9P.	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	R4 9P
-10	Суффикс	INA	-4-6 мкм - сорт, класс иголок	Игольчатый подшипник	...-10
-12	Суффикс	INA	-5-7 мкм - сорт, класс иголок	Игольчатый подшипник	...-12
-14	Суффикс	INA	-6-8 мкм - сорт, класс иголок	Игольчатый подшипник	...-14
-16	Суффикс	INA	-7-9 мкм - сорт, класс иголок	Игольчатый подшипник	...-16
-18	Суффикс	INA	-8-10 мкм - сорт, класс иголок	Игольчатый подшипник	...-18

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
/032	Суффикс	SKF	32 цифровых импульса на оборот.	Подшипники со встроенными датчиками	BMB-6202 /032 S2/UB008A
/048	Суффикс	SKF	48 цифровых импульса на оборот.	Подшипники со встроенными датчиками	BMB-6205 /048 S2/UA002A
52	Суффикс	KOYO	Код смазки: KAM 5.	—	—
/064	Суффикс	SKF	64 цифровых импульса на оборот.	Подшипники со встроенными датчиками	BMD-6206 /064 S2/UA008A
/080	Суффикс	SKF	80 цифровых импульса на оборот.	Подшипники со встроенными датчиками	BMB-6209 /080 S2/UB002A
101	Суффикс	TIMKEN	Наружное кольцо со специальным размером отверстия для смазки.	Радиальные цилиндрические роликоподшипники	... 101
107	Суффикс	TIMKEN	Наружное кольцо со стандартными смазочными отверстиями и обработанной смазочной канавкой в центре наружного диаметра.	Радиальные цилиндрические роликоподшипники	300-RU-30-OA107R3
108A	Суффикс	SKF	Соединительный разъем AMP Superseal™ (AMP №№ 282106-1 и 282404-1).	Подшипники со встроенными датчиками	BMB-6202/032S2/UB 108A
127	Суффикс	TIMKEN	Стальной сепаратор.	Радиальные цилиндрические роликоподшипники	220RU91 00127 R3
132	Суффикс	TIMKEN	Широкое внутреннее кольцо.	Радиальные цилиндрические роликоподшипники	... 132
229	Суффикс	TIMKEN	Кольца и ролики изготовлены из науглероженной высококачественной стали.	Радиальные цилиндрические роликоподшипники	... 229
305	Суффикс	TIMKEN	Внутреннее кольцо с отверстием увеличенного размера Наружное кольцо со стандартными смазочными отверстиями и обработанной смазочной канавкой в центре наружного диаметра.	Радиальные цилиндрические роликоподшипники	... 305
334	Суффикс	TIMKEN	Латунный сепаратор с центробежным литьем.	Радиальные цилиндрические роликоподшипники	... 334
771	Суффикс	TIMKEN	Последовательно маркируйте подшипники.	Радиальные цилиндрические роликоподшипники	... 771
235220	Суффикс	SKF	Внутреннее кольцо из цементируемой стали с винтовыми канавками на посадочной поверхности.	Сферические роликоподшипники	24044CCW33C2/ 235220
#G	Суффикс	NTN	Наружное кольцо только для конических роликоподшипников (только наружная обойма).	Конический роликовый подшипник	4T-33210 #G
#L	Суффикс	NTN	Торцевая пластина для NUP.	Цилиндрические роликоподшипники	... #L

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
#N	Суффикс	NTN	Внутреннее кольцо отдельно для цилиндрических роликовых подшипников.	Цилиндрические роликоподшипники	... #N
.2RS.DZ	Суффикс	KOYO	Контактное уплотнение с каждой стороны подшипника; цилиндрический наружный диаметр.	Опорные ролики	NA2204.2RS.DZ
/..	Суффикс	FAG-INA	Стандартизированные подшипники качения с некодируемым диаметром отверстия. Пример: 62/28 (радиальные шарикоподшипники), 230/530 MB (сферические роликоподшипники). Модифицированные изменения в закрепительных втулок и стяжных втулок (диаметр измененной величины (в мм) указывается после наклонной). Пример: H3032/150.2 (закрепительная втулка).	Сферические роликоподшипники	230/530 MB
/..	Суффикс	NSK	Для подшипников, размер посадочного отверстия которых нельзя разделить на пять, или превышает 480мм: обозначает внутренний диаметр.	Сферические роликоподшипники	230/530 MB
...A	Суффикс	FAG-INA	Наружное кольцо (свободное кольцо упорного подшипника) размерно стабилизированы, внутреннее кольцо нет. Пример: 6212.C3.S1 A (радиальный шарикоподшипник).	Подшипники с температурной стабилизацией колец	6212.C3.S1 A
...B	Суффикс	FAG-INA	Внутреннее кольцо (тугое кольцо упорного подшипника) размерно стабилизированы, наружное кольцо нет. Пример: 6212.C3.S1B (радиальный шарикоподшипник).	Подшипники с температурной стабилизацией колец	6212.C3.S1B
+...L	Суффикс	THK	Длина рельсы в мм. / Rail length in mm. / 导轨长度 (毫米)。	—	—
...NA	Суффикс	FAG-INA	Действителен только в соединении с C1 зазор в цилиндрическом роликоподшипнике для станков. Несущие кольца могут не быть взаимозаменяемыми.	Цилиндрические роликоподшипники	NU1009M.C1NA, NN3015ASK.M.P51NA
..K	Суффикс	THK	Обозначение ориентации фланца. / Flange orientation designation. / 法兰方向指定。	—	—
..S	Суффикс	SKF	Спаренные подшипники для равномерного распределения нагрузки. Предшествующее число означает количество подшипников, например, NK 25/16 TN/2S.	Игольчатые роликоподшипники	NK 25/16 TN/2S
..Z	Суффикс	THK	Число роликов или шариков. / Number of rollers or balls. / 滚子或球的数量。	—	—
..B..	Суффикс	FAG-INA	С проставочными кольцами для многорядных роликовых конических подшипников. Цифра следующая за суффиком B указывает ширину в мм.	Конические роликовые подшипники	ZWR300O00.B20.6
.OB	Суффикс	FAG-INA	Цилиндрический роликоподшипник без свободной кромки. Не относится к конструкциям NUP и NP.	Цилиндрический роликовый подшипник	NJP312E.OB.
.OSR	Суффикс	FAG-INA	S-тип подшипник без фиксирующего устройства.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
.OZWR	Суффикс	FAG-INA	Конические роликоподшипники, двухрядные, без проставочного кольца.	Конические роликовые подшипники	500000.OZWR
A	Суффикс	FAG	Направленность сепаратора: Центрирован по внешнему кольцу.	Цилиндрический роликоподшипник	NU2228-E-TVPA
A	Суффикс	FAG-INA	1. Измененная толщина листового металла стопорных шайб (в отличие от DIN 5406). 2. Измененный диаметр резьбы стяжной втулки. 3. Наружное кольцо (свободное кольцо упорного подшипника) размерно стабилизированы, внутреннее кольцо нет. Пример: 6212.C3.S1 A (радиальный шарикоподшипник).	• Втулки, Гайки • Подшипники с температурной стабилизацией колец	• 6212.C3.S1 A • AHX3224A • MB 11-A
A	Суффикс	HIWIN	Крепление каретки - сверху. / The carriage is mounted on the top. / 车厢安装在顶部.	—	—
A	Суффикс	IKO	Модификация конструкции.	Игольчатый опорный ролик	CF20-1UUA
A	Суффикс	KOYO	1. Измененный внутренний дизайн. 2. Угол контакта $\alpha=30$ (пропущен).	• Игольчатые роликовые подшипники • Радиально-упорный шариковый подшипник	• 7006 A MB • NA6905 A
A	Суффикс	NACHI	1. Вариант с другой шириной внутреннего кольца для конического роликового подшипника. 2. Номинальный угол контакта от $\alpha=22$ до 32 (стандартный $\alpha=30$).	• Конические роликовые подшипники • Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники	• 7006 A CYU/GL • 32207 A
A	Суффикс	NSK	1. Обозначение внутренней конструкции для серии TAC. 2. Радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта $\alpha=30$.	• Радиально-упорные шариковые подшипники • Упорно-радиальные шариковые подшипники	• 44TAC76 A • SUC11PN7B • 7012 A TR SUL P3
A	Суффикс	NTN	1. Измененная внутренняя конструкция (только для дюймовых типов). 2. Измененная внутренняя конструкция. 3. Полиакриловый материал для уплотнения.	• Игольчатый подшипник • Шариковые подшипники • Конический роликовый подшипник	• 4T-387A/382 A • 6205 LLU A • ... A

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
A	Суффикс	SKF	1. Без пазов для ввода шариков. 2. Другое положение фланца (только для узлов-картриджей). 3. Изменения во внутренней конструкции подшипников одного и того же типа и размера. Как правило, значение знака связано с соответствующим подшипником или серией подшипников. Часто это дополнительное обозначение, введённое на определённый переходный период, тем не менее, многократно используют для постоянного обозначения таких же подшипников различной внутренней конструкции. 4210A двухрядный радиальный шарикоподшипник без канавки для ввода шариков. 7056A однорядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта $\alpha=30$. 4. Как вторая буква после обозначения угла контакта (только для серии BTW): подшипник с более крупным отверстием для установки на стороне с большим диаметром цилиндрического роликоподшипника с коническим отверстием. 5. Лёгкий преднатяг. 6. Модифицированная внутренняя конструкция. 7. Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники с углом контакта $\alpha=30$. 8. Оптимизированный сферический профиль рабочей поверхности наружного кольца (тип NUTR/NUKR). 9. Очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B). 10. Подшипник со штампованным стальным сепаратором, центрируемым по шарикам. 11. Увеличенная толщина пластины для стопорных шайб типа MB. 12. Угол контакта $\alpha=30$.	• Двойные упорно-радиальные шарикоподшипники • Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники • Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники. • Подшипники со встроенными датчиками • Подшипники-опорные ролики • Радиально-упорные шарикоподшипники • Радиальные шарикоподшипники • Роликоподшипники • Стопорные гайки • Упорно-радиальные шарикоподшипники для винтовых передач • Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники	• ... A • 4210 A • 71909 ACD GA /P4A • BMD-6206/064S2/U A 008A • BTM100 A /P4CDBA • BTM 120 • ATN9/P4CDB A • BTW50 C A TN9SP • CRL 10 A • FBSA208 A /QBCB • NUTR 25 A

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
A	Суффикс	SNR	1. Без отверстия для ввода шариков, полиамидный сепаратор, армированный стекловолокном. 2. Без отверстия для ввода шариков, полиамидный сепаратор, угол контакта $\alpha=25^\circ$. 3. Максимальная грузоподъемность. 4. Оптимизированная внутренняя конструкция с полиамидным сепаратором. 5. Увеличенная грузоподъемность. 6. Уплотнение V-Ring версия A для корпусного подшипника SNC (опционно с уплотнением FS).	• Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники • Конический роликовый подшипник • Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники • Однорядные радиальные шариковые подшипники • Радиальные двухрядные шариковые подшипники • Самоустанавливающиеся подшипниковые узлы	• ... A • 3210 A • 4304 A • 7204 BA • 32212 A
A	Суффикс	THK	1. Возможность использования при высокой температуре. / Possibility of use at high temperatures. / 可在高温下使用。 2. Обозначение стандартного типа. Незакрытые концы. / Standard type designation. Open ends. / 标准型号名称。两端开放。 3. Фланцевые резьбовые отверстия. / Flanged threaded holes. / 法兰螺纹孔。	Незаконченный конец вала / Unfinished shaft end / 未完成的轴端	... A
A	Суффикс	TIMKEN	Угол контакта 25 градусов.	Радиальные подшипники	... A
A1	Суффикс	KOYO	Диаметр внутреннего резьбового отверстия пресс-масленки: Трубая резьба PT1/8.	Корпусные подшипниковые узлы	UCF209JFD A1
A1	Суффикс	NTN	Уплотнение из фторопласта.	Шариковые подшипники	6205-LLU A1 C3
A1	Суффикс	SNR	Разборный подшипник.	Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники	... A1
A2, /A2	Суффикс	IKO	Стыковочные направляющие.	Линейный шарикоподшипниковый узел	LWM3M2R1320H/A2
A2, /A2	Суффикс	KOYO	Диаметр внутреннего резьбового отверстия пресс-масленки: Трубая резьба PF1/8.	Корпусные подшипниковые узлы	UCP207J A2
A2, /A2	Суффикс	NTN	Силиконовый материал для уплотнения.	Шариковые подшипники	6013LLU A2
A2X	Суффикс	NACHI	Высокоскоростные сферические роликовые подшипники.	Двухрядные роликовые сферические подшипники	22328 A-2X W33-VCS
A3	Суффикс	KOYO	Диаметр внутреннего резьбового отверстия пресс-масленки: Трубая резьба PT1/4.	Корпусные подшипниковые узлы	UCP207J A3
A4	Суффикс	KOYO	Диаметр внутреннего резьбового отверстия пресс-масленки: Трубая резьба PF1/4.	Корпусные подшипниковые узлы	UCP207J A4

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
A4D	Суффикс	NSK	Смазка Anderol L-401D.	—	—
A5	Суффикс	NSK	Радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта $\alpha=25^\circ$.	Радиально-упорные шариковые подшипники	7012 A5 TR SUL P3
A22	Суффикс	NSK	Смазка SHELL Aeroshell 22.	—	—
+A..	Суффикс	NTN	Проставочное кольцо (A номинальная ширина проставки в мм).	Радиально-упорные шарикоподшипники	...+A..
A...	Суффикс	FAG-INA	Осевой зазор в мкм. Пример: 31316. A100.140.N11CA (Конический роликовый подшипник с осевым расстоянием в 100 мкм. Для монтажа в парах X-схема).	Конические роликоподшипники, монтируемые парами	31316. A100.140.N11CA
A...	Суффикс	SKF	За знаком A следует двухзначное или трёхзначное число, указывающее на то, что имеются отклонения от стандартной конструкции, которые не могут быть охарактеризованы действующими дополнительными обозначениями.	Конические роликоподшипники, монтируемые парами	31316. A100.140.N11CA
AA	Суффикс	SKF	Модифицированная внутренняя конструкция.	Радиальные шарикоподшипники	... AA
AA020	Суффикс	INA	Код смазки: 20% - Shell Retinax LX2.	—	—
AA040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Shell Retinax LX2.	—	—
AA050	Суффикс	INA	Код смазки: 50% - Shell Retinax LX2.	—	—
AA060	Суффикс	INA	Код смазки: 60% - Shell Retinax LX2.	—	—
AA080	Суффикс	INA	Код смазки: 80% - Shell Retinax LX2.	—	—
AA100	Суффикс	INA	Код смазки: 100% - Shell Retinax LX2.	—	—
AA..SPEC	Суффикс	INA	Код смазки: Spec% - Shell Retinax LX2.	—	—
AB	Суффикс	NSK	Смазка ANDOK B.	—	—
AB040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Texaco Regal AFB 2.	—	—
ABEC1	Суффикс	FAG-INA	Приближены к классу допуска PN (P0) (DIN 620).	Подшипники качения с нормальным классом точности	6205-C-2Z-PN
ABEC3	Суффикс	FAG-INA	Приближены к классу допуска P6 (DIN 620).	Подшипники качения с классом точности P6	608-ZZ/ABEC 3
ABEC5	Суффикс	FAG-INA	Приближены к классу допуска P5 (DIN 620).	Подшипники качения с классом точности P5	550276 ABEC5
ABEC7	Суффикс	FAG-INA	Приближены к классу допуска P4 (DIN 620).	Высокоточные / шпиндельные подшипники	B7011CB.TPA P4 DUL ABEC 7

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
ABEC9	Суффикс	FAG-INA	Приближены к классу допуска P2 (DIN 620).	Высокоточные / шпиндельные подшипники	B7011-C-T-P4S-UL
AC	Суффикс	KOYO	Угол контакта $\alpha=25$.	Радиально-упорный шариковый подшипник	7006 AC TNP4GA
AC	Суффикс	NACHI	Угол контакта $\alpha=25$.	Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники	7001 AC YU/GL
AC	Суффикс	NSK	Смазка ANDOK C.	—	—
AC	Суффикс	SKF	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники с углом контакта $\alpha=25$.	Радиально-упорные шарикоподшипники	... AC
AC	Суффикс	TIMKEN	Стопорный хомут с выравнивающим кольцом, адаптеры тяжелой серии.	Радиальные подшипники	... AC
AC040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Texaco Premium RB.	—	—
AC050	Суффикс	INA	Код смазки: 50% - Texaco Premium RB.	—	—
AC080	Суффикс	INA	Код смазки: 80% - Texaco Premium RB.	—	—
AC0100	Суффикс	INA	Код смазки: 100% - Texaco Premium RB.	—	—
AC..SPEC	Суффикс	INA	Код смазки: Спец% - Texaco Premium RB.	—	—
ACB	Суффикс	SKF	Угол контакта $\alpha=25$, высокоскоростные, тип В.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7015 ACB /HCP4A
ACD	Суффикс	SKF	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники с углом контакта $\alpha=25$.	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники	7211 ACD GA/P4A
ACDGA	Суффикс	SKF	ACD + GA. Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники с углом контакта $\alpha=25$. Для универсального монтажа, очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7012 ACD GA P4A
ACE	Суффикс	SKF	Угол контакта $\alpha=25$, высокоскоростные, тип Е.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7005 ACE GA/P4A
AD	Суффикс	NTN	Угол контакта $\alpha=25$.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7914U AD G/GNP42
ADA	Суффикс	SKF	Модифицированные канавки под стопорное кольцо в наружном кольце; составное внутреннее кольцо удерживается при помощи стяжного кольца.	Роликоподшипники	NNF 5016 ADA-2LSV
ADB	Суффикс	SKF	Модифицированная внутренняя конструкция с уплотнением (для серии NNF 50).	Роликоподшипники	NNF 5008 ADB-2LSV

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
AE	Суффикс	NSK	Смазка SHELL Aeroshell 15.	—	—
AE030	Суффикс	INA	Код смазки: 30% - Exxon Unirex N2.	—	—
AE040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Exxon Unirex N2.	—	—
AE050	Суффикс	INA	Код смазки: 50% - Exxon Unirex N2.	—	—
AE080	Суффикс	INA	Код смазки: 80% - Exxon Unirex N2.	—	—
AE090	Суффикс	INA	Код смазки: 90% - Exxon Unirex N2.	—	—
AE100	Суффикс	INA	Код смазки: 100% - Exxon Unirex N2.	—	—
AE..SPEC	Суффикс	INA	Код смазки: Spec% - Exxon Unirex N2.	—	—
AEX	Суффикс	NACHI	Высокоскоростные сферические роликовые подшипники высокой грузоподъемности.	Двухрядные роликовые сферические подшипники	22311 AEX-W33VCS
AF	Суффикс	NSK	Смазка SHELL Aeroshell 17.	—	—
AF2	Суффикс	NSK	Смазка SHELL Aeroshell Fluid 12.	—	—
AG	Суффикс	INA	Серебряное покрытие.	Игольчатый подшипник	KZK35X42X20-AG/0-7
AG	Суффикс	SKF	Подшипники для сельскохозяйственной техники.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	YEL 207-2DW/ AG
AG030	Суффикс	INA	Код смазки: 30% - Shell Alvania #3.	—	—
AG040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Shell Alvania #3.	—	—
AG050	Суффикс	INA	Код смазки: 50% - Shell Alvania #3.	—	—
AG080	Суффикс	INA	Код смазки: 80% - Shell Alvania #3.	—	—
AG100	Суффикс	INA	Код смазки: 100% - Shell Alvania #3.	—	—
AG..SPEC	Суффикс	INA	Код смазки: Spec% - Shell Alvania #3.	—	—
AGR	Суффикс	SNR	Корпусной подшипник с высокоэффективным уплотнением для сельскохозяйственных машин.	Корпуса	EX208 AGR
AH, +AH	Суффикс	NACHI	Стяжная втулка.	Подшипники с коническим отверстием; монтаж со стяжной втулкой	...+AH
AH, +AH	Суффикс	SKF	1. Подшипники для установок для обработки воздуха. 2. Подшипниковый узел для установок для обработки воздуха.	- Корпусные подшипники (подшипники типа Y) - Шарикоподшипниковые узлы	- YAR205-014-2F/ AH ... AH
AI040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Exxon Unirex N3.	—	—
AI050	Суффикс	INA	Код смазки: 50% - Exxon Unirex N3.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
A1080	Суффикс	INA	Код смазки: 80% - Exxon Unirex N3.	—	—
A1100	Суффикс	INA	Код смазки: 100% - Exxon Unirex N3.	—	—
AI..SPEC	Суффикс	INA	Код смазки: Spec% - Exxon Unirex N3.	—	—
AJ	Суффикс	IKO	Тип с регулируемым зазором.	Системы линейного перемещения	LBD8UUAJ
AJ	Суффикс	THK	Регулируемый зазор. / Adjustable gap. / 间隙可调.	Системы линейного перемещения	LBD8UUAJ
AK	Суффикс	NSK	Смазка ANDOK 260.	—	—
AK..SPEC	Суффикс	INA	Код смазки: Spec% - Elf DAG 1A.	—	—
AL	Суффикс	TIMKEN	В сборе с уплотнением DUO-FACE.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	399AL
A M***	Суффикс	SNR	Максимальная грузоподъемность со специальными характеристиками.	Конический роликовый подшипник	... A M***
AN	Суффикс	NSK	Смазка ANDEROL L-423 OIL.	—	—
AQ040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Exxon Ronex MP.	—	—
AR	Суффикс	NSK	Смазка SHELL Aeroshell 5.	Радиальные подшипники	... AR
AR	Суффикс	TIMKEN	Специальные внутренние, внешние углы колец, стопорный хомут на задних типах колец.	Радиальные подшипники	... AR
AR100	Суффикс	INA	Код смазки: 100% - Shell Retinax LC.	—	—
AS	Суффикс	NSK	Смазка SHELL Aeroshell 7.	Игольчатые роликоподшипники	HK 1512 AS1
AS	Суффикс	SKF	Игольчатые подшипники с отверстиями для смазывания в наружном кольце. Цифры указывают на число таких отверстий	Игольчатые роликоподшипники	HK 1512 AS1
AS1	Суффикс	FAG-INA	Со смазочным отверстием, начиная от конструктивного ряда HK0609.	Игольчатые роликовые подшипники	HK 1210 AS1
AS1	Суффикс	KOYO	Отверстие под смазку.	Игольчатые роликовые подшипники	HK1612 AS1
AS2	Суффикс	NSK	Смазка SHELL Alvania S2.	—	—
AS2/V	Суффикс	FAG-INA	Наружное кольцо подшипника с 2 смазочными отверстиями в двух различных радиальных плоскостях.	Закрепляемые подшипники, Подшипниковые узлы с корпусами	GVK108-111-KTT-AS2/V
ASM	Суффикс	NSK	Смазка KLUBER Asonic GLY32.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
ASR	Суффикс	SKF	Игольчатые подшипники с кольцевой канавкой и отверстиями для смазывания на наружном кольце. Цифры указывают на число таких отверстий.	Игольчатые роликоподшипники	NK105/26 ASR1
ASR1	Суффикс	IKO	Смазочная канавка и одно отверстие во внешнем кольце.	Игольчатый ролик и сепаратор в сборе	NKI22/20ASR1
ASR1	Суффикс	INA	Смазочное отверстие и кольцевая канавка на наружном кольце, в зависимости от размера подшипника.	Игольчатые роликовые подшипники	NK 38/30 ASR1
ASR2	Суффикс	INA	Смазочное отверстие и кольцевая канавка на наружном кольце, в зависимости от размера подшипника.	Игольчатые роликовые подшипники	... ASR2
AT	Суффикс	NSK	Смазка SHELL Aeroshell 16.	—	—
ATN9	Суффикс	SKF	A + TN9. Без пазов для ввода шариков. Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемый по шарикам.	Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники	3205 ATN9
AV	Суффикс	TIMKEN	Изготовлены из специальной марки стали.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... AV
AV2	Суффикс	NACHI	Смазка Shell Alvania №2.	—	—
AW	Суффикс	INA	Упорный, хромированные/тефлоновые поверхности скольжения.	Сферические подшипники скольжения	GE60-AW-A
AW	Суффикс	NSK	Смазка SHELL Aeroshell 22.	Сферические подшипники скольжения	GE60-AW-A
AX	Суффикс	INA	Упорный, одно направление.	Сферические подшипники скольжения	GE50-AX
AX	Суффикс	NSK	Смазка SHELL Aeroshell 6.	Сферические подшипники скольжения	GE50-AX
AXV	Суффикс	TIMKEN	Наружный диаметр, ширина или радиус скруглений, отличные от основного исполнения. Изготовлены из специальной марки стали.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... AXV
B	Суффикс	FAG	1. Направленность сепаратора: Центрирован по внутреннему кольцу. 2. Увеличенный угол контакта.	• Цилиндрический роликоподшипник • Роликоподшипники конические	• 32218-B-XL • NU 2308 ETVPB

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
B	Суффикс	FAG-INA	1. Внутреннее кольцо (тугое кольцо упорного подшипника) размерно стабилизированы, наружное кольцо нет. Пример: 6212.C3.S1B (радиальный шарикоподшипник). 2. Подшипники со сферической поверхностью наружного кольца. 3. С проставочными кольцами для многорядных роликовых конических подшипников. Цифра следующая за суффиком B указывает ширину в мм. 4. Угол контакта $\alpha=25$. 5. Угол контакта $\alpha=40$.	• Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники • Конические роликовые подшипники • Подшипники с температурной стабилизацией колец • Закрепляемые подшипники • Радиально-упорные шариковые подшипники	• 3215B.TVH.C3 • 6212.C3.S1B • 7308-B-TVP-UA • GYE12-KRR-B-VA • ZWR3000O0.B20.6
B	Суффикс	HIWIN	Крепление каретки - снизу. / The carriage is mounted at the bottom. / 托架安装在底部.	—	—
B	Суффикс	IKO	1. Модификация конструкции. 2. С шестигранным гнездом. 3. Тип фланца Устанавливается снизу.	• Игольчатый опорный ролик • Игольчатый ролик и сепаратор в сборе • Линейный подшипник	• CR10VBSR • IRB809648BE01 • LWLF42R1600BCSH
B	Суффикс	INA	1. Увеличенный угол контакта. 2. Сферическое наружное кольцо.	• Роликоподшипники конические • Закрепляемые подшипники	• GYE35-XL-KRR-B • K25X35X40A, • K25X35X40B
B	Суффикс	KOYO	1. Угол контакта $\alpha=40$. 2. Наружное кольцо с фланцем. 3. Символы конфигурации наружного кольца: интегрированный тип наружного кольца. 4. Угол контакта $\alpha=17$. (пропущен).	• Радиально-упорные шарикоподшипники для осевой нагрузки • Радиально-упорный шариковый подшипник • Конический роликовый подшипник	• 7217 B • 30210JR B P5 • 32308 B • 234418 B FYP4
B	Суффикс	NACHI	Номинальный угол контакта от $\alpha=32$ до 45 (стандартный $\alpha=40$).	Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники	7208 B
B	Суффикс	NSK	1. Высокая грузоподъемность и увеличенная скорость (заменяет тип "A"). 2. Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта $\alpha=25$. 3. Обозначение внутренней конструкции для серии TAC. 4. Подшипник со специальными размерами. 5. Радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта $\alpha=40$.	• Радиально-упорные шариковые подшипники • Упорно-радиальные шариковые подшипники • Шарикоподшипники шариковые опоры • Радиально-упорные шарикоподшипники	• 45TAC75 B • SUC10PN7B • 3206 B • 7312 B EAT85SUN • ... B

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
B	Суффикс	NTN	1. Угол контакта $\alpha=40$. 2. Внутренняя модификация (только для дюймовых типов). 3. Измененная внутренняя конструкция. 4. Сплошное внутреннее кольцо, асимметричные ролики, центрирование по сепаратору. 5. Стандартное исполнение сферических роликовых подшипников.	• Конический роликовый подшипник • Радиально-упорные шарикоподшипники • Игольчатый подшипник • Сферический роликовый подшипник • Сферический роликовый подшипник.	• ... B • 4T-42381/42587 B • 7314 B GM • 22313 B D1
B	Суффикс	SKF	1. Угол контакта $\alpha=40$. 2. 1. Изменения во внутренней конструкции подшипников одного и того же типа и размера. Как правило, значение знака связано с соответствующим подшипником или серией подшипников. Часто это дополнительное обозначение, введенное на определённый переходный период, тем не менее многократно используют для постоянного обозначения таких же подшипников различной внутренней конструкции. Примеры: 7210B однорядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта $\alpha=40$. 32210B конический роликоподшипник с увеличенным углом контакта. 2. Фланец на наружном кольце конических роликоподшипников. 3. Большой преднатяг. 4. Для крепежных втулок, монтируемых методом гидрораспора: Один или два маслораспределителя канала на конце, противоположном резьбовой секции Для крепежных втулок для дюймовых валов: Дюймовая резьба Витворта. 5. Дюймовая резьба Витворта. 6. Лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B). 7. Оптимизированное уплотнение и пластичная смазка. 8. Подшипник с сепаратором из стеклонеполненного полиамида PA66, центрируемым по шарикам. 9. Смазочные отверстия в наружном кольце (только для подшипников со стандартным внутренним кольцом). 10. Угол контакта больше угла контакта стандартного подшипника.	• Радиально-упорные шарикоподшипники • Двойные упорно-радиальные шарикоподшипники • Закрепительные втулки • Конические роликоподшипники • Корпусные подшипники (подшипники типа Y) • Подшипники со встроенными датчиками • Радиально-упорные шарикоподшипники • Двойные упорно-радиальные шарикоподшипники • Роликоподшипники • Стопорные гайки	• ... B • 33210 B • 71920 CD/P4A QFC B • 1729426-B • BMB-6202/032S2/U B 008A • BTM110 B /HC • BTM 120 A/P4CDB B • NNF5024 B 2LSV • OH2334 B

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
B	Суффикс	SNR	1. Радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта $\alpha=40$. 2. С отверстием для ввода шариков, угол контакта $\alpha=32$. 3. Суффикс для серий 322 и 323 с увеличенным углом наклона. 4. Угол контакта $\alpha=20$.	- Конический роликовый подшипник - Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники - Двухрядные радиально-упорные шариковые подшипники	3210 B 7204 BA 32313 B
B	Суффикс	THK	1. Обозначение стандартного типа. Незаконченные концы валов. / Standard type designation. Unfinished shaft ends. / 标准型号名称. 未完成的轴端. 2. Фланцевое сквозное отверстие. / Flanged through hole. / 法兰通孔.	Незаконченный конец вала / Unfinished shaft end / 未完成的轴端	... B
B	Суффикс	TIMKEN	1. Сферическое наружное кольцо. 2. 35 градусов угол контакта.	- Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники - Радиальные подшипники	... B
B1	Суффикс	KOYO	Положение внутреннего резьбового отверстия пресс-масленки: Справа.	Корпусные подшипниковые узлы	UCP207J B1
B2	Суффикс	KOYO	Положение внутреннего резьбового отверстия пресс-масленки: Слева.	Корпусные подшипниковые узлы	UCP207J B2
B3	Суффикс	KOYO	Положение внутреннего резьбового отверстия пресс-масленки: 45°.	Корпусные подшипниковые узлы	UCP207J B3
B3	Суффикс	NTN	Точность в соответствии с ABEC 3.	Корпусные подшипниковые узлы	UCP207J B3
B5	Суффикс	KOYO	Положение внутреннего резьбового отверстия пресс-масленки: 30°.	Корпусные подшипниковые узлы	UCP207J B5
B5	Суффикс	NTN	Точность в соответствии с ABEC 5.	Корпусные подшипниковые узлы	UCP207J B5
B6	Суффикс	KOYO	Выпуклое внешнее кольцо с максимальным уклоном 0,15%. Допуск h9 на размер. D.	Опорные ролики	NA11030 B6
B7	Суффикс	KOYO	Положение внутреннего резьбового отверстия пресс-масленки: Справа и слева.	Корпусные подшипниковые узлы	UCP207J B7
B7	Суффикс	NTN	Точность в соответствии с ABEC 7.	Корпусные подшипниковые узлы	UCP207J B7
B20	Суффикс	SKF	Уменьшенный допуск ширины подшипника.	Шарикоподшипники с четырехточечным контактом	QJ215N2MA/C4 B20

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
B22	Суффикс	SNR	Внутренняя модификация.	Конический роликовый подшипник	31307 B22
B32	Суффикс	NSK	Смазка Веасон 325.	—	—
B...	Суффикс	SKF	За знаком В следует двухзначное или трёхзначное число; обозначение указывает на то, что имеются отклонения от стандартной конструкции, которые не могут быть охарактеризованы действующими дополнительными обозначениями. Например : B20 – уменьшенный допуск на ширину, кольца подшипника термостабилизированы на рабочую температуру до 150 градусов Цельсия.	—	—
BA	Суффикс	SNR	1. Угол контакта $\alpha=40$, полиамидный сепаратор. 2. Широкий угол с максимальной грузоподъемностью.	• Конический роликовый подшипник • Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники	• 7214 BA • 32205 BA
BA030	Суффикс	INA	Код смазки: 30% - Shell Aeroshell #7.	—	—
BA040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Shell Aeroshell #7.	—	—
BA050	Суффикс	INA	Код смазки: 50% - Shell Aeroshell #7.	—	—
BA080	Суффикс	INA	Код смазки: 80% - Shell Aeroshell #7.	—	—
BA100	Суффикс	INA	Код смазки: 100% - Shell Aeroshell #7.	—	—
BA..SPEC	Суффикс	INA	Код смазки: Spec% - Shell Aeroshell #7.	—	—
BAC**	Суффикс	SNR	Широкий угол, максимальная мощность, со специальными характеристиками.	Конический роликовый подшипник	... BAC**
BBAR	Суффикс	TIMKEN	Два узких несъемных одиночных уплотнения, специальные размеры.	Радиальные подшипники	... BBAR
BBFF	Суффикс	NACHI	4-рядная компоновка комплекта подшипников.	Опорные подшипники ШВП ТАВ/ТАУ/ТАФ-Х и комплектные радиально-упорные подшипники	30 TAB 06 BBFF /GM P4N
BC	Суффикс	FAG-INA	Угол контакта $\alpha=25$.	Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники	3202BC.TNH
BC	Суффикс	SKF	Подшипники для главных валов ветряных турбин с чугунным сепаратором, центрируемым по роликам.	Сферические роликоподшипники	... BC
BC	Суффикс	SNR	Широкий угол, соответствует ISO.	Конический роликовый подшипник	32315 BC
BC325	Суффикс	NACHI	Смазка Esso Beacon 325.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
BC**	Суффикс	SNR	Широкий угол, специальные характеристики.	Конический роликовый подшипник	32316 BC12
BCBM	Суффикс	SKF	В + СВ + М. Угол контакта $\alpha=40$. Подшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по О-образной или Х-образной схеме, имеют нормальный осевой внутренний зазор. Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам. Разные конструкции обозначаются цифрой после буквы М, например, М2	Радиально-упорные шарикоподшипники	7330 BCBM
BD	Суффикс	FAG-INA	Модифицированная внутренняя конструкция, угол контакта $\alpha=30$, без паза для ввода шариков.	Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники	3205-BD-XL-2HRS-TVH
BD040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Shell Aeroshell #14.	—	—
BD100	Суффикс	INA	Код смазки: 100% - Shell Aeroshell #14.	—	—
BD..SPEC	Суффикс	INA	Код смазки: Spec% - Shell Aeroshell #14.	—	—
BE	Суффикс	KOYO	Закаленный стальной сепаратор (для коленчатого вала).	Игольчатые роликовые подшипники	K12X16X10 BE
BE070	Суффикс	INA	Код смазки: 70% - Klueber Isoflex LDS 18 Special A.	—	—
BECBJ	Суффикс	SKF	В + Е + СВ + J. Угол контакта $\alpha=40$. Оптимизированная внутренняя конструкция. Подшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по О-образной или Х-образной схеме, имеют нормальный осевой внутренний зазор. Штампованный стальной сепаратор, центрируемый по шарикам.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7311 BECBJ
BECBM	Суффикс	SKF	В + Е + СВ + М. Угол контакта $\alpha=40$. Оптимизированная внутренняя конструкция. Подшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по О-образной или Х-образной схеме, имеют нормальный осевой внутренний зазор. Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам. Разные конструкции обозначаются цифрой после буквы М, например, М2.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7311 BECBM
BECBP	Суффикс	SKF	В + Е + СВ + Р. В + Е + СВ + М. Угол контакта $\alpha=40$. Оптимизированная внутренняя конструкция. Подшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по О-образной или Х-образной схеме, имеют нормальный осевой внутренний зазор. Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемый по шарикам.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7311 BECBP

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
BEGAF	Суффикс	SKF	В + E + GA + F. Угол контакта $\alpha=40$. Оптимизированная внутренняя конструкция. Подшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по О-образной или Х-образной схеме, имеют лёгкий преднатяг. Механически обработанный стальной сепаратор, центрируемый по шарикам.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7317 BEGAF
BEGAP	Суффикс	SKF	В + E + GA + P. Угол контакта $\alpha=40$. Оптимизированная внутренняя конструкция. Подшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по О-образной или Х-образной схеме, имеют лёгкий преднатяг. Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемый по шарикам.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7311 BEGAP
BEM	Суффикс	SKF	В + E + M. Угол контакта $\alpha=40$. Оптимизированная внутренняя конструкция. Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам. Разные конструкции обозначаются цифрой после буквы М, например, M2.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7320 BEM
BEP	Суффикс	SKF	В + E + P. Угол контакта $\alpha=40$. Оптимизированная внутренняя конструкция. Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемый по шарикам.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7210 BEP
BF	Суффикс	SKF	Игольчатый ролик с плоскими торцами.	Игольчатые роликоподшипники	RN 2.5X21.5 BF
BF040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Klueber Isoflex Topas NB52.	—	—
BFF	Суффикс	NACHI	3-рядная компоновка комплекта подшипников.	Опорные подшипники ШВП TAB/TAU/TAF-X и комплектные радиально-упорные подшипники	30 TAB 06 BFF /GM P4N
BFFF	Суффикс	NACHI	4-рядная компоновка комплекта подшипников.	Опорные подшипники ШВП TAB/TAU/TAF-X и комплектные радиально-упорные подшипники	30 TAB 06 BFFF /GM P4N
BG	Суффикс	NSK	Радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта $\alpha=40$ для универсального монтажа парами по схемам "О", "Х" и "Т". Осевой зазор в случаях компоновки по схемам "О" и "Х".	Радиально-упорные шариковые подшипники	7213 BG
BG	Суффикс	NTN	Угол контакта $\alpha=40$, универсальное исполнение.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7314 BG M

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
BG	Суффикс	SNR	Угол контакта $\alpha=40$, для универсальной установки.	Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники	7310 BGA
BG040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Klueber Centplex 2DL.	—	—
BGA	Суффикс	SNR	Угол контакта $\alpha=40$, полиамидный сепаратор, для универсальной установки.	Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники	7310 BGA
BGM	Суффикс	SKF	B + G + M. Угол контакта $\alpha=40$. Подшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по O-образной или X-образной схеме, имеют осевой внутренний зазор. Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам. Разные конструкции обозначаются цифрой после буквы M, например, M2.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7409 BGM
BIR	Суффикс	FAG-INA	Дорожка качения внутреннего кольца шлифуется немного выпуклой.	Цилиндрические роликоподшипники	LSL19 2318-BIR-A-C4
BIR	Суффикс	SKF	Игольчатые подшипники с бомбинированной дорожкой качения внутреннего кольца.	Игольчатые роликоподшипники	... BIR
BJ	Суффикс	KOYO	Код смазки: Barrierta JFE552.	—	—
BJ2	Суффикс	SKF	B + J2	—	—
BK	Суффикс	SKF	B + K	—	—
BL	Суффикс	FAG-INA	Заменен OP3 и OP5 с 01.07.90. Цилиндрические роликоподшипники со сферической дорожкой качения по внутреннему или наружному кольцу. Конические роликовые подшипники со сферической внутренней дорожки качения кольца. Примечание: все ролики цилиндрические и конические ролики имеют слегка изогнутую образующую.	Цилиндрические роликоподшипники со сферической дорожкой качения	B7048-C-T-P4S-DBL
BM	Суффикс	SKF	B + M	—	—
BM1	Суффикс	SKF	B + M1	—	—
Bn	Суффикс	SNR	Нестандартный корпусной подшипник.	Корпуса	... Bn
BQC**	Суффикс	SNR	Широкий угол, специальные характеристики, не измеряется по ISO.	Конический роликовый подшипник	32308 BQC12
BQH	Суффикс	NSK	Смазка KLUBER Klueberquiet BQH72-102.	—	—
BR	Суффикс	FAG-INA	С воронением.	Цилиндрические роликоподшипники	NNF5016-ADA-2LSV-C3-BR

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
BR	Суффикс	TIMKEN	1. Литой бронзовый фиксатор. 2. Одиночное внешнее кольцо с канавкой по внешнему диаметру для стопорного кольца.	- Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник - Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	... BR
BRS	Суффикс	FAG	Лабиринтное уплотнение с одной стороны. Диапазон температур (от -30°C до +110°C).	Радиальные шарикоподшипники	6001-C-BRS-C3
BS	Суффикс	NSK	Смазка BATCO X8388A.	—	—
BT	Суффикс	NSK	Смазка BEACON 325.	—	—
BWG	Суффикс	NSK	Радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта $\alpha=40$ для универсального монтажа парами по схемам "O", "X" и "T". Осевой зазор в случаях компоновки по схемам "O" и "X". BWG - штампованный стальной сепаратор.	Радиально-упорные шариковые подшипники	7208 BWG
C, -C	Суффикс	FAG-INA	1. Максимальный угол контакта типа 30. Местное производство. 2. Модифицированная внутренняя конструкция в поколении C. 3. Угол контакта $\alpha=15$.	- Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники - Радиально-упорные шариковые подшипники - Радиальные шарикоподшипники	3206-C 6204-C-2Z-C3 - XCB7001-C-T-P4S-UL
C, -C	Суффикс	HIWIN	1. Высокая нагрузка. / High load. / 高负载。 2. Класс точности - нормальный. / Accuracy class - normal. / 准确度等级 - 正常。 3. Крепление каретки - сверху или снизу. / Carriage mounting - top or bottom. / 托架安装 - 顶部或底部。 4. Стандартный тип каретки. / Standard carriage type. / 标准车箱类型。	Для MG (миниатюрной) серии / For MG (miniature) series / 适用于 MG (微型) 系列	... C
C, -C	Суффикс	KOYO	1. Угол контакта $\alpha=15$. 2. Крышка открытого типа. 3. Угол контакта $\alpha=20$.	- Конический роликовый подшипник. - Корпусные подшипниковые узлы - Радиально-упорный шариковый подшипник	... C 7011 C PAGL - UCF213 C
C, -C	Суффикс	NACHI	1. Номинальный угол контакта от $\alpha=10$ до 22 (стандартный $\alpha=15$). 2. Номинальный угол контакта от $\alpha=17$ до 24.	- Конические роликовые подшипники - Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники	7003 C YDUGLP4 - NN3011M2K C1NA

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
C, -C	Суффикс	NSK	1. Радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта $\alpha=15$. 2. Среднеугловой конический роликоподшипник.	• Радиально-упорные шариковые подшипники • Конический роликовый подшипник	• 7012 C TRSULP3 • HR32307 C
C, -C	Суффикс	NTN	1. Угол контакта $\alpha=15$. 2. Измененная внутренняя конструкция. 3. Корпус с резьбовыми отверстиями для установки чугуной крышки. 4. Плоское внутреннее кольцо, центральное плавающее направляющее кольцо. 5. Специальная резьба для взаимозаменяемости с европейскими изделиями (опорные ролики с цапфой). 6. Угол контакта для серии 323xx (только для метрических).	• Конический роликовый подшипник • Игольчатый подшипник • Корпуса • Сферический роликовый подшипник • Радиально-упорные шарикоподшипники	• ... C • 7010 C G/GNP4 • 22207 C KD1 • 32308 C • KR22 C LL • ...-C
C, -C	Суффикс	SKF	1. 1. Изменения во внутренней конструкции подшипников одного и того же типа и размера. Как правило, значение знака связано с соответствующим подшипником или серией подшипников. Часто это дополнительное обозначение, введенное на определённый переходный период, тем не менее многократно используют для постоянного обозначения таких же подшипников различной внутренней конструкции. Примеры: 7212C однорядный радиально-упорный шарикоподшипник с углом контакта $\alpha=15$. 2. Подшипник типа Y с цилиндрической наружной поверхностью, например, YET207C. 2. Композитный материал SKF для производственных линий пищевых продуктов. 3. Модифицированная внутренняя конструкция. 4. Оптимизированная внутренняя конструкция. 5. Средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B). 6. Угол контакта $\alpha=60$. 7. Цилиндрическая наружная поверхность.	• Радиальные шарикоподшипники • Радиально-упорные шарикоподшипники • Двойные упорно-радиальные шарикоподшипники • Корпусные подшипники (подшипники типа Y) • Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники • Упорно-радиальные шарикоподшипники для винтовых передач • Шарикоподшипниковые узлы	• ... C • 7005ACD/P4A DB C • BSA 308 C GA • BTW70 C TN9/SP • YET207 C • YET 208-108 CW
C, -C	Суффикс	SNR	1. Соответствует ISO. 2. Угол контакта $\alpha=15$. Для серии ML - угол контакта $\alpha=17$.	• Конический роликовый подшипник • Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	• 7205 C G1UJ74 • 32006 C
C, -C	Суффикс	THK	Фланцевые резьбовые отверстия. / Flanged threaded holes. / 法兰螺纹孔。	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
C, -C	Суффикс	TIMKEN	1. Резиновые манжетные уплотнения скреплены с листом металлическими вставками. 2. Эксцентриковое стопорное кольцо на типы адаптеров.	Радиальные подшипники	... C
C0	Суффикс	NSK	Нормальный радиальный зазор, не маркируется.	Шариковые подшипники, Двухрядные роликовые сферические подшипники, Цилиндрические роликовые подшипники	... C0
C0	Суффикс	SNR	Открытая торцевая крышка из нержавеющей стали с уплотнением с двумя кромками.	Самоустанавливающиеся подшипниковые узлы	SUCFL210 C0
C0	Суффикс	THK	Средний преднатяг. / Medium preload. / 中等预载。	—	—
C0	Суффикс	TIMKEN	Радиальный внутренний зазор (RIC): стандартный.	Радиальные цилиндрические роlikоподшипники	... C0
C1	Суффикс	FAG-INA	Зазор C1, меньше чем C2.	Подшипники качения с радиальным внутренним зазором	NN 3064 C1 NA P5
C1	Суффикс	IKO	Количество блоков.	Линейный шарикоподшипниковый узел	MHTG30C1HS2/V
C1	Суффикс	KOYO	Зазор меньше, чем C2.	Rolling bearings with radial internal clearance code	NN3009K C1 NAP4
C1	Суффикс	NACHI	Радиальный зазор C1.	Радиальные подшипники; подшипники с радиальным зазором C1	NN3011M2K C1 NAP5
C1	Суффикс	NSK	Внутренний зазор меньше C2.	Шариковые подшипники, Двухрядные роликовые сферические подшипники, Цилиндрические роликовые подшипники	NU210EMC C1 P5
C1	Суффикс	NTN	Радиальный зазор меньше чем C2.	—	—
C1	Суффикс	SKF	Зазор в подшипнике меньший, чем C2. Уменьшенный по величине или смещённый зазор в подшипнике обозначается буквами H, M, L или P. Смотри CN. Буква P указывает на использование следующей (по порядку) расширенной категории зазора.	—	—
C1	Суффикс	THK	1. Индикатор точности. / Accuracy indicator. / 准确度指标。 2. Легкий преднатяг. / Light preload. / 轻预载。	—	—
C01	Суффикс	SKF	Ужесточенный допуск на биение внутреннего кольца.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
C1na, C1NA	Суффикс	FAG-INA	C1+NA.	Цилиндрические роликоподшипники	NN3015 C1NAP4
C1na, C1NA	Суффикс	KOYO	Радиальный внутренний зазор невзаимозаменяемых цилиндрических роликоподшипников.	Цилиндрические роликовые подшипники	NN3009K C1NA P4
C1na, C1NA	Суффикс	NACHI	Незаменяемый зазор цилиндрического роликового подшипника C1.	Цилиндрические роликовые подшипники	NN3011M2K C1NA
C1na, C1NA	Суффикс	NTN	Уменьшенные допуски на зазор, сдвоенные кольца.	—	—
C1P	Суффикс	NACHI	Радиальный зазор C1P (сверхминиатюрные и миниатюрные шариковые подшипники).	Сверхминиатюрные и миниатюрные шариковые подшипники	... C1P
C2	Суффикс	FAG-INA	Группа зазоров C2, зазор в подшипнике меньше, чем CN (C0).	Подшипники качения с внутренним зазором меньше normal/CN	6207 C2
C2	Суффикс	IKO	1. Внутренний зазор в подшипнике меньше нормы. 2. Количество блоков.	- Игольчатый ролик и сепаратор в сборе - Линейный шарикоподшипниковый узел	- LRT455520C2 - MHTG30C1HS2/V
C2	Суффикс	KOYO	Зазор меньше, чем стандартный.	Rolling bearings with radial internal clearance code	DG3060312RR1H C2
C2	Суффикс	NACHI	Радиальный зазор C2.	Радиальные подшипники; подшипники с радиальным зазором C2	6004ZZE C2
C2	Суффикс	NSK	Внутренний зазор меньше нормального.	Шариковые подшипники, Двухрядные роликовые сферические подшипники, Цилиндрические роликовые подшипники	NU2214ET C2
C2	Суффикс	NTN	Радиальный зазор меньше чем нормальный.	—	—
C2	Суффикс	SKF	Радиальный внутренний зазор меньше нормального.	—	—
C2	Суффикс	SNR	Радиальный зазор меньше, чем нормальный.	—	—
C2	Суффикс	TIMKEN	Радиальный внутренний зазор (RIC): C2 < C0.	Радиальные цилиндрические роликоподшипники	... C2
C02	Суффикс	SKF	Особенно жесточенный допуск на биение внутреннего кольца, меньший, чем C01.	Сферические роликоподшипники	23138KW33C02BR
C02	Суффикс	TIMKEN	Внутреннее кольцо с точностью хода P5, W4.	Сферические роликоподшипники	23138KW33C02BR

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
C02 C3	Суффикс	TIMKEN	Внутреннее кольцо с точностью хода P5, C3 RIC.	Сферические роликоподшипники	23140KYMW507 C02 C3
C02 C4	Суффикс	TIMKEN	Внутреннее кольцо с точностью хода P5, C4 RIC.	Сферические роликоподшипники	23144KYMW507C02C4
C2H	Суффикс	SKF	Осевой внутренний зазор соответствует верхней половине группы C2.	—	—
C2L	Суффикс	SKF	Осевой внутренний зазор соответствует нижней половине группы C2.	—	—
C2NA, C2na	Суффикс	KOYO	Радиальный внутренний зазор невзаимозаменяемых цилиндрических роликоподшипников.	Цилиндрические роликовые подшипники	N1014M C2NA P5
C2NA, C2na	Суффикс	NACHI	Незаменяемый зазор цилиндрического роликового подшипника C2.	Цилиндрические роликовые подшипники	NN3017M2MY C2na P5
C2P	Суффикс	NACHI	Радиальный зазор C2P(сверхминиатюрные и миниатюрные шариковые подшипники).	Сверхминиатюрные и миниатюрные шариковые подшипники	6205 ZC5
C2S	Суффикс	NTN	Низкая группа зазора C2.	Шариковые подшипники	6007 2RS C2 SRL
C3	Суффикс	FAG-INA	Группа зазоров C3, зазор в подшипнике больше, чем CN(C0).	Подшипники качения с увеличенным внутренним зазором	6204-C-2HRS-C3
C3	Суффикс	IKO	Количество блоков.	Линейный шарикоподшипниковый узел	MHTG30C1HS2/V
C3	Суффикс	KOYO	Зазор больше, чем стандартный.	Rolling bearings with radial internal clearance code	6202ZZ C3
C3	Суффикс	NACHI	Радиальный зазор C3.	Радиальные подшипники; подшипники с радиальным зазором C3	6004ZZE C3
C3	Суффикс	NSK	Внутренний зазор больше нормального.	Шариковые подшипники, Двухрядные роликовые сферические подшипники, Цилиндрические роликовые подшипники	NU2214ET C3
C3	Суффикс	NTN	Радиальный зазор больше чем нормальный.	—	—
C3	Суффикс	SKF	Радиальный внутренний зазор больше нормального.	—	—
C3	Суффикс	SNR	Радиальный зазор больше, чем нормальный.	—	—
C3	Суффикс	THK	Индикатор точности. / Accuracy indicator. / 准确度指标.	Шариковинтовая передача / Ball screw / 滚珠丝杠	... C3

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
C3	Суффикс	TIMKEN	Радиальный внутренний зазор (RIC): C3 > C0.	Радиальные цилиндрические роликоподшипники	NCF 1876 V C3
C03	Суффикс	SKF	Ужесточенный допуск на биение наружного кольца.	—	—
C3L	Суффикс	NTN	Высокая группа зазора C3.	Шариковые подшипники	6205-ZZC3L
C3M	Суффикс	NTN	Средняя группа зазора C3.	Шариковые подшипники	6205-ZZC3M
C3NA	Суффикс	KOYO	Радиальный внутренний зазор невзаимозаменяемых цилиндрических роликоподшипников.	Цилиндрические роликовые подшипники	N4963/ C3NA
C3P	Суффикс	SKF	Смещённое поле зазора охватывает верхнюю половину поля C3 и нижнюю половину поля C4.	Гибридные подшипники	... C3P
C3S	Суффикс	NTN	Низкая группа зазора C3.	Шариковые подшипники	6016-LLU C3S
C4	Суффикс	FAG-INA	Зазор больше, чем C3.	Подшипники качения с увеличенным внутренним зазором	22252-B-K-MB-S2-C4
C4	Суффикс	IKO	Количество блоков.	Линейный шарикоподшипниковый узел	MHTG30C1HS2/V
C4	Суффикс	KOYO	Зазор больше, чем C3.	Rolling bearings with radial internal clearance code	63/22 C4
C4	Суффикс	NACHI	Радиальный зазор C4.	Радиальные подшипники; подшипники с радиальным зазором C4	6022ZZ C4
C4	Суффикс	NSK	Внутренний зазор больше C3.	Шариковые подшипники, Двухрядные роликовые сферические подшипники, Цилиндрические роликовые подшипники	NU2211W C4
C4	Суффикс	NTN	Радиальный зазор больше чем C3.	—	—
C4	Суффикс	SKF	Радиальный внутренний зазор больше C3.	—	—
C4	Суффикс	SNR	Радиальный зазор больше, чем C3.	—	—
C4	Суффикс	TIMKEN	Радиальный внутренний зазор (RIC): C4 > C3.	Радиальные цилиндрические роликоподшипники	... C4
C04	Суффикс	SKF	Особенно ужесточенный допуск на биение наружного кольца, меньший чем C03.	Сферические роликоподшипники	... C04
C04	Суффикс	TIMKEN	Наружное кольцо с точностью хода P5, W4.	Сферические роликоподшипники	... C04

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
C04 C3	Суффикс	TIMKEN	Внешнее кольцо с точностью хода P5, C3 RIC.	Сферические роликоподшипники	... C04 C3
C04 C4	Суффикс	TIMKEN	Внешнее кольцо с точностью хода P5, C4 RIC.	Сферические роликоподшипники	... C04 C4
C4NA	Суффикс	KOYO	Радиальный внутренний зазор невзаимозаменяемых цилиндрических роликоподшипников.	Цилиндрические роликовые подшипники	NU-419 C4NA
C5	Суффикс	FAG-INA	Зазор больше, чем C4.	Подшипники качения с увеличенным внутренним зазором	22220-E1-C5
C5	Суффикс	KOYO	Зазор больше, чем C4.	Rolling bearings with radial internal clearance code	6311 C5
C5	Суффикс	NACHI	Радиальный зазор C5.	Радиальные подшипники; подшипники с радиальным зазором C5	6205 ZC5
C5	Суффикс	NSK	Внутренний зазор больше C4.	Шариковые подшипники, Двухрядные роликовые сферические подшипники, Цилиндрические роликовые подшипники	NU320EM C5
C5	Суффикс	NTN	Радиальный зазор больше чем C4.	—	—
C5	Суффикс	SKF	Радиальный внутренний зазор больше C4.	—	—
C5	Суффикс	SNR	Радиальный зазор больше, чем C4.	—	—
C5	Суффикс	THK	Индикатор точности. / Accuracy indicator. / 准确度指标.	Шариковинтовая передача Незаконченный конец вала / Ball Screw Unfinished Shaft End / 滚珠丝杠轴端毛坯	... C5
C5	Суффикс	TIMKEN	Радиальный внутренний зазор (RIC): C5 > C4.	Радиальные цилиндрические роликоподшипники	... C5
C05	Суффикс	SKF	C01+C02	—	—
C5NA	Суффикс	KOYO	Радиальный внутренний зазор невзаимозаменяемых цилиндрических роликоподшипников.	Цилиндрические роликовые подшипники	NN3010 C5NA
C6	Суффикс	NSK	Стандартный преднатяг для смазывания консистентной смазкой.	Упорно-радиальные шариковые подшипники	140TAC20XPN7+L C6
C6	Суффикс	SKF	Уровень шума меньший, чем нормальный. Заменено на Q6.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
C6	Суффикс	TIMKEN	1. Радиальный внутренний зазор (RIC): специальный. 2. Специальный класс точности.	• Радиальные цилиндрические роликоподшипники • Сферические роликоподшипники	• 23156K YMBW890C6 • ... C6
C06	Суффикс	SKF	C02+C03	—	—
C6P	Суффикс	NACHI	Радиальный зазор C6P (сверхминиатюрные и миниатюрные шариковые подшипники).	Сверхминиатюрные и миниатюрные шариковые подшипники	... C6P
C7	Суффикс	NSK	Стандартный преднатяг для смазывания масляной смазкой.	Упорно-радиальные шариковые подшипники	150TAC20XPN7+L C7
C7	Суффикс	SKF	Уровень шума меньший, чем C6. Заменено на Q5.	—	—
C7	Суффикс	THK	Индикатор точности. / Accuracy indicator. / 准确度指标.	Шариковинтовая передача Незаконченный конец вала / Ball Screw Unfinished Shaft End / 滚珠丝杠轴端毛坏	... C7
C07	Суффикс	SKF	C01+C04	—	—
C08	Суффикс	SKF	Геометрические допуски по классу точности P5.	Сферические роликоподшипники	23248 CCK/ C08 W33
C08	Суффикс	TIMKEN	P5 точность (C02 и C04).	Сферические роликоподшипники	23160 YMBW507C08
C08 C3	Суффикс	TIMKEN	P5 точность хода (C02 и C04), C3 RIC	Сферические роликоподшипники	23176K YMBW507C08 C3
C08 C4	Суффикс	TIMKEN	P5 точность хода (C02 и C04), C4 RIC	Сферические роликоподшипники	22344K EMBW507C08 C4
C9	Суффикс	NSK	Легкий преднатяг (характеристика низкого момента вращения).	Шариковинтовые опоры	15TAC47BDF C9 PN7A
C9na	Суффикс	NACHI	Незаменяемый зазор цилиндрического роликового подшипника C9.	Цилиндрические роликовые подшипники	NN3006M2K C9NA P4
C10	Суффикс	NSK	Стандартный преднатяг.	Шариковинтовые опоры	35TAC72BSU C10 PN7B
C10	Суффикс	SKF	Ужесточенный допуск на диаметр отверстия и наружный диаметр. У подшипников с коническим отверстием только ужесточенный допуск на наружный диаметр.	Шариковинтовые опоры	35TAC72BSU C10 PN7B
C11	Суффикс	NSK	Предварительная нагрузка. Дюймовая серия.	Шариковинтовые опоры	44TAC76ADF C11 PN7A

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
C15	Суффикс	SKF	C10+C05. Примеры комбинированных двухместных C-обозначений для ужесточенных допусков на размеры и биения колец.	—	—
C18	Суффикс	SKF	C10+C08. Примеры комбинированных двухместных C-обозначений для ужесточенных допусков на размеры и биения колец.	—	—
C20	Суффикс	SKF	Допуск на диаметр отверстия меньший чем C10.	—	—
C023	Суффикс	SKF	C02+C3. Примеры комбинированных двухместных C-обозначений точности и C-обозначений зазоров.	—	—
C30	Суффикс	SKF	Ужесточенный допуск на диаметр отверстия, смещённый в минусовую сторону.	—	—
C40	Суффикс	SKF	Допуск на наружный диаметр меньший чем C10.	—	—
C50	Суффикс	SKF	Ужесточенный допуск на наружный диаметр, смещённый в минусовую сторону.	—	—
C60	Суффикс	SKF	C20+C50	—	—
C70	Суффикс	SKF	C20+C40	—	—
C78	Суффикс	SKF	C70+C08. Примеры комбинированных двухместных C-обозначений для ужесточенных допусков на размеры и биения колец.	—	—
C80	Суффикс	SKF	Ужесточенный допуск на высоту упорного подшипника.	—	—
C083	Суффикс	SKF	C08+C3	Сферические роликоподшипники	230/530CAK- C083 W33
C084	Суффикс	SKF	C08+C4	Сферические роликоподшипники	23064CCK/ C084 W33
C102	Суффикс	SKF	C10+C2. Примеры комбинированных двухместных C-обозначений точности и C-обозначений зазоров.	—	—
C153	Суффикс	SKF	C15+C3. Примеры комбинированных двухместных C-обозначений точности и C-обозначений зазоров.	—	—
C182	Суффикс	SKF	C18+C2. Примеры комбинированных двухместных C-обозначений точности и C-обозначений зазоров.	—	—
C783	Суффикс	SKF	C78+C3. Примеры комбинированных двухместных C-обозначений точности и C-обозначений зазоров.	—	—
C..	Суффикс	SKF	Специальный зазор. Двух- или трехзначное число после буквы C обозначает средний осевой зазор в мкм.	Спаренные конические роликоподшипники	... C..
C...	Суффикс	SKF	Специальный осевой зазор в мкм.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
C/CD	Суффикс	NSK	Сферический роликоподшипник с плавающим направляющим кольцом и штампованным стальным сепаратором.	Двухрядные роликовые сферические подшипники	23022 CD E4S11
CA	Суффикс	KOYO	Угол контакта $\alpha=20$. Для подшипников серий HAR, HAC, HAD, HAX.	Радиально-упорный шариковый подшипник	3NCHAR016 CA DBBCS2
CA	Суффикс	SKF	1. Подшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по O-образной или X-образной схеме, имеют осевой внутренний зазор меньше нормального (CB). 2. Удерживающие борта на внутреннем кольце, направляющее кольцо, центрируемое по внутреннему кольцу, механически обработанный латунный сепаратор.	• Радиально-упорные шарикоподшипники • Сферические роликоподшипники	• 7207 BECAP • 22222 CA KW33
CA	Суффикс	THK	CAN каретка с/без смазочного nipples. / CAN carriage with/without grease nipple. / 带/不带油嘴的 CAN 托架.	—	—
CA040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Shell Aeroshell #5.	—	—
CA050	Суффикс	INA	Код смазки: 50% - Shell Aeroshell #5.	—	—
CA080	Суффикс	INA	Код смазки: 80% - Shell Aeroshell #5.	—	—
CA..	Суффикс	NSK	Специальный осевой зазор; цифры обозначают среднее значение класса зазора в мкм.	Двухрядные роликовые сферические подшипники, Радиально-упорные шариковые подшипники	HR31307JDF+KR CA73
CAB	Суффикс	SKF	Радиальный двухрядный сферический роликоподшипник исполнения CA со сверленными роликами и пальцевым (с осями для роликов) сепаратором.	Сферический роликоподшипник	24088 CAB W33
CABC	Суффикс	SKF	Радиальный двухрядный роликоподшипник исполнения CA с улучшенным ведением роликов и, благодаря этому, сниженным потерям на трение.	—	—
CAC	Суффикс	SKF	Радиальный сферический роликоподшипник исполнения CA с улучшенным ведением роликов и, благодаря этому, сниженным потерям на трение.	Сферические роликоподшипники	22252 CAC W33
CAM	Суффикс	NSK	Сферический роликоподшипник с плавающим направляющим кольцом и неразъемным массивным латунным сепаратором.	Двухрядные роликовые сферические подшипники	23140CAM E4S11
CAN	Суффикс	THK	Фланцевые резьбовые отверстия. / Flanged threaded holes. / 法兰螺纹孔.	—	—
CB	Суффикс	FAG-INA	Угол контакта $\alpha=15$. Сделано в США (стандарт для серии типа B).	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7002CB TP4S DUL

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
CB	Суффикс	SKF	1. Подшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по О-образной или Х-образной схеме, имеют нормальный осевой внутренний зазор. 2. Регулируемый осевой внутренний зазор. 3. Угол контакта $\alpha=15^\circ$, высокоскоростные, тип В.	• Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники • Радиально-упорные шарикоподшипники	71919 CB /P4A
CC	Суффикс	INA	Оцинкованные фланцы.	Закрепляемые подшипники	Q203-KRR-CC-AH02
CC	Суффикс	SKF	1. Внутреннее кольцо без бортов, направляющее кольцо, центрируемое по внутреннему кольцу, два штампованных стальных сепаратора. 2. Подшипник универсального исполнения для установки в произвольном порядке; при расположении по О-образной или Х-образной схеме осевой внутренний зазор-больше нормативного (CB)	• Радиально-упорные шарикоподшипники • Сферические роликоподшипники	• 23130 CC /W33 • 71909 CD/P4AQB CC
CC	Суффикс	SNR	Закрытая торцевая крышка из нержавеющей стали.	Самоустанавливающиеся подшипниковые узлы	SUCF207 CC
CC0	Суффикс	NSK	Стандартный зазор для конического внутреннего отверстия.	Двухрядные роликовые сферические подшипники, Цилиндрические роликовые подшипники	NN3015TBKRE44 CC0 P4
CC1	Суффикс	NSK	Стандартный зазор для цилиндрического внутреннего отверстия.	Двухрядные роликовые сферические подшипники, Цилиндрические роликовые подшипники	NN3015TBE44 CC1 P4
CC1	Суффикс	TIMKEN	Двухкомпонентное уплотнение постоянного трения с обеих сторон подшипника, со специальным отверстием 5/8".	Радиальные подшипники	... CC1
CC16	Суффикс	TIMKEN	Двухкомпонентное уплотнение постоянного трения с обеих сторон подшипника, со специальным отверстием 16 мм.	Радиальные подшипники	... CC16
CC.	Суффикс	NSK	Радиальный зазор для цилиндрических роликоподшипников с невзаимозаменяемыми компонентами подшипника. Последующее число указывает на класс зазора (если зазор нормальный, число отсутствует).	Цилиндрические роликовые подшипники	NU2248M CC3
CCAG	Суффикс	TIMKEN	Двухкомпонентное уплотнение постоянного трения с обеих сторон подшипника, со специальным отверстием 16 мм.	Радиальные подшипники	... CCAG
CCE	Суффикс	SNR	Подшипниковый узел с широкой стальной крышкой (закрытый вариант).	Корпуса	SESF208 CCE

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
CCG..	Суффикс	NSK	Специальный радиальный зазор, невзаимозаменяемые кольца.	Двухрядные роликовые сферические подшипники, Цилиндрические роликовые подшипники	N1011BT CCG5 P4
CCI	Суффикс	TIMKEN	Двухкомпонентное уплотнение постоянного трения с обеих сторон подшипника, со специальным отверстием 5/8".	Радиальные подшипники	... CCI
CCJ	Суффикс	SKF	Внутреннее кольцо без бортов, направляющее кольцо, центрируемое по внутреннему кольцу, два штампованных стальных сепаратора.	Сферические роликоподшипники	23130 CC /W33
CCJA	Суффикс	SKF	Внутреннее кольцо без бортов, направляющее кольцо, центрируемое по дорожке качения наружного кольца, два штампованных стальных сепаратора.	Сферические роликоподшипники	22330 CCJA /W33VA405
CCRA	Суффикс	TIMKEN	Двухкомпонентное уплотнение постоянного трения с обеих сторон подшипника.	Радиальные подшипники	... CCRA
CD	Суффикс	NTN	Угол контакта $\alpha=15$.	Радиально-упорные шарикоподшипники	5S7902 CD LLBP42
CD	Суффикс	SKF	Прецизионный однорядный радиально-упорный шарикоподшипник, угол контакта $\alpha=15$.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7012 CD GA/P4A
CD2	Суффикс	KOYO	Меньше, чем стандартный зазор.	Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник	5208-Z CD2
CD3	Суффикс	KOYO	Больше, чем стандартный зазор.	Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник	3212 CD3
CD040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Chevron SRI #2.	—	—
CD050	Суффикс	INA	Код смазки: 50% - Chevron SRI #2.	—	—
CD060	Суффикс	INA	Код смазки: 60% - Chevron SRI #2.	—	—
CD080	Суффикс	INA	Код смазки: 80% - Chevron SRI #2.	—	—
CD100	Суффикс	INA	Код смазки: 100% - Chevron SRI #2.	—	—
CD..SPEC	Суффикс	INA	Код смазки: Spec% - Chevron SRI #2.	—	—
CDGA	Суффикс	SKF	CD + GA. Прецизионный однорядный радиально-упорный шарикоподшипник, угол контакта $\alpha=15$. Подшипник для универсального монтажа. Два подшипника, установленные по О-образной или Х-образной схеме, имеют лёгкий преднатяг.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7012 CDGA/P4A
CDLR	Суффикс	FAG-INA	Прямые радиальные отверстия для смазки со встроенными уплотнительными кольцами. Угол контакта $\alpha=15$.	Радиально-упорные шариковые подшипники	HC7014-CDLR-T-P4S-UL

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
CDN	Суффикс	KOYO	Стандартный зазор.	Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник	5205 CDN
CE	Суффикс	NSK	Радиальный зазор в середине „нормального“ класса, низкий уровень шума.	Радиально-упорные шарикоподшипники	S7012 CE GA/P4A
CE	Суффикс	SKF	Угол контакта $\alpha=15$, высокоскоростные, тип E.	Радиально-упорные шарикоподшипники	S7012 CE GA/P4A
CF	Суффикс	TIMKEN	Радиальный внутренний зазор (RIC): "полуготовый".	Радиальные цилиндрические роликоподшипники	... CF
CG	Суффикс	SKF	Радиальный зазор «нуль» (конические роликоподшипники).	Конические роликоподшипники	... CG
CG1	Суффикс	SNR	Подшипник с высокой грузоподъемностью, серия 72, сепаратор из расслоенного фенопласта, направляемый наружным кольцом. Угол контакта $\alpha=15$. Для серии ML - угол контакта $\alpha=17$.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7205 CG1 DUJ74
CG..	Суффикс	NSK	Специальный радиальный зазор; цифры указывают на среднее значение класса зазора в мкм.	Шариковые подшипники, Двухрядные роликовые сферические подшипники	6202T1XDDU CG14E
CH	Суффикс	NSK	Смазка CHEVRON OHT.	—	—
CH025	Суффикс	INA	Код смазки: 25% - Dupont Krytox GPL 223.	—	—
CHS	Суффикс	NSK	Подшипник водяной помпы со смазочным кольцом.	Подшипники водяных насосов	... CHS
CJ	Суффикс	SKF	Внутреннее кольцо без бортов, направляющее кольцо, центрируемое по внутреннему кольцу, два штампованных стальных сепаратора.	Сферические роликоподшипники	23130 CC /W33
CJ	Суффикс	TIMKEN	Сферический со штампованным стальным сепаратором.	Сферические роликоподшипники	22213 KCJW33
CL	Суффикс	THK	Обозначение зазора в направлении вращения. / Designation of clearance in direction of rotation. / 旋转方向间隙的名称.	—	—
CL0	Суффикс	SKF	Геометрические допуски по классу точности 0 стандарта ABMA (дюймовые подшипники).	Конические роликоподшипники	... CL0
CL00	Суффикс	SKF	Геометрические допуски по классу точности 00 стандарта ABMA (дюймовые подшипники).	Конические роликоподшипники	... CL00
CL3	Суффикс	SKF	Класс точности 3 по ISO	—	—
CL7A	Суффикс	SKF	Подшипник для опор конических шестерён, заменён CL7C.	Конические роликоподшипники	31314 J2/QCL7A

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
CL7C	Суффикс	SKF	Конструкция с повышенными рабочими характеристиками.	Конические роликоподшипники	31309 J2/ QCL7C
CLN	Суффикс	SKF	Более жёсткие допуски на ширину колец и общую (монтажную) ширину в соответствии с классом точности ISO 6X.	Конические роликоподшипники	32009X CLN
CM	Суффикс	KOYO	Радиальный внутренний зазор для подшипника электродвигателя.	Радиальный шарикоподшипник	6213ZZ CM
CM	Суффикс	NACHI	Радиальные шариковые подшипники и незаменяемый зазор цилиндрических роликовых подшипников для электродвигателей.	Шариковые подшипники	6006ZZE CM
CM	Суффикс	NSK	1. Радиальный зазор для радиальных шарикоподшипников с уменьшенным диапазоном радиального зазора в рамках "нормального" класса зазора, низкий уровень шума. 2. Требование по низкому уровню шума для радиальных шарикоподшипников и цилиндрических роликоподшипников, включая уменьшенные допуски радиального зазора; цилиндрические роликоподшипники – невзаимозаменяемые кольца.	• Шариковые подшипники • Шариковые подшипники, Цилиндрические роликовые подшипники	• 6210 CM • 6212 CM
CM	Суффикс	NTN	Специальный нормальный радиальный зазор с заууженным допуском.	Шариковые подшипники	6302LLU CM
CM	Суффикс	THK	Обозначение зазора в направлении вращения. / Designation of clearance in direction of rotation. / 旋转方向间隙的名称。	—	—
CN	Суффикс	KOYO	Стандартный зазор.	Rolling bearings with normal internal clearance	6205 CN
CN	Суффикс	NACHI	Нормальный радиальный зазор.	Радиальные подшипники; нормальный радиальный зазор	30320 D
CN	Суффикс	NTN	Нормальный зазор (стандартный зазор подшипникового узла).	Корпуса	... CN
CN	Суффикс	SKF	Нормальный радиальный зазор; такое обозначение обычно используют только в сочетании с буквами H, M, L и P, обозначающих суженное или смещенное поле зазора.	Радиальные шарикоподшипники	6000-2RSLTN9/ CN HLT
CNH	Суффикс	SKF	Суженное поле зазора, соответствующее верхней половине фактического поля зазора.	Радиальные шарикоподшипники	6000-2RSLTN9/ CNH LT
CNL	Суффикс	NTN	Высокая группа нормального зазора.	Шариковые подшипники	609 LLU CNL
CNL	Суффикс	SKF	Суженное поле зазора, соответствующее нижней половине фактического поля зазора.	Радиальные шарикоподшипники	6201 2Z/ CNL HT21

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
CNM	Суффикс	NTN	Средняя группа нормального зазора.	Шариковые подшипники	608ZZ CNM /5K
CNM	Суффикс	SKF	Суженное поле зазора, соответствующее нижней половине фактического поля зазора	Шариковые подшипники	608ZZ CNM /5K
CNP	Суффикс	SKF	Смещённое поле зазора, охватывающее верхнюю половину фактического поля зазора указанной группы, а также нижнюю половину поля соседней группы большего зазора.	Радиальные шарикоподшипники	6202-2Z CNP LHT23
CNS	Суффикс	NTN	Низкая группа нормального зазора.	Шариковые подшипники	608LLU CNS /2A
COE	Суффикс	SNR	Подшипниковый узел с широкой стальной крышкой для метрического вала (открытый вариант).	Корпуса	ESFLE205 COE
COEU	Суффикс	SNR	Подшипниковый узел с широкой стальной крышкой для дюймового вала (открытый вариант).	Корпуса	... COEU
COU	Суффикс	SNR	Подшипниковый узел с узкой стальной крышкой для имперского вала (открытый вариант).	Корпуса	... COU
CP..	Суффикс	NSK	Пара подшипников со специальным преднатягом; цифры указывают на среднее значение преднатяга в мкм.	Радиально-упорные шариковые подшипники	7908CTRDU CP19 P3
CPSS	Суффикс	SKF	Корпусный подшипник из нержавеющей стали с установочными винтами, специальная конструкция подшипника для узлов DFH.	Шарикоподшипниковые узлы	F4BC 30M- CPSS -DFH
CR	Суффикс	THK	CRN каретка с/без смазочного nipples. / CRN carriage with/without grease nipple. / 带/不带油嘴的 CRN 滑架。	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	2MM9317WI CR DUL
CR	Суффикс	TIMKEN	Сепаратор: Фенол (состав) - стандарт Timken Fafnir.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	2MM9317WI CR DUL
CRN	Суффикс	THK	Узкие резьбовые отверстия. / Narrow threaded holes. / 窄螺纹孔。	—	—
CS	Суффикс	IKO	Высокоуглеродистая сталь.	Линейный подшипник	LWLF42R1600BCSH
CS	Суффикс	KOYO	Clearance indication in High Ability bearing number.	High Ability angular contact ball bearings	3NCHAR013CA-5DBC S5
CS	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR), с армированием листовой сталью с одной стороны подшипника. Подшипник заполнен консистентной смазкой LGEP 2 от 25 до 35% объема. Кольцевая канавка и три смазочных отверстия в наружном кольце закрыты пластиковой полоской.	Сферические роликоподшипники	... CS
CS	Суффикс	THK	Радиальный зазор. / Radial clearance. / 径向间隙。	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
CS2	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение из фторкаучука (FPM) с армированием листовой сталью с одной стороны подшипника. Кольцевая канавка и три смазочных отверстия в наружном кольце закрыты пластиковой полоской. Подшипник заполнен от 70 до 100% объема высокотемпературной смазкой на основе полимочевины.	Сферические роликоподшипники	BS2 2214 CS2 C4S3
CS5	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение с армированием листовой сталью из гидрированного бутадиенакрилонитрильного каучука (HNBR) с одной стороны подшипника.	Сферические роликоподшипники	BS2-2209C- CS5 /C4W33
CSxx	Суффикс	NTN	Средний внутренний зазор в микронах (1 микрон = 1мкм = 0,001мм).	—	—
CT	Суффикс	KOYO	Радиальный внутренний зазор для подшипника электродвигателя.	Цилиндрические роликовые подшипники	6205 CT
CT	Суффикс	NACHI	Заменяемый зазор цилиндрических роликовых подшипников для электродвигателей.	Цилиндрические роликовые подшипники	CT
CT	Суффикс	NSK	Радиальный зазор для цилиндрических роликоподшипников с уменьшенным диапазоном радиального зазора в рамках "нормального" класса зазора, низкий уровень шума, взаимозаменяемые кольца.	Цилиндрические роликовые подшипники	NU206ET7 CT
CT	Суффикс	NTN	Сварной сепаратор + специальная термообработка наружного кольца для увеличения срока службы.	Игольчатый подшипник	HMK1725 CT
CT1	Суффикс	NTN	Корпусной подшипник для низких температур: -60°C.	Корпуса	UC212-207 CT1
Ct5	Суффикс	THK	Класс точности Ct5. / Accuracy class Ct5. / 精度等级 Ct5.	—	—
Ct7	Суффикс	THK	Класс точности Ct7. / Accuracy class Ct7. / 精度等级 Ct7.	—	—
CU060	Суффикс	INA	Код смазки: 60% - Exxon Infinitac.	—	—
CV	Суффикс	SKF	Модифицированная внутренняя конструкция, полный комплект роликов.	Роликоподшипники	NCF 3004 CV
CV	Суффикс	SNR	Высокоточные подшипники, серия 719-70, сепаратор из стратифицированного фенопласта, направляемый наружным кольцом. Угол контакта α=15. Для серии ML - угол контакта α=17.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	71912 CV UJ74
CX	Суффикс	SKF	α=15 угол контакта, модифицированная внутренняя конструкция.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7000 CX GA/P4A
CX..	Суффикс	NSK	Сферический роликоподшипник с модифицированной конструкцией сепаратора (например, меньшее количество роликов в ряду).	Сферические роликоподшипники	24120 CX G5..
CxNA	Суффикс	NTN	Уменьшенные допуски на зазор, сдвоенные кольца.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
CY	Суффикс	KOYO	Preload / negative clearance indication in High Ability bearing number.	High Ability angular contact ball bearings	3NCHAR013CA-5DBC Y12
D	Суффикс	FAG-INA	Закрепительная втулка, составная. Не применять для гидравлического монтажа.	Втулки, Гайки	H208D
D	Суффикс	KOYO	1. Для наружных колец используется закаленная сталь.. 2. Крышка закрытого типа. 3. Угол контакта 28°30'.	• Игольчатые роликовые подшипники • Корпусные подшипниковые узлы • Конический роликовый подшипник	• 15NQ2410 D • 31324 D • UCF213 D
D	Суффикс	NACHI	1. Грязезащищенный шариковый подшипник. 2. Номинальный угол контакта от $\alpha=24$ до 32.	• Конические роликовые подшипники • Шариковые подшипники	• 6206 DDU • 30320 D
D	Суффикс	NSK	1. Конический роликоподшипник с крутым углом наклона. 2. Крутой угол контакта 3. Подшипник с уплотнением с одной стороны (только для посадочных отверстий меньше 10мм у подшипников NSK и отверстий менее 20мм у подшипников RHP).	• Конический роликовый подшипник • Шариковые подшипники	• 609 D MC3E • HR30307 D J • ... D
D	Суффикс	NTN	1. Отверстие для пересмазывания. 2. Угол контакта для серии 333xx = 303xxD (только для метрических).	• Конический роликовый подшипник • Игольчатый подшипник	• 4T-30309 D • HK1010 D

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
D	Суффикс	SKF	1. Изменения во внутренней конструкции подшипников одного и того же типа и размера. Как правило, значение знака связано с соответствующим подшипником или серией подшипников. Часто это дополнительное обозначение, введённое на определённый переходный период, тем не менее используют для обозначения таких же подшипников различной внутренней конструкции. Примеры: 3310 D Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник с составным внутренним кольцом и углом контакта $\alpha=45^\circ$. K40 x 45x17D составной комплект игольчатых роликов с сепаратором. 2. Внутренняя деталь (внутреннее кольцо с двумя комплектами роликов) или наружная деталь (наружное кольцо с двумя дорожками качения) двухрядного конического роликоподшипника типа "K". 2. Большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D). 3. Втулки, разрезанные на две половины. 4. Изменённая внутренняя конструкция или её модификация при неизменных присоединительных размерах. Пример: K 40X48X20 D (двухрядный разъёмный сепаратор). 5. Модифицированная внутренняя конструкция. 6. Следующий размер больше нормального (только дюймовые узлы). 7. Составное внутреннее кольцо из двух частей.	• Двухрядные конические роликоподшипники • Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники • Закрепительные втулки, стержневые втулки • Игольчатые роликоподшипники • Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники • Радиальные шарикоподшипники • Шарикоподшипниковые узлы	• ... D • 3308 D MA • 7202 ACD/HCP4A DB D • K 40X48X20 D
D	Суффикс	SNR	Смазываемые подшипники.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7004CVDBJ84 D
D	Суффикс	TIMKEN	1. Двойное внутреннее или наружное кольцо. Не взаимозаменяемы с основным исполнением. 2. Двухкромочное несъемное формованное уплотнение. 3. Одна защитная шайба.	• Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник • Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Радиальные подшипники	• ... D • 303 KD • 10585D/10520/10520B
D0	Суффикс	NTN	Отсутствие канавки и смазочных отверстий (в стандартном исполнении). Для опорных роликов с цапфой.	Игольчатый подшипник	KR16FLL D0 H
D1	Суффикс	KOYO	Код смазки: SH44M.	—	—
D1	Суффикс	NTN	Пересмазываемое исполнение.	—	—
D2	Суффикс	KOYO	Код смазки: SH33M.	Корпуса	AEL210-115 D2 W3V19
D2	Суффикс	NTN	Пересмазываемое исполнение с шариком для предотвращения проворота (наружный диаметр с минусовым отклонением).	Корпуса	AEL210-115 D2 W3V19

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
D3	Суффикс	NTN	Пересмазываемое исполнение с шариком для предотвращения проворота (наружный диаметр с нормальным отклонением).	Корпуса	UC212-204 D3
D7	Суффикс	SKF	Радиальные шарикоподшипники основного исполнения с проточками в наружном кольце под защитные шайбы (для последующего монтажа).	Радиальные шарикоподшипники	... D7
D8	Суффикс	SKF	Радиальные шарикоподшипники основного исполнения, которые серийно производятся также с защитными шайбами и контактными уплотнениями, однако без необходимых для этого проточек.	Радиальные шарикоподшипники	... D8
D8S	Суффикс	NSK	Смазка KLUBER Isoflex Super LS18.	—	—
D9	Суффикс	KOYO	Код смазки: Demnum L-200.	—	—
D136	Суффикс	SNR	Смазка для пищевых продуктов.	—	—
D**	Суффикс	SNR	Специальная смазка.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	... D**
D..	Суффикс	FAG-INA	2 подшипника (дуплекс).	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7014-C-T-P4S-DUL
DA	Суффикс	FAG-INA	Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник с разъемным делимым внутренним кольцом.	Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник	3310 DA.MA
DA	Суффикс	NSK	Смазка DOW CORNING DC99 - №2.	—	—
DA	Суффикс	SKF	Модифицированная внутренняя конструкция с уплотнением (для серии 3194..).	Роликоподшипники	319428 DA-2LS
DA080	Суффикс	INA	Код смазки: 80% - Dow Corning Molykote 44 Medium Grease.	—	—
DB	Суффикс	FAG-INA	Комплект подшипников шпинделя с 2 подшипниками (дуплекс) в О-образном расположении.	Радиально-упорные шарикоподшипники, шпиндельные подшипники	B71918-C-T-P4S-DBL
DB	Суффикс	KOYO	Расположение спина к спине.	Радиально-упорный шариковый подшипник	7309B DB
DB	Суффикс	NACHI	Схема монтажа О.	Парные/комплектные радиально-упорные шарикоподшипники и подшипники ШВП	7307B DB
DB	Суффикс	NSK	1. Комплект из двух подшипников, компоновка "спина к спине". 2. Смазка SUPERNAL №72832.	Радиально-упорные шариковые подшипники, Упорно-радиальные шариковые подшипники	7212CTYN DB LP4 20TAC47B DB C10PN7A

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
DB	Суффикс	NTN	Дуплекс пара, схема монтажа О "спина к спине".	Конический роликовый подшипник, Радиально-упорные шариковые подшипники	7212B DB
DB	Суффикс	SKF	Комплект из двух подшипников согласованных для установки по О-образной схеме. Комбинация цифр после букв обозначает конструкцию проставочных колец.	Радиальные шарикоподшипники, Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники, Спаренные конические роликоподшипники	6208TN9 /DB GA
DB	Суффикс	SNR	Два спаренных подшипника, схема спина-к-спине.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7012CV DB J74
DB030	Суффикс	INA	Код смазки: 30% - Mobil 28.	—	—
DB040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Mobil 28.	—	—
DB050	Суффикс	INA	Код смазки: 50% - Mobil 28.	—	—
DB060	Суффикс	INA	Код смазки: 60% - Mobil 28.	—	—
DB080	Суффикс	INA	Код смазки: 80% - Mobil 28.	—	—
DB100	Суффикс	INA	Код смазки: 100% - Mobil 28.	—	—
DB..SPEC	Суффикс	INA	Код смазки: Spec% - Mobil 28.	—	—
DBA	Суффикс	SKF	DB+A. Комплект из двух подшипников согласованных для установки по О-образной схеме. Комбинация цифр после букв обозначает конструкцию проставочных колец. Очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	—	—
DBB	Суффикс	NSK	Комплект из четырех подшипников, установленных по схеме "спина к спине".	Радиально-упорные шариковые подшипники, Упорно-радиальные шариковые подшипники	7215A5TYN DBBL P4+KL12 30TAC62C DBB HPN7C
DBB	Суффикс	SKF	DB+B. Комплект из двух подшипников согласованных для установки по О-образной схеме. Комбинация цифр после букв обозначает конструкцию проставочных колец. Лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шариковые подшипники, Упорно-радиальные шариковые подшипники	7215A5TYN DBBL P4+KL12 30TAC62C DBB HPN7C

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
DBC	Суффикс	SKF	DB+C. Комплект из двух подшипников согласованных для установки по O-образной схеме. Комбинация цифр после букв обозначает конструкцию проставочных колец. Средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	—	—
DBD	Суффикс	NSK	Комплект из трех подшипников, установленных по схеме "тандем"/"спина к спине".	Радиально-упорные шариковые подшипники, Упорно-радиальные шариковые подшипники	7013A5 DBDM P4+KL12 40TAC72B DBD C10PN7A
DBD	Суффикс	SKF	DB+D. Комплект из двух подшипников согласованных для установки по O-образной схеме. Комбинация цифр после букв обозначает конструкцию проставочных колец. Большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D).	Радиально-упорные шариковые подшипники, Упорно-радиальные шариковые подшипники	7013A5 DBDM P4+KL12 40TAC72B DBD C10PN7A
DBG...	Суффикс	SKF	DB+G... Комплект из двух подшипников согласованных для установки по O-образной схеме. Комбинация цифр после букв обозначает конструкцию проставочных колец. Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	—	—
DBT	Суффикс	NSK	Комплект из четырех подшипников, установленных по схеме "тандем"/"спина к спине".	Радиально-упорные шариковые подшипники, Упорно-радиальные шариковые подшипники	7210A5TYN DBT MP4+KLB
DC	Суффикс	NTN	Два наружных кольца с отверстием для фиксатора.	Конический роликовый подшипник	EE 333140/333203 DC +SPACER
DC040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Shell Aeroshell #16.	—	—
DC050	Суффикс	INA	Код смазки: 50% - Shell Aeroshell #16.	—	—
DC080	Суффикс	INA	Код смазки: 80% - Shell Aeroshell #16.	—	—
DC100	Суффикс	INA	Код смазки: 100% - Shell Aeroshell #16.	—	—
DC..SPEC	Суффикс	INA	Код смазки: Spec% - Shell Aeroshell #16.	—	—
DD	Суффикс	HIWIN	Двойное торцевое уплотнение, нижнее уплотнение. / Double mechanical seal, bottom seal. / 双机械密封, 底部密封。	—	—
DD	Суффикс	NSK	Подшипник с уплотнением с двух сторон (только для посадочных отверстий меньше 10мм у подшипников NSK и отверстий менее 20мм у подшипников RHP).	Шариковые подшипники	609 DD MC3E

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
DD	Суффикс	THK	Двойное торцевое уплотнение + боковое уплотнение + внутреннее уплотнение. / Double face seal + side seal + inner seal. / 双面密封+侧密封+内密封.	—	—
DD	Суффикс	TIMKEN	1. Две защитные шайбы. 2. Специальное удлиненное двойное внутреннее или наружное кольцо. Не взаимозаменяемо с основным исполнением, а также другими двойными кольцами основных исполнений.	• Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник • Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	• 205 KDD • NP 811229/ XC 2465DD
DD040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Shell Aeroshell #22.	—	—
DD080	Суффикс	INA	Код смазки: 80% - Shell Aeroshell #22.	—	—
DDG	Суффикс	NSK	Контактное уплотнение с низкой степенью трения.	Шариковинтовые опоры	17TAC47B DDG SUC10PN7B
DDHH	Суффикс	THK	Двойное торцевое уплотнение + боковое уплотнение + внутреннее уплотнение + LaCs. / Double face seal + side seal + inner seal + LaCs. / 双面密封+侧面密封+内密封+LaCs.	—	—
DDU	Суффикс	NSK	Подшипник с уплотнением по обеим сторонам.	Шариковые подшипники	6010 DDU
DDW	Суффикс	NSK	Двойное легкое контактное уплотнение - радиальные шарикоподшипники с малым отверстием метрической формы..	Шариковые подшипники	600 DDW
DE	Суффикс	NSK	Смазка DOW CORNING DC41.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	34293DE/34478
DE	Суффикс	TIMKEN	Двойное внутреннее или наружное кольцо, которое имеет размеры или иные параметры, отличные от параметров одинарных и двойных колец того же основного исполнения.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	34293DE/34478
DE..SPEC	Суффикс	INA	Код смазки: Spec% - Nye Rheotemp 500.	—	—
DF	Суффикс	FAG-INA	Комплект подшипников шпинделя с 2 подшипниками (дуплекс) в X-образном расположении.	Радиально-упорные шарикоподшипники, шпиндельные подшипники	B7015-C-T-P4S-DFL
DF	Суффикс	KOYO	Расположение лицом к лицу .	Радиально-упорный шариковый подшипник	7319B DF
DF	Суффикс	NACHI	Схема монтажа X.	Парные/комплектные радиально-упорные шарикоподшипники и подшипники ШВП	55TAB10 DF /GM

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
DF	Суффикс	NSK	1. Комплект из двух подшипников, компоновка "лицом к лицу". 2. Смазка DOW CORNING DC44.	Радиально-упорные шариковые подшипники, Упорно-радиальные шариковые подшипники	7212CTYN DF LP4 HR31309J DF +KRCA72 15TAC47B DF C10PN7A
DF	Суффикс	NTN	Дуплекс пара, схема монтажа X "лицом к лицу".	Конический роликовый подшипник, Радиально-упорные шариковые подшипники	31318 DF C3
DF	Суффикс	SKF	Согласованная пара подшипников с расположением по X-образной схеме. Комбинация цифр после букв обозначает конструкцию проставочного кольца.	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники, Спаренные конические роликоподшипники	30220 J2/ DF
DF	Суффикс	SNR	Два спаренных подшипника, схема лицом-к-лицу.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	71910CV DF J74
DF	Суффикс	TIMKEN	Двойное наружное кольцо со отверстиями и канавкой для смазки. Канавка под пружинное кольцо на наружной поверхности.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	NP850232/ JXC10238DF
DF03	Суффикс	SKF	Конический роликовый подшипник сдвоенный лицом к лицу. Со смазочными отверстиями в наружном кольце. Без канавки.	Конические роликоподшипники	31312 J2/Q DF03
DF040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Lubric. Techn. Christo-Lube MCG #120.	—	—
DFA	Суффикс	SKF	DF+A. Согласованная пара подшипников с расположением по X-образной схеме. Комбинация цифр после букв обозначает конструкцию проставочного кольца. Очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	—	—
DFB	Суффикс	SKF	DF+B. Согласованная пара подшипников с расположением по X-образной схеме. Комбинация цифр после букв обозначает конструкцию проставочного кольца. Лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	—	—
DFC	Суффикс	SKF	DF+C. Согласованная пара подшипников с расположением по X-образной схеме. Комбинация цифр после букв обозначает конструкцию проставочного кольца. Средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
DFD	Суффикс	NSK	Комплект из трех подшипников, установленных по схеме "тандем"/"лицом к лицу".	Радиально-упорные шариковые подшипники, Упорно-радиальные шариковые подшипники	7312BA5 DFD CA13 20TAC47B DFD C10PN7A
DFD	Суффикс	SKF	DF+D. Согласованная пара подшипников с расположением по X-образной схеме. Комбинация цифр после букв обозначает конструкцию проставочного кольца. Большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... DFD
DFF	Суффикс	NSK	Комплект из четырех подшипников, установленных по схеме "лицом к лицу".	Радиально-упорные шариковые подшипники, Упорно-радиальные шариковые подшипники	7210CTYN DFF LP4+KL13 40TAC72B DFF C10PN7A
DFG..	Суффикс	SKF	DF+G... Согласованная пара подшипников с расположением по X-образной схеме. Комбинация цифр после букв обозначает конструкцию проставочного кольца. Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	—	—
DFH	Суффикс	SKF	Уплотнённый узел (установлены заднее уплотнение и торцевая крышка).	Шарикоподшипниковые узлы	F4BC 30M-CPSS DFH
DFT	Суффикс	NSK	Комплект из четырех подшипников, установленных по схеме "тандем"/"лицом к лицу".	Радиально-упорные шариковые подшипники, Упорно-радиальные шариковые подшипники	7012CTYN DFT LP4+KL14 40TAC72A DFT C10PN7A
DG	Суффикс	SKF	Два однорядных радиально-упорных шарикоподшипника в универсальном исполнении, т. е. пригодные для монтажа по любой схеме: 0-образной, X-образной или тандем. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга также, как у DB.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7012CD/ DG AVQ126
DG	Суффикс	TIMKEN	Двойное внутреннее кольцо с канавкой для распределения давления или винтовой канавкой на внутренней поверхности.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	JXC 25469 CD/JXC 25469 DG/XC 25469-S
DG015	Суффикс	INA	Код смазки: 15% - Dow Corning Molykote MI-60.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
DGA	Суффикс	SKF	DG+A. Два однорядных радиально-упорных шарикоподшипника в универсальном исполнении, т. е. пригодные для монтажа по любой схеме: 0-образной, X-образной или тандем. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга также, как у DB. Очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7000CD/P4A DGA
DGB	Суффикс	SKF	DG+B. Два однорядных радиально-упорных шарикоподшипника в универсальном исполнении, т. е. пригодные для монтажа по любой схеме: 0-образной, X-образной или тандем. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга также, как у DB. Лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	71821CD/P4 DGB
DGC	Суффикс	SKF	DG+C. Два однорядных радиально-упорных шарикоподшипника в универсальном исполнении, т. е. пригодные для монтажа по любой схеме: 0-образной, X-образной или тандем. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга также, как у DB. Средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7011ACD/P4A DGC
DGD	Суффикс	SKF	DG+D. Два однорядных радиально-упорных шарикоподшипника в универсальном исполнении, т. е. пригодные для монтажа по любой схеме: 0-образной, X-образной или тандем. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга также, как у DB. Большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7011ACD/P4A DGD
DGE	Суффикс	TIMKEN	Двойное внутреннее кольцо с канавкой для распределения давления или винтовой канавкой на внутренней поверхности. Не взаимозаменяемо с основным исполнением.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... DGE
DGG..	Суффикс	SKF	DG+G... Два однорядных радиально-упорных шарикоподшипника в универсальном исполнении, т. е. пригодные для монтажа по любой схеме: 0-образной, X-образной или тандем. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга также, как у DB. Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B)	Радиально-упорные шарикоподшипники	7004CD/P4A DGG5

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
DGH	Суффикс	TIMKEN	Двойное внутреннее кольцо с канавкой для распределения давления или винтовой канавкой на внутренней поверхности и специальным сепаратором, роликами и/или модифицированной внутренней геометрией.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... DGH
DGW	Суффикс	TIMKEN	Двойное внутреннее кольцо с канавкой для распределения давления или винтовой канавкой на внутренней поверхности, шлицы на торцевой поверхности.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	LM254346DGW-902A5
DGA	Суффикс	TIMKEN	Двойное внутреннее кольцо с канавкой для распределения давления или винтовой канавкой на внутренней поверхности. Не взаимозаменяемо с основным исполнением.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	LM170446DGA 902A1
DH	Суффикс	HIWIN	Двойное торцевое уплотнение (защита от загрязнений) + нижнее уплотнение (защита от загрязнений) + верхнее уплотнение. / Double mechanical seal (contamination protection) + bottom seal (contamination protection) + top seal. / 双机械密封 (防污染) + 底部密封 (防污染) + 顶部密封。	—	—
DH	Суффикс	NSK	Смазка DOW CORNING DC510.	—	—
DH	Суффикс	SKF	Упорный шарикоподшипник одинарный с двумя свободными кольцами.	Упорный шарикоподшипник	... DH
DH	Суффикс	TIMKEN	Двойное внутреннее кольцо со специальным сепаратором, роликами и/или модифицированной внутренней геометрией.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	XC10240DH-20956
DH060	Суффикс	INA	Код смазки: 60% - Dow Corning Molykote 7514.	—	—
DH070	Суффикс	INA	Код смазки: 70% - Dow Corning Molykote 7514.	—	—
DH080	Суффикс	INA	Код смазки: 80% - Dow Corning Molykote 7514.	—	—
DHP	Суффикс	SKF	DH+DP	—	—
DJ	Суффикс	KOYO	Угол контакта 28°48'39".	Конический роликовый подшипник	31307 DJ R
DJ010	Суффикс	INA	Код смазки: 10% - Castrol Endurex 4400.	—	—
DK080	Суффикс	INA	Код смазки: 80% - Klueber Barrierta L55/2.	—	—
DL050	Суффикс	INA	Код смазки: 50% - Apollo Apolloil Autolexa.	—	—
DLR	Суффикс	FAG-INA	Прямая смазка. Прямая смазка через встроенные уплотнительные кольца наружного диаметра.	Радиально-упорные шариковые подшипники	FD1012-DLR-T-P4S

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
DNRCBM	Суффикс	SKF	D+NR+CB+M. Разъёмное внутреннее кольцо. Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце подшипника с установленным в неё стопорным кольцом. Регулируемый осевой внутренний зазор. Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам.	Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники	3308 DNRCBM
DO	Суффикс	INA	Стандартный метрический. Поверхности скольжения сталь/сталь, один осевой разъем в наружном кольце.	Сферические подшипники скольжения	GE25-DO-2RS
DP, +DP	Суффикс	KOYO	Внутренние и внешние кольцевые прокладки в комплекте.	Цилиндрический роликовый подшипник, Сферический роликовый подшипник	NU220 DP
DP, +DP	Суффикс	SKF	Диаметр отверстия свободного кольца меньший, чем нормальный.	—	—
DP, +DP	Суффикс	TIMKEN	Двойное внутреннее кольцо с канавкой под съемник.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... DP
DR	Суффикс	NSK	Два подшипника, совмещенные для плавного поглощения радиальных нагрузок.	—	—
DR	Суффикс	SKF	Два радиальных шарикоподшипника или радиальных роликоподшипника, подобранных так, что радиальная нагрузка равномерно распределяется между подшипниками.	Радиальные шарикоподшипники	NJ 410 DR
DR	Суффикс	TIMKEN	Двойное наружное кольцо серии наружных колец с бортиками. Не взаимозаменяемо с одинарными и двойными наружными кольцами того же основного исполнения.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... DR
DRS	Суффикс	INA	Манжетное уплотнение со стороны шпильки.	Опорные ролики на шарикоподшипниках	ZL5201-DRS
DRB	Суффикс	TIMKEN	Двойное наружное кольцо с канавкой под пружинное кольцо.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	396S/394A DRB
DS	Суффикс	NSK	Смазка DOW CORNING FS1291.	—	—
DS	Суффикс	SKF	1. Одинарный упорный подшипник с двумя тугими кольцами. 2. Комплект игольчатых роликов с сепаратором, разрезной.	—	—
DS	Суффикс	SNR	Двухкромочное уплотнение для шарикоподшипникового узла SNC.	Самостоя устанавливающиеся подшипниковые узлы	SC219 DS
DS	Суффикс	TIMKEN	Двойное наружное кольцо с бомбинированной наружной поверхностью. Не взаимозаменяемо с другими наружными кольцами того же основного исполнения.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... DS

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
DT	Суффикс	FAG-INA	Комплект подшипников шпинделя с 2 подшипниками (дуплекс) в тандем-образном расположении.	Радиально-упорные шарикоподшипники, шпиндельные подшипники	B7014-C-T-P4S-DTL
DT	Суффикс	KOYO	Расположение тандемом.	Радиально-упорный шариковый подшипник	7319B DT
DT	Суффикс	NACHI	Схема монтажа тандем.	Парные/комплектные радиально-упорные шарикоподшипники и подшипники ШВП	7008CTYN DT LP4
DT	Суффикс	NSK	1. Пара подшипников, установленных по схеме "тандем". 2. Смазка DOW CORNING DC33.	Радиально-упорные шариковые подшипники, Упорно-радиальные шариковые подшипники	7215ATYN DT P2 20TAC47B DT PN7A
DT	Суффикс	NTN	Дуплекс пара, схема монтажа "тандем".	Конический роликовый подшипник, Радиально-упорные шариковые подшипники	7213 C DT /GLP5
DT	Суффикс	SKF	Согласованная пара подшипников с расположением по схеме тандем. Комбинация цифр после букв обозначает конструкцию проставочных колец.	Радиальные шарикоподшипники, Спаренные конические роликоподшипники	7013 ACE/HCP4AH1 DT
DT	Суффикс	SNR	Два спаренных подшипника, схема тандем.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7003CV DT J04
DT	Суффикс	TIMKEN	Двойное наружное кольцо с конической наружной поверхностью. Не взаимозаменяемо с другими наружными кольцами того же основного исполнения.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	665/653DT
DTA	Суффикс	SKF	DT+A. Согласованная пара подшипников с расположением по схеме тандем. Комбинация цифр после букв обозначает конструкцию проставочных колец. Очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7006ACD/P4A DTA
DTB	Суффикс	SKF	DT+B. Согласованная пара подшипников с расположением по схеме тандем. Комбинация цифр после букв обозначает конструкцию проставочных колец. Лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7016CD/P4A DTB
DTBT	Суффикс	NTN	Тандем спина к спине (четырёхрядный)..	Радиально-упорные шариковые подшипники	5S-NSE022 DTBT CS13P4

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
DTC	Суффикс	SKF	DT+C. Согласованная пара подшипников с расположением по схеме тандем. Комбинация цифр после букв обозначает конструкцию проставочных колец. Средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B)ю	Радиально-упорные шарикоподшипники	... DTC
DTD	Суффикс	NSK	Комплект из трех подшипников, установленных по схеме "тандем".	Радиально-упорные шариковые подшипники	7010CTYN DTD P4
DTD	Суффикс	SKF	DT+D. Согласованная пара подшипников с расположением по схеме тандем. Комбинация цифр после букв обозначает конструкцию проставочных колец. Большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... DTD
DTG..	Суффикс	SKF	DT+G... Согласованная пара подшипников с расположением по схеме тандем. Комбинация цифр после букв обозначает конструкцию проставочных колец. Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... DTG..
DTT	Суффикс	NSK	Комплект из четырех подшипников, установленных по схеме "тандем".	Радиально-упорные шариковые подшипники, Упорно-радиальные шариковые подшипники	7014A5TYN DTT P4
DU	Суффикс	FAG-INA	Комплект из 2 универсальных подшипников.	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7014-C-T-P4S-DUL
DU	Суффикс	NACHI	Дуплекс.	Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники	7900ACY DU /GL
DU	Суффикс	NSK	1. Комплект из двух универсальных шарикоподшипников. 2. Подшипник с уплотнением с одной стороны.	• Радиально-упорные шариковые подшипники, Упорно-радиальные шариковые подшипники • Шариковые подшипники	• 6008 DU • 7012CTR DU LP3 20TAC47B DU G270PN7A
DU	Суффикс	NTN	D для серии (313xx = 303xxD), U для подшипников сквозной закалки (только для метрических).	Конический роликовый подшипник	30318 DU
DU	Суффикс	SNR	Пара универсальных подшипников.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7002CV DU J74
DU	Суффикс	TIMKEN	Дуплекс (2).	Сверхточные шарикоподшипники - Опорные подшипники для шариковинтовых пар	MM25BS62 DUL

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
DUD	Суффикс	NSK	Комплект шпиндельных подшипников, состоящий из трех универсальных подшипников.	Радиально-упорные шариковые подшипники	7010CTR DUD LP3
DUH	Суффикс	FAG-INA	D+U+H. Комплект из 2 универсальных подшипников. Тяжелый преднатяг.	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7007C-T-P4S-DUH
DUH	Суффикс	NSK	Пара шпиндельных подшипников для установки по схемам "О", "Х" или "тандем". При компоновке по схемам "О" и "Х" - сильный преднатяг.	Радиально-упорные шариковые подшипники	7207A5TR DUH P3
DUH	Суффикс	TIMKEN	Предварительная нагрузка: Универсальная шлифовка заподлицо, дуплексные пары подшипников, тяжелая серия.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	2MM205WICR DUH
DUL	Суффикс	FAG-INA	D+U+L. Комплект из 2 универсальных подшипников. Легкий преднатяг.	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7014-C-T-P4S-DUL
DUL	Суффикс	NSK	Пара шпиндельных подшипников для установки по схемам "О", "Х" или "тандем". При компоновке по схемам "О" и "Х" - легкий преднатяг.	Радиально-упорные шариковые подшипники	7205CTR DUL P3
DUL	Суффикс	TIMKEN	Предварительная нагрузка: Универсальная шлифовка заподлицо, дуплексные пары подшипников, легкая серия.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	2MM9107WICR DUL
DUM	Суффикс	FAG-INA	D+U+M. Комплект из 2 универсальных подшипников. Средний преднатяг.	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7007C-T-P4S-DUM
DUM	Суффикс	NSK	Пара шпиндельных подшипников для установки по схемам "О", "Х" или "тандем". При компоновке по схемам "О" и "Х" - средний преднатяг.	Радиально-упорные шариковые подшипники	7210A5TR DUM P3
DUM	Суффикс	TIMKEN	Предварительная нагрузка: Универсальная шлифовка заподлицо, дуплексные пары подшипников, средняя серия.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	2MM209WI DUM
DUN	Суффикс	NSK	Подшипник с уплотнением с одной стороны и канавкой под стопорное кольцо с другой стороны.	Шариковые подшипники	6206 DUN
DUNR	Суффикс	NSK	Подшипник с уплотнением с одной стороны и канавкой под стопорное кольцо и стопорным кольцом с другой стороны.	Шариковые подшипники	6310 DUNR
DUX	Суффикс	TIMKEN	Предварительная нагрузка: Универсальная шлифовка заподлицо, дуплексные пары подшипников, сверхлегкая серия.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	3MM9316WICR DUX
DV	Суффикс	NSK	Смазка DOW CORNING FS1292.	Внутреннее или наружное кольцо.	HM921310DV
DV	Суффикс	TIMKEN	Двойное внутреннее или наружное кольцо, изготовлено из специальной марки стали.	Внутреннее или наружное кольцо.	HM921310DV

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
DVH	Суффикс	TIMKEN	Двойное внутреннее кольцо, изготовлено из специальной марки стали и/или имеющее модифицированную внутреннюю геометрию.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... DVH
DW	Суффикс	INA	Поверхности скольжения из хрома/тефлона, наружная часть разделена в осевом направлении.	Сферические подшипники скольжения	GE320-DW-B-XL
DW	Суффикс	NSK	Одиночное легкое контактное уплотнение - радиальные шарикоподшипники с малым отверстием метрической формы.	Шариковые подшипники	6000 DW
DW	Суффикс	TIMKEN	Двойное внутреннее или наружное кольцо с канавкой или шлицами. Не взаимозаменяемо с внутренними или наружными кольцами того же основного исполнения.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	M959442DW ASSY.902A2
DWH	Суффикс	TIMKEN	Двойное внутреннее кольцо со смазочными отверстиями, в сборе со специальным сепаратором, роликами и/или модифицированной внутренней геометрией.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	LM281049DWH-904B2
DWV	Суффикс	TIMKEN	Двойное внутреннее или наружное кольцо со шпоночной канавкой или шлицами. Не взаимозаменяемо с внутренними или наружными кольцами того же основного исполнения. Изготовлено из специальной марки стали.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... DWV
DWA	Суффикс	TIMKEN	Двойное внутреннее кольцо, расширенное с одного торца и отверстиями для подачи масла со стороны расширенного торца (асимметричное кольцо).	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	LM769348DWA-9A2A5
DZ	Суффикс	KOYO	Цилиндрический наружный диаметр.	Опорные ролики	NATR8 DZ
DZ.2RS	Суффикс	KOYO	Цилиндрический наружный диаметр: манжетные контактные уплотнения на каждом конце подшипника.	Опорные ролики	KRV22 DZ.2RS
DZ.TN	Суффикс	KOYO	Цилиндрический внешний диаметр; формованная обойма из армированного инженерного полимера.	Опорные ролики	RST05 DZ.TN
DA	Суффикс	TIMKEN	1. Двойное внутреннее кольцо. Не взаимозаменяемо с внутренними кольцами основного исполнения. 2. Двойное наружное кольцо со сферической наружной поверхностью. Не взаимозаменяемо с основным исполнением, а также другими двойными наружными кольцами основных исполнений.	• Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник • Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	• JXC25370CA/JXC2537 0DA • XC 1738 DA/3980/397
DB	Суффикс	TIMKEN	1. Двойное внутреннее кольцо в сборе с латунными сепараторами. 2. Двойное наружное кольцо с упорным бортом. Не взаимозаменяемо с основным исполнением, а также другими двойными наружными кольцами основных исполнений.	• Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник • Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	• 09079 / 09083 / 09195DB • M 12411 DB/12431/12448

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
DX	Суффикс	TIMKEN	1. Двойное наружное кольцо с резьбой на наружной поверхности. Не взаимозаменяемо с наружными кольцами того же основного исполнения. 2. Переходник для наружного кольца со сферической или цилиндрической наружной поверхностью.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... DX
DXX	Суффикс	TIMKEN	Двойное внутреннее или наружное кольцо, изготовлено из специальной марки стали.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	M-244249-DXX
E	Суффикс	FAG-INA	1. Измененная внутренняя конструкция. В серии подшипников: обычно усиленная конструкция. NU207ETVT2 (цилиндрический роликоподшипник), 22208ES (сферический роликоподшипник), 29420E (сферический роликоподшипник). 2. Угол контакта $\alpha=25$.	• Радиально-упорные шариковые подшипники • Цилиндрические роликоподшипники; сферические роликоподшипники;	• NU215-E-XL-TVP2 • XCB7001-E-T-P4S-UL
E	Суффикс	HIWIN	1. Специальная каретка. / Special carriage. / 专用车厢. 2. Специальная направляющая. / Special guide. / 特别指导.	—	—
E	Суффикс	KOYO	Угол контакта $\alpha=35$.	Радиально-упорный шариковый подшипник	7010E
E	Суффикс	NACHI	Изменение конструкции роликового подшипника.	Роликовые подшипники; изменение внутренней конструкции	23034 E W33 K
E	Суффикс	NSK	1. Конструкция с увеличенной грузоподъемностью. 2. Подшипник с низким уровнем шума (используется сразу же после кода радиального зазора).	Цилиндрические роликовые подшипники	NJ2211 E T
E	Суффикс	NTN	1. Конструкция повышенной мощности ULTAGE, симметричные ролики. 2. Цилиндрические роликоподшипники повышенной грузоподъемности и двухрядные сферические роликоподшипники.	• Сферические роликовые подшипники, Цилиндрические роликоподшипники • Сферические роликовые подшипники	• 22222 E AKW33 • 22234 E MD1C3

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
E	Суффикс	SKF	1. Закрепительная втулка без шпоночного паза, со стопорной гайкой типа KMFE, или стандартная закрепительная втулка со стопорной гайкой типа HME. 2. Изменения во внутренней конструкции подшипников одного и того же типа и размера. Как правило, значение знака связано с соответствующим подшипником или серией подшипников. Часто это дополнительное обозначение, введённое на определённый переходный период, тем не менее, используют для обозначения таких же подшипников различной внутренней конструкции. Примеры: 6206 E однорядный радиальный шарикоподшипник с шариками большего, чем обычно диаметра. NUP 314 E однорядный радиальный роликоподшипник с большим числом и большими размерами роликов по сравнению с обычными (заменяются соответствующими подшипниками исполнения EC). 29320 E упорный сферический роликоподшипник с роликами большего размера, чем в предыдущих исполнениях, измененная конструкция сепаратора. 3. Оптимизированная внутренняя конструкция и штампованный стальной сепаратор оконного типа. 4. Подшипник SKF Explorer без проставочных колец. 5. Подшипник класса SKF Explorer. 6. Шарик увеличенного размера.	• Закрепительные втулки • Радиальные шарикоподшипники • Сферические роликоподшипники • Упорные сферические подшипники • Четырёхрядные конические роликоподшипники	• 22208 E • 29318 E • N 2308 E • ... E
E	Суффикс	SNR	1. PREMIER серия, оптимизированная версия. 2. Повышенная величина нагрузки. 3. Уплотнение из нитрильной резины с одной стороны.	• Цилиндрические роликовые подшипники • Сферические роликовые подшипники	• 22220 E AW33 • NU204 E G15
E	Суффикс	THK	Модификация блока (Требуется чертеж). Нестандартный Блок. Модификация рельс (Требуется чертеж). / Block modification (Drawing required). Non-standard Block. Modification of rails (Drawing required). / 块修改 (需要图纸)。非标块。修改导轨 (需要图纸)。	Нестандартные каретки / Non-standard carriages / 非标车箱	... E
E	Суффикс	TIMKEN	1. Внутренние или наружные кольца с особыми параметрами, неважно заменяемы с другими внутренними или наружными кольцами того же основного исполнения. 2. Улучшенная геометрия. 3. Цементированная дорожка для адаптера подшипника.	• Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник • Радиальные подшипники • Радиальные цилиндрические роликоподшипники	• ... E • NU220EMAC3
E1	Суффикс	FAG-INA	Исполнение с повышенной нагрузкой	Сферические роликоподшипники	22216-E1-XL

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
E1	Суффикс	KOYO	Механообработка: Установочная канавка на штампованной стальной крышке.	Корпусные подшипниковые узлы	UCT209J E1
E1	Суффикс	NTN	Оптимизированный профиль (для метрических серий).	Конический роликовый подшипник	32940XU E1
E1	Суффикс	SKF	Подшипник SKF Explorer, с контактными уплотнениями из HNBR с обеих сторон, в противном случае в соответствии со спецификацией VA901.	Четырёхрядные конические роликоподшипники	... E1
E1A	Суффикс	FAG	Увеличенная грузоподъемность сферического роликового подшипника E1A.	Сферические роликоподшипники	23120-E1A-K-MB1-C3
E2	Суффикс	HIWIN	Система смазки E2. / E2 lubrication system. / E2 润滑系统.	—	—
E2	Суффикс	NACHI	Сферический роликовый подшипник с механически обработанным сепаратором.	Двухрядные роликовые сферические подшипники	22318 E2 W33C3MY
E2	Суффикс	NSK	Для двухрядных цилиндрических роликоподшипников: канавка для смазки и отверстия для смазки в наружном кольце (зависит от размера подшипника: E, E1, E2, E3, E4). Сейчас заменено на E44.	Двухрядные роликовые сферические подшипники	NNU4924MBKR E2 CC1P4
E2	Суффикс	SKF	Подшипник SKF Explorer, с контактными уплотнениями из HNBR с обеих сторон, в противном случае в соответствии со спецификацией VA902.	Четырёхрядные конические роликоподшипники	... E2
E3	Суффикс	KOYO	Механообработка: Установочная канавка на чугунной крышке (серия диаметров 2, X, 3).	Корпусные подшипниковые узлы	UCFC204J E3
E3	Суффикс	SKF	Подшипник SKF Explorer, с контактными уплотнениями из HNBR с обеих сторон, в противном случае в соответствии со спецификацией VA903.	Четырёхрядные конические роликоподшипники	... E3
E3	Суффикс	SNR	Высокотемпературное уплотнение с одной стороны.	—	—
E4	Суффикс	KOYO	Механообработка: Несмазываемый тип.	Корпусные подшипниковые узлы	UCFB204JE4
E4	Суффикс	NSK	Для сферических роликоподшипников: канавка для смазки и отверстия для смазки в наружном кольце.	Двухрядные роликовые сферические подшипники	22218EA E4
E8	Суффикс	SKF	Оптимизированный подшипник SKF Explorer без проставочных колец, оптимизированная конструкция, открытый подшипник, предусмотрена выточка на наружных кольцах в случае необходимости установки уплотнений на более поздних стадиях.	Четырёхрядные конические роликоподшипники	BT4-0048 E8 /C475

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
E8X	Суффикс	SKF	Оптимизированный подшипник SKF Explorer с проставочными кольцами, оптимизированная конструкция, открытый подшипник, предусмотрена выточка на наружных кольцах в случае необходимости установки уплотнений на более поздних стадиях.	Четырёхрядные конические роликоподшипники	... E8X
E8X1	Суффикс	SKF	Оптимизированный подшипник SKF Explorer с проставочными кольцами, оптимизированная конструкция, контактное уплотнение из HNBR с обеих сторон.	Четырёхрядные конические роликоподшипники	... E8X1
E10	Суффикс	IKO	Код подбора.	Линейный шарикоподшипниковый узел	LWLC12C1R55BH/E10
E22GY4	Суффикс	SNR	Специальный подшипник.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	6207 E22GY4
E40	Суффикс	INA	Необслуживаемые металлополимерные подшипники скольжения с PTFE сухой смазкой	Необслуживаемые металлополимерные подшипники скольжения с PTFE сухой смазкой	EGB...-E40, EGW...-E40
E40-B	Суффикс	INA	Необслуживаемые металлополимерные подшипники скольжения на бронзовой основе	Необслуживаемые металлополимерные подшипники скольжения на бронзовой основе	EGB...-E40-B, EGW...-E40-B
E44	Суффикс	NSK	Наружное кольцо с проточенной смазочной канавкой и смазочными отверстиями.	Двухрядные роликовые сферические подшипники, Цилиндрические роликовые подшипники	NN3015TBKR E44 CC0P4
E50	Суффикс	INA	Малообслуживаемые металлополимерные подшипники скольжения с POM	Малообслуживаемые металлополимерные подшипники скольжения с POM	EGB...-E50, EGW...-E50
E81	Суффикс	SKF	Оптимизированный подшипник SKF Explorer без проставочных колец, оптимизированная конструкция, контактное уплотнение из HNBR с обеих сторон.	Четырёхрядные конические роликоподшипники	415147-E81
E100	Суффикс	NSK	Специальный подшипник	—	—
E101	Суффикс	NSK	Специальное исполнение, количество смазки и тефлоновый уплотнительный элемент.	—	—
E...	Суффикс	FAG-INA	Пример упаковки. KU.15.875G28.EU (специальные упаковка для шариков)	Шарики / специальные элементы качения и упаковка	KU.15.875G28.EU

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
E...	Суффикс	SKF	За знаком E следует двухзначное или трёхзначное число; обозначение указывает на то, что имеются отклонения от стандартной конструкции, которые не могут быть охарактеризованы действующими дополнительными обозначениями.	Шарики / специальные элементы качения и упаковка	KU.15.875G28.EU
E.TVP	Суффикс	TIMKEN	E конструкция подшипника, формованный армированный полимерный сепаратор оконного типа.	Радиальные цилиндрические роликоподшипники	NJ 203 E.TVP2
EA	Суффикс	NSK	Сферический роликоподшипник с увеличенной грузоподъемностью и штампованным стальным сепаратором.	Двухрядные роликовые сферические подшипники	22220 EA E4
EA	Суффикс	NTN	Сферические роликовые подшипники повышенной нагрузочной способности со штампованным сепаратором.	Сферические роликовые подшипники	22222 EA KW33
EA	Суффикс	SNR	Оптимизированное исполнение, стальной сепаратор. Серия "Premier".	Сферические роликовые подшипники	22216 EA W33
EA3	Суффикс	NSK	Смазка NSK EA3.	—	—
EA5	Суффикс	NSK	Смазка NSK EA5.	—	—
EA6	Суффикс	NSK	Смазка NSK EA6.	—	—
EA7	Суффикс	NSK	Смазка NSK EA7.	—	—
EA040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Exxon Andox C.	—	—
EA050	Суффикс	INA	Код смазки: 50% - Exxon Andox C.	—	—
EA080	Суффикс	INA	Код смазки: 80% - Exxon Andox C.	—	—
EA100	Суффикс	INA	Код смазки: 100% - Exxon Andox C.	—	—
EA..SPEC	Суффикс	INA	Код смазки: Spec% - Exxon Andox C.	—	—
EB	Суффикс	FAG-INA	Угол контакта $\alpha=25$. Сделано в США (стандарт для серии типа B).	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7008 EB TPAP4DUL
EC	Суффикс	IKO	Сталь/Тефлон	Наконечник штока	POS22EC
EC	Суффикс	SKF	Оптимизированная внутренняя конструкция предусматривает увеличенное количество роликов и/или ролики большего размера с улучшенными условиями контакта торцов роликов с бортами внутреннего кольца.	Роликоподшипники	NU 304 ECP
ECA	Суффикс	SKF	Радиальный сферический роликоподшипник исполнения CA с усиленным комплектом роликов.	Сферический роликоподшипник	240/530 ECA/W33
ECAC	Суффикс	SKF	Радиальный сферический роликоподшипник исполнения CAC с усиленным комплектом роликов.	Сферический роликоподшипник	24168 ECAC K30/C3W33

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
ECG	Суффикс	SNR	Подшипник для корпуса, с выступающим с одной стороны внутренним кольцом.	Подшипники для корпусов	1230-30 ECG
ECL	Суффикс	IKO	EC+L.	Наконечник штока	PHS5ECL
ED	Суффикс	TIMKEN	Двойные наружные кольца. Не взаимозаменяемы с другими наружными кольцами того же основного исполнения.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	387/384ED
ED040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Klueber Klubersynth HLR 46-371.	—	—
EDLR	Суффикс	FAG-INA	Цельное уплотнительное кольцо. Угол контакта $\alpha=25$.	Радиально-упорные шариковые подшипники	HC7014-EDLR-T-P4S-UL
EDC	Суффикс	TIMKEN	Двойные наружные кольца, специальное отверстие в наружной поверхности под стопорный штифт.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	388 A/384 EDC
EE	Суффикс	KOYO	Две полимерных защитных шайбы (только для типов FG).	Опорные ролики	FG3062 EE
EE	Суффикс	NTN	Усиленная целостность с уплотнениями из эластомера (NBR) с обеих сторон подшипника. Заполнение смазкой на уровне 30% от свободного объема в стандартной комплектации.	Опорные ролики	FG3062 EE
EE	Суффикс	SNR	Уплотнение из нитрильной резины с двух сторон.	Опорные ролики	FG3062 EE
EE3	Суффикс	SNR	Высокотемпературное уплотнение с двух сторон.	—	—
EE10	Суффикс	SNR	Двойное манжетное уплотнение с обеих сторон.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	... EE10
EEM	Суффикс	KOYO	Две металлических защитных шайбы (только для типов FG).	Опорные ролики	FG619 EEM
EEM	Суффикс	NSK	Смазка EXXON-MOBIL Polyrex EM.	Опорные ролики	FG619 EEM
EF	Суффикс	KOYO	Код смазки :Aero Shell fluid12.	Упорные сферические подшипники	294/710 EF
EF	Суффикс	NSK	Подшипник с низким уровнем шума; еще более жесткие требования чем ER.	Упорные сферические подшипники	294/710 EF
EF	Суффикс	SKF	Оптимизированная внутренняя конструкция и механически обработанный сепаратор из стали.	Упорные сферические подшипники	294/710 EF
EF800	Суффикс	NTN	Специальная конструкция подшипника для вибрационных применений.	Сферические роликовые подшипники	22318 EF800
EF800	Суффикс	SNR	Подшипник серии "Premier" с массивным сепаратором, виброустойчивое исполнение + C4.	Сферические роликовые подшипники	22316 EF800
EF801	Суффикс	SNR	Подшипник серии "Premier" с массивным сепаратором, виброустойчивое исполнение + C3.	Сферические роликовые подшипники	22310 EF801

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
EF802	Суффикс	SNR	Подшипник серии "Premier" с массивным сепаратором, виброустойчивое исполнение + C0.	Сферические роликовые подшипники	22332 EF802.
EG15	Суффикс	SNR	Подшипник серии "Premier" с сепаратором из полиамида 6	Сферические роликовые подшипники	22210 EG15 W33
EGB...E40	Суффикс	INA	Металлополимерные подшипники скольжения, необслуживаемые; гладкие втулки	Металлополимерные подшипники скольжения, необслуживаемые; гладкие втулки	EGB...E40
EGB...E40-B	Суффикс	INA	Металлополимерные подшипники скольжения, необслуживаемые; гладкие втулки на бронзовой основе	Металлополимерные подшипники скольжения, необслуживаемые; гладкие втулки на бронзовой основе	EGB...E40-B
EGB...E50	Суффикс	INA	Металлополимерные подшипники скольжения, малообслуживаемые; гладкие втулки	Металлополимерные подшипники скольжения, малообслуживаемые; гладкие втулки	EGB...E50
EGBZ...E40	Суффикс	INA	Металлополимерные подшипники скольжения, необслуживаемые; гладкие втулки	Металлополимерные подшипники скольжения, необслуживаемые; гладкие втулки	EGBZ...E40
EGF...E40	Суффикс	INA	Металлополимерные подшипники скольжения, необслуживаемые; втулки с буртиком	Металлополимерные подшипники скольжения, необслуживаемые; втулки с буртиком	EGF...E40
EGF...E40-B	Суффикс	INA	Металлополимерные подшипники скольжения, необслуживаемые; втулки с буртиком на бронзовой основе	Металлополимерные подшипники скольжения, необслуживаемые; втулки с буртиком на бронзовой основе	EGF...E40-B
EGS	Суффикс	FAG-INA	Рабочая поверхность для радиальных манжетных уплотнений по DIN3760 и DIN3761 не имеет спиралевидных следов от шлифования.	Внутренние кольца	IR 35X40X20-EGS
EGS	Суффикс	SKF	Внутреннее кольцо с ненаправленной шлифованной поверхностью дорожки качения.	Игольчатые роликоподшипники	IR 90X105X35 EGS
EGS...E40	Суффикс	INA	Металлополимерные подшипники скольжения, необслуживаемые; полосы скольжения	Металлополимерные подшипники скольжения, необслуживаемые; полосы скольжения	EGS...E40

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
EGS...-E40-B	Суффикс	INA	Металлополимерные подшипники скольжения, необслуживаемые; полосы скольжения на бронзовой основе	Металлополимерные подшипники скольжения, необслуживаемые; полосы скольжения на бронзовой основе	EGS...-E40-B
EGS...-E50	Суффикс	INA	Металлополимерные подшипники скольжения, малообслуживаемые; полосы скольжения	Металлополимерные подшипники скольжения, малообслуживаемые; полосы скольжения	EGS...-E50
EGW...-E40	Суффикс	INA	Металлополимерные подшипники скольжения, необслуживаемые; упорные кольца	Металлополимерные подшипники скольжения, необслуживаемые; упорные кольца	EGW...-E40
EGW...-E40-B	Суффикс	INA	Металлополимерные подшипники скольжения, необслуживаемые; упорные кольца на бронзовой основе	Металлополимерные подшипники скольжения, необслуживаемые; упорные кольца на бронзовой основе	EGW...-E40-B
EGW...-E50	Суффикс	INA	Металлополимерные подшипники скольжения, малообслуживаемые; упорные кольца	Металлополимерные подшипники скольжения, малообслуживаемые; упорные кольца	EGW...-E50
EH	Суффикс	SKF	Закрепительная втулка без шпоночного паза, со стопорной гайкой типа KMFE ... H.	Закрепительные втулки	... EH
EJA	Суффикс	SKF	Внутреннее кольцо без бортов, направляющее кольцо, центрируемое по дорожке качения наружного кольца, два штампованных стальных сепаратора.	Сферические роликоподшипники	22330 CCJA /W33VA405
EK	Суффикс	FAG-INA	Упорный шариковый подшипник без упорного кольца.	Упорный шариковый подшипник	51208 EK
EL	Суффикс	NSK	Сверхлегкий преднатяг.	Упорно-радиальные шариковые подшипники, Радиально-упорные шариковые подшипники	7012A5TRSU EL P3
EL	Суффикс	NTN	Без крепёжного кольца для корпусного подшипника с фиксацией эксцентриковым кольцом.	Корпуса	... EL
EL	Суффикс	SKF	Закрепительная втулка без шпоночного паза, со стопорной гайкой типа KMFE ... L.	Закрепительные втулки	... EL
ELS	Суффикс	FAG	Уплотнение с кромкой с одной стороны. Диапазон температур (от -30°C до +110°C).	Радиальные шарикоподшипники	6201-C-ELS-TVH-L100-FX

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
EM	Суффикс	NTN	Цельный высокопрочный, обработанный латунный сепаратор.	Сферические роликовые подшипники	22234 EM D1C3
EM	Суффикс	SKF	Оптимизированная внутренняя конструкция и механически обработанный сепаратор из латуни.	Упорные сферические подшипники	29244 EM
EM	Суффикс	SNR	Подшипник серии "Premier" с сепаратором из механически обработанной латуни.	Сферические роликовые подшипники	22210 EM W33
EMTR	Суффикс	SNR	Ассортимент продукции для электродвигателей.	Шариковые подшипники	6202ZZC3D189 EMTR
En	Суффикс	NTN	Специальная выпуклая форма роликов.	—	—
ENS	Суффикс	NSK	Смазка NSK ENS.	—	—
EP5	Суффикс	SKF	Подшипники повышенной точности для некоторых типов электродвигателей.	—	—
ER	Суффикс	NSK	Подшипник с низким уровнем шума; более жесткие требования чем E, CM и CT.	—	—
ES3	Суффикс	NSK	100 % скоростной тест, низкий уровень шума.	—	—
ES6	Суффикс	NSK	Сертифицированный контроль качества.	—	—
ES7	Суффикс	NSK	Специальный процесс, специальная маркировка коробки.	—	—
ES9	Суффикс	NSK	(MIL-B-17931A), дополнение 1, низкий уровень шума.	—	—
ES11	Суффикс	NSK	Специальный объем смазки.	—	—
ES12	Суффикс	NSK	Специальная маркировка картонной коробки	—	—
ES13	Суффикс	NSK	Специальный угловой радиус.	—	—
ES15	Суффикс	NSK	Специальный осевой люфт.	—	—
ES16	Суффикс	NSK	Специальная обработка.	—	—
ES17	Суффикс	NSK	1. Специальная очистка. 2. Специальное ограничение осевого люфта.	—	—
ES19	Суффикс	NSK	Специальная очистка смазки.	—	—
ES20	Суффикс	NSK	Специальный радиальный люфт, калибровочные нагрузки.	—	—
ES21	Суффикс	NSK	Термостабилизированный, для работы при температуре 325°F.	—	—
ES22	Суффикс	NSK	Специальный радиальный зазор ХТ.	—	—
ES24	Суффикс	NSK	(MIL-B-17931A), дополнение 2, низкий уровень шума.	—	—
ES25	Суффикс	NSK	Высоко-скоростное испытание.	—	—
ES26	Суффикс	NSK	Обработка DULITE.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
ES27	Суффикс	NSK	Специальные ограничения осевого люфта и угла наклона.	—	—
ES28	Суффикс	NSK	Обработка DULITE.	—	—
ES29	Суффикс	NSK	Специальная защитная маркировка.	—	—
ES30	Суффикс	NSK	Специальная проверка качества.	—	—
ES31	Суффикс	NSK	Специальные ограничения вращающего момента.	—	—
ES32	Суффикс	NSK	Специальный контроль.	—	—
ES33	Суффикс	NSK	Низкий уровень шума.	—	—
ES34	Суффикс	NSK	Ультразвуковая очистка.	—	—
ES35	Суффикс	NSK	Специальный допуск к смываемости.	—	—
ES36	Суффикс	NSK	Специальное обозначение.	—	—
ES38	Суффикс	NSK	Специальный осевой люфт.	—	—
ES39	Суффикс	NSK	Электронное тестирование шумности.	—	—
ES40	Суффикс	NSK	Термостабилизированный, специальное исполнение.	—	—
ES41	Суффикс	NSK	Стабилизация для работы при 375 ° F.	—	—
ES42	Суффикс	NSK	Маркировка "HS 2" на внешней стороне.	—	—
ES43	Суффикс	NSK	Специальный контроль консистентной смазки.	—	—
ES44	Суффикс	NSK	Уменьшенные пределы контроля.	—	—
ES45	Суффикс	NSK	Притертая внутренняя поверхность.	—	—
ES46	Суффикс	NSK	Нестандартный наружный диаметр.	—	—
ES47	Суффикс	NSK	Специально для железнодорожного применения.	—	—
ES48	Суффикс	NSK	Специальный допуск наружного диаметра.	—	—
ES49	Суффикс	NSK	Специальная маркировка защитной шайбы.	—	—
ES50	Суффикс	NSK	Маркировка переделки (доработки).	—	—
ES51	Суффикс	NSK	Специальный допуск.	—	—
ES52	Суффикс	NSK	Детали очищенные растворителем.	—	—
ES53	Суффикс	NSK	Специальная обработка.	—	—
ES54	Суффикс	NSK	Специально для железнодорожного применения.	—	—
ES55	Суффикс	NSK	Специальный 77R6.	—	—
ES56	Суффикс	NSK	Специальная проверка радиального люфта.	—	—
ES57	Суффикс	NSK	Специальный угол наружного диаметра.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
ES58	Суффикс	NSK	Высокоточная маркировка на внутреннем кольце.	—	—
ES59	Суффикс	NSK	Кодировка наружного диаметра.	—	—
ES60	Суффикс	NSK	Специальная смазка.	—	—
ES61	Суффикс	NSK	Специальная смазка, ES-41.	—	—
ES62	Суффикс	NSK	Специальная защитная шайба или уплотнение.	—	—
ES63	Суффикс	NSK	Специальный код 7038.	—	—
ES65	Суффикс	NSK	Специальные указания по маркировке.	—	—
ES66	Суффикс	NSK	Специальное обозначение.	—	—
ES67	Суффикс	NSK	Специальное количество смазки.	—	—
ES68	Суффикс	NSK	Специальное количество смазки.	—	—
ES70	Суффикс	NSK	Специальная маркировка.	—	—
ES71	Суффикс	NSK	Специальный допуск по ширине.	—	—
ES72	Суффикс	NSK	Специальная смазка.	—	—
ES73	Суффикс	NSK	Специальная обработка.	—	—
ES74	Суффикс	NSK	Маркировка специального кольца.	—	—
ES75	Суффикс	NSK	Подшипники с серийным номером.	—	—
ES82	Суффикс	NSK	Защитные шайбы с возможностью повторной смазки.	—	—
ES83	Суффикс	NSK	Электрооцинковка.	—	—
ES84	Суффикс	NSK	Специальный внутренний зазор и количество смазки.	—	—
ES85	Суффикс	NSK	Специальное количество смазки.	—	—
ESI	Суффикс	NSK	Ручной тест на вращение, низкий крутящий момент.	—	—
ESS	Суффикс	NSK	1. Низкий уровень шума. 2. Специальный допуск, зазор защитной шайбы 0,003 дюйма.	—	—
EW	Суффикс	NTN	Оптимизированный профиль дорожек качения.	Конический роликовый подшипник	4T-T7FC055 EW
EX	Суффикс	FAG-INA	Усиленное исполнение подшипника, конструкция приведена в соответствие нормам (детали этих подшипников нельзя заменять деталями подшипников равного размера в исполнении E).	Цилиндрический роликоподшипник	NU2248-EX-M1A
EX	Суффикс	NACHI	Сферические роликовые подшипники высокой грузоподъемности.	Двухрядные роликовые сферические подшипники	22224 EX W33

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
EX	Суффикс	SKF	Подшипник SKF Explorer с проставочными кольцами.	Четырёхрядные конические роликоподшипники	... EX
EX1	Суффикс	SKF	Подшипник SKF Explorer, с контактными уплотнениями из HNBR с обеих сторон, в противном случае в соответствии со спецификацией VA901.	Четырёхрядные конические роликоподшипники	... EX1
EX2	Суффикс	SKF	Подшипник SKF Explorer, с контактными уплотнениями из HNBR с обеих сторон, в противном случае в соответствии со спецификацией VA902.	Четырёхрядные конические роликоподшипники	... EX2
EX3	Суффикс	SKF	Подшипник SKF Explorer, с контактными уплотнениями из HNBR с обеих сторон, в противном случае в соответствии со спецификацией VA903.	Четырёхрядные конические роликоподшипники	... EX3
F	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Механически обработанный стальной сепаратор. Центрирован по элементам качения.	Шариковые и роликовые подшипники	F-802020.TR4-H122BR
F	Суффикс	IKO	1. Колпачки для монтажных отверстий. 2. Нержавеющая сталь колец подшипников и тел качения.	Линейный шарикоподшипниковый узел	MHTG30C4R3120HS2/A2FVZ
F	Суффикс	KOYO	Механически обработанный сепаратор.	Игольчатые роликовые подшипники	K20X25X40 F ZW
F	Суффикс	NACHI	Механически обработанный сепаратор из мягкой стали.	Подшипники с механически обработанным сепаратором из мягкой стали	7205CDU
F	Суффикс	NSK	1. 2-х секционный стальной сепаратор с механической обработкой. 2. Количество смазки - приблизительно 85% - 90%. 3. Одна защитная шайба.	Двухрядные шариковые подшипники	... F
F	Суффикс	NTN	1. Корпус подшипника со сплошным основанием и без отверстий. 2. Улучшенное исполнение для наружного кольца.	• Игольчатый подшипник • Корпуса	• HK2512 F • SN520F
F	Суффикс	SKF	1. Большой преднатяг — только для согласованных комплектов подшипников в узлах TBT, TFT, QBT и QFT (серии 718 .. D, 719 .. E и 70 .. E). 2. Механически обработанный стальной сепаратор, центрируемый по роликам. 3. Механически обработанный стальной сепаратор, центрируемый по шарикам.	• Радиально-упорные шарикоподшипники • Радиально-упорные шарикоподшипники, Упорные подшипники • Роликоподшипники	• ... F • 7011ACD/P4A TBTf
F	Суффикс	THK	Вал с обработкой поверхности. / Shaft with surface treatment. / 轴经过表面处理。	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
F	Суффикс	TIMKEN	1. В сборе с полимерным сепаратором. 2. Пищевая смазка. 3. Специальная функция для подшипников выключения сцепления. 4. Формованное одиночное съемное манжетное уплотнение.	• Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник • Радиальные подшипники • Шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	... F
F1	Суффикс	NTN	1. Корпус подшипника со сплошным основанием и с отверстиями. 2. Механически обработанный стальной сепаратор.	• Игольчатый подшипник, Шариковые подшипники • Корпуса	• UCP320F1 • ... F1
F1	Суффикс	SKF	Заполнение пластичной смазкой на 10-15% от свободного пространства подшипника.	Гибридные подшипники	626-2RSLTN9/ HC5C3WT F1
F2	Суффикс	NTN	1. Корпус подшипника без отверстий крепления. 2. Массивный сепаратор из нержавеющей стали.	• Корпуса • Шариковые подшипники	• UCP322 F2 • ... F2
F3	Суффикс	FAG-INA	Спецификация испытания на шум.	Упорные сферические роликоподшипники	... F3
F3	Суффикс	NTN	Сепаратор из цельной стали.	Упорные сферические роликоподшипники	... F3
F3	Суффикс	SKF	Механически обработанный сепаратор из чугуна со сфероидальным графитом, центрируемый по тугому кольцу.	Упорные сферические роликоподшипники	... F3
f5	Суффикс	THK	Нормальный зазор между втулкой и валом. / Normal clearance between bushing and shaft. / 衬套与轴之间的正常间隙。	—	—
f6	Суффикс	THK	Нормальный зазор между втулкой и валом. / Normal clearance between bushing and shaft. / 衬套与轴之间的正常间隙。	—	—
F96	Суффикс	FAG-INA	Спецификация авиационная.	—	—
F600	Суффикс	NTN	Для использования при температуре +350°C.	Шариковые подшипники	6206 F600
F600	Суффикс	SNR	Ассортимент TOPLINE для очень высокой температуры - Максимум 350 C°, 50 оборотов в минуту - Открытый подшипник с обработкой поверхности.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	6305 F600
F603	Суффикс	SNR	ТОPLINE серия, для очень высоких температур, для вагонеток печей, со смазкой.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	6309 F603
F604	Суффикс	SNR	Ассортимент TOPLINE для очень высокой температуры - Максимум 350 C°, 50 оборотов в минуту - Закрытый подшипник со смазкой.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	6213 F604

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
F605	Суффикс	SNR	Ассортимент TOPLINE для очень высокой температуры - Максимум 350 C°, 50 оборотов в минуту - Открытый подшипник.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	6213 F604
F700	Суффикс	SNR	Специальные подшипники для высоких скоростей.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	6205 F700
F***	Суффикс	SNR	Специальное назначение.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	6305 F600
FA	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Механически обработанный стальной сепаратор. Центрирован по наружному кольцу (свободное упорное кольцо, корпус).	Шариковые и роликовые подшипники	PASE25-XL-FA125.5
FA	Суффикс	SKF	Механически обработанный стальной сепаратор, центрируемый по наружному кольцу.	Роликоподшипники, Сферические роликоподшипники	... FA
FA040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Shell Alvania EP 2.	—	—
FA050	Суффикс	INA	Код смазки: 50% - Shell Alvania EP 2.	—	—
FA080	Суффикс	INA	Код смазки: 80% - Shell Alvania EP 2.	—	—
FA100	Суффикс	INA	Код смазки: 100% - Shell Alvania EP 2.	—	—
FA101	Суффикс	FAG-INA	Исполнение для высоких и низких температур от -40 до +180°C.	—	—
FA106	Суффикс	FAG-INA	Подшипники со специальными требованиями по шуму.	Специальные подшипники / специальное исполнение	RA100-NPP-FA106
FA107	Суффикс	FAG-INA	Подшипники со смазочными отверстиями со стороны крепежного элемента.	—	—
FA125	Суффикс	FAG-INA	С покрытием Corrotect - защитой от коррозии.	—	—
FA125.5	Суффикс	FAG-INA	С покрытием Corrotect - защитой от коррозии.	Закрепляемые подшипники	GE25-KRR-B-FA125.5
FA164	Суффикс	FAG-INA	Исполнение для высоких температур до +250°C.	—	—
FA..SPEC	Суффикс	INA	Код смазки: Spec% - Shell Alvania EP 2.	—	—
FB	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Механически обработанный стальной сепаратор. Центрирован по внутреннему кольцу (тугое кольцо упорного подшипника, вал).	Шариковые и роликовые подшипники	PASE25-XL-FB125.5
FB	Суффикс	SKF	1. Массивный сепаратор из стали или специального чугуна, центрируемый по внутреннему кольцу. 2. Угол контакта $\alpha=18$, высокоскоростные, тип В.	Радиально-упорные шарикоподшипники	71908 FB /P4ADBA
FB040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Texaco Marfak Heavy Duty 3.	—	—
FB050	Суффикс	INA	Код смазки: 50% - Texaco Marfak Heavy Duty 3.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
FB080	Суффикс	INA	Код смазки: 80% - Texaco Marfak Heavy Duty 3.	—	—
FB100	Суффикс	INA	Код смазки: 100% - Texaco Marfak Heavy Duty 3.	—	—
FB..SPEC	Суффикс	INA	Код смазки: Spec% - Texaco Marfak Heavy Duty 3.	—	—
FC	Суффикс	KOYO	Чугунная крышка, открытый тип.	Корпусные подшипниковые узлы	UCF213 FC
FD	Суффикс	KOYO	Чугунная крышка, закрытого типа.	Корпусные подшипниковые узлы	UCF213 FD
FD	Суффикс	SNR	Смазка для контакта с пищевыми продуктами.	Корпусные подшипниковые узлы	UCF213 FD
FE	Суффикс	SKF	1. Массивный сепаратор из фосфатированной стали. 2. Угол контакта $\alpha=18$, высокоскоростные, тип E.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7009 FE /HCP4AH1DGA
FF	Суффикс	NSK	Две защитные шайбы.	Двухрядные шариковые подшипники	... FF
FFA	Суффикс	TIMKEN	Одиночное манжетное уплотнение на обеих сторонах подшипника со специальным отверстием 3/4".	Радиальные подшипники	... FFA
FFB	Суффикс	NACHI	3-рядная компоновка комплекта подшипников.	Опорные подшипники ШВП TAB/TAU/TAF-X и комплектные радиально-упорные подшипники	30 TAB 06 FFB /GM P4N
FFBB	Суффикс	NACHI	4-рядная компоновка комплекта подшипников.	Опорные подшипники ШВП TAB/TAU/TAF-X и комплектные радиально-упорные подшипники	30 TAB 06 FFBB /GM P4N
FFLB	Суффикс	TIMKEN	Специальный подшипник с двумя одиночными манжетными стопорными уплотнениями, со стопорным кольцом.	Радиальные подшипники	... FFLB
FG	Суффикс	KOYO	Материал сепаратора: Полиамид.	Опорные ролики	6205 C4 FG
FG1	Суффикс	SNR	Корпусной подшипник для пищевой промышленности.	Корпуса	SUC205 FG1
FG040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Chevron Ultra-Duty EP 2.	—	—
FG050	Суффикс	INA	Код смазки: 50% - Chevron Ultra-Duty EP 2.	—	—
FG080	Суффикс	INA	Код смазки: 80% - Chevron Ultra-Duty EP 2.	—	—
FG100	Суффикс	INA	Код смазки: 100% - Chevron Ultra-Duty EP 2.	—	—
FGB	Суффикс	TIMKEN	Широкое одиночное манжетное уплотнение на выступающем внутреннем кольце, одиночное стопорное уплотнение на противоположной стороне, специальный тип.	Радиальные подшипники	... FGB

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
FH	Суффикс	KOYO	Механически обработанный, закаленный сепаратор.	Игольчатые роликовые подшипники	K15X20X13 FH
FH070	Суффикс	INA	Код смазки: 70% - Shell Albida EP LC.	—	—
FM	Суффикс	NSK	Смазка для рыбалки - MULTI-LUBE A.	—	—
FM	Суффикс	NTN	Специальная термообработка наружного кольца для увеличения срока службы.	Игольчатый подшипник	HK0709 FM
FM	Суффикс	SKF	Корпусный подшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, серия YET 2.	Шарикоподшипниковые узлы	FY 60 FM
FMA	Суффикс	SKF	Массивный сепаратор из стали, с профилем M для игольчатых подшипников.	Игольчатые подшипники	... FMA
FO	Суффикс	INA	Широкое внутреннее кольцо. Поверхности скольжения сталь/сталь, один осевой разъем в наружном кольце.	Сферические подшипники скольжения	GE30-FO-2RS
FP	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Механически обработанный стальной сепаратор. Сепаратор оконного типа. Центрирован по элементам качения.	Шариковые и роликовые подшипники	51414 FP
FP	Суффикс	KOYO	Материал сепаратора: Углеродистая сталь.	Опорные ролики	LL 788349/10 FP
FP	Суффикс	SKF	Сепаратор с осями из стали или специального чугуна (из одной заготовки со штампованными или обработанными протягиванием карманами); центрирование по наружному или по внутреннему кольцу.	—	—
FPM	Суффикс	INA	Уплотнительные кольца G и GR для температур от -20 °C до +160 °C или окружных скоростей до 16 м/с.	Уплотнительные кольца	HK 0810-RS-FPM
FR	Суффикс	SKF	Стальной сепаратор с осями, полые ролики.	Роликоподшипники	NU416 FR L1
FS	Суффикс	SNR	Фетровое уплотнение для шарикоподшипникового узла SNC.	Самоустанавливающиеся подшипниковые узлы	SC510 FS
FT	Суффикс	KOYO	Материал сепаратора: Фенольный полимер.	Precision ball and roller bearings for machine tools	7010 FT
FT	Суффикс	NSK	Смазка для рыбалки - 210.	—	—
FT	Суффикс	TIMKEN	Полный набор шариков.	Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	... FT
FT150	Суффикс	SNR	TOPLINE серия, для рабочей температуры до 150°C, высокотемпературные уплотнения с двух сторон, стальной сепаратор.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	6206 FT150
FT150 ZZ	Суффикс	SNR	TOPLINE серия, для рабочей температуры до 150°C, защитные шайбы с двух сторон, стальной сепаратор.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	6206 FT150ZZ

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
FV	Суффикс	KOYO	Механически обработанный, закаленный сепаратор, температурный режим.	Игольчатые роликовые подшипники	K18X24X15 FV .H86
FVB	Суффикс	TIMKEN	Одиночное манжетное уплотнение, широкое двойное уплотнение несъемное со специальными размерами подшипника.	Радиальные подшипники	... FVB
FW	Суффикс	INA	Хромированные/тефлоновые поверхности скольжения, широкое внутреннее кольцо, увеличенный угол наклона.	Сферические подшипники скольжения	GE320-DW-B-XL
FW	Суффикс	KOYO	Высокопрочная латунная отливка (разъемного типа).	Cylindrical roller bearings with high-strength machined brass cage	NN3008KC1NAP5 FW
FW	Суффикс	SKF	Угол контакта $\alpha=18$, высокоскоростные, тип W.	Радиально-упорные шарикоподшипники	... FW
FY	Суффикс	KOYO	Клѐпанный механически обработанный латунный сепаратор.	Цилиндрические роликовые подшипники	3314 FY
G	Суффикс	FAG-INA	1. Модифицированный диаметр резьбы отводной втулки в соответствии с ISO113/1 (проект). 2. Спецификация испытания на шум.	• Втулки, Гайки • Шариковые для корпусных элементов	• AH 2313 G • GYE25-KRR-B
G	Суффикс	KOYO	1. Для высокой скорости, маленькие ребра шлифования. 2. Тип Flush ground радиально упорных шариков подшипников. Монтаж по схеме спина-к спине, лицом-к-лицу, тандем.	• Конический роликовый подшипник, Сферический роликовый подшипник • Радиально-упорный шариковый подшипник	• 7010 C G • 22348R G W33A-2C3FY
G	Суффикс	NACHI	Неметаллические сепараторы.	Подшипники с неметаллическим/полиамидным сепаратором	7009ACYU
G	Суффикс	NSK	Стопорное кольцо на подшипнике.	—	—
G	Суффикс	NTN	1. Внутреннее кольцо + ролики (+сепаратор) для конических роликоподшипников (только внутренняя обойма). 2. Корпус с подшипником, не требующий стопорного кольца. 3. Подшипник для универсальной установки.	• Конический роликовый подшипник • Корпуса • Радиально-упорные шарикоподшипники	• 4T-32006XPX9- G • 7003UAD G /GNP42U3G • SD3130G

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
G	Суффикс	SKF	1. Диаметр резьбы изменён в соответствии с новой редакцией стандарта ISO. 2. Для универсального монтажа, нулевой преднатяг (серия S70 .. W). 3. Смазка, вторая буква указывает на диапазон рабочих температур смазки, а третья буква определяет фактическую смазку. Значение второго обозначения выглядит следующим образом: E Экстремальное давление F Пищевая совместимая смазка H, J Высокотемпературные смазки, от -20 до + 150 C L Низкотемпературные смазки, от -50 до + 80 C Температура смазки M Medium, от -30 до + 110 C W, X Низкая 4. Спиральная канавка в отверстии внутреннего кольца.	• Радиально-упорные шарикоподшипники • Роликоподшипники, Конические роликоподшипники • Стяжные втулки	• S7007FW G /HCP4 • ... G
G	Суффикс	SNR	Резьба соответствуют к ISO 2982-1.	Стяжная втулка	AH2332 G
G	Суффикс	TIMKEN	1. Канавка под сепаратор на внутренней поверхности отверстия. 2. Фиксатор (стопорное кольцо). 3. Широкое одиночное несъемное уплотнение. 4. Шпоночное соединение на внутреннем или наружном кольце.	• Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник • Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Радиальные подшипники	• ... G • 203PPG
G0	Суффикс	THK	Символ зазора в осевом направлении. / Axial clearance symbol. / 轴向间隙符号。	Шариковитовая передача Незаконченный конец вала / Ball Screw Unfinished Shaft End / 滚珠丝杠轴端毛坏	... G0
G1	Суффикс	NTN	Массивный латунный сепаратор.	Цилиндрические роликоподшипники	NU1014 G1
G1	Суффикс	SNR	Подшипник с высокой грузоподъемностью, серия 72, сепаратор из расслоенного фенопласта, направляемый наружным кольцом. Серия MachLine.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7205C G1 UJ74
G2	Суффикс	SKF	Игольчатый ролик с допуском по качеству 2 в соответствии с ISO 3096.	Игольчатые роликоподшипники	... G2
G2	Суффикс	SNR	Корпусной подшипник с системой повторного смазывания SNR (4 отверстия по наружному диаметру).	Корпусные подшипники	UK308 G2
G2	Суффикс	THK	Символ зазора в осевом направлении. / Axial clearance symbol. / 轴向间隙符号。	Шариковитовая передача Незаконченный конец вала / Ball Screw Unfinished Shaft End / 滚珠丝杠轴端毛坏	... G2
G4	Суффикс	KOYO	Установочный винт: Конический наконечник.	Корпусные подшипниковые узлы	UCP210 G4

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
g5	Суффикс	THK	Нормальный зазор между втулкой и валом. / Normal clearance between bushing and shaft. / 衬套与轴之间的正常间隙。	—	—
G6, g6	Суффикс	KOYO	Установочный винт: С цилиндрическим концом.	Корпусные подшипниковые узлы	UCFC211 G6
G6, g6	Суффикс	THK	Нормальный зазор между втулкой и валом. / Normal clearance between bushing and shaft. / 衬套与轴之间的正常间隙。	Корпусные подшипниковые узлы	UCFC211 G6
G14	Суффикс	SNR	Полиамидный сепаратор.	—	—
G15	Суффикс	SNR	Полиамидный сепаратор, армированный стекловолокном.	—	—
G(n)	Суффикс	NTN	Корпус подшипника со специальными отверстиями крепления (№1,2,3 и т.д.).	Корпуса	UCHB204 G6
G**S**	Суффикс	SNR	Специальные характеристики.	Цилиндрические роликовые подшипники	... G**S**
G..	Суффикс	NSK	Подшипник, изготовленный из поверхностно упрочненной (цементированной) стали. Если нет никаких цифр, значит, и кольца, и комплект тел качения изготовлены из цементированной стали. Дополнительные цифры обозначают деталь: G2 Только наружное кольцо G3 Только внутреннее кольцо G4 Только комплект тел качения G5 Наружное и внутреннее кольцо G6 Наружное кольцо и комплект тел качения G7 Внутреннее кольцо и комплект тел качения	Радиально-упорные шарикоподшипники, Двойные упорно-радиальные шарикоподшипники	7004CD/P4A DB G4
G..	Суффикс	SKF	Специальный преднатяг выраженный в daN, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники, Двойные упорно-радиальные шарикоподшипники	7004CD/P4A DB G4
G..KRR-B-AS2/V	Суффикс	INA	Радиальные закрепляемые шариковые подшипники с эксцентриковым закрепительным кольцом; дюймовые размеры	Радиальные закрепляемые шариковые подшипники с эксцентриковым закрепительным кольцом; дюймовые размеры	G..KRR-B-AS2/V
G...	Суффикс	FAG-INA	1. Дизайн корпуса. SDS40AF.G902V (R резьбовое отверстие 1/4 " для повторного смазывания на корпусах). 2. Сортировка шариков по классу (качество G3...G200 в соответствии с ISO3290).	• Радиальные вставные подшипники и корпусные узлы • Шариковые подшипники	• KU.2.5G28 • SDS40AF.G902V

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
GA	Суффикс	SKF	Для универсального монтажа, очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	71909 ACD GA /P4A
GA08	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: Смазка для линейного контакта. Литиевое комплексное мыло, минеральное масло (−30 to +140°C).	—	—
GA11	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: Код смазки: Смазка для подшипников качения, устойчивая к воздействию сред для температур до +250°C. PTFE, алкоксифторэфир (−40 to +250°C).	—	—
GA32	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: Смазка с допуском для пищевых продуктов. Алюминиевое комплексное мыло, SHC или белое масло (−30 to +120°C).	—	—
GA47	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: Смазка для подшипников качения, устойчивая к воздействию сред для температур до +140°C. Бариевое комплексное мыло, минеральное масло (−20 to +140°C).	—	—
GB	Суффикс	SKF	Для универсального монтажа, лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники	71906ACD GB /P4A
GC	Суффикс	SKF	Для универсального монтажа, средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники	71909ACD GC /P4A
GC	Суффикс	THK	Заглушка. / Stub. / 存根.	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники	71909ACD GC /P4A
GD	Суффикс	SKF	Для универсального монтажа, большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D).	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники	7011ACD GD /P4A
GD2	Суффикс	NTN	Универсальные комплекты из 2 подшипников.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7209C GD2 /GLP4
GD3	Суффикс	NTN	Универсальные комплекты из 3 подшипников.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7209C GD3 /GLP4
GD4	Суффикс	NTN	Универсальные комплекты из 4 подшипников.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7209C GD4 /GLP4
GE	Суффикс	NACHI	Очень легкий преднатяг.	Прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники; комплектные подшипники с преднатягом	7205CDU
GEM9	Суффикс	SKF	Заполнение пластичной смазкой SKF LGHB 2 на 70–100 %.	Сферические роликоподшипники	BS2-2212-2RS5/C3 GEM9
GF	Суффикс	KOYO	Масленка, закрытый конец.	Игольчатые подшипники	M-12121 GF

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
GG	Суффикс	THK	Вариант дополнительной комплектации уплотнение LiCS. / An additional option is the LiCS seal. / 另一个选项是 LiCS 密封件。	—	—
GGB	Суффикс	TIMKEN	Два широких одиночных уплотнения, несъемных, сферический наружный диаметр, отверстие 1 1/8 ".	Радиальные подшипники	... GGB
GGH	Суффикс	TIMKEN	Два широких одиночных уплотнения, несъемных, отверстие 3/4 ".	Радиальные подшипники	... GGH
GH	Суффикс	NACHI	Сильный преднатяг.	Прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники; комплектные подшипники с преднатягом	7905ACYU
GH	Суффикс	NTN	Тяжелый преднатяг.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7216CDB/ GH P4
GJN	Суффикс	SKF	Пластиковая смазка на основе полимочевины, класс консистенции NLGI 2, для интервала температур от -30 до +150 C (стандартное количество).	—	—
GK	Суффикс	THK	Блоки и рельсы заказываются отдельно. / Blocks and rails must be ordered separately. / 滑轮和导轨必须单独订购。	—	—
GL	Суффикс	NACHI	Легкий преднатяг.	Прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники; комплектные подшипники с преднатягом	7006ACYU
GL	Суффикс	NTN	Легкий преднатяг.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7005UCGD2/ GL P4
GLE	Суффикс	SKF	Заполнение пластичной смазкой SKF LGWM 2 на 25–45 %.	Сферические роликоподшипники	... GLE
GM	Суффикс	NACHI	Средний преднатяг.	Прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники; комплектные подшипники с преднатягом	7009ACYU
GM	Суффикс	NTN	Средний преднатяг.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7005UG/ GM P4
GMM	Суффикс	SKF	Открытый одинарный подшипник, заполненный стандартной пластичной смазкой.	Упорно-радиальные шарикоподшипники для винтовых передач	BSD 3572 CGB/ GMM
GN, Gn	Суффикс	NTN	1. Нормальный преднатяг. 2. Специальный преднатяг.	Радиально-упорные шарикоподшипники	• 7204CG/ GN P4 • ... Gn

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
GNR	Суффикс	NSK	Паз стопорного кольца на подшипнике, без стопорного кольца.	—	—
GP	Суффикс	SKF	Игольчатые подшипники, контролируемые по уровню вибраций и/или шума.	Игольчатые подшипники	... GP
GP2C	Суффикс	TIMKEN	Широкие одиночные несъемные уплотнения, долговечные, специальные отверстия, с эксцентриковым стопорным кольцом.	Радиальные подшипники	... GP2C
GR	Суффикс	SKF	Смазочная канавка на наружной поверхности, расположенная на стороне фиксирующего устройства.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	YAR 205-2RFGR/HV
GR2C	Суффикс	TIMKEN	Широкие одиночные несъемные уплотнения, долговечные, специальные отверстия, с эксцентриковым стопорным кольцом.	Радиальные подшипники	... GR2C
GRA...NPP-B-AS2/V	Суффикс	INA	Радиальные закрепляемые шариковые подшипники с эксцентриковым закрепительным кольцом; P seals; дюймовые размеры	Радиальные закрепляемые шариковые подшипники с эксцентриковым закрепительным кольцом; P seals; дюймовые размеры	GRA104-NPP-B-AS2/V
GS	Суффикс	NSK	Стопорное кольцо на той же стороне подшипника, что и защитная шайба.	—	—
GST	Суффикс	KOYO	Радиально-упорный шарикоподшипник, описанный выше (G), со стандартным внутренним зазором.	Радиально-упорный шариковый подшипник	7330B GST FY
GT	Суффикс	THK	Символ зазора в осевом направлении. / Axial clearance symbol. / 轴向间隙符号。	Незаконченный конец вала / Unfinished shaft end / 未完成的轴端	... GT
GXN	Суффикс	SKF	Пластиковая смазка на основе полимочевины, класс консистенции NLGI 2, для интервала температур от -40 до +150 C.	Радиальные шарикоподшипники	6215-2Z/C4 GXN
GY...KRR-B-AS2/V	Суффикс	INA	Радиальные закрепляемые шариковые подшипники с резьбовыми штифтами; дюймовые размеры	Радиальные закрепляемые шариковые подшипники с резьбовыми штифтами; дюймовые размеры	GY...KRR-B-AS2/V
H, +H	Суффикс	FAG-INA	1. Стопорная гайка с резьбовыми отверстиями для крепежных винтов. 2. Стяжная втулка для гидравлического монтажа, канавка для масла на конической O.D и отверстие втулки. Насососоединение на конце резьбы. 3. Тяжелый предварительный натяг.	• Втулки, Гайки • Радиально-упорные шарикоподшипники	• AH3068 H • B7010-E-T-P4S-UH • HM3064H

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
H, +H	Суффикс	HIWIN	1. Длинная каретка. / Long carriage. / 长马车. 2. Класс точности-высокий. / Accuracy class is high. / 准确度等级高. 3. Сверхвысокая нагрузка. / Ultra high load. / 超高负载.	Для MG (миниатюрной) серии / For MG (miniature) series / 适用于 MG (微型) 系列	... H
H, +H	Суффикс	IKO	Класс высокой точности.	Линейный шарикоподшипниковый узел	MHTG30C1HS2/V
H, +H	Суффикс	KOYO	1. Класс допуска сферического отверстия корпуса - H7. Со встроенным стопорным штифтом. 2. Сепаратор из закаленной стали. 3. Тяжелый преднатяг.	• Игольчатые роликовые подшипники • Корпусные подшипниковые узлы • Радиально-упорный шариковый подшипник	• 7010C H • K24X28X10 H • UCT209 H
H, +H	Суффикс	NACHI	Закрепительная втулка.	Подшипники с коническим отверстием; монтаж с закрепительной втулкой	...+H
H, +H	Суффикс	NSK	1. Большой преднатяг. 2. Код материала. Кольца - подшипниковая сталь, тела качения - керамика. 3. Спроектирован для увеличения производительности - нейлоновый сепаратор, усиленный стекловолокном.	• Двухрядные роликовые сферические подшипники • Упорно-радиальные шариковые подшипники, Радиально-упорные шариковые подшипники	• 55BNR19 H TSUELP3 • 50BTR10 H • TYNDBLP4A • 7012A5TRSU H P3 • 22216 H KE4
H, +H	Суффикс	NTN	Шестигранное отверстие. Для опорного ролика с цапфой.	Игольчатый подшипник	NUKR47 H
H, +H	Суффикс	SKF	1. Два смазочных отверстия на ненагруженной стороне наружного кольца. 2. Один маслоподводящий канал на резьбовом конце. 3. Сепаратор из стального листа штампованный и закалённый (защёлкивающий сепаратор). 4. Фиксация с помощью установочных винтов, под углом 120 (используется только на узлах, где стандартное значение угла 62).	• Радиально-упорные шарикоподшипники • Закрепительные втулки • Шарикоподшипниковые узлы	• ... H • 71911ACEGA/P4A H
H, +H	Суффикс	SNR	1. Зажимные втулки с устройством для впрыска масла. 2. Корпусные подшипники со втулками. 3. Угол контакта $\alpha=25$.	• Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники • Корпусные подшипники • Стяжная втулка	• 7205 H G1UJ74 • AH2238 H • UK206G2 H
H, +H	Суффикс	THK	Высокий класс точности. / High class of accuracy. / 高精度.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
H, +H	Суффикс	TIMKEN	1. Специальное стопорное кольцо на радиальных подшипниках. 2. Тип корпуса шкива - жесткий. 3. Уровень предварительной нагрузки: тяжелый.	• Радиальные подшипники • Сверхточные шарикоподшипники - Опорные подшипники для шариковинтовых пар	• ... H • MM20BS47DUH
H1	Суффикс	SKF	Два смазочных отверстия на нагруженной стороне наружного кольца.	Радиально-упорные шарикоподшипники	71911ACEGA/P4A H1
H1..	Суффикс	INA	Уменьшенный допуск на монтажный размер H1 (постскрипtum: H1 с допуском $\pm$...).	Упорные/радиальные подшипники	564794.H195
H2..	Суффикс	INA	Уменьшенный допуск на монтажный размер H2 (постскрипtum: H2 с допуском $\pm$...).	Упорные/радиальные подшипники	... H2..
H4	Суффикс	KOYO	Материал: Высокопрочный чугун с шаровидным графитом (FCD450-10).	Корпусные подшипниковые узлы	UCF218 H4
H5, h5	Суффикс	KOYO	Материал: Катаная сталь общего назначения (SS400).	Корпусные подшипниковые узлы	UCP207J H5
H5, h5	Суффикс	THK	Уменьшенный зазор между втулкой и валом. / Reduced clearance between bushing and shaft. / 衬套和轴之间的间隙减小。	Корпусные подшипниковые узлы	UCP207J H5
H6, h6	Суффикс	THK	1. Допуск по внутреннему диаметру корпуса. Свободная посадка. Стандартный зазор. / Tolerance on the internal diameter of the housing. Loose fit. Standard clearance. / 外壳内径公差. 宽松合身. 标准间隙。 2. Уменьшенный зазор между втулкой и валом. / Reduced clearance between bushing and shaft. / 衬套和轴之间的间隙减小。	—	—
h7, H7	Суффикс	SNR	Специальный допуск сферической наружной поверхности подшипника: H7.	Корпусные подшипники	USFD205CA H7
h7, H7	Суффикс	THK	1. Допуск по внутреннему диаметру корпуса. Свободная посадка. Стандартный зазор. / Tolerance on the internal diameter of the housing. Loose fit. Standard clearance. / 外壳内径公差. 宽松合身. 标准间隙。 2. Нормальный зазор между втулкой и валом. / Normal clearance between bushing and shaft. / 衬套与轴之间的正常间隙。	Корпусные подшипники	USFD205CA H7
H40	Суффикс	FAG-INA	Подшипник без смазочной канавки и без отверстий для смазки по внешнему кольцу.	Сферические роликоподшипники	22213 CAM.C4.H40
H40AB	Суффикс	FAG-INA	Сферический роликоподшипник с 6 дополнительными отверстиями для смазки по внешнему кольцу.	Сферические роликоподшипники	22322EAS.M.C4.H40A B

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
H40AC	Суффикс	FAG-INA	Сферический роликоподшипник с 6 дополнительными отверстиями для смазки по внутреннему кольцу.	Сферические роликоподшипники	24026 BE-XL-H40AC-C4
H40BB	Суффикс	FAG-INA	Сферический роликоподшипник, комбинация H40 и H40AB.	Сферические роликоподшипники	230/710 B.MB. H40BB .T52BW.C3
H40BC	Суффикс	FAG-INA	Сферический роликоподшипник сочетание H40 и H40AC.	Сферические роликоподшипники	24140-BE-XL-H40BC
H40CA	Суффикс	FAG-INA	Сферический роликоподшипник с канавкой для смазки и 6 отверстиями для смазки по внешнему кольцу.	Сферические роликоподшипники	23972-MB-C3-H40CA
H40F	Суффикс	FAG	Окружная канавка и три смазочных отверстия во внешнем кольце.	Уплотненные сферические роликоподшипники	22320-E1-H40F-C4
H44SA	Суффикс	FAG-INA	Сферический роликоподшипник с алюминиевыми заглушками для закрытия отверстия для смазывания на наружном кольце.	Сферические роликоподшипники	24172-B-K30-H44SA
H44SB	Суффикс	FAG-INA	Сферический роликоподшипник с алюминиевыми заглушками для закрытия отверстия для смазывания на внутреннем кольце.	Сферические роликоподшипники	230/600B.MB.C3.H44S B
H88	Суффикс	FAG-INA	Точность хода P5 для внутреннего кольца и P4 для наружного кольца: + J26C + M15NZ + ограниченный допуск ширины наружного кольца для применений с вращающимся наружным кольцом.	Сферические роликоподшипники	23068-MB-H88
H140	Суффикс	FAG-INA	Сочетание H40AC + H44SA + H44SB + T52BW.	Сферические роликоподшипники	23080 MB.H140
H157	Суффикс	FAG-INA	Сочетание параметров H40 + H40AC, специальные масляные форсунки на внутреннем кольце.	Сферические роликоподшипники	239/500-MB1-H157-T52B
H206	Суффикс	SNR	Высокая производительность, низкий крутящий момент, класс точности по ISO 6X Standart.	Конический роликовый подшипник	EC42224S01 H206
-H -(h)	Суффикс	NSK	Подшипник, изготовленный из коррозионностойкой стали.	—	—
H...	Суффикс	FAG-INA	Несколько спецификаций, требований, которые касаются более чем одной области применения или под конкретные требования заказчика. Пример: HM3144.H11C (локауты(замки) с резьбовым отверстием, фиксирующимся струбинами).	Игольчатые подшипники	... H...
H...	Суффикс	SKF	Игольчатые подшипники без внутренних колец с уменьшенным допуском на диаметр окружности, огибающей игольчатые ролики. За буквой H следует цифры, например, H + 20 + 27, указывающие на поле допуска в мкм.	Игольчатые подшипники	... H...

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
HA	Суффикс	SKF	Подшипники или детали подшипников, подвергаемые цементации и закалке. Для более детальной характеристики используют следующие цифровые обозначения 0 Комплектный подшипник 1 Наружное и внутреннее кольца 2 Наружное кольцо 3 Внутреннее кольцо 4 Наружное кольцо, внутреннее кольцо и тела качения 5 Тела качения 6 Наружное кольцо и тела качения 7 Внутреннее кольцо и тела качения	—	—
HA1	Суффикс	SKF	Внутреннее и наружное кольца из цементируемой стали.	—	—
HA2	Суффикс	SKF	Наружное кольцо из цементируемой стали.	—	—
HA3	Суффикс	SKF	Внутреннее кольцо подшипника из цементируемой стали.	—	—
HA3C084W33	Суффикс	SKF	HA3 + C08 + C4 + W33.	—	—
HA4	Суффикс	SKF	Внутреннее и наружное кольца и ролики из цементируемой стали.	Роликоподшипники	BT1B 332787/ HA4
HA5	Суффикс	SKF	Ролики из цементируемой стали.	Роликоподшипники	BT1B 328214/ HA5
HA6	Суффикс	SKF	Наружное кольцо (кольца) и ролики из цементируемой стали.	Роликоподшипники	BT2B 328371/ HA6
HA7	Суффикс	SKF	Внутреннее кольцо (кольца) и ролики из цементируемой стали.	Роликоподшипники	BC4B 322993A/ HA7
HB	Суффикс	SKF	1. Один или два маслоподводящих канала на резьбовом конце. 2. Подшипники или детали подшипников, подвергаемые изотермической закалке (закалке на бейнит). Обозначение деталей подшипника такое же, как при HA.	Закрепительные втулки	... HB
HB1	Суффикс	SKF	Внутреннее и наружное кольцо с закалкой на бейнит.	Роликоподшипники	BC1B 326343/ HB1
HB2	Суффикс	SKF	Наружное кольцо (кольца) с закалкой на бейнит.	Роликоподшипники	AC-BC2-0013F/ HB2
HB3	Суффикс	SKF	Внутреннее кольцо с закалкой на бейнит.	Роликоподшипники	326111/HB3
HC	Суффикс	SKF	1. Тела качения из нитрида кремния. 2. Шарики из подшипникового нитрида кремния Si3N4 (гибридный подшипник).	• Гибридные подшипники • Радиально-упорные шарикоподшипники	• 6001-2RZ/ HC5 C3WTF1 • 71914CDGA/ HC P4A
HC4	Суффикс	SKF	Полностью керамические подшипники.	—	—
HC5	Суффикс	SKF	Тела качения из нитрида кремния.	Гибридные подшипники	6001-2RZ/ HC5 C3WTF1
HE	Суффикс	SKF	Подшипники или детали подшипников из вакуумированной стали. Обозначение деталей подшипников такое же, как при HA.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
HE1	Суффикс	SKF	Внутренние и наружные кольца из стали вакуумно-дугового переплава.	Четырёхрядные конические роликоподшипники	... HE1
HG	Суффикс	FAG-INA	1. Закрепительная втулка для гидравлического монтажа. 2. Класс точности (FAG) для шпиндельных подшипников.	• Втулки, Гайки • Радиально-упорные шариковые подшипники	• B7212-C-TPA-HG-UL • H3064HG
HG1	Суффикс	SNR	Подшипник с высокой грузоподъемностью, серия 72, сепаратор из расслоенного фенопласта, направляемый наружным кольцом. Угол контакта $\alpha=25$.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7205 HG1 UJ74
HGJ	Суффикс	FAG-INA	Закрепительная втулка для гидравлического монтажа, с канавкой для ввода масла по коническому внешнему диаметру, насос-соединение на конце резьбы. Гайки с крепежными винтами.	Втулки, Гайки	H 3164 HGJ
HK	Суффикс	FAG-INA	Закрепительная втулка для гидравлического монтажа, с канавкой для ввода масла по коническому внешнему диаметру и насос-соединением на большем внешнем диаметре. Гайки со стопорными устройствам и резьбовыми отверстиями для монтажных винтов.	Втулки, Гайки	H 3038 HK
HKJ	Суффикс	FAG-INA	Закрепительная втулка для гидравлического монтажа, с канавкой для ввода масла по коническому внешнему диаметру и отверстию втулки, насос-соединением на большем внешнем диаметре. Гайки с крепежными винтами.	Втулки, Гайки	H3064HKJ
HM	Суффикс	SKF	Подшипники или детали подшипников, подвергаемые закалке на мартенсит. Обозначение деталей подшипников такое же, как при HA. Знаки HA, HB, HE и HM не проставляются в тех случаях, когда указанные материалы или термическая обработка подшипников для рассматриваемой серии подшипников является стандартной.	—	—
HN	Суффикс	SKF	Специальная термообработка поверхности подшипника или детали подшипника. Для специфической идентификации HN соответствуют обозначениям HA.	—	—
HN1	Суффикс	SKF	Внутреннее и наружное кольцо со специальной поверхностной термической обработкой.	Роликоподшипники, Конические роликоподшипники	... HN1
HN3	Суффикс	SKF	Внутреннее кольцо со специальной термообработкой поверхности.	Конические роликоподшипники	SST7FC045/ HN3 QCL7C
HNBR	Суффикс	INA	Уплотнительные кольца G и GR для температур от -30 °C до +140 °C или окружных скоростей до 12 м/с.	Уплотнительные кольца	... HNBR

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
HO	Суффикс	INA	Внутреннее кольцо дополнительно расширено с обеих сторон. Поверхности скольжения сталь/сталь, один осевой разъем в наружном кольце.	Сферические подшипники скольжения	GE25-HO-2RS
HP	Суффикс	FAG-INA	Стопорные гайки для гидравлического монтажа, с резьбовыми и монтажными отверстиями для крепежных винтов и отверстия для подключения насоса.	Втулки, Гайки	HM3060HP
HP	Суффикс	NSK	Масло Humble UNIVIS P38.	Втулки, Гайки	HM3060HP
HR	Суффикс	THK	HRN каретка с/без смазочного nipples. (только для размера 12). / HRN carriage with/without grease nipple. (only for size 12). / 带/不带油嘴的 HRN 滑架。 (仅适用于尺寸 12)。	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... HR
HR	Суффикс	TIMKEN	Специальное наружное кольцо, применяемое в подшипнике Hydra-Rib.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... HR
HRN	Суффикс	THK	Узкие резьбовые отверстия. Удлиненная CRN каретка (только для размера 12). / Narrow threaded holes. Extended CRN carriage (only for size 12). / 窄螺纹孔。加长 CRN 托架 (仅适用于尺寸 12)。	—	—
HRS	Суффикс	FAG	Уплотнение с кромкой с одной стороны. Диапазон температур (от -30°C до +110°C).	Радиальные шарикоподшипники	6201-C-HRS-C3
HSD	Суффикс	FAG-INA	Уплотнения Nусар (бесконтактные).	Радиальные шарикоподшипники	HCB7014-C-HSD-T-P4S-UL
HT	Суффикс	KOYO	M50 (Высокоскоростная инструментальная сталь).	Koyo rolling bearings	7010 HT
HT	Суффикс	NTN	Специальная внутренняя конструкция цилиндрических роликовых подшипников для восприятия осевых нагрузок.	Цилиндрические роликоподшипники	NUP2212E HT
HT	Суффикс	SKF	Специальные пластичные смазки для высокой температуры (до + 130 °C). Дополняющее двухзначное цифровое обозначение указывает на используемую пластичную смазку. Если заполнение смазкой отличается от нормального (т. е. от 25 до 35% свободного пространства подшипника), то для обозначения используют следующие буквы: А — объем пластичной смазки меньший, чем нормальный В — объем пластичной смазки больший, чем нормальный С — объем пластичной смазки больший, чем при В (полное наполнение). Пример: 6210-2Z/HT51В радиальный шарикоподшипник 6210 с двумя защитными шайбами и определённой пластичной смазкой для высокой температуры. Объем пластичной смазки больший, чем нормальный.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
HT1D1	Суффикс	NTN	Термостабилизированы до 284 F.	Корпуса	M-UCF208 HT1D1
HT2	Суффикс	NTN	Корпусной подшипник для высоких температур до +180°C.	Корпуса	UCC316 HT2 D1
HT2D1	Суффикс	NTN	Термостабилизированы до 392 F.	Корпуса	UCC316 HT2D1
HT200	Суффикс	SNR	TOPLINE серия, для рабочей температуры до 200°C, высокотемпературные уплотнения с двух сторон, стальной сепаратор.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	6206 HT200
HT200ZZ	Суффикс	SNR	TOPLINE серия, для рабочей температуры до 200°C, защитные шайбы с двух сторон, стальной сепаратор.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	6206 HT200ZZ
HT..	Суффикс	SKF	Заполнение, отличных от стандартного обозначаются буквой или буквой	—	—
HU	Суффикс	SKF	Подшипники или детали подшипников из незакаливаемой нержавеющей стали. Обозначение деталей подшипника такое же, как при HA.	—	—
HV	Суффикс	NTN	Для использования при высокой скорости.	Шариковые подшипники	6000 HV ZZ
HV	Суффикс	SKF	Металлические детали подшипника изготовлены из нержавеющей стали; уплотнения и маслоотражательные кольца из каучука, совместимого с пищевыми продуктами; совместимая с пищевыми продуктами пластичная смазка.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	YAR 208-2RF/HV
HV	Суффикс	SNR	Высокоточные подшипники, серия 719-70, сепаратор из стратифицированного фенопласта, направляемый наружным кольцом. Угол контакта $\alpha=25$.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	71907 HV UJ74
HV	Суффикс	TIMKEN	В сборе со специальным сепаратором, роликами и/или модифицированной внутренней геометрией. Изготовлено из специальной марки стали.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... HV
HVZZ	Суффикс	SNR	TOPLINE серия, для рабочей скорости до 700 000 Ndm, защитные шайбы с двух сторон.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	6209 HVZZ
HX	Суффикс	NSK	Масло Humble UNIREX №2.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	2MMVC9104 HX VVSUL
HX	Суффикс	TIMKEN	Радиально-упорный; низкий уступ на обоих кольцах.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	2MMVC9104 HX VVSUL
I	Суффикс	HIWIN	Римские цифры отражают количество направляющих в комплекте. / Roman numerals indicate the number of guides included. / 罗马数字表示所含指南的数量。	Корпуса	... I
I	Суффикс	SNR	Корпус из термопласта TBL с монтажными отверстиями (дюймовый).	Корпуса	... I

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
I	Суффикс	THK	Концевая пластина изготовлена из нержавеющей стали. / The end plate is made of stainless steel. / 端板由不锈钢制成。	Корпуса	... I
IDP, +IDP	Суффикс	KOYO	Внутренняя кольцевая проставка в комплекте.	Цилиндрический роликовый подшипник, Сферический роликовый подшипник	NU220 IDP
II	Суффикс	HIWIN	Римские цифры отражают количество направляющих в комплекте. / Roman numerals indicate the number of guides included. / 罗马数字表示所含指南的数量。	—	—
II	Суффикс	THK	Обозначение рельс, используемых на одной плоскости. / Designation of rails used on the same plane. / 同一平面上使用的导轨的名称。	—	—
III	Суффикс	HIWIN	Римские цифры отражают количество направляющих в комплекте. / Roman numerals indicate the number of guides included. / 罗马数字表示所含指南的数量。	—	—
IS	Суффикс	SKF	Игольчатые подшипники с отверстиями для смазывания во внутреннем кольце. Цифры указывают на число таких отверстий.	Игольчатые роликоподшипники	... IS
IS1	Суффикс	FAG-INA	Смазочное отверстие во внутреннем кольце, в зависимости от размера подшипника.	Роликоподшипники игольчатые, Внутренние кольца	IR 32X40X36 IS1
ISI	Суффикс	INA	Отверстие для масла.	Роликоподшипники игольчатые	IR 35X42X20 ISI
ISR	Суффикс	INA	Масляная канавка и отверстие внутреннего кольца.	Роликоподшипники игольчатые, Комбинированные подшипники	NA4912 ISR
ISR	Суффикс	SKF	Игольчатые подшипники с кольцевой канавкой и отверстиями для смазывания во внутреннем кольце. Цифры указывают на число таких отверстий.	Игольчатые роликоподшипники	... ISR
ISRI	Суффикс	INA	Масляное отверстие и канавка.	Роликоподшипники игольчатые	IR05X08X08ISI
IV etc	Суффикс	HIWIN	Римские цифры отражают количество направляющих в комплекте. / Roman numerals indicate the number of guides included. / 罗马数字表示所含指南的数量。	—	—
J, /J	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Штампованный стальной сепаратор, центрирован по элементам качения.	Шариковые и роликовые подшипники	618/7 J

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
J, /J	Суффикс	IKO	1. Без смазочного отверстия. 2. Внутренняя резьба для сильфона.	• / / • Линейный шарикоподшипниковый узел	• LRW40C2-R880T1H/J • ... J
J, /J	Суффикс	KOYO	1. Класс допуска сферического отверстия корпуса - J7 (не показано на подшипнике, диаметр сферического отверстия которого превышает 120 мм). 2. Конический роликоподшипник, ширина наружного кольца которого, угол контакта и малый внутренний диаметр наружного кольца соответствуют стандартам ISO. 3. Подшипник разработан в соответствии со стандартами ISO. 4. Символ формы упорной шайбы (только для унифицированных подшипниковых узлов). С упорными шайбами наружного диаметра фланца	• Игольчатые роликовые подшипники • Корпусные подшипниковые узлы • Упорные игольчатые подшипники • Конический роликовый подшипник	• 30312 J • TVK 2238 J • UCP211 J • YM-405120-J
J, /J	Суффикс	NACHI	Заменяемые на международном уровне внутренние и наружные кольца конического роликового подшипника.	Конические роликовые подшипники	32018 J
J, /J	Суффикс	NSK	1. Диаметр и угол качения наружного кольца соответствуют стандарту ISO/R355. 2. Конический роликоподшипник с углом контакта согласно ISO. 3. Ленточный сепаратор.	• Конический роликовый подшипник • Миниатюрные шариковые подшипники	• HR30307 D J • HR32218 J • MR126 J ZZMC3
J, /J	Суффикс	NTN	Штампованный стальной сепаратор.	Шариковые подшипники, Цилиндрические роликоподшипники, Конический роликовый подшипник	LJ15D J
J, /J	Суффикс	SKF	1. Внутренняя деталь конических роликоподшипников типа "K" при уровне вибраций, меньшем, чем нормальный. 2. Штампованный сепаратор из стального листа, центрируемый по шарикам (роликам). 3. Штампованный сепаратор оконного типа из стального листа, центрируемый по шарикам (роликам).	• Конические роликоподшипники • Радиальные шарикоподшипники, Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники, Роликоподшипники, Спаренные конические роликоподшипники	... J
J, /J	Суффикс	SNR	1. Допуск. Первая цифра обозначает категорию допуска ISO, вторая - класс нормальной точности (0). Эквивалентность: J20 = C2, J30 = C3, J40 = C4, J50 = C5. 2. Незначащие обозначение, указывающие на предварительную нагрузку и точность.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7205HG1U J 74

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
J, J	Суффикс	TIMKEN	Угол контакта 40 градусов для радиально-упорных типов.	Радиальные подшипники	... J
J0	Суффикс	SNR	Нулевой предварительный натяг.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	• 7003CVDТ J0 4 • 7003CVDТJ0 4
J1	Суффикс	NTN	1. Специальный штампованный сепаратор из нержавеющей стали. 2. Штампованный сепаратор из нержавеющей стали	Шариковые подшипники	• 6302 X16J1 • LJ15D J
J1	Суффикс	SKF	Штампованный стальной сепаратор, центрируемый по шарикам (подшипник с разъемным внутренним кольцом).	Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники	3307 DJ1
J02	Суффикс	SNR	Нулевой предварительный натяг + класс точности ISO 2 (ABEC 9).	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	CH7004CVDТ J02
J04	Суффикс	SNR	Нулевой предварительный натяг + класс точности P4S.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7003CVDТ J04
J04S	Суффикс	SNR	Нулевой предварительный натяг + класс точности P4S (для типов ML и MLE).	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	MLE71906HVDТ J04S
J6	Суффикс	THK	Допуск по внутреннему диаметру корпуса. Переходная посадка. Уменьшенный зазор. / Tolerance on the internal diameter of the housing. Transitional landing. Reduced clearance. / 外壳内径公差。过渡着陆。减少间隙。	—	—
J7	Суффикс	IKO	Класс допуска отверстия корпуса.	/ /	BR405228J7
J7	Суффикс	SNR	Легкий предварительный натяг.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7205CG1U J7 4
J7	Суффикс	THK	Допуск по внутреннему диаметру корпуса. Переходная посадка. Уменьшенный зазор. / Tolerance on the internal diameter of the housing. Transitional landing. Reduced clearance. / 外壳内径公差。过渡着陆。减少间隙。	—	—
J8	Суффикс	SNR	Средний предварительный натяг.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	71918CVU J8 4
J9	Суффикс	SNR	Сильный предварительный натяг.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7008CVDU J9 4
J20	Суффикс	SNR	Зазор C2, стандартный класс точности.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
J26A	Суффикс	FAG-INA	Обозначение большого отклонения радиального биения внутреннего кольца или втулки.	Сферические роликоподшипники, Роликоподшипники цилиндрические	23134-E1A-K-M-T52BC-C2-J26A
J26B	Суффикс	FAG-INA	Обозначение большого отклонения радиального биения внешнего кольца.	Сферические роликоподшипники, Роликоподшипники цилиндрические	22220-E1-J26B-C3
J26C	Суффикс	FAG-INA	Обозначение большого отклонения радиального биения внутреннего и наружного кольца.	Сферические роликоподшипники, Роликоподшипники цилиндрические	23120-E1A-M-C2-J26C
J30	Суффикс	SNR	Зазор C3, стандартный класс точности.	—	—
J30P	Суффикс	FAG-INA	Durotect Z покрытие внешней поверхности наружного кольца.	Роликоподшипники цилиндрические	NJ1064-MP1A-J30PC
J33BH	Суффикс	FAG-INA	Покрытие Durotect Z наружной поверхности внешнего кольца.	—	—
J40	Суффикс	SNR	Зазор C4, стандартный класс точности.	—	—
J47AA	Суффикс	FAG-INA	PTFE покрытие внешней поверхности наружного кольца.	—	—
J48BB	Суффикс	FAG-INA	Поверхностное покрытие бочкообразных валиков с помощью Triondur C.	Сферический роликовый подшипник	23130-E1A-M-J48BB-C3
J50	Суффикс	SNR	Зазор C5, стандартный класс точности.	—	—
J56	Суффикс	FAG-INA	Защитное покрытие подшипника качения.	Сферический роликовый подшипник	NU220-E-J56
J72	Суффикс	SNR	Легкий предварительный натяг + класс точности ISO 2 (ABEC 9).	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7208CDB J72
J74	Суффикс	SNR	Легкий предварительный натяг + класс точности P4S.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7205CG1U J74
J74S	Суффикс	SNR	Легкий предварительный натяг + класс точности P4S (для типов ML и MLE).	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	ML7014HVV J74S
J82	Суффикс	SNR	Средний предварительный натяг + класс точности ISO 2 (ABEC 9).	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7014HVDV J82

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
J84	Суффикс	SNR	Средний предварительный натяг + класс точности P4S.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	71918CVU J84
J84S	Суффикс	SNR	Средний предварительный натяг + класс точности P4S (для типов ML и MLE).	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	MLE7008CVU J84S
J92	Суффикс	SNR	Сильный предварительный натяг + класс точности ISO 2 (ABEC 9).	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7209CDB J92
J94	Суффикс	SNR	Сильный предварительный натяг + класс точности P4S.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7008CVDU J94
J94S	Суффикс	SNR	Сильный предварительный натяг + класс точности P4S (для типов ML и MLE).	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	MLE7010CVDB J94S
J...	Суффикс	FAG-INA	Сохранение, обработка поверхности, смазка, маркировка товара. Пример: 626.C3JII.KCE (радиальные шарикоподшипники со специальной консервацией).	Шариковые подшипники	626.C3JII.KCE
JA	Суффикс	SKF	Сепаратор из листовой стали, центрируемый по наружному кольцу.	Роликоподшипники, Сферические роликоподшипники	22316 EJA/VA405
JB	Суффикс	SKF	Сепаратор из листовой стали, центрируемый по внутреннему кольцу.	Роликоподшипники, Сферические роликоподшипники	22310 W33 JB C3
JBCS	Суффикс	SKF	Стальной штампованный сварной сепаратор для комплектов игольчатых роликов с сепаратором (игольчатых подшипников без колец).	Игольчатые подшипники	K85X93X37ZW JBCS
JBS	Суффикс	SKF	Стальной штампованный сепаратор, сварной, для игольчатых подшипников.	Игольчатые подшипники	... JBS
JC	Суффикс	NSK	2-х секционный пресованный сепаратор для маломощного использования.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	60062Z JC N506
JE	Суффикс	SKF	Стальной штампованный сепаратор, незакалённый, фосфатированный.	—	—
JH	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Штампованный стальной сепаратор, защелкивающийся сепаратор, центрирован по элементам качения.	Шариковые и роликовые подшипники	3310BC JH

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
JIS	Суффикс	FAG-INA	Размеры корпуса в соответствии со стандартом JIS B 1559.	Подшипниковые узлы с корпусами	UC205-JIS
JL	Суффикс	KOYO	Символ формы упорной шайбы (только для унифицированных подшипниковых узлов). С упорными шайбами фланца наружного диаметра и фланцевыми упорными шайбами наружного диаметра.	Упорные игольчатые подшипники	TPK 5470 JL-3
JL	Суффикс	NSK	Ленточный сепаратор.	Миниатюрные шариковые подшипники	... JL
JN	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Штампованный стальной сепаратор, сепаратор клепаного типа, центрирован по элементам качения.	Шариковые и роликовые подшипники	6008.2ZR.JN.C3
JP	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Штампованный стальной сепаратор, сепаратор оконного типа, центрирован по элементам качения.	Шариковые и роликовые подшипники	7306-B-XL-JP
JP1	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Штампованный стальной сепаратор, сепаратор оконного типа, центрирован по элементам качения.	Шариковые и роликовые подшипники	NJ2207-E-JP1
JP3	Суффикс	FAG-INA	Штампованный стальной одноцельный сепаратор с центрированием по телам качения.	Роликоподшипники цилиндрические	NU311-E-XL-JP3-C3
JPA	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Штампованный стальной сепаратор, сепаратор оконного типа, центрирован по внутреннему кольцу (поддерживающее кольцо).	Шариковые и роликовые подшипники	22334-E1-JPA-T41A
JPB	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Штампованный стальной сепаратор, сепаратор оконного типа, центрирован по внутреннему кольцу.	Шариковые и роликовые подшипники	22211-ES-JPB-C3
JR	Суффикс	NTN	Штампованный стальной сепаратор с заклепками.	Шариковые подшипники	6808 JR ZZ/5K
JR	Суффикс	SKF	Сепаратор состоящий из двух плоских штампованных колец, центрируемый по шарикам.	Упорные подшипники	... JR
JR2	Суффикс	NTN	Штампованный сепаратор из упрочнённой стали.	Шариковые подшипники	6204 JR2 C4
JS1	Суффикс	KOYO	Отверстие под смазку.	Игольчатые роликовые подшипники	JRZ12X16X14 JS1
JW	Суффикс	NSK	2-х секционный штампованный сепаратор с центрированным роликовым элементом.	Игольчатый подшипник	K81114 JW
JW	Суффикс	NTN	Специальный штампованный стальной сепаратор.	Игольчатый подшипник	K81114 JW
JW	Суффикс	SKF	Сепаратор стальной штампованный, незакалённый, сварной.	Игольчатый подшипник	K81114 JW
JX	Суффикс	SNR	Специальный предварительный натяг.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	MLECH7010CVDB JX 4
JX0	Суффикс	SNR	Специальный внутренний зазор, стандартный класс точности.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	6017 JX0

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
JX2	Суффикс	SNR	Специальный предварительный натяг + класс точности ISO 2 (ABEC 9).	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7010CVDB JX2
JX4	Суффикс	SNR	Специальный предварительный натяг + класс точности P4S.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	MLECH7010CVDB JX4
JX4S	Суффикс	SNR	Специальный предварительный натяг + класс точности P4S (для типов ML и MLE).	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	MLECH7010CVDB JX4S
K	Суффикс	FAG-INA	Коническое отверстие, конусность 1:12.	—	—
K	Суффикс	KOYO	1. Класс допуска сферического отверстия корпуса - K7. 2. Коническое отверстие 1:12.	• Корпусные подшипниковые узлы • Самоустанавливающиеся шариковые подшипники; роликовые серии с коническим отверстием	• 2209 K • UCF 209 KL3
K	Суффикс	NACHI	Диаметр подшипника 1 / 12 конус.	Подшипники с коническим отверстием 1:12	22319EXW33 K C3
K	Суффикс	NSK	1. Количество смазки - приблизительно 20%. 2. Коническое внутреннее отверстие (конусность 1:12).	Шариковые подшипники, Двухрядные роликовые сферические подшипники, Цилиндрические роликовые подшипники	22210 EAE4 K
K	Суффикс	NTN	Коническое отверстие 1:12.	—	—
K	Суффикс	SKF	1. Композитный материал (чёрный). 2. Подшипник с коническим отверстием, конусность 1:12.	Шарикоподшипниковые узлы	... K
K	Суффикс	SNR	1:12 коническое отверстие.	—	—
K	Суффикс	THK	1. Обозначение для стандартного полого шлицевого вала. Тип рельса LM с резьбовыми отверстиями снизу. / Designation for a standard hollow spline shaft. LM rail type with threaded holes at the bottom. / 标准空心花键轴的名称。LM 导轨型，底部有螺纹孔。 2. Резьбовое отверстие LM рельса типа. / Threaded hole LM rail type. / 螺纹孔 LM 轨道型。 3. Стандартный полнотелый вал. / Standard solid shaft. / 标准实心轴。	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
K	Суффикс	TIMKEN	1. Готическая арка серии 9000. 2. Двухрядный подшипник с вершиной контактных углов снаружи подшипника, тип Conrad, нейлоновый фиксатор. 3. Комплект подшипника колеса, состоящий из гайки оси, шайбы и уплотнения. 4. Коническое отверстие (1: 12 на диаметрах 22, 23, 30, 31, 32, 33, 39 серий). 5. Тип Conrad, без паза для ввода шариков. 6. Тип Conrad. 7. Широкое внутреннее кольцо, тип Conrad, без паза для ввода шариков.	• Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Радиальные подшипники • Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные • Сферические роликоподшипники • Шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	• ... K • 303 KD • 23156KYMBW890C6 • G1112KRRB
K2	Суффикс	KOYO	Маслянное уплотнение: Силиконовый каучук.	Корпусные подшипниковые узлы	UC206D1 K2
K3	Суффикс	KOYO	Маслянное уплотнение: Бесконтактный тип.	Корпусные подшипниковые узлы	UC207J K3
K5	Суффикс	KOYO	Специальные допустимые отклонения размеров JTEKT используются для диаметра отверстия внутреннего кольца и наружного диаметра наружного кольца.	Радиально-упорные шарикоподшипники	3NCHAC018C -5 K5 DBCS5/27AFGP 4
k6, K6	Суффикс	THK	1. Допуск по внутреннему диаметру корпуса. Переходная посадка. Уменьшенный зазор. / Tolerance on the internal diameter of the housing. Transitional landing. Reduced clearance. / 外壳内径公差。过渡着陆。减少间隙。 2. Уменьшенный зазор между втулкой и валом. / Reduced clearance between bushing and shaft. / 衬套和轴之间的间隙减小。	—	—
K7	Суффикс	KOYO	Код смазки: KNG 170.	—	—
K30	Суффикс	FAG-INA	Коническое отверстие, конусность 1:30.	Сферический роликовый подшипник	24130-E1-K30-C3
K30	Суффикс	KOYO	Коническое отверстие 1:30.	Koyo rolling bearings	24038RR K30 W33C3
K30	Суффикс	NACHI	Диаметр подшипника 1 / 30 конус.	Подшипники с коническим отверстием 1:30	24138EW33 K30 C3
K30	Суффикс	NSK	Подшипник с коническим посадочным отверстием, конусность 1:30.	Шариковые подшипники, Двухрядные роликовые сферические подшипники, Цилиндрические роликовые подшипники	24030CAM K30 E4C3S11
K30	Суффикс	NTN	Коническое отверстие 1:30.	Сферический роликовый подшипник	24126EM K30 D1C3

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
K30	Суффикс	SKF	Подшипник с коническим отверстием, конусность 1:30.	—	—
K30	Суффикс	SNR	1:30 коническое отверстие.	—	—
K30	Суффикс	TIMKEN	Коническое отверстие (1: 30 на диаметрах серий 40,41,42).	Сферические роликоподшипники	24032 CJ K30 W33
KB	Суффикс	NACHI	Монтаж по схеме О с прокладкой для наружного кольца.	Комплектные радиально-упорные шарикоподшипники DB с проставкой наружного кольца	29448E MY
KD	Суффикс	TIMKEN	K+D. Тип Conrad, без паза для ввода шариков. Одна защитная шайба.	Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	303 KD
KDD	Суффикс	INA	Закрыто защитными шайбами, цилиндрическое наружное кольцо (=X-2Z).	Опорные ролики	LR 5205 KDD
KDD	Суффикс	TIMKEN	K+DD. Тип Conrad, без паза для ввода шариков. Две защитные шайбы.	Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	205 KDD
KDDU	Суффикс	INA	Закрыто защитными шайбами, сферическое наружное кольцо (=2Z).	Опорные ролики	LR 5205 KDDU
KE	Суффикс	KOYO	Специальная обработка науглероживания.	Koyo rolling bearings	NU220 KE
KE	Суффикс	TIMKEN	Двухрядный подшипник с вершинами контактных углов снаружи подшипников, стальной фиксатор, тип Conrad.	Радиальные подшипники	... KE
KERO	Суффикс	FAG-INA	Конический роликовый подшипник.	—	—
KF	Суффикс	FAG-INA	Пластмассовые нажимные пружины.	Обгонные муфты	UKFL205
KFH	Суффикс	SKF	Корпусный подшипник с коническим отверстием, на закрепительной втулке, серия YSA 2-2FK.	Шарикоподшипниковые узлы	... KFH
KN	Суффикс	HIWIN	Двойное торцевое уплотнение (защита от загрязнений) + нижнее уплотнение (защита от загрязнений) + верхнее уплотнение + скребок. / Double mechanical seal (contamination protection) + bottom seal (contamination protection) + top seal + scraper. / 双机械密封 (防污染) + 底密封 (防污染) + 顶密封 + 刮刀.	—	—
KN	Суффикс	NSK	Смазка KEYSTONE 89H.	—	—
KK	Суффикс	HIWIN	Двойное торцевое уплотнение, нижнее уплотнение и скребок. / Double end seal, bottom seal and scraper. / 双端封、底封和刮刀.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
КК	Суффикс	THK	Двойное торцевое уплотнение + боковое уплотнение + внутреннее уплотнение + металлический скребок. / Double face seal + side seal + inner seal + metal scraper. / 双面密封+侧密封+内密封+金属刮刀.	—	—
ККНН	Суффикс	THK	Двойное торцевое уплотнение + боковое уплотнение + внутреннее уплотнение + металлический скребок + LaCS. / Double face seal + side seal + inner seal + metal scraper + LaCS. / 双面密封+侧密封+内密封+金属刮刀+LaCS.	—	—
KL	Суффикс	TIMKEN	K+L. Тип Conrad, без паза для ввода шариков. Одно механическое уплотнение.	Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	203KL
KL1	Суффикс	FAG-INA	Цилиндрические и конические ролики класса 1 (качество лучше, чем стандартное).	Цилиндрические роликоподшипники	F-8..KL1
+KL..	Суффикс	NSK	Комплект подшипников с дистанционными кольцами между наружными и внутренними кольцами. Последующее число указывает на ширину колец.	—	—
KLL	Суффикс	FAG-INA	С лабиринтными уплотнениями с двух сторон (L-уплотнения).	Закрепляемые подшипники	GE20-XL-KLL-B
KLL	Суффикс	TIMKEN	K+LL. Тип Conrad, без паза для ввода шариков. Два механических уплотнений.	Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	1100KLL
KLLB	Суффикс	INA	KLL+B. С лабиринтными уплотнениями с двух сторон (L-уплотнения). Сферическое наружное кольцо.	Закрепляемые подшипники	GE40-XL-KLL-B
KLLH	Суффикс	INA	С лабиринтными уплотнениями с двух сторон (L-уплотнения). Цилиндрическое внешнее кольцо.	Закрепляемые подшипники	E25-XL-KLLH
+KLR..	Суффикс	NSK	Комплект подшипников с дистанционными кольцами между наружными и внутренними кольцами. Последующее число указывает на ширину колец.	—	—
KM	Суффикс	TIMKEN	Готический арочный угловой контакт со стопорным кольцом и бронзовым фиксатором.	Радиальные подшипники	... KM
KN	Суффикс	KOYO	Код смазки: KNG144.	—	—
KPP3	Суффикс	INA	Трехслойное уплотнение.	Закрепляемые подшипники	E25-KPP3
KR, +KR	Суффикс	NSK	1. Комплект подшипников с дистанционными кольцами между наружными кольцами. 2. Подшипник с коническим посадочным отверстием, но с более узким диапазоном допуска по сравнению с нижним пределом допусков по ISO (в основном, прецизионные подшипники).	Двухрядные роликовые сферические подшипники, Цилиндрические роликовые подшипники	NN3015TB KR E44CC0P4

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
KR, +KR	Суффикс	TIMKEN	K+R. Тип Conrad, без паза для ввода шариков. Одно защитное резиновое уплотнение.	Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	203KR2
KRR	Суффикс	FAG-INA	С контактными уплотнениями с двух сторон (R-уплотнения).	Закрепляемые подшипники	GYE35-XL-KRR-B
KRR	Суффикс	TIMKEN	K+RR. Тип Conrad, без паза для ввода шариков. Два защитных резиновых уплотнений.	Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	1200KRR
KRRB	Суффикс	INA	KRR+B. С контактными уплотнениями с двух сторон (R-уплотнения). Сферическое наружное кольцо.	Закрепляемые подшипники	GYE35-XL-KRR-B
KS	Суффикс	TIMKEN	K+S. Тип Conrad, без паза для ввода шариков. Внешнее самоцентрирование.	Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	309KS
KT	Суффикс	TIMKEN	K+T. Тип Conrad, без паза для ввода шариков. Одно фетровое уплотнение.	Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	205KT
KTТ	Суффикс	FAG-INA	С контактными 3-кромочными уплотнениями с двух сторон (Т-уплотнения).	Закрепляемые подшипники	GVK...KTТ-B-AS2/V
KTТ	Суффикс	TIMKEN	K+ТТ. Тип Conrad, без паза для ввода шариков. Два фетровых уплотнения.	Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	201KTТ5
KV	Суффикс	KOYO	Код смазки: KVA.	—	—
KY	Суффикс	NSK	Смазка DUPONT, KRYTOX 240AC.	—	—
L, +L, -L	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: 2 шт. Легкий металлический сплав.	Цилиндрические роликовые упорные подшипники	81215 L
L, +L, -L	Суффикс	IKO	Левосторонняя резьба.	Наконечник штока	POS14LA
L, +L, -L	Суффикс	INA	1. Легкий предварительный натяг. 2. Ступенчатый удлиненный вал, шайба с 1 стороны.	• Подшипники упорно-радиальные шариковые • Радиально-упорные шарикоподшипники	• B7010-E-T-P4S-UL • ZARN5090-L-TV
L, +L, -L	Суффикс	KOYO	1. Упорные шайбы с фланцем по внутреннему диаметру. 2. Легкий преднатяг.	• Радиально-упорный шариковый подшипник • Упорные игольчатые подшипники	• 7010C L • TVK1733 L
L, +L, -L	Суффикс	NACHI	Механически обработанный сепаратор из легкого сплава.	Подшипники с механически обработанным сепаратором из легкого сплава	6213 N

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
L, +L, -L	Суффикс	NSK	1. Легкий преднатяг. 2. Дистанционное кольцо у внутреннего кольца. Для подшипников серии TAC. 3. Количество смазки - приблизительно 20% - 30%. 4. Низкий крутящий момент.	• Миниатюрные шариковые подшипники • Упорно-радиальные шариковые подшипники • Упорно-радиальные шариковые подшипники, Радиально-упорные шариковые подшипники	• 70TAC20XPN7 +L C6 • 602XWMC3P4 L • 7012A5TRSU L P3
L, +L, -L	Суффикс	NTN	1. NUP без торцевой пластины. 2. Дополнительный элемент для монтажа на внутреннем кольце. 3. Одно уплотнение.	• Игольчатый подшипник • Конический роликовый подшипник • Цилиндрические роликоподшипники	• HK2218 L • ...-L • ... L
L, +L, -L	Суффикс	SKF	1. Закрепительная втулка со стопорной гайкой, которая имеет уменьшенную высоту поперечного сечения. 2. Кольцевая канавка с двумя смазочными отверстиями на ненагруженной стороне наружного кольца и две кольцевые канавки с О-образными кольцами на наружном кольце. 3. Легкий преднатяг-только для подобранных подшипниковых наборов TBT, TFT, QBT и QFT. 4. Массивный сепаратор из легкого сплава. Различные исполнения сепаратора или вид материала характеризуют дополнительные цифры, например, L1. 5. Следующий размер больше нормального (только дюймовые узлы).	• Закрепительные втулки • Радиальные упорные шариковые подшипники • Шарикоподшипниковые узлы	• ... L • 71812 ACD/P4 TBT L • 71920 ACEGA/HCP4A L
L, +L, -L	Суффикс	SNR	Малошумный.	Сферический роликовый подшипник	22222VK L W33
L, +L, -L	Суффикс	THK	Удлиненный тип. / Extended type. / 加长型.	—	—
L, +L, -L	Суффикс	TIMKEN	1. Внутреннее кольцо в сборе с уплотнением DUO-FACE. 2. Одно механическое уплотнение. 3. Приставной бортик. Составная часть подшипникового узла. 4. Стопорное кольцо с наружной канавкой, стопорное кольцо входит в комплект поставки. 5. Уровень предварительной нагрузки: легкий.	• Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник • Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник • Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Радиальные подшипники • Сверхточные шарикоподшипники - Опорные подшипники для шариковинтовых пар	• ... L • 203KL • 13685L/13621 • 102849L/102810L • MM25BS62 DUL

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
L1	Суффикс	NTN	1. Корпус подшипника со смазочным и сливным отверстием. 2. Латунный сепаратор. 3. Массивные латунные сепараторы.	• Игольчатый подшипник • Корпуса • Сферический роликовый подшипник, Шариковые подшипники	• 6316 L1 C3 • K81217 L1 • SN513 L1 Z
L1	Суффикс	SKF	Кольцевая канавка с двумя смазочными отверстиями на нагруженной стороне наружного кольца и две кольцевые канавки с О-образными кольцами на наружном кольце.	Радиальные упорные шариковые подшипники	71920 ACEGA/HCP4A L1
L1	Суффикс	SNR	Смазочные отверстия в наружном кольце.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	... L1
L1B	Суффикс	NTN	Массивный латунный сепаратор центрированный по телам качения.	Шариковые подшипники	7MC3-6310 L1B C3
L2	Суффикс	KOYO	Тип уплотнения с двойной кромкой.	Корпусные подшипниковые узлы	UCFC210J L2 E1
L2	Суффикс	SNR	Смазочные отверстия в наружном кольце.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	... L2
L3	Суффикс	IKO	Коэффициент корректировки срока службы, надежность 97%.	Игольчатый ролик и сепаратор в сборе	YB168/SL3
L3	Суффикс	KOYO	Тип уплотнения с тройной кромкой.	Корпусные подшипниковые узлы	UCFC210J L3 E1
L3	Суффикс	NTN	Алюминевый сепаратор.	Игольчатый подшипник	... L3
L3	Суффикс	SNR	Корпусной подшипник с тройным манжетным уплотнением.	Корпусные подшипники	EX206G2 L3
L4	Суффикс	SNR	Корпусный подшипник с лабиринтным кольцевым уплотнением.	Корпусные подшипники	UC209G2 L4
L4B	Суффикс	SKF	Кольца и ролики с чёрным оксидированием.	Роликоподшипники	NJ 2322 ECML/ L4B C3
L5	Суффикс	NTN	Корпус подшипника с отверстием под смазчик и сливным отверстием.	Корпуса	SN513 L5 Z
L5B	Суффикс	SKF	Ролики с чёрным оксидированием.	Роликоподшипники	... L5B
L5DA	Суффикс	SKF	Специальное алмазоподобное покрытие роликов "Без износа".	—	—
L7B	Суффикс	SKF	Внутреннее кольцо и ролики с чёрным оксидированием.	Роликоподшипники	... L7B
L7DA	Суффикс	SKF	Подшипники с покрытием элементов качения и внутреннего кольца.	—	—
L10	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: SHELL ALVANIA NO. 2, MIL-G-18709.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
L12	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: CHEVRON SRI NO. 2, MIL-G-3545.	—	—
L12V	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: Загуститель из полимочевины.	—	—
L14	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: SHELL AEROSHELL 16, MIL-G-25760.	—	—
L15	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: SHELL AEROSHELL 7, MIL-G-23827.	—	—
L16	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: AMERICAN SUPERMIL ASU 31052, MIL-G-25013.	—	—
L19	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: MOBIL OIL, MOBIL 28 GREASE, MIL-G-81322.	—	—
L71V	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: Литиевая мыльная основа смазки.	—	—
L74V	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: Бария комплекс мыльная основа смазки.	—	—
L075	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: FAG смазка Arcanol L075 для негерметичных подшипников. Подшипники закрытые с обеих сторон смазаны на весь срок службы с L075.	—	—
L78V	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: Смазка на синтетической мыльной основе.	—	—
L79V	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: Синтетическая смазка.	—	—
L135V	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: Литиевая мыльная основа смазки с антизадирной добавкой.	—	—
L186V	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: Литиевая мыльная основа смазки с антизадирной добавкой.	—	—
L207	Суффикс	FAG	Консистентная смазка Arcanol L207 (высокотемпературная консистентная смазка)	Радиальные шарикоподшипники	6212-2RSD-L207-C3
L223V	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: Литиевая мыльная основа смазки с антизадирной добавкой.	—	—
L417	Суффикс	NTN	Смазка: Kyodo Yushi/ES (от -30 до +180°C).	—	—
L430	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: Код смазки: Смазка с низкой эмиссией частиц. Поликарбамид, эфирное масло (-40 to +180°C).	—	—
L453	Суффикс	NTN	Смазка: Kluber/Asonic HQ72-102 (от -40 до +180°C).	—	—
L588	Суффикс	NTN	Консистентная смазка Pyronoc Universal N6C.	Игольчатый подшипник	KRV16FXLLD0H/ L588
L627	Суффикс	NTN	Смазка: Exxon/Polyrex EM/Polyree (от -25 до +170°C).	—	—
L902	Суффикс	FAG-INA	Консервируется Aeroshell Fluid 12.	—	—
L904	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: Дизфирное инструментальное масло, MIL-L-6085.	—	—
L907	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: Дизфирное инструментальное масло, MIL-L-6085.	—	—
L909	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: PETROLEUM OIL, MIL-L-7870A.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
L910	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: PETROLEUM OIL, MIL-L-644A.	—	—
L914	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: PETROLEUM OIL, MIL-L-3503.	—	—
L918	Суффикс	FAG-INA	Консервируется Shell Tellus C5.	—	—
L923	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: Силиконовая жидкость.	—	—
L943	Суффикс	FAG-INA	Код смазки: Антикоррозионная смазка. Консервант.	—	—
L946	Суффикс	FAG-INA	Консервируется антикоррозийным маслом. (Нормальное сохранение вместо производства со смазкой).	—	—
L...	Суффикс	FAG-INA	Количество смазки: дисперсия смазки со скоростью заполнения около 25-40%.	—	—
L...F	Суффикс	FAG-INA	Количество смазки: дисперсия смазки со скоростью заполнения около 65-100%.	—	—
L...FS	Суффикс	FAG-INA	Количество смазки: дисперсия смазки со скоростью заполнения около 75...100 %	—	—
L...H	Суффикс	FAG-INA	Количество смазки: дисперсия смазки со скоростью заполнения около 40-65%.	—	—
L...M	Суффикс	FAG-INA	Количество смазки: дисперсия смазки со скоростью заполнения около 5%.	—	—
L...T	Суффикс	FAG-INA	Количество смазки: дисперсия смазки со скоростью заполнения около 15-25%.	—	—
L...TA	Суффикс	FAG-INA	Количество смазки: дисперсия смазки со скоростью заполнения около 15-20%.	—	—
LA	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Механически обработанный легкий стальной сепаратор, центрирован по внутреннему кольцу (корпус).	Шариковые и роликовые подшипники	VLA20
LA	Суффикс	SKF	Механически обработанный сепаратор из лёгкого сплава, центрируемый по наружному кольцу.	Роликоподшипники	NJ 324 N LAS C3
LA	Суффикс	SNR	Лабиринтное уплотнение для шарикоподшипникового узла SNC.	Самоустанавливающиеся подшипниковые узлы	SC211 LA
LA	Суффикс	THK	Удлиненная А каретка. / Extended A carriage. / 加长 A 型滑架.	—	—
LA	Суффикс	TIMKEN	1. Данные суффиксы используются для обозначения подшипниковых узлов в различных комбинациях сборки внутренних колец основного исполнения и уплотнений DUO-FACE-PLUS. 2. Канавка для стопорного кольца на противоположной стороне по сравнению со стандартной. Стопорное кольцо не поставляется.	• Радиальные подшипники • Уплотнение, Конический роликовый подшипник	• LM11900LA-902A1 • ... LA

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
LaCS	Суффикс	THK	Ламинированный контактный скребок. / Laminated contact scraper. / 层压接触刮刀.	—	—
LB	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Механически обработанный легкий стальной сепаратор, центрирован по внутреннему кольцу (вал).	Шариковые и роликовые подшипники	22211 LBK W33 C3
LB	Суффикс	NTN	Бесконтактное (лабиринтное) уплотнение с одной стороны подшипника.	Шариковые подшипники, Корпуса, Радиально-упорные шарикоподшипники	608 LB
LB	Суффикс	SKF	Массивный сепаратор из лёгкого сплава, центрирование по внутреннему кольцу.	Роликоподшипники	... LB
LB	Суффикс	THK	Удлиненная В каретка. / Extended B carriage. / 加长 B 托架.	—	—
LB	Суффикс	TIMKEN	Данные суффиксы используются для обозначения подшипниковых узлов в различных комбинациях сборки внутренних колец основного исполнения и уплотнений DUO-FACE-PLUS.	Уплотнение, Конический роликовый подшипник	L44600LB-902A2
LBA	Суффикс	NTN	Бесконтактное полиакриловое уплотнение (от -10 до +150°C) с одной стороны подшипника.	Шариковые подшипники	6308 LBA C4
LBA1	Суффикс	NTN	Бесконтактное уплотнение из фторированного эластомера (от -30 до +200°C) с одной стороны подшипника.	Шариковые подшипники	6304/58 LBA1
LBA2	Суффикс	NTN	Бесконтактное силиконовое уплотнение (от-100 до +200°C) с одной стороны подшипника.	Шариковые подшипники	TS3-6202 LBA2
LC	Суффикс	THK	Удлиненная С каретка. / Extended C carriage. / 加长 C 托架.	Уплотнение, Конический роликовый подшипник	... LC
LC	Суффикс	TIMKEN	Данные суффиксы используются для обозначения подшипниковых узлов в различных комбинациях сборки внутренних колец основного исполнения и уплотнений DUO-FACE-PLUS.	Уплотнение, Конический роликовый подшипник	... LC
LD	Суффикс	SKF	Корпусный подшипник с фиксацией методом SKF ConCentra, серия YSP 2-2DW/AG.	Шарикоподшипниковые узлы	FY 45 LDW
LDW	Суффикс	SKF	Корпусный подшипник с фиксацией методом SKF ConCentra, серия YSP 2-2DW/AG.	Шарикоподшипниковые узлы	FY 45 LDW
LF	Суффикс	SKF	Корпусный подшипник с фиксацией методом SKF ConCentra, серия YSP 2-2F.	Шарикоподшипниковые узлы	SY 40 LF
LFT	Суффикс	KOYO	Низкий крутящий момент.	Конический роликовый подшипник	33005JR LFT
LH	Суффикс	FAG-INA	Втулки и гайки с левой резьбой.	Втулки, Гайки	KM20LH

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
LH	Суффикс	NTN	Фрикционное уплотнение из нитрила с низким крутящим моментом (от -25 до +120°C) с одной стороны подшипника.	Шариковые подшипники	6007 LH
LH	Суффикс	TIMKEN	Левосторонняя резьба.	Радиальные подшипники	... LH
LHA	Суффикс	NTN	Низкий крутящий момент Полиакриловое фрикционное уплотнение (от -10 до +150°C) с одной стороны подшипника.	Шариковые подшипники	6004 LHA P63
LHA1	Суффикс	NTN	Фрикционное уплотнение из фторированного эластомера с низким крутящим моментом (от -30 до +200°C) с одной стороны подшипника.	Шариковые подшипники	DF07A12 LHA1
LHA2	Суффикс	NTN	Низкий крутящий момент Силиконовое фрикционное уплотнение (от -100 до +200°C) с одной стороны подшипника.	Шариковые подшипники	... LHA2
LHA4	Суффикс	NTN	Нитриловое высокотемпературное фрикционное уплотнение с низким крутящим моментом (от -20 до +130°C) с одной стороны подшипника.	Шариковые подшипники	... LHA4
LHAX12	Суффикс	NTN	Низкий крутящий момент Полиакриловое высокотемпературное фрикционное уплотнение (от -10 до +150°C) с одной стороны подшипника.	Шариковые подшипники	... LHAX12
LHT	Суффикс	SKF	Специальная пластичная смазка для низкой и высокой температуры (от -40 до +140 C). Дополняющее двухзначное цифровое обозначение указывает на используемую пластичную смазку. Если заполнение подшипника пластичной смазкой отличается от нормального (т. е. от 25 до 35% свободного пространства подшипника), то дополнительные буквенные обозначения соответствуют указанному для НТ.	Радиальные шарикоподшипники	6202-2RSH/ LHT23
LHT23	Суффикс	SKF	Пластичная смазка на литевой основе класс консистенции NLGI 2, для интервала температур от -50 до +140 C (стандартное количество).	Радиальные шарикоподшипники	6202-2RSH/ LHT23
LiCS	Суффикс	THK	Вариант дополнительной комплектации. Контактное уплотнение низкого сопротивления. / Additional equipment option. Low resistance contact seal. / 附加设备选项。低电阻接触式密封。	—	—
LJ	Суффикс	NTN	Трехкромочное уплотнение с одной стороны.	Корпуса	CE-UELP216D1 LJ
LL	Суффикс	NTN	1. Два встроенных подвязочных уплотнения со стальными опорными пластинами. 2. Два уплотнения.	• Игольчатый подшипник • Сферический роликовый подшипник	• HK2218 LL • MX-W22222-B LL KC3

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
LL	Суффикс	SKF	Механически обработанный сепаратор из лёгкого сплава, оконного типа, центрируемый по внутреннему или наружному кольцу (в зависимости от типа подшипника).	Роликоподшипники	... LL
LL	Суффикс	THK	Торцевые уплотнения низкого сопротивления. / Low resistance mechanical seals. / 低阻力机械密封。	—	—
LL	Суффикс	TIMKEN	Два механических уплотнений.	Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	1100KLL
LLB	Суффикс	NTN	Бесконтактное (лабиринтное) уплотнение с двух сторон подшипника.	Шариковые подшипники, Корпуса, Радиально-упорные шарикоподшипники	6303 LLB C3/5K
LLBA	Суффикс	NTN	Бесконтактное полиакриловое уплотнение (от -10 до +150°C) с двух сторон подшипника.	Шариковые подшипники	6308 LLBA C4
LLBA1	Суффикс	NTN	Бесконтактное уплотнение из фторированного эластомера (от -30 до +200°C) с двух сторон подшипника.	Шариковые подшипники	6304/58 LLBA1
LLBA2	Суффикс	NTN	Бесконтактное силиконовое уплотнение (от-100 до +200°C) с двух сторон подшипника.	Шариковые подшипники	TS3-6202 LLBA2
LLH	Суффикс	INA	Бесконтактное лабиринтное уплотнение.	Закрепляемые подшипники	Q203-KRR-CC-AH02
LLH	Суффикс	NTN	Фрикционное уплотнение из нитрила с низким крутящим моментом (от -25 до +120°C) с двух сторон подшипника.	Шариковые подшипники	6004 LLH C3
LLHA	Суффикс	NTN	Низкий крутящий момент Полиакриловое фрикционное уплотнение (от -10 до +150°C) с двух сторон подшипника.	Шариковые подшипники	6004 LLHA P63
LLHA1	Суффикс	NTN	Фрикционное уплотнение из фторированного эластомера с низким крутящим моментом (от -30 до +200°C) с двух сторон подшипника.	Шариковые подшипники	DF0954 LLHA1
LLHA2	Суффикс	NTN	Низкий крутящий момент Силиконовое фрикционное уплотнение (от -100 до +200°C) с двух сторон подшипника.	Шариковые подшипники	... LLHA2
LLHA4	Суффикс	NTN	Нитриловое высокотемпературное фрикционное уплотнение с низким крутящим моментом (от -20 до +130°C) с двух сторон подшипника.	Шариковые подшипники	... LLHA4
LLHAX12	Суффикс	NTN	Низкий крутящий момент Полиакриловое высокотемпературное фрикционное уплотнение (от-10 до +150°C) с двух сторон подшипника.	Шариковые подшипники	... LLHAX12
LLJ	Суффикс	NTN	Трехкромочное уплотнение с обеих сторон.	Корпуса	CE-UELP216D1 LLJ
LLS	Суффикс	NTN	Трехкромочное уплотнение с высоким крутящим моментом с обеих сторон.	Корпуса	... LLS

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
LLU	Суффикс	NTN	Стандартное контактное нитрильное уплотнение с двух сторон подшипника (от -20 до +120°C).	Шариковые подшипники, Корпуса	6902 LLU /5K
LLUA	Суффикс	NTN	Уплотнение полиакриловое контактное (от -15 до +150°C) с двух сторон подшипника.	Шариковые подшипники	62306 X1 LLUA C3
LLUA1	Суффикс	NTN	Уплотнение из фторкаучука контактное (от -30 до +230°C) с двух сторон подшипника.	Шариковые подшипники	2TS3-6204 LLUA1 N
LLUA2	Суффикс	NTN	Уплотнение силиконовое контактное (от -100 до +200°C) с двух сторон подшипника.	Шариковые подшипники	6013 LLUA2
LLUA4	Суффикс	NTN	Уплотнение из высокомолекулярного нитрила контактное (от -20 до +140°C) с двух сторон подшипника.	Шариковые подшипники	6306 LLUA4 XNRC5/L359
LLUAX12	Суффикс	NTN	Контактное полиакриловое уплотнение (от-15 до +175°C) с двух сторон подшипника.	Шариковые подшипники	... LLUAX12
LO	Суффикс	INA	Внутреннее кольцо расширено с обеих сторон. Поверхности скольжения сталь/сталь, один осевой разъем в наружном кольце.	Сферические подшипники скольжения	GE125-LO
LO	Суффикс	SKF	Подшипники, не защищённые специальными смазками от коррозии, но имеющие защитное покрытие в виде маловязкого масла. На используемый сорт масла указывается число стоящее за обозначением, например, LO10.	—	—
LO	Суффикс	TIMKEN	Канавка для стопорного кольца на стандартной стороне. Стопорное кольцо не поставляется.	Радиальные подшипники	208-LO
LOE	Суффикс	TIMKEN	Канавка для стопорного кольца на стандартной стороне, особенности. Стопорное кольцо не поставляется.	Радиальные подшипники	... LOE
LP	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: 1 шт. Легкий металлический сплав.	Цилиндрические роликовые упорные подшипники	81124 LPB.P5
LP	Суффикс	SKF	Сепаратор из лёгкого сплава с окнами (из одной заготовки со штампованными или обработанными протягиванием карманами); центрирование по наружному или внутреннему кольцу.	—	—
LP	Суффикс	SNR	Корпусной подшипник со штырём от проворачивания (на противоположной стороне от фиксирующего элемента).	Корпуса	EX206G2 LP
LP03	Суффикс	NTN	Смазка консистентная (от -20 до +80°C).	—	—
LP05	Суффикс	NTN	Смазка консистентная высокотемпературная (от -20 до +120°C).	—	—
LP06	Суффикс	NTN	Смазка консистентная, совместимая с пищевыми продуктами, от -10 до +100°C (80°C непрерывно)..	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
LP08	Суффикс	NTN	Смазка консистентная высокотемпературная для игольчатых подшипников (от -20 до +120°C).	—	—
LP09	Суффикс	NTN	Твердая смазка для пищевой промышленности.	Шариковые подшипники	F-6001J1LLU/ LP09
LPA	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Механически обработанный легкий стальной сепаратор, сепаратор оконного типа, центрирован по внутреннему кольцу (корпус).	Шариковые и роликовые подшипники	NU 228 ENLPASC3S0
LPB	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Механически обработанный легкий стальной сепаратор, сепаратор оконного типа, центрирован по внутреннему кольцу (вал).	Шариковые и роликовые подшипники	K 81207 LPB
LPB	Суффикс	KOYO	Обработанный, легкий металлический сепаратор оконного типа.	Упорные игольчатые подшипники	K.81115 LPB
LPE	Суффикс	SNR	Корпусной подшипник со штырём от проворачивания (на стороне фиксирующего элемента).	Корпуса	EX206G2 LP
LPS	Суффикс	SKF	Сепаратор из лёгкого сплава с окнами (из одной заготовки со штампованными или обработанными протягиванием карманами); центрирование по наружному или по внутреннему кольцу; с канавками для смазывания на направляющей поверхности.	—	—
LR	Суффикс	THK	1. Удлиненная R каретка. / Extended R carriage. / 加长 R 滑架. 2. Удлиненная R каретка. R и LR каретки не доступны для размеров 20-65. / Extended R carriage. R and LR carriages are not available in sizes 20-65. / 加长 R 滑架。 R 和 LR 滑架不提供尺寸 20-65。	—	—
LS	Суффикс	FAG-INA	Уплотнение на одном конце цилиндрического роликоподшипника, двухрядного, полный комплект.	Цилиндрический роликовый подшипник	NNF5018-B-LS-V
LS	Суффикс	NTN	Трехкромочное уплотнение с высоким крутящим моментом с одной стороны.	Корпуса	... LS
LS	Суффикс	SKF	Подшипники с односторонним специальным контактным уплотнением (т. н. Land-riding Seal); во внутреннем кольце проточек нет. Как правило, контактное уплотнение — из синтетического каучука с армированием стальным листом.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
LT	Суффикс	SKF	Специальная пластичная смазка для низкой температуры (до -50 °C). Дополнительное двухзначное цифровое обозначение характеризует применяемую пластичную смазку. Если заполнение подшипника пластичной смазкой отличается от нормального (т. е. от 25 до 35% свободного пространства подшипника), то дополнительные буквенные обозначения соответствуют указанному для НТ.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	6204 LT
LT	Суффикс	SNR	ТОPLINE серия, для рабочей температуры до -40°C, уплотнения с двух сторон, стальной сепаратор.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	6204 LT
LT10	Суффикс	SKF	Пластичная смазка на литевой основе класс консистенции NLGI 2, для интервала температур от -50 до +90 °C (стандартное количество).	Радиальные шарикоподшипники	6009-2RS1 LT10
LTZZ	Суффикс	SNR	ТОPLINE серия, для рабочей температуры до -60°C, защитные шайбы с двух сторон, стальной сепаратор.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	6205 LTZZ
LU	Суффикс	NSK	Смазка LUBRIKO M24.	Шариковые подшипники, Корпуса	6902 LU /5K
LU	Суффикс	NTN	Стандартное контактное нитрильное уплотнение с одной стороны подшипника (от -20 до +120°C).	Шариковые подшипники, Корпуса	6902 LU /5K
LUA	Суффикс	NTN	Уплотнение полиакриловое контактное (от -15 до +150°C) с одной стороны подшипника.	Шариковые подшипники	DF0766 LUA
LUA1	Суффикс	NTN	Уплотнение из фторкаучука контактное (от -30 до +230°C) с одной стороны подшипника.	Шариковые подшипники	2TS3-6204 LUA1 N
LUA2	Суффикс	NTN	Уплотнение силиконовое контактное (от -60 до +200°C) с одной стороны подшипника.	Шариковые подшипники	6013 LUA2
LUA4	Суффикс	NTN	Уплотнение из высокомолекулярного нитрила контактное (от -20 до +140°C) с одной стороны подшипника.	Шариковые подшипники	6306 LUA4 XNRC5/L359
LUAX12	Суффикс	NTN	Контактное полиакриловое уплотнение (от -15 до +175°C) с одной стороны подшипника.	Шариковые подшипники	... LUAX12
LV	Суффикс	THK	Удлиненная V каретка. / Extended V carriage. / 加长 V 型滑架.	Радиальные подшипники	... LV
LV	Суффикс	TIMKEN	Канавка для стопорного кольца на противоположной стороне по сравнению со стандартной. Стопорное кольцо входит в комплект поставки.	Радиальные подшипники	... LV
LX	Суффикс	NTN	Специальная система уплотнения.	Радиальные подшипники	... LX
LX	Суффикс	TIMKEN	Специальные углы отверстия.	Радиальные подшипники	... LX
LX11	Суффикс	NTN	Смазка Barrierta JFE552.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
LA	Суффикс	TIMKEN	Внутреннее кольцо в сборе с уплотнением DUO-FACE-PLUS.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	LM11900LA-902A1
M	Суффикс	FAG-INA	1. Сепаратор: Массивный латунный сепаратор, центрирован по элементам качения. 2. Средний предварительный натяг.	• Радиально-упорные шарикоподшипники • Шариковые и роликовые подшипники	• 81230-M • B7010-E-T-P4S-UM
M	Суффикс	HIWIN	Нержавеющая сталь. / Stainless steel. / 不锈钢。	Для MG (миниатюрной) серии / For MG (miniature) series / 适用于MG (微型) 系列	... M
M	Суффикс	KOYO	Средний преднатяг.	Радиально-упорный шариковый подшипник	7010C M
M	Суффикс	NSK	1. Средний преднатяг. 2. Количество смазки - приблизительно 55% - 70%. 3. Массивный (неразъемный) латунный сепаратор, центрированный по наружному кольцу.	Упорно-радиальные шариковые подшипники, Радиально-упорные шариковые подшипники	7012A5TRSU M P3
M	Суффикс	SKF	1. Два механически обработанных латунных сепаратора, защелкивающиеся (для серии BTW), оконного типа (для серии BTM), центрируемые по шарикам. 2. Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по шарикам (роликам). Различные исполнения сепаратора или сорта материала обозначаются цифрами, например, M2. 3. Серый чугун, для средних нагрузок. 4. Средний преднатяг — только для согласованных комплектов подшипников в узлах TBT, TFT, QBT и QFT (серии 718 .. D, 719 .. E и 70 .. E).	• Двойные упорно-радиальные шарикоподшипники • Радиальные шарикоподшипники • Шарикоподшипниковые узлы	• ... M • 7014 ACE/P4A TBT M • BTW140C M/SP
M	Суффикс	SNR	Механически обработанный латунный сепаратор, центрированный по роликам / шарикам.	—	—
M	Суффикс	THK	1. Нержавеющая сталь. / Stainless steel. / 不锈钢。 2. Вал из специального материала. / Shaft made of special material. / 轴采用特殊材料制成。 3. Узкие резьбовые отверстия. / Narrow threaded holes. / 窄螺紋孔。	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
M	Суффикс	TIMKEN	1. Обработанные латунные обоймы. 2. Обработанный бронзовый фиксатор. 3. Уровень предварительной нагрузки: средний.	• Радиальные подшипники • Радиальные цилиндрические роликоподшипники • Сверхточные шарикоподшипники - Опорные подшипники для шариковинтовых пар	• ... M • MMF517BS62PPDUM • NU220EMAC3
M1	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Массивный латунный сепаратор из 2-х частей, с центрированием по телам качения.	Цилиндрический роликовый подшипник	NU218-E-XL-M1-C3
M1	Суффикс	KOYO	Внутренний зазор 0 ~ 5 мм.	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	R4 M1
M1A	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Массивный латунный сепаратор из 2-х частей, с центрированием по бортам наружного кольца.	Цилиндрический роликовый подшипник	NU208-E-XL-M1A-C3
M1B	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Массивный латунный сепаратор из 2-х частей, с центрированием по бортам внутреннего кольца.	Цилиндрический роликовый подшипник	N2224-E-M1B-C4
M2	Суффикс	IKO	Порядковый номер блока.	Линейный шарикоподшипниковый узел	LWM3M2R1320H/A2
M2	Суффикс	KOYO	Внутренний зазор 3 ~ 8 мм.	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	R4 M2
M2	Суффикс	NACHI	Механически обработанный латунный сепаратор (разборный).	Цилиндрические роликовые подшипники	NN3010 M2 KC9NAP4
M2	Суффикс	SKF	Сферический роликоподшипник с роликовым сепаратором и без направляющего кольца	Сферические роликоподшипники	22226 CAC C102 M2 W33
M3, /M3	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Массивный латунный сепаратор, модифицированная конструкция, с центрированием по телам качения.	Цилиндрический роликовый подшипник	NU218-E-XL-M1-C3
M3, /M3	Суффикс	IKO	Внутренняя резьба для крепления слайд-блоков LWL9 и LWL12 заменена на M3, а монтажные отверстия для направляющих заменены на отверстия M3. Внутренняя резьба для монтажа слайд-блоков LWLF14 и LWLF18 изменена на M3.	Линейный шарикоподшипниковый узел	LWL9C2R280H/M3
M3, /M3	Суффикс	KOYO	Внутренний зазор 5 ~ 10 мм.	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	R4 M3

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
M3A	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Массивный латунный сепаратор, модифицированная конструкция, центрирован по наружному кольцу.	Шариковые и роликовые подшипники (сепараторы)	NU220-E-M3A-C3
M3B	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Массивный латунный сепаратор, модифицированная конструкция, центрирован по внутреннему кольцу .	Шариковые и роликовые подшипники (сепараторы)	NU220-E-M3B-C3
M4	Суффикс	KOYO	Внутренний зазор 8 ~ 13 мм.	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	R4 M4
M5	Суффикс	KOYO	Внутренний зазор 13 ~ 20 мм.	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	R4 M5
M6	Суффикс	KOYO	Внутренний зазор 20 ~ 28 мм.	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	R4 M6
M15NZ	Суффикс	FAG-INA	Отчет об измерениях с записью Talyrond и серийным номером..	Сферический роликовый подшипник	23980B.MB.M15NZ.T5 2BW
M**	Суффикс	SNR	Протестирован на шум.	—	—
M...	Суффикс	FAG-INA	Измерение, тестирование, документация. 6020.C3.M15AA (протокол измерений).	—	—
M../M..	Суффикс	SKF	Допуск на диаметр игольчатых роликов, например, M2/M4 означает допуск на диаметр от -2 до -4 мкм.	Игольчатые роликподшипники	... M../M..
MA	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Массивный латунный сепаратор с центрированием по наружному кольцу.	Шариковые и роликовые подшипники	6218-MA-C3
MA	Суффикс	SKF	Составной механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по наружному кольцу.	Роликподшипники	NU 244 ECMA
MA	Суффикс	SNR	Механически обработанный латунный сепаратор, центрированный по наружному кольцу.	—	—
MA	Суффикс	TIMKEN	Однокомпонентный сепаратор Timken из обработанной латуни.	Радиальные цилиндрические роликподшипники	NU220EMAC3
MA1	Суффикс	NSK	Массивный латунный сепаратор с окнами.	—	—
MAS	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Массивный латунный сепаратор, с центрированием по наружному кольцу, со смазочными канавками.	Шариковые и роликовые подшипники	NU1026-MAS-C3
MAS	Суффикс	SKF	Массивный латунный сепаратор, центрируемый по наружному кольцу, с канавками для смазывания на направляющей поверхности.	Шариковые и роликовые подшипники	NU1026-MAS-C3

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
MB	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Массивный латунный сепаратор с центрированием по внутреннему кольцу.	Шариковые и роликовые подшипники	29244-E1-MB
MB	Суффикс	KOYO	Металлизированный ионами свинца.	Koyo rolling bearings	NU220 MB
MB	Суффикс	NSK	Массивный латунный сепаратор, центрированный по наружному кольцу.	—	—
MB	Суффикс	SKF	Массивный латунный сепаратор, центрируемый по внутреннему кольцу.	—	—
MB	Суффикс	SNR	Механически обработанный латунный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу.	—	—
MB1	Суффикс	FAG	Цельнолатунный сепаратор, направляемый внутренним кольцом.	Сферические роликоподшипники	23120-E1A-K-MB1-C3
MBR	Суффикс	NSK	Массивный латунный сепаратор, центрированный по телам качения, с штифтами.	—	—
MBR	Суффикс	TIMKEN	1. Обработанный бронзовый сепаратор. 2. Сепаратор: обработанная бронза.	• Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	• 5411WMBR • 7219WN MBR SU
MBS	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Массивный латунный сепаратор с центрированием по внутреннему кольцу, со смазочными канавками.	Шариковые и роликовые подшипники	22332 MBS
MBS	Суффикс	SKF	Массивный латунный сепаратор, центрируемый по внутреннему кольцу, с канавками для смазывания на направляющей поверхности.	Шариковые и роликовые подшипники	22332 MBS
MC1	Суффикс	NSK	Радиальный зазор меньше MC2.	Миниатюрные шариковые подшипники	626 MC1
MC2	Суффикс	NSK	Радиальный зазор меньше MC3.	Миниатюрные шариковые подшипники	626 MC2
MC3	Суффикс	NSK	Радиальный зазор соответствует уменьшенному нормальному зазору согласно ISO5753.	Миниатюрные шариковые подшипники	626 MC3
MC4	Суффикс	NSK	Радиальный зазор больше MC3.	Миниатюрные шариковые подшипники	626DD MC4 EPS2S6
MC5	Суффикс	NSK	Радиальный зазор больше MC4.	Миниатюрные шариковые подшипники	608ZZ MC5 ENS7LK.
MC6	Суффикс	NSK	Радиальный зазор больше MC5.	Миниатюрные шариковые подшипники	624T1X DD MC6ENS7SJ

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
MD	Суффикс	KOYO	SUS630 (Нержавеющая сталь).	Koyo rolling bearings	NU220 MD
MG	Суффикс	KOYO	Металлизированный ионами серебра.	Koyo rolling bearings	2211 MG
MH	Суффикс	SKF	Механически обработанный латунный сепаратор, центрируемый по дорожке качения внутреннего кольца.	Роликоподшипники	24160EK30W33 MH
ML	Суффикс	KOYO	Standard width.	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	ML1003
ML	Суффикс	SKF	Цельный механически обработанный латунный сепаратор оконного типа, центрируемый по внутреннему или наружному кольцу.	Роликоподшипники	NJ 2310 ECML
MM	Суффикс	KOYO	Две металлических защитных шайбы (только для типов FGU).	Опорные ролики	FGU3072 MM
Mn	Суффикс	SNR	Корпус из серого чугуна с резьбовым крепёжным отверстием вместо гладкого.	Корпуса	... Mn
MO	Суффикс	SKF	Подшипник, незащищённый специальными смазками от коррозии, но имеющий защитное покрытие в виде масла средней вязкости. На используемый сорт масла указывает число, стоящее за обозначением, например, M10.	—	—
MP	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Массивный латунный сепаратор, сепаратор оконного типа, с центрированием по телам качения.	Шариковые и роликовые подшипники	51236-MP
MP	Суффикс	SKF	Механически обработанный латунный сепаратор, оконного типа, центрируемый по внутреннему или наружному кольцу (в зависимости от размера подшипника).	Роликоподшипники	NU 1010 MP
MP1	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Массивный латунный сепаратор, сепаратор оконного типа, с центрированием по телам качения.	Шариковые и роликовые подшипники	51160-MP1
MP1A	Суффикс	FAG-INA	Массивный латунный однотельный сепаратор с центрированием по бортам наружного кольца.	Роликоподшипники цилиндрические	NU2212-E-MP1A-C4
MP1B	Суффикс	FAG-INA	Массивный латунный однотельный сепаратор с центрированием по бортам внутреннего кольца.	Роликоподшипники цилиндрические	N 2328 E.MP1B.C3
MPA	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Массивный латунный сепаратор, сепаратор оконного типа, с центрированием по наружному кольцу.	Шариковые и роликовые подшипники	QJ322-N2-MPA
MPAX	Суффикс	FAG	Цельнолатунный сепаратор, цельный, с ребристым направляющим элементом во внешнем кольце.	Цилиндрические роликоподшипники	NU220-E-XL-MPAX-C3
MPB	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Массивный латунный сепаратор, сепаратор оконного типа, с центрированием по наружному кольцу.	Шариковые и роликовые подшипники	K81122-MPB

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
MPB	Суффикс	IKO	Обрабатываемый латунный сепаратор оконного типа, вал качения.	Шариковые и роликовые подшипники	K81122-MPB
MPBX	Суффикс	FAG	Цельнолатунный сепаратор, цельный, с ребристым направляющим элементом во внутреннем кольце.	Цилиндрические роликоподшипники	NU220-E-XL-MPBX-C3
MPS	Суффикс	SKF	Латунный сепаратор с окнами (из одной заготовки со штампованными или обработанным протягиванием карманами); центрирование по наружному или по внутреннему кольцу; с канавками для смазывания на направляющей поверхности.	—	—
MR	Суффикс	NSK	Массивный латунный сепаратор, центрированный по телам качения.	Роликоподшипники	NU315 MR L2
MR	Суффикс	SKF	Механически обработанный латунный сепаратор, оконного типа, центрируемый по роликам.	Роликоподшипники	NU315 MR L2
MS	Суффикс	TIMKEN	Штампованный металлический фланец.	Радиальные подшипники	... MS
MSA	Суффикс	KOYO	Сплав Молибден дисульфид.	Koyo rolling bearings	NU220 MSA
MSA	Суффикс	TIMKEN	Металлическая штамповка в сочетании со смазываемым фланцем.	Радиальные подшипники	... MSA
MST	Суффикс	TIMKEN	Металлический штампованный фланец с двумя отверстиями.	Радиальные подшипники	... MST
MSTR	Суффикс	TIMKEN	Металлическая штамповка трех отверстий треугольного фланца.	Радиальные подшипники	... MSTR
MT	Суффикс	SKF	Специальная пластичная смазка для средней температуры (от -30 до +110 C). Дополнительное двухзначное цифровое обозначение характеризует применяемую пластичную смазку. Если заполнение подшипника пластичной смазкой отличается от нормального (т. е. от 25 до 35% свободного пространства подшипника), то дополнительные буквенные обозначения соответствуют указанному для НТ.	Радиальные шарикоподшипники, Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники.	3302 A-2ZTN9/ MT33
MT33	Суффикс	SKF	Смазка NLGI 3 на литевой основе с диапазоном рабочих температур от -30 до +120 C (стандартное количество).	—	—
MT47	Суффикс	SKF	Пластичная смазка на литевой основе, класс консистенции NLGI 2, для интервала температур от -30 до +110 C (стандартное количество).	Радиальные шарикоподшипники	6000-RSH/ MT47
MTSRL	Суффикс	NACHI	Смазка Multemp SRL.	—	—
MY	Суффикс	NACHI	Механически обработанный сепаратор из бронзы.	Роликовые подшипники с механически обработанным бронзовым сепаратором	29448E MY

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
N, -N	Суффикс	FAG-INA	1. Кольцевой паз для стопорного кольца на внешней обойме (на открытом конце радиального шарикоподшипника с одним уплотнением). N применяется только к радиальным подшипникам. 2. Корпус из серого чугуна с пазовой выточкой для крепления защитной крышки.	• Подшипниковые узлы с корпусами • Шариковые подшипники	• 6216-Z-N • ... N
N, -N	Суффикс	IKO	1. Изготовлено из синтетической смолы. 2. Полиамидный сепаратор. 3. С канавкой для стопорного кольца.	• Игольчатый ролик и сепаратор в сборе • Линейный шарикоподшипник	• KT697NC3 • LB16NY • LM132332N UU OP
N, -N	Суффикс	KOYO	Предусмотрена канавка для стопорного кольца на наружной поверхности наружного кольца.	Шариковые радиальные подшипники	6206 N
N, -N	Суффикс	NACHI	Канавка под пружинное кольцо на наружном кольце.	Радиальные шарикоподшипники с канавкой под стопорное кольцо; также серия цилиндрических роликовых подшипников	6213 N
N, -N	Суффикс	NSK	Подшипник с канавкой под стопорное кольцо в наружном кольце.	Шариковые подшипники	6207 N
N, -N	Суффикс	NTN	1. Канавка под стопорное кольцо 2. Материал SC460 по JIS - японский стандарт. 3. Наружное кольцо + ролики (+сепаратор) для цилиндрических роликоподшипников.	• Корпуса • Цилиндрические роликоподшипники	• P312 N • ...-N
N, -N	Суффикс	SKF	1. Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце. 2. Композитный корпус с возможностью повторного смазывания.	• Радиальные шарикоподшипники, Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков, Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники, Однорядные цилиндрические роликоподшипники. • Шарикоподшипниковые узлы	• ... N • 6206 N
N, -N	Суффикс	SNR	1. Канавка в корпусе подшипникового узла для крепления торцевых крышек. 2. Канавка под стопорное кольцо на наружной обойме, стандарт ISO.	Самоустанавливающиеся подшипниковые узлы	SUCF212 N

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
N, -N	Суффикс	THK	Обозначение для стандартного полого шлицевого вала. / Designation for a standard hollow spline shaft. / 标准空心花键轴的名称。	Модель LF / Model LF / LF 型	... N
N, -N	Суффикс	TIMKEN	1. Нейлоновый фиксатор, усиленный стекловолокном. 2. Угол контакта 15 градусов для радиально-упорных типов.	Радиальные подшипники	... N
N1	Суффикс	KOYO	Пресс-масленка: Тип В (67.5°).	Корпусные подшипниковые узлы	UCP207J N1
N1	Суффикс	NTN	Материал FCD450 по JIS - японский стандарт.	Корпуса	P312 N1
N1	Суффикс	SKF	Один фиксирующий паз на торце наружного кольца.	Радиальные шарикоподшипники, Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники, Однорядные цилиндрические роликоподшипники, Упорные сферические подшипники	61992MA N1
N1	Суффикс	SNR	Паз для предотвращения проворота на наружном кольце.	Сферические роликовые подшипники	... N1
N2	Суффикс	FAG-INA	Два фиксирующих паза на одном конце наружного кольца или в шайбе корпуса.	Радиальные вставные подшипники и корпусные узлы	QJ332-N2-MPA
N2	Суффикс	KOYO	Пресс-масленка: Тип С (90°).	Корпусные подшипниковые узлы	UCP207J N2
N2	Суффикс	NTN	Фиксирующий паз на наружном кольце подшипника.	—	—
N2	Суффикс	SKF	Подшипник с двумя смещёнными на $\alpha=180$ стопорящими пазами на наружной поверхности наружного кольца (для удерживания подшипника от проворачивания).	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники. Шарикоподшипники с четырехточечным контактом. Однорядные цилиндрические роликоподшипники. Упорные сферические подшипники.	... N2
N2	Суффикс	SNR	Два фиксирующих паза на внешнем кольце.	4-точечные радиально-упорные подшипники	QJ315 N2MA
N4	Суффикс	SKF	N + N2; стопорящие пазы расположены на стороне, противоположной кольцевой канавке.	—	—
N6	Суффикс	SKF	N + N2; стопорящие пазы расположены на стороне кольцевой канавки.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
N11CA-A..	Суффикс	FAG-INA	Пара конических роликоподшипников, сдвоенных по схеме «X», с дистанционным кольцом между наружными кольцами. Осевой зазор в мкм	Конические роликовые подшипники	31311-A-N11CA-A80-120
N...	Суффикс	FAG-INA	Сочетание, комбинирование. Совмещение двух конических роликовых подшипников 32222A.A230.A280.N11CA по X-схеме, в соответствии с N11CA (ранее K11), с осевым зазором. Количество индивидуальных подшипников должно быть дано как количество заказа. Маркировка : 2 = 1 комплект S 32222A.A230.A280.N11CA.	Конические роликовые подшипники	32222A.A230.A280.N11CA
N/M..	Суффикс	SKF	Допуск на диаметр игольчатых роликов, например, N/M2 означает допуск на диаметр от 0 до –2 мкм.	Игольчатые роликоподшипники	... N/M..
NA	Суффикс	KOYO	Радиальный внутренний зазор невзаимозаменяемых цилиндрических роликоподшипников (C1NA - C5NA).	Цилиндрические роликовые подшипники	NN3009KC1 NA P4
NDU	Суффикс	NSK	Подшипник с уплотнением с одной стороны и канавкой под стопорное кольцо с этой же стороны.	Шариковые подшипники	6207 NDU
NF	Суффикс	NSK	Смазка NON-FLUID OIL CP. F924.	—	—
NG	Суффикс	NSK	Смазка NON-FLUID OIL CO. G-60.	—	—
NI	Суффикс	TIMKEN	Коническое или резьбовое внутреннее отверстие.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	09091NI/09194
NK	Суффикс	NACHI	Лабиринтное уплотнение с одной стороны.	Однорядные радиальные шарикоподшипники с одним бесконтактным уплотнением	6006 NK
NKE	Суффикс	NACHI	Лабиринтное уплотнение с одной стороны.	Однорядные радиальные шарикоподшипники с одним бесконтактным уплотнением	6203-NKE
NKE9	Суффикс	NACHI	С одним бесконтактным уплотнением.	Шариковинтовые опорные подшипники	6002 NKE9CM
NPP	Суффикс	FAG-INA	С контактными уплотнениями с двух сторон (P-уплотнения).	Опорные ролики	216 NPP
NPPB	Суффикс	INA	С контактными уплотнениями с двух сторон (R-уплотнения). Сферическое наружное кольцо.	Закрепляемые подшипники	RAE25NPPB
NPPU	Суффикс	INA	Закрывается уплотнением, сферическое наружное кольцо (=2RS).	Опорные ролики	LR 5204 NPPU
NR	Суффикс	FAG	Подшипники канатных шкивов с двумя стопорными кольцами WRE в комплекте.	Роликоподшипники цилиндрические двухрядные без сепаратора	... NR

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
NR	Суффикс	FAG-INA	Кольцевой паз в наружном кольце со вставкой пружинного кольца; на открытом торце радиального шарикоподшипника с одним уплотнением.	Закрепляемые подшипники	RAE25-XL-NPP-NR, 6207 NR
NR	Суффикс	IKO	Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце, в комплекте со стопорным (упорным) кольцом.	—	—
NR	Суффикс	KOYO	Предусмотрена канавка для стопорного кольца и фиксирующее стопорное кольцо на наружной поверхности наружного кольца.	Шариковые подшипники	6311 NR
NR	Суффикс	NACHI	Канавка под пружинное кольцо и пружинное кольцо на наружном кольце.	Радиальные шарикоподшипники с канавкой и стопорным кольцом на наружном кольце	6213 NR
NR	Суффикс	NSK	1. Подшипник с канавкой под стопорное кольцо в наружном кольце и стопорным кольцом. 2. Смазка NOX - RUST 509.	Шариковые подшипники	6207 NR
NR	Суффикс	NTN	Стопорные канавка и кольцо.	—	—
NR	Суффикс	SKF	Канавка под стопорное кольцо на наружном кольце, в комплекте со стопорным (упорным) кольцом (для осевой фиксации подшипника в корпусе).	—	—
NR	Суффикс	SNR	Канавка под стопорное кольцо и стопорное кольцо на наружном кольце, стандарт ISO.	—	—
NR	Суффикс	TIMKEN	Безбортовое внутреннее кольцо типа NA для серии наружных колец с бортиками.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... NR
NRDU	Суффикс	NSK	Подшипник с уплотнением с одной стороны и канавкой под стопорное кольцо и стопорным кольцом на той же стороне.	Шариковые подшипники	6207 NRDU
NRS	Суффикс	NTN	NR с противоположной стороны от стандартного положения.	—	—
NRZ	Суффикс	NSK	Подшипник с защитной шайбой с одной стороны и канавкой под стопорное кольцо и стопорным кольцом на той же стороне.	Шариковые подшипники	6207 NRZ
NS	Суффикс	NSK	Смазка NON-FLUID OIL CO. S-59.	—	—
NS	Суффикс	NTN	Корпусной подшипник с канавкой под стопорное кольцо на стороне противоположной от нормальной.	Корпуса	... NS
NS	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон.	Тороидальные роликоподшипники CARB	C6912- 2NSV /C3
NS7	Суффикс	NSK	Смазка KYODO YUSHI Multemp SRL.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
NSC	Суффикс	NSK	Смазка NSK NSC.	—	—
NSE	Суффикс	NACHI	Контактное уплотнение с одной стороны.	Однорядные радиальные шарикоподшипники с одним контактным уплотнением	6013-NSE
NSE9	Суффикс	NACHI	С одним контактным уплотнением.	Шариковинтовые опорные подшипники	6206 NSE9 C3
NSL	Суффикс	NACHI	Контактное уплотнение с одной стороны.	Однорядные радиальные шарикоподшипники с одним контактным уплотнением	6200-NSL
NW	Суффикс	NSK	Смазка NON-FLUID OIL CO. W-56.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	LM241149NW/ LM241110D
NW	Суффикс	TIMKEN	Внутреннее кольцо типа NA со шлицами на узком торце.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	LM241149NW/ LM241110D
NWV	Суффикс	TIMKEN	Внутреннее кольцо типа NA со шлицами на узком торце. Изготовлено из специальной марки стали.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... NWV
NX	Суффикс	NTN	Материал SS400 по JIS - японский стандарт.	Корпуса	... NX
NY	Суффикс	KOYO	На внешней поверхности наружного кольца предусмотрено кольцо из синтетического полимера для предотвращения проворота.	Шариковые подшипники	6307 NY C3
NZ	Суффикс	NSK	Подшипник с защитной шайбой с одной стороны и канавкой под стопорное кольцо на той же стороне.	Шариковые подшипники	6207 NZ
NA	Суффикс	TIMKEN	1. Два внутренних кольца, подобранные к двойному наружному кольцу и образующие двухрядный нерегулируемый подшипник. Не взаимозаменяемо с другими внутренними кольцами того же основного исполнения, которые могут отличаться диаметром внутреннего отверстия, наружным диаметром или шириной. 2. Травление обозначения электрокарандашом на двойных наружных кольцах, подобранных с двумя одинарными внутренними кольцами типа NA и образующих двухрядный нерегулируемый подшипник.	- Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник - Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	- L82647NA/L82615XD ... NA
NAV	Суффикс	TIMKEN	Внутреннее кольцо типа NA, изготовленное из специальной марки стали.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... NAV

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
NC	Суффикс	TIMKEN	Наружное кольцо с амортизацией (обычно применяется неопрен).	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... NC
NX	Суффикс	TIMKEN	Притертый узкий торец.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... NX
O	Суффикс	NACHI	Класс точности JIS 0 (обозначение может не наноситься).	Подшипники стандартной точности JIS class 0	6204 ZZE C3 P6
O	Суффикс	TIMKEN	(Первые две буквы присваиваются инженерами Timken) Буква, отличная от "O" в первой позиции, указывает на модификацию внутреннего кольца. Буква, отличная от "O" во второй позиции, указывает на модификацию наружного кольца.	Радиальные цилиндрические роликоподшипники	280RU91OD1268R2
OB	Суффикс	FAG-INA	Цилиндрический роликоподшипник без свободной кромки. Не относится к конструкциям NUP и NP.	Цилиндрический роликовый подшипник	NJP312E.OB.
ODP, +ODP	Суффикс	KOYO	Проставка для наружного кольца в комплекте.	Цилиндрический роликовый подшипник, Сферический роликовый подшипник	NU220 ODP
OG	Суффикс	IKO	Масляная канавка.	Игольчатый ролик и сепаратор в сборе	TAF172520OG
OH	Суффикс	IKO	С отверстием для ввода масла.	/ /	BA87ZOH
OH	Суффикс	KOYO	Отверстие для ввода масла.	Игольчатые роликовые подшипники	BH-1616 OH
OH	Суффикс	THK	Отверстие для жидкой смазки. / Hole for liquid lubricant. / 液体润滑剂孔。	—	—
OH	Суффикс	TIMKEN	Отверстие для масла.	Игольчатые подшипники	... OH
ONE	Суффикс	KOYO	Отверстие для ввода масла на закрытом конце.	Игольчатые роликовые подшипники	BTM1012 ONE
OM	Суффикс	FAG-INA	Закрепительная втулка без гайки, но с запирающим устройством.	Втулки, Гайки	OSGL.MOD24OMR-R
OMS	Суффикс	FAG-INA	Закрепительная втулка с гайкой и стопорным устройством	Втулки, Гайки	... OMS
OP	Суффикс	IKO	Открытый тип.	Линейный шарикоподшипник	LMB487296OP
OP	Суффикс	THK	Открытый тип. / Open type. / 开放式。	Линейный шарикоподшипник	LMB487296OP
OS	Суффикс	FAG-INA	Закрепительная втулка без запорного устройства, но с гайкой.	Втулки, Гайки	... OS

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
OS2	Суффикс	NSK	Подшипник водяного насоса, вал увеличенного размера на 0,002 дюйма.	Подшипники водяных насосов	... OS2
OS3	Суффикс	NSK	Подшипник водяного насоса, вал увеличенного размера на 0,003 дюйма.	Подшипники водяных насосов	... OS3
OSE	Суффикс	FAG-INA	Подшипники без закрепительного элемента (без эксцентрикового закрепительного кольца).	Закрепляемые подшипники	E 55-KRR-B-OSE
OSR	Суффикс	FAG-INA	S-тип подшипник без фиксирующего устройства.	—	—
OVS	Суффикс	KOYO	Для применений, связанных с вибрагрузкой.	Сферический роликовый подшипник	22232R OVS W502C4
OZWR	Суффикс	FAG-INA	Конические роликоподшипники, двухрядные, без проставочного кольца.	Конические роликовые подшипники	500000.OZWR
P, /P	Суффикс	FAG-INA	Уплотнение с одной стороны.	Роликоподшипники цилиндрические двухрядные без сепаратора	LR5206-2Z-TVH-XL-GA22-P
P, /P	Суффикс	HIWIN	Класс точности - прецизионный. / Accuracy class - precision. / 准确度等级-精密度。	—	—
P, /P	Суффикс	IKO	Класс точности.	Линейный шарикоподшипниковый узел	LRXD45C1T2PS2
P, /P	Суффикс	KOYO	Проставка для наружного кольца в комплекте.	Радиально-упорный шариковый подшипник	7010C/P
P, /P	Суффикс	SKF	Сепаратор из стеклонаполненного полиамида 6,6 центрируемый по шарикам (роликам).	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники, Роликоподшипники	NU 212 ECP
P, /P	Суффикс	THK	Прецизионный класс точности. / Precise accuracy class. / 精确的精度等级。	—	—
P, /P	Суффикс	TIMKEN	1. Одно уплотнение. 2. Предварительно смазаны.	• Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Радиальные подшипники	• 208P • ... P
P0	Суффикс	KOYO	Класс точности JIS0.	Rolling bearings; mainly deep groove / miniature ball bearing series	6205 P0
P1	Суффикс	THK	Индикатор точности. / Accuracy indicator. / 准确度指标。	—	—
P2	Суффикс	FAG-INA	Класс точности (DIN620), более высокий чем P4.	—	—
P2	Суффикс	KOYO	Класс точности JIS2.	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	6205 P2

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
P2	Суффикс	NACHI	Класс 2 JIS.	Подшипники высокой точности, класс JIS 2	60SCRN31 P6
P2	Суффикс	NSK	Класс точности P2 согласно стандарту ISO 492.	—	—
P2	Суффикс	NTN	Класс точности 2.	—	—
P2	Суффикс	SKF	Точность размеров и вращения соответствует классу точности 2 по ISO.	—	—
P2	Суффикс	SNR	Класс точности 2.	—	—
P2A	Суффикс	NSK	P2A - специальный класс точности для прецизионных упорных радиальных подшипников - допуски P2 кроме наружного диаметра.	—	—
P3	Суффикс	KOYO	Уплотнение: Без маслянного уплотнения, маслоотражательное кольцо.	Корпусные подшипниковые узлы	UC209 P3/N
P3	Суффикс	NSK	Наружные допуски согласно классу точности P4, класс точности хода согласно классу P2.	Корпусные подшипниковые узлы	UC209 P3/N
P4	Суффикс	FAG-INA	Класс точности (DIN620), более высокий чем P5.	—	—
P4	Суффикс	IKO	Класс JIS 4.	—	—
P4	Суффикс	KOYO	Класс точности JIS4.	Корпусные подшипниковые узлы	7010C P4
P4	Суффикс	NACHI	Класс 4 JIS.	Подшипники высокой точности, класс JIS 4	35TAB07UGM P4
P4	Суффикс	NSK	Класс точности P4 по ISO 492.	—	—
P4	Суффикс	NTN	Класс точности 4.	—	—
P4	Суффикс	SKF	Точность размеров и биение соответствует допускам класса 4 согласно ISO (выше, чем класс P5).	—	—
P4	Суффикс	SNR	Класс точности 4.	—	—
P4A	Суффикс	NSK	P4A - специальный класс точности для прецизионных упорных радиальных подшипников - допуски P4 кроме наружного диаметра.	Упорно-радиальные шариковые подшипники	70BAR10STYNDBL P4A
P4A	Суффикс	NTN	Класс точности 4A.	Упорно-радиальные шариковые подшипники	70BAR10STYNDBL P4A
P4A	Суффикс	SKF	Допуски размеров соответствует классу точности 4 по ISO, а геометрические допуски соответствуют внутренним допускам SKF.	Упорно-радиальные шариковые подшипники	70BAR10STYNDBL P4A

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
P4B	Суффикс	SKF	Допуски размеров соответствует классу точности 4 по ISO, а отверстие, наружный диаметр и геометрические допуски соответствуют внутренним допускам SKF.	—	—
P4C	Суффикс	SKF	Размерные и геометрические допуски соответствуют классу точности 4 по ISO.	—	—
P4F	Суффикс	NACHI	Специальный класс точности заподлицо (эквивалент JIS Class 4).	Шариковинтовые опорные подшипники	30 TAB 06 DB-2NSE /GM P4F
P4N	Суффикс	NACHI	Стандарт (эквивалент JIS Class 4).	Шариковинтовые опорные подшипники	30 TAB 06 DB-2NSE /GM P4N
P4S	Суффикс	FAG-INA	Класс точности P4S. Класс точности (FAG) для шпиндельных подшипников: размере и форму допуска в соответствии с P4, допуск на вращение в соответствии с P2.	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7205-E-T-P4S-UL
P4S-K5	Суффикс	FAG-INA	P4S, но со средней сортировкой по отверстию и наружным диаметром.	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7015-E-T-P4S-K5-UM
P4Y	Суффикс	NSK	Специальный класс (внутренний и наружный диаметр представлены исключительно NSK. Все остальные - класс 4 ISO).	Радиально-упорные шариковые подшипники, Двухрядные роликовые сферические подшипники, Цилиндрические роликовые подшипники	7205CTRDUL P4Y
P5	Суффикс	FAG-INA	Подшипники по классу точности P5.	—	—
P5	Суффикс	IKO	Класс JIS 5.	—	—
P5	Суффикс	KOYO	Класс точности JIS5.	Rolling bearings; mainly deep groove / miniature ball bearing series	7010C P5
P5	Суффикс	NACHI	Класс 5 JIS.	Подшипники высокой точности, класс JIS 5	7015CY P5
P5	Суффикс	NSK	Класс точности P5 согласно ISO 492.	—	—
P5	Суффикс	NTN	Класс точности 5.	—	—
P5	Суффикс	SKF	Размерные и геометрические допуски по классу точности P5.	—	—
P5	Суффикс	SNR	Класс точности 5.	—	—
P5A	Суффикс	NTN	Класс точности 5A.	—	—
P6	Суффикс	FAG-INA	Подшипники по классу точности P6.	—	—
P6	Суффикс	IKO	Класс JIS 6.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
P6	Суффикс	KOYO	Класс точности JIS6.	Rolling bearings; mainly deep groove / miniature ball bearing series	7010C P6
P6	Суффикс	NACHI	Класс 6 JIS.	Подшипники точности, класс JIS 6	60SCRN31 P6
P6	Суффикс	NSK	Класс точности P6 согласно ISO 492.	Шариковые подшипники	6206 P6
P6	Суффикс	NTN	Класс точности 6.	—	—
P6	Суффикс	SKF	Размерные и геометрические допуски по классу точности P6.	—	—
P6	Суффикс	SNR	Класс точности 6.	—	—
P6C3	Суффикс	NSK	Класс точности P6, радиальный зазор C3.	—	—
P6CNR	Суффикс	SKF	P6+CNR.	—	—
P6X	Суффикс	FAG-INA	Класс точности (DIN 620), для конических роликовых подшипников (уменьшение ширины допусков).	Конические роликовые подшипники	31308-XL-P6X
P6X	Суффикс	NACHI	Класс 6X JIS.	Подшипники точности, класс JIS 6X	32012 P6X
P6X	Суффикс	NTN	Класс точности 6X.	—	—
P6X	Суффикс	SNR	Класс точности ISO 6X.	Конический роликовый подшипник	32012A P6X
P10	Суффикс	INA	Стальная основа, не требующая обслуживания.	Подшипники скольжения	PAP1210-P10
P11	Суффикс	INA	Бронзовая основа, не требующая обслуживания.	Подшипники скольжения	PAF10170-P11
P11	Суффикс	KOYO	Со встроенным стопорным штифтом.	Корпусные подшипниковые узлы	UCP207J P11
P20	Суффикс	INA	Не требует особого ухода, карманы для смазки.	Подшипники скольжения	PAP 5040 P20
P21	Суффикс	FAG-INA	C1+P2	—	—
P22	Суффикс	FAG-INA	Припуск на механическую обработку, не требует особого ухода.	Подшипники скольжения	PAS15250-P22
P23	Суффикс	FAG-INA	C3+P2	—	—
P41	Суффикс	FAG-INA	C1+P4	—	—
P42	Суффикс	FAG-INA	C2+P4	Радиально-упорные шарикоподшипники	7908UCG/GN P42 U3G
P42	Суффикс	NTN	Класс точности JIS4 для размеров и JIS 2 для точности вращения.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7908UCG/GN P42 U3G
P43	Суффикс	FAG-INA	C3+P4	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
P51	Суффикс	FAG-INA	C1+P5	—	—
P52	Суффикс	FAG-INA	C2+P5	—	—
P52	Суффикс	SKF	P5+C2.	—	—
P53	Суффикс	FAG-INA	C3+P5	—	—
P53	Суффикс	SKF	P5+C3.	—	—
P54	Суффикс	FAG-INA	C4+P5	—	—
P62	Суффикс	SKF	P6+C2.	—	—
P63	Суффикс	SKF	P6+C3.	—	—
P63E	Суффикс	NTN	Класс точности P6 и зазор C3/норма DIN на электродвигатели.	Шариковые подшипники	6202LLHA P63E /L4501
P64	Суффикс	SKF	P6+C4	—	—
P..	Суффикс	FAG-INA	5 подшипников (пентаплекс).	Радиально-упорные шариковые подшипники	HSS7015-E-T-P4S.PUL
PA	Суффикс	KOYO	Сепаратор центрирован по внешней обойме.	Радиально-упорный шариковый подшипник	7208C PA GL
PA	Суффикс	SKF	Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемый по наружному кольцу.	Роликоподшипники	NU2326EM PA C3
PA5	Суффикс	NSK	Класс точности соответствует ABEC 5.	—	—
PA7	Суффикс	NSK	Класс точности соответствует ABEC 7.	Упорно-радиальные шариковые подшипники	7212ATR PA7.
PA9	Суффикс	NSK	Класс точности соответствует ABEC 9.	—	—
PA9	Суффикс	SKF	Точность размеров и биение соответствуют классу 9 стандарта AFBMA (AFBMA 9) США.	—	—
PA9A	Суффикс	SKF	Размерные и геометрические допуски соответствуют классу точности 2 по ISO.	—	—
PA9B	Суффикс	SKF	Точность размеров согласно стандарту AFBMA, класс 9 (AFBMA 9), биение — по нормам более жёстким, чем указано в стандарте AFBMA, класс 9.	—	—
PB	Суффикс	INA	Поверхность скольжения сталь/бронза, бронзовое наружное кольцо запрессовано вокруг внутреннего кольца.	Сферические подшипники скольжения	GE 30-PB
PBC	Суффикс	SKF	Комплект из пяти подшипников, установленных по O-образной схеме и схеме "тандем" <<>>>> .	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники	71812 ACD/P4 PBC L

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
PBCA	Суффикс	SKF	PBC+A. Комплект из пяти подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме "тандем" <<>>>>. Очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. В и 70 .. В).	—	—
PBCB	Суффикс	SKF	PBC+B. Комплект из пяти подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме "тандем" <<>>>>. Лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. В и 70 .. В).	—	—
PBCC	Суффикс	SKF	PBC+C. Комплект из пяти подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме "тандем" <<>>>>. Средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. В и 70 .. В).	—	—
PBCD	Суффикс	SKF	PBC+D. Комплект из пяти подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме "тандем" <<>>>>. Heavy preload (719 .. D, 70 .. D and 72 .. D series).	—	—
PBCG..	Суффикс	SKF	PBC+G... Комплект из пяти подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме "тандем" <<>>>>. Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. В и 70 .. В).	—	—
PBT	Суффикс	SKF	Комплект из пяти подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме "тандем" <<>>>>.	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники	71812 ACD/P4 PBT L
PBTA	Суффикс	SKF	PBT+A. Комплект из пяти подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме "тандем" <<>>>>. Очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. В и 70 .. В).	—	—
PBTB	Суффикс	SKF	PBT+B. Комплект из пяти подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме "тандем" <<>>>>. Лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. В и 70 .. В).	—	—
PBTC	Суффикс	SKF	PBT+C. Комплект из пяти подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме "тандем" <<>>>>. Средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. В и 70 .. В).	—	—
PBTD	Суффикс	SKF	PBT+D. Комплект из пяти подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме "тандем" <<>>>>. Большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D).	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
PBTG..	Суффикс	SKF	PBT+G... Комплект из пяти подшипников, установленных по О-образной схеме и схеме "тандем" <>>>. Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. В и 70 .. В).	—	—
PE	Суффикс	INA	Экономическая версия, биение P5.	Подшипники упорно-радиальные шариковые	ZKLF3080-2RS-PE
PE	Суффикс	NSK	Петролатум, вазелиновое масло.	—	—
PE	Суффикс	SKF	Увеличенный допуск по диаметру и осевому биению к допуску P5 для радиального подшипника (серия BEAM/BEAS только).	Упорно-радиальные шарикоподшипники для винтовых передач	BEAM 015060 2RS PE
PEX	Суффикс	SKF	Подшипник SKF Explorer, используемый наряду со стандартными подшипниками или подшипниками SKF Explorer аналогичного размера.	—	—
PFC	Суффикс	SKF	Комплект из пяти подшипников, установленных по Х-образной схеме и схеме "тандем" >><<.	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники	71812 ACD/P4 PFC L
PFCA	Суффикс	SKF	PFC+A. Комплект из пяти подшипников, установленных по Х-образной схеме и схеме "тандем" >><<. Очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. В и 70 .. В).	—	—
PFCB	Суффикс	SKF	PFC+B. Комплект из пяти подшипников, установленных по Х-образной схеме и схеме "тандем" >><<. Лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. В и 70 .. В).	—	—
PFCC	Суффикс	SKF	PFC+C. Комплект из пяти подшипников, установленных по Х-образной схеме и схеме "тандем" >><<. Средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. В и 70 .. В).	—	—
PFCD	Суффикс	SKF	PFC+D. Комплект из пяти подшипников, установленных по Х-образной схеме и схеме "тандем" >><<. Большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D).	—	—
PFCG..	Суффикс	SKF	PFC+G... Комплект из пяти подшипников, установленных по Х-образной схеме и схеме "тандем" >><<. Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. В и 70 .. В).	—	—
PFT	Суффикс	SKF	Комплект из пяти подшипников, установленных по Х-образной схеме и схеме "тандем" >><<.	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники	71812 ACD/P4 PFT L

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
PFTA	Суффикс	SKF	PFT+A. Комплект из пяти подшипников, установленных по X-образной схеме и схеме "тандем" ><<<<. Очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	—	—
PFTB	Суффикс	SKF	PFT+B. Комплект из пяти подшипников, установленных по X-образной схеме и схеме "тандем" ><<<<. Лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	—	—
PFTC	Суффикс	SKF	PFT+C. Комплект из пяти подшипников, установленных по X-образной схеме и схеме "тандем" ><<<<. Средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	—	—
PFTD	Суффикс	SKF	PFT+D. Комплект из пяти подшипников, установленных по X-образной схеме и схеме "тандем" ><<<<. Большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D).	—	—
PFTG..	Суффикс	SKF	PFT+G... Комплект из пяти подшипников, установленных по X-образной схеме и схеме "тандем" ><<<<. Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	—	—
PG	Суффикс	KOYO	Материал сепаратора: Полимер PEEK.	Радиально-упорные шарикоподшипники	3NCHAC013CA PG
PG	Суффикс	SKF	Комплект из пяти подшипников для универсального монтажа.	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники	71812 ACD/P4 PG L
PGA	Суффикс	SKF	PG+A. Комплект из пяти подшипников для универсального монтажа. Очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	—	—
PGB	Суффикс	SKF	PG+B. Комплект из пяти подшипников для универсального монтажа. Лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	—	—
PGC	Суффикс	SKF	PG+C. Комплект из пяти подшипников для универсального монтажа. Средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	—	—
PGD	Суффикс	SKF	PG+D. Комплект из пяти подшипников для универсального монтажа. Большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D).	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
PGG...	Суффикс	SKF	PG+G... Комплект из пяти подшипников для универсального монтажа. Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B)	—	—
PH	Суффикс	SKF	Литой сепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона PEEK, центрируемый по шарикам (роликам).	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники, Роликоподшипники	NU 2211 ECPH
PHA	Суффикс	SKF	Литой сепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона PEEK, центрируемый по наружному кольцу.	Роликоподшипники	NU 204 ECPHA/C3
PHAS	Суффикс	SKF	Сепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона PEEK, со смазочными канавками на направляющих поверхностях, центрируемый по наружному кольцу.	Шарикоподшипники с четырехточечным контактом, Однорядные цилиндрические роликоподшипники	QJ 213N2 PHAS /C2L
PK	Суффикс	NTN	Класс точности К для конических роликов, серия J.	Конический роликовый подшипник	4T-JLM714149/ JLM714110 PK
PL1	Суффикс	FAG-INA	Нормальный допуск и нормальный радиальный зазор (FAG).	—	—
PL3	Суффикс	FAG-INA	Снижение допуска и радиального зазора (FAG), более высокая точность, чем PL1.	—	—
PL4	Суффикс	FAG-INA	Снижение допуска и радиального зазора (FAG), более высокая точность, чем PL3.	—	—
PL6	Суффикс	FAG-INA	Снижение допуска и радиального зазора (FAG), более высокая точность, чем PL4.	—	—
PM	Суффикс	NTN	Специальная точность подшипников для электродвигателей.	Шариковые подшипники	6314 PM
PN	Суффикс	SNR	Обработка поверхности: покрытие никелем.	Самоустанавливающиеся подшипниковые узлы	UCPG212 PN
PN5D	Суффикс	NSK	Стандартная точность (эквивалент стандарта МОС Класс 5).	Упорно-радиальные шариковые подшипники	180TAC20X PN5D +LC6
PN7	Суффикс	NSK	Специальный класс точности.	Упорно-радиальные шариковые подшипники	180TAC20X PN7 +LC6
PN7A	Суффикс	NSK	Стандартная точность (эквивалент стандарта МОС Класс 4).	Упорно-радиальные шариковые подшипники	30TAC62BDBC10 PN7A AS2S5
PN7B	Суффикс	NSK	Специальная точность (внутренний и наружный диаметры представлены исключительно NSK. Эквивалент стандарта МОС Класс 4. Только для компоновки SU.)	Упорно-радиальные шариковые подшипники	40TAC90BSUC10 PN7B
PN (P0)	Суффикс	FAG-INA	Класс точности "нормальный", формально P0.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
PP	Суффикс	FAG-INA	Уплотнение с двух сторон, у подшипников канатных шкивов.	Роликоподшипники цилиндрические	NUTR 40 PP
PP	Суффикс	SKF	Опорные ролики или опорные ролики с цапфой с двухсторонним уплотнением.	—	—
PP	Суффикс	THK	Уплотнение LicS + боковое уплотнение+внутреннее уплотнение. / LicS seal + side seal + inner seal. / LicS 密封+侧密封+内密封.	—	—
PP	Суффикс	TIMKEN	Два уплотнения.	Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	208PP
PP2	Суффикс	TIMKEN	1. Трехслойные уплотнения (если им предшествует буква K). 2. Трехслойные уплотнения, если префиксная буква W.	• Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	• G1100KPP3 • W208PP21
PP3	Суффикс	TIMKEN	1. Трехслойные уплотнения (если им предшествует буква K). 2. Трехслойные уплотнения, если префиксная буква W.	• Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	• G1100KPP3 • W208PP21
PP4..	Суффикс	TIMKEN	1. Трехслойные уплотнения (если им предшествует буква K). 2. Трехслойные уплотнения, если префиксная буква W.	• Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	• G1100KPP3 • W208PP21
PPA	Суффикс	SKF	Скользящие уплотнительные кольца из полиамида PA66 с обеих сторон. Оптимизированный сферический профиль рабочей поверхности наружного кольца.	—	—
PPB2	Суффикс	TIMKEN	1. PP+В. Трехслойные уплотнения (если им предшествует буква K). Сферическое наружное кольцо. 2. PP+В. Трехслойные уплотнения, если префиксная буква W. Сферическое наружное кольцо.	• Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	• G1103KPPB3 • W208PPB6
PPB3	Суффикс	TIMKEN	1. PP+В. Трехслойные уплотнения (если им предшествует буква K). Сферическое наружное кольцо. 2. PP+В. Трехслойные уплотнения, если префиксная буква W. Сферическое наружное кольцо.	• Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	• G1103KPPB3 • W208PPB6

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
PPB4..	Суффикс	TIMKEN	1. PP+V. Трехслойные уплотнения (если им предшествует буква К). Сферическое наружное кольцо. 2. PP+V. Трехслойные уплотнения, если префиксная буква W. Сферическое наружное кольцо.	• Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	• G1103KPPB3 • W208PPB6
PPXA	Суффикс	SKF	Скользящие уплотнительные кольца из полиамида PA66 с обеих сторон. Цилиндрический профиль рабочей поверхности наружного кольца.	—	—
PR	Суффикс	KOYO	Очищающие покрытие.	Koyo rolling bearings	6205 PR
PRA	Суффикс	KOYO	Гелевое очищающее покрытие.	Koyo rolling bearings	6205 PRA
PRB	Суффикс	KOYO	Высотемпературное очищающее покрытие.	Koyo rolling bearings	6205 PRB
PRB	Суффикс	TIMKEN	Литой нейлоновый сепаратор.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	... PRB
PRC	Суффикс	TIMKEN	Формованный армированный нейлоновый сепаратор.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	... PRC
PRF	Суффикс	TIMKEN	Сепаратор: специальный высокоэффективный материал.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	... PRF
PRG	Суффикс	TIMKEN	Сепаратор: специальный высокоэффективный материал.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	... PRG
PRZ	Суффикс	KOYO	очищающие покрытие типа Long Life.	Koyo rolling bearings	6205 PRZ
PS2	Суффикс	NACHI	Смазка Multemp PS2.	—	—
PS2	Суффикс	NSK	Смазка KYODO YUSHI Multemp PS2.	—	—
PS4	Суффикс	NTN	NTN PS класс 4.	Шариковые подшипники	W688AZZCNM PS4
PS5	Суффикс	NTN	NTN PS класс 5.	Шариковые подшипники	W688AZZCNM PS5
PT	Суффикс	SKF	Комплект из пяти подшипников, установленных по схеме "тандем" <<<<<.	Радиально-упорные шарикоподшипники	71812 ACD/P4 PT L
PTA	Суффикс	SKF	PT+A. Комплект из пяти подшипников, установленных по схеме "тандем" <<<<<. Очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... PTA

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
PTB	Суффикс	SKF	PT+B. Комплект из пяти подшипников, установленных по схеме "тандем" <<<<<. Лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподш	... PTB
PTC	Суффикс	SKF	PT+C. Комплект из пяти подшипников, установленных по схеме "тандем" <<<<<. Средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... PTC
PTD	Суффикс	SKF	PT+D. Комплект из пяти подшипников, установленных по схеме "тандем" <<<<<. Большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... PTD
PTG..	Суффикс	SKF	PT+G... Комплект из пяти подшипников, установленных по схеме "тандем" <<<<<. Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... PTG..
PU	Суффикс	FAG-INA	Комплект из 5 универсальных подшипников.	Радиально-упорные шариковые подшипники	HSS7015-E-T-P4S.PUL
PUH	Суффикс	FAG-INA	P+U+H. Комплект из 5 универсальных подшипников. Тяжелый преднатяг.	Радиально-упорные шариковые подшипники	HSS7015-E-T-P4S.PUH
PUL	Суффикс	FAG-INA	P+U+L. Комплект из 5 универсальных подшипников. Легкий преднатяг.	Радиально-упорные шариковые подшипники	HSS7015-E-T-P4S.PUL
PUM	Суффикс	FAG-INA	P+U+M. Комплект из 5 универсальных подшипников. Средний преднатяг.	Радиально-упорные шариковые подшипники	HSS7015-E-T-P4S.PUM
PW	Суффикс	INA	Поверхности скольжения из стали/тефлон, наружное бронзовое кольцо, запрессованное вокруг внутреннего кольца.	Сферические подшипники скольжения	GE 14 PW
PXn	Суффикс	NTN	Специальный класс точности (PX1, PX2, ...PXn).	—	—
PZ	Суффикс	KOYO	Специфический класс (PZ1 -).	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	R4 PZ
PZ	Суффикс	SNR	Обработка поверхности: покрытие цинком.	Самоустанавливающиеся подшипниковые узлы	UCPG212 PZ
Q	Суффикс	IKO	Капиллярные пластины.	Линейный шарикоподшипниковый узел	LWH30Q

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
Q	Суффикс	SKF	Оптимизированная геометрия контакта и качество обработки поверхностей.	Конические роликоподшипники, Спаренные Конические роликоподшипники	33205/ Q
Q	Суффикс	TIMKEN	Свободная иглолка.	Игольчатые подшипники	... Q
Q3	Суффикс	FAG-INA	Класс допуска (FAG) для конических роликовых подшипников в дюймовых размерах. Соответствует классу 3 (AFBMA) и лучше, чем класс 4 (AFBMA).	Цилиндрические роликовые подшипники	RNU 226 SSQ3 C4 FY
Q3	Суффикс	KOYO	Сепаратор центрирован по роликам	Цилиндрические роликовые подшипники	RNU 226 SSQ3 C4 FY
Q05	Суффикс	SKF	Особо низкий уровень пиков вибраций.	—	—
Q5	Суффикс	SKF	Особо низкий уровень вибраций (замена исполнения C7).	—	—
Q06	Суффикс	SKF	Уровень пиков вибраций меньше, чем нормальный.	—	—
Q6	Суффикс	SKF	Уровень вибраций меньше, чем нормальный (замена исполнения C6).	—	—
Q16	Суффикс	SNR	Набор из 3-х спаренных подшипников, одинаковый угол контакта.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7008CV Q16 J94
Q18	Суффикс	SNR	Набор из 4-х спаренных подшипников, одинаковый угол контакта.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7206HG1 Q18 J94
Q21	Суффикс	SNR	Набор из 4-х спаренных подшипников, одинаковый угол контакта.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7209H Q21 J95
Q30	Суффикс	SNR	Набор из 3-х спаренных подшипников, различный угол контакта.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7010V Q30 J84
Q34	Суффикс	SNR	Набор из 2-х спаренных подшипников, различный угол контакта.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7010V Q34 J84
Q53	Суффикс	SNR	Набор из 2 универсальных подшипников.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	... Q53
Q54	Суффикс	SNR	Набор из 4 универсальных подшипников.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	... Q54
Q55	Суффикс	SKF	Q5 + Q05	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
Q66	Суффикс	SKF	Q6 + Q06	—	—
Q601	Суффикс	SKF	Класс точности 0 стандарта ABMA для дюймовых подшипников.	Конические роликоподшипники	... Q601
Q..	Суффикс	FAG-INA	4 подшипника (квадриплекс).	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7017-E-T-P4S-QUL
QBC	Суффикс	FAG-INA	Комплект подшипников шпинделя с 4 подшипниками (квадроплекс) в О-образном расположении.	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7212-E-T-P4S-QBCL
QBC	Суффикс	SKF	Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Две пары подшипников, установленных по схеме тандем, составляют в комплект по 0-образной схеме. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7014CE/HCP4A QBC A
QBCA	Суффикс	SKF	QBC+A. Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Две пары подшипников, установленных по схеме тандем, составляют в комплект по 0-образной схеме. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7020 CD/P4A QBCA
QBCB	Суффикс	SKF	QBC+B. Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Две пары подшипников, установленных по схеме тандем, составляют в комплект по 0-образной схеме. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7008ACD/P4A QBCB
QBCC	Суффикс	SKF	QBC+C. Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Две пары подшипников, установленных по схеме тандем, составляют в комплект по 0-образной схеме. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	71814 ACD/P4 QBCC

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
QBCD	Суффикс	SKF	QBC+D. Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Две пары подшипников, установленных по схеме тандем, составляют комплект по 0-образной схеме. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7007CD/P4A QBCD
QBCG..	Суффикс	SKF	QBC+G... Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Две пары подшипников, установленных по схеме тандем, составляют комплект по 0-образной схеме. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7014CE/P4A QBCG26
QBT	Суффикс	FAG-INA	Комплект подшипников шпинделя с 4 подшипниками (квадроплекс) в тандемной 0-образной компоновке.	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7207-E-T-P4S-QBTL
QBT	Суффикс	SKF	Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Две пары подшипников, установленных по 0-образной схеме, составляют комплект с парой подшипников, установленных по схеме тандем. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7006 AC/P4 QBT B
QBTA	Суффикс	SKF	QBTA+A. Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Две пары подшипников, установленных по 0-образной схеме, составляют комплект с парой подшипников, установленных по схеме тандем. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	71922ACDP4A QBTA

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
QBTB	Суффикс	SKF	QBT+B. Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Две пары подшипников, установленных по О-образной схеме, составляют в комплект с парой подшипников, установленных по схеме тандем. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	71907ACD/P4A QBTB
QBTC	Суффикс	SKF	QBT+C. Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Две пары подшипников, установленных по О-образной схеме, составляют в комплект с парой подшипников, установленных по схеме тандем. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	71907 ACD/P4A QBTC
QBTД	Суффикс	SKF	QBT+D. Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Две пары подшипников, установленных по О-образной схеме, составляют в комплект с парой подшипников, установленных по схеме тандем. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... QBTД
QBTF	Суффикс	SKF	QBT+F. Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Две пары подшипников, установленных по О-образной схеме, составляют в комплект с парой подшипников, установленных по схеме тандем. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Большой преднатяг — только для согласованных комплектов подшипников в узлах TBT, TFT, QBT и QFT (серии 718 .. D, 719 .. E и 70 .. E).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... QBTF

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
QBTG..	Суффикс	SKF	QBT+G... Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Две пары подшипников, установленных по O-образной схеме, составляют в комплект с парой подшипников, установленных по схеме тандем. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7016ACD/P4A QBTG170
QBTL	Суффикс	SKF	QBT+L... Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Две пары подшипников, установленных по O-образной схеме, составляют в комплект с парой подшипников, установленных по схеме тандем. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Лёгкий преднатяг — только для согласованных комплектов подшипников в узлах TBT, TFT, QBT и QFT (серии 718 .. D, 719 .. E и 70 .. E).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... QBTL
QBTM	Суффикс	SKF	QBT+M... Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Две пары подшипников, установленных по O-образной схеме, составляют в комплект с парой подшипников, установленных по схеме тандем. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Средний преднатяг — только для согласованных комплектов подшипников в узлах TBT, TFT, QBT и QFT (серии 718 .. D, 719 .. E и 70 .. E).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... QBTM
QD	Суффикс	NTN	Заполнение смазкой: от 5 до 10%.	—	—
QE	Суффикс	NTN	Заполнение смазкой: от 7,5 до 12,5%.	—	—
QE5	Суффикс	SKF	Специальное качество подшипников для электродвигателей. Точность размеров и биение соответствуют классу точности P6, малый уровень вибрации.	—	—
QE6	Суффикс	SKF	Стандартное качество подшипников для электродвигателей.	—	—
QF	Суффикс	NTN	Заполнение смазкой: от 10 до 15%.	—	—
QFC	Суффикс	FAG-INA	Комплект подшипников шпинделя с 4 подшипниками (квадроплекс) в X-образном расположении.	Радиально-упорные шариковые подшипники	... QFC

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
QFC	Суффикс	SKF	Комплект из четырёх взаимно подогнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Две пары подшипников, установленных по схеме тандем, составляют комплект по X-образной схеме. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же как у DB.	Радиально-упорные шарикоподшипники	760206TN1/P4 QFC A
QFCA	Суффикс	SKF	QFC+A. Комплект из четырёх взаимно подогнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Две пары подшипников, установленных по схеме тандем, составляют комплект по X-образной схеме. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же как у DB. Очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	BSA305C/ QFCA
QFCB	Суффикс	SKF	QFC+B. Комплект из четырёх взаимно подогнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Две пары подшипников, установленных по схеме тандем, составляют комплект по X-образной схеме. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же как у DB. Лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	71920 CD/P4A QFCB
QFCC	Суффикс	SKF	QFC+C. Комплект из четырёх взаимно подогнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Две пары подшипников, установленных по схеме тандем, составляют комплект по X-образной схеме. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же как у DB. Средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7011AC/P4 QFCC
QFCD	Суффикс	SKF	QFC+D. Комплект из четырёх взаимно подогнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Две пары подшипников, установленных по схеме тандем, составляют комплект по X-образной схеме. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же как у DB. Большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... QFCD

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
QFCG..	Суффикс	SKF	QFC+G... Комплект из четырёх взаимно подогнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Две пары подшипников, установленных по схеме тандем, составляют комплект по X-образной схеме. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же как у DB. Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7213 BEP- QFCG2225
QFT	Суффикс	FAG-INA	Комплект подшипников шпинделя с 4 подшипниками (квадроплекс) в тандемной X-образной компоновке.	Радиально-упорные шариковые подшипники	... QFT
QFT	Суффикс	SKF	Комплект из четырёх взаимно подогнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Составляются пара подшипников, установленных по X-образной схеме и пара подшипников установленных по схеме тандем. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7215ACD/P4A QFT B
QFTA	Суффикс	SKF	QFT+A. Комплект из четырёх взаимно подогнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Составляются пара подшипников, установленных по X-образной схеме и пара подшипников установленных по схеме тандем. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7215ACD/P4A QFTA
QFTB	Суффикс	SKF	QFT+ B. Комплект из четырёх взаимно подогнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Составляются пара подшипников, установленных по X-образной схеме и пара подшипников установленных по схеме тандем. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... QFTB

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
QFTC	Суффикс	SKF	QFT+C. Комплект из четырёх взаимно подогнанных однорядных ради-альных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Составляются пара подшипников, установленных по X-образной схеме и пара подшипников установленных по схеме тандем. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... QFTC
QFTD	Суффикс	SKF	QFT+D. Комплект из четырёх взаимно подогнанных однорядных ради-альных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Составляются пара подшипников, установленных по X-образной схеме и пара подшипников установленных по схеме тандем. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... QFTD
QFTF	Суффикс	SKF	QFT+F. Комплект из четырёх взаимно подогнанных однорядных ради-альных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Составляются пара подшипников, установленных по X-образной схеме и пара подшипников установленных по схеме тандем. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Большой преднатяг — только для согласованных комплектов подшипников в узлах TBT, TFT, QBT и QFT (серии 718 .. D, 719 .. E и 70 .. E).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... QFTF
QFTG..	Суффикс	SKF	QFT+G... Комплект из четырёх взаимно подогнанных однорядных ради-альных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Составляются пара подшипников, установленных по X-образной схеме и пара подшипников установленных по схеме тандем. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... QFTG..

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
QFTL	Суффикс	SKF	QFT+ L. Комплект из четырёх взаимно подогнанных однорядных ради-альных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Составляются пара подшипников, установленных по X-образной схеме и пара подшипников установленных по схеме тандем. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Лёгкий преднатяг — только для согласованных комплектов подшипников в узлах TBT, TFT, QBT и QFT (серии 718 .. D, 719 .. E и 70 .. E).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7215ACD/P4A QFTA
QFTM	Суффикс	SKF	QFT+ M. Комплект из четырёх взаимно подогнанных однорядных ради-альных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников. Составляются пара подшипников, установленных по X-образной схеме и пара подшипников установленных по схеме тандем. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Средний преднатяг — только для согласованных комплектов подшипников в узлах TBT, TFT, QBT и QFT (серии 718 .. D, 719 .. E и 70 .. E).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7215ACD/P4A QFTM
QG	Суффикс	NTN	Заполнение смазкой: от 12,5 до 17,5%.	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники	7010ACDP4A QG C
QG	Суффикс	SKF	Комплект тз четырех подшипников для универсальной установки.	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники	7010ACDP4A QG C
QGA	Суффикс	SKF	QG+A. Комплект тз четырех подшипников для универсальной установки. Очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	—	—
QGB	Суффикс	SKF	QG+B. Комплект тз четырех подшипников для универсальной установки. Лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	—	—
QGC	Суффикс	SKF	QG+C. Комплект тз четырех подшипников для универсальной установки. Средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	—	—
QGD	Суффикс	SKF	QG+D. Комплект тз четырех подшипников для универсальной установки. Большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D).	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
QGG..	Суффикс	SKF	QG+G... Комплект тз четырех подшипников для универсальной установки. Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	—	—
QH	Суффикс	NTN	Заполнение смазкой: от 15 до 20%.	—	—
QJ	Суффикс	NTN	Заполнение смазкой: от 17,5 до 22,5%.	—	—
QK	Суффикс	NTN	Заполнение смазкой: от 20 до 25%.	—	—
QL	Суффикс	NTN	Заполнение смазкой: от 22,5 до 27,5%.	—	—
QM	Суффикс	NTN	Заполнение смазкой: от 25 до 30%.	—	—
QP	Суффикс	FAG-INA	Поперечный профиль ролика внешнего диаметра в соответствии с соответствующими спецификациями (логарифмические наружные профили).	—	—
QP	Суффикс	NTN	Заполнение смазкой: от 27,5 до 32,5%.	—	—
QP...	Суффикс	FAG-INA	Поперечные профили для дорожек качения роликовых подшипников согласно соответствующим спецификациям. Пример: 32220A.QP21 (конический роликовый подшипник с конусом с логарифмической профилем и прямым наружным кольцом), 31310A.QP35 (конический роликовый подшипник с конусом, который имеет более выраженный логарифмический профиль и наружное кольцо, которое имеет более выраженный бомбированный профиль; особенно подходит для крупных нагрузок).	—	—
QPA	Суффикс	FAG-INA	Поперечный профиль ролика внешнего диаметра в соответствии с соответствующими спецификациями (логарифмические наружные профили).	—	—
QQ	Суффикс	NTN	Заполнение смазкой: от 30 до 40%.	—	—
QR	Суффикс	NTN	Заполнение смазкой: от 35 до 45%.	—	—
QR	Суффикс	SKF	Комплект из четырёх однорядных радиальных шарикоподшипников или радиальных роликоподшипников, подобранных так, что радиальная нагрузка равномерно распределяется между ними.	Радиальные шарикоподшипники	RNU2308 ECMA/ QR
QR	Суффикс	SNR	Нестандартный размер ISO.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	6302 QR
QS	Суффикс	NTN	Заполнение смазкой: от 40 до 50%.	—	—
QT	Суффикс	FAG-INA	Комплект подшипников шпинделя с 4 подшипниками (квадроплекс) в tandemном расположении.	Радиально-упорные шариковые подшипники	GIKSR5-PW

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
QT	Суффикс	NTN	Уровень заполнения смазкой более 50%.	Шариковые подшипники	6000LLU/LP03 QT
QT	Суффикс	SKF	Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников, составленный по схеме тандем.	Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники	71909ACD/P4A QT C
QT1	Суффикс	SNR	Нестандартный размер ISO.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	6309 QT1 J30
QT70	Суффикс	SNR	Свободный объем подшипника заполнен смазкой на 70%.	Сферические роликовые подшипники	10X22211EAW33EEC4 D190 QT70
QTA	Суффикс	SKF	QT+A. Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников, составленный по схеме тандем. Очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиальные шарикоподшипники	... QTA
QTB	Суффикс	SKF	QT+B. Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников, составленный по схеме тандем. Лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиальные шарикоподшипники	... QTB
QTC	Суффикс	SKF	QT+C. Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников, составленный по схеме тандем. Средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиальные шарикоподшипники	... QTC
QTD	Суффикс	SKF	QT+D. Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников, составленный по схеме тандем. Большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D).	Радиальные шарикоподшипники	... QTD
QTG..	Суффикс	SKF	QT+G... Комплект из четырёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников, составленный по схеме тандем. Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиальные шарикоподшипники	... QTG..
QU	Суффикс	FAG-INA	Комплект из 4 универсальных подшипников.	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7017-E-T-P4S-QUL
QU	Суффикс	NSK	Комплект шпиндельных подшипников, состоящий из четырех универсальных подшипников.	Радиально-упорные шариковые подшипники	7006A5TR QU LP3

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
QU	Суффикс	SNR	Объединение 4 универсальных подшипников.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	... QU
QU	Суффикс	TIMKEN	Квадриплекс (4).	Сверхточные шарикоподшипники - Опорные подшипники для шариковинтовых пар	MM39310WI2HQUH
QUH	Суффикс	FAG-INA	Q+U+H. Комплект из 4 универсальных подшипников. Тяжелый преднатяг.	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7008-E-T-P4S-QUH
QUH	Суффикс	TIMKEN	Предварительная нагрузка: Универсальная шлифовка заподлицо, квадриплекс, тяжелая серия.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	... QUH
QUL	Суффикс	FAG-INA	Q+U+L. Комплект из 4 универсальных подшипников. Легкий преднатяг.	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7017-E-T-P4S-QUL
QUL	Суффикс	TIMKEN	Предварительная нагрузка: Универсальная шлифовка заподлицо, квадриплекс, легкая серия.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	2MM307WIQUL
QUM	Суффикс	FAG-INA	Q+U+M. Комплект из 4 универсальных подшипников. Средний преднатяг.	Радиально-упорные шариковые подшипники	B71909-E-T-P4S-QUM
QUM	Суффикс	TIMKEN	Предварительная нагрузка: Универсальная шлифовка заподлицо, квадриплекс, средняя серия.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	2MM9119WICRQ UM
QUX	Суффикс	TIMKEN	Предварительная нагрузка: Универсальная шлифовка заподлицо, квадриплекс, сверхлегкая серия.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	... QUX
QZ	Суффикс	THK	Лубрикатор. / Lubricator. / 潤滑器。	—	—
QZ5	Суффикс	FAG-INA	Обезжирено / Сухое хранение.	—	—
QZ19	Суффикс	INA	Код смазки: Tellus 22 Oil.	—	—
QZ34	Суффикс	INA	Код смазки: Exxon Unirex N2.	—	—
QZDD	Суффикс	THK	Двойное торцевое уплотнение + боковое уплотнение + внутреннее уплотнение + QZ. / Double mechanical seal + side seal + inner seal + QZ. / 双机械密封+侧密封+内密封+QZ。	—	—
QZDDHH	Суффикс	THK	Торцевое уплотнение + боковое уплотнение + внутреннее уплотнение + LaCS + QZ. / Mechanical seal + side seal + internal seal + LaCS + QZ. / 机械密封+侧密封+内密封+LaCS+QZ。	—	—
QZGG	Суффикс	THK	LiCS + QZ. / LiCS + QZ. / LiCS+QZ。	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
QZKK	Суффикс	THK	Двойное торцевое уплотнение + боковое уплотнение + внутреннее уплотнение + металлический скребок + QZ. / Double mechanical seal + side seal + inner seal + metal scraper + QZ. / 双机械密封+侧密封+内密封+金属刮板+QZ。	—	—
QZKKHN	Суффикс	THK	Двойное торцевое уплотнение + боковое уплотнение+внутреннее уплотнение + металлический скребок + LaCS + QZ. / Double mechanical seal + side seal + inner seal + metal scraper + LaCS + QZ. / 双机械密封+侧密封+内密封+金属刮板+LaCS+QZ。	—	—
QZPP	Суффикс	THK	LiCS + QZ + боковое уплотнение + внутреннее уплотнение. / LiCS + QZ + side seal + inner seal. / LiCS+QZ+侧密封+内密封。	—	—
QZSS	Суффикс	THK	Торцевое уплотнение + боковое уплотнение+внутреннее уплотнение + QZ. / Mechanical seal + side seal + inner seal + QZ. / 机械密封+侧密封+内密封+QZ。	—	—
QZSSHN	Суффикс	THK	Двойное торцевое уплотнение + боковое уплотнение + внутреннее уплотнение + LaCs + QZ. / Double mechanical seal + side seal + inner seal + LaCs + QZ. / 双机械密封+侧密封+内密封+LaCs+QZ。	—	—
QZUU	Суффикс	THK	Торцевое уплотнение + QZ. / Mechanical seal + QZ. / 机械密封+QZ。	—	—
QZZZ	Суффикс	THK	Торцевое уплотнение + боковое уплотнение + внутреннее уплотнение + металлический скребок + QZ. / Mechanical seal + side seal + internal seal + metal scraper + QZ. / 机械密封+侧密封+内密封+金属刮板+QZ。	—	—
QZZZHN	Суффикс	THK	Торцевое уплотнение + боковое уплотнение + внутреннее уплотнение + металлический скребок + LaCS + QZ. / Mechanical seal + side seal + internal seal + metal scraper + LaCS + QZ. / 机械密封+侧密封+内密封+金属刮板+LaCS+QZ。	—	—
R	Суффикс	FAG-INA	1. Внешнее кольцо с частичной накаткой для монтажа в пластиковый корпус. 2. Радиальный подшипник с фланцем на наружном кольце. Действительна только для продуктов, для которых габаритная конструкция определяется в чертежах, таблицах, руководствах и т.д. (например, радиальные шарикоподшипники в соответствии с DIN 625, часть 4).	• Обгонные муфты • Шариковые подшипники	• 6206 R • HFL0606-KF-R-A-L564
R	Суффикс	HIWIN	Тип крепления рельса - крепление сверху. / Rail fastening type - top fastening. / 导轨紧固类型 - 顶部紧固。	—	—
R	Суффикс	IKO	Сферический профиль рабочей поверхности наружного кольца	Игольчатый опорный ролик	CR10VBSR

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
R	Суффикс	KOYO	1. Высокая грузоподъемность. 2. С выпуклыми асимметричными роликами и обработанным сепаратором.	- Сферический роликовый подшипник - Шариковые подшипники, Цилиндрические роликовые подшипники, Конический роликовый подшипник	22313 R HW33C3 - NU307 R
R	Суффикс	NTN	1. Внутреннее кольцо с сепаратором не совместимо с другим наружным кольцом. 2. Наружное кольцо с "ребрами".	- Комбинированные подшипники - Конический роликовый подшипник	4T-32205 R ... R
R	Суффикс	SKF	1. Наружное кольцо с фланцем. 2. Опорные ролики с бомбинированной (бочкообразной) наружной поверхностью.	Конические роликоподшипники, Радиальные шарикоподшипники	30208 R
R	Суффикс	SNR	Классификация внутреннего и наружного диаметра.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	7010CVU R J74
R	Суффикс	THK	1. Узкие резьбовые отверстия. / Narrow threaded holes. / 窄螺纹孔。 2. Узкие резьбовые отверстия. R и LR каретки не доступны для размеров 20-65. / Narrow threaded holes. R and LR carriages are not available in sizes 20-65. / 窄螺纹孔。R 和 LR 滑架不提供尺寸 20-65。	—	—
R	Суффикс	TIMKEN	1. Выжимные подшипники специального типа. 2. Обручальное кольцо поставляется с задними типами колес. 3. Одно защитное резиновое уплотнение. 4. Основное исполнение подшипника с полимерным смазочным материалом. 5. Повторная смазка. Закрепительные и стационарные корпуса 6. Подшипник Бока. 7. Подшипник с особыми характеристиками. Не взаимозаменяем с подшипниками того же основного исполнения. 8. Узкое однокромочное "несъемное" уплотнение с посадочным местом.	- Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник - Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник - Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники - Радиальные подшипники	... R 203KR2 15112R/15250R
R1	Суффикс	TIMKEN	Радиальный внутренний зазор: R1 < R2.	Радиальные цилиндрические роликоподшипники	... R1

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
R2	Суффикс	TIMKEN	Радиальный внутренний зазор: $R2 < R3$.	Радиальные цилиндрические роликоподшипники	... R2
R3	Суффикс	TIMKEN	Радиальный внутренний зазор: $R3 = \text{Standard}$.	Радиальные цилиндрические роликоподшипники	140RU9100771 R3
R4	Суффикс	TIMKEN	Радиальный внутренний зазор: $R4 > R3$.	Радиальные цилиндрические роликоподшипники	190-RU-30-OA107-R4
R5	Суффикс	TIMKEN	Радиальный внутренний зазор: $R5 > R4$.	Радиальные цилиндрические роликоподшипники	... R5
R6	Суффикс	KOYO	Бомбированная дорожка качения.	Игольчатые роликовые подшипники	IM13 18 12.4 R6
R30.50	Суффикс	FAG-INA	Радиальный зазор в мкм. Пример: 6210.R30.50 (радиальный шарикоподшипник с радиальным зазором 30...50 мкм).	Шариковые подшипники	6210.R30.50
R505	Суффикс	SKF	Подшипник для железнодорожных букс.	Сферические роликоподшипники	229750 J/C3 R505
R1600	Суффикс	IKO	Длина рельса в ММ.	Линейный подшипник	LWLF42R1600BCSH
R...	Суффикс	FAG-INA	Радиальный зазор в мкм. Пример: 6210.R10.30 (радиальный шарикоподшипник с радиальным зазором 10...30 мкм).	Шариковые подшипники	6210.R10.30
R...	Суффикс	SKF	За знаком R следует двухзначное или трёхзначное числовое обозначение, которое указывает на то, что имеются отклонения от стандартной конструкции, которые не могут быть охарактеризованы действующими дополнительными обозначениями.	Шариковые подшипники	6210.R10.30
RC	Суффикс	HIWIN	Усиленные заглушки. / Reinforced plugs. / 加强型插头.	—	—
RD	Суффикс	KOYO	Облегченное контактное уплотнение с одной стороны.	Шариковые подшипники	60/28 RD C3
RD	Суффикс	SKF	Чугун со сфероидальным графитом.	Шарикоподшипниковые узлы	... RD
RDT	Суффикс	KOYO	То же самое, что и RD тролько для больших размеров шариковых подшипников.	Шариковые подшипники	6216- 2RD TC3
RH	Суффикс	KOYO	Сферические роликовые подшипники с выпуклыми асимметричными роликами и штампованным сепаратором.	Сферический роликовый подшипник	22212 RH W33
RH	Суффикс	TIMKEN	Правосторонняя резьба.	Радиальные подшипники	... RH
RHA	Суффикс	KOYO	С выпуклыми симметричными роликами и цельным обработанным сепаратором.	Сферический роликовый подшипник	22238 RHA W33
RHR	Суффикс	KOYO	Высокая грузоподъемность сферических роликоподшипников типа RH.	Сферический роликовый подшипник	22314 RHR W33C3

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
RJ3	Суффикс	KOYO	Полимерный бесконтактного типа, закрыт с одной стороны.	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	695 RJ3
RK	Суффикс	KOYO	Контактное уплотнение с одной стороны.	Шариковые подшипники	62/28W2 RK C4
RLO	Суффикс	FAG-INA	С малым зазором.	Подшипники с перекрестными роликами	... RLO
RM	Суффикс	SKF	Корпусные подшипники с установочными винтами, серия YAT 2.	Шарикоподшипниковые узлы	FY-1/2 RM
RM	Суффикс	TIMKEN	Смазываемость, M=незначительная.	Радиальные подшипники	... RM
RN	Суффикс	TIMKEN	Используется в сочетании со случайными числами длиной не более шести знаков, для обозначения предлагаемых компанией Тимкен изделий других производителей.	Различные	... RN
RP2C	Суффикс	TIMKEN	Узкое однокромочное "несъемное" уплотнение, предварительно смазанное, специальный I.D. с эксцентриковым стопорным кольцом.	Радиальные подшипники	... RP2C
RPC	Суффикс	TIMKEN	Узкое однокромочное "несъемное" уплотнение с заземляющим контактом, предварительно смазанное, с эксцентриковым стопорным кольцом.	Радиальные подшипники	... RPC
RPCC	Суффикс	TIMKEN	Узкое однокромочное "несъемное" уплотнение, предварительно смазанное, специальный I.D. с эксцентриковым стопорным кольцом.	Радиальные подшипники	... RPCC
RR	Суффикс	FAG-INA	Коррозионностойкое исполнение, с покрытием Corrotect.	Подшипники с land-riding seals / Corrotect в зависимости от серии	61907 RR AH01
RR	Суффикс	INA	Два резиновых уплотнения.	Закрепляемые подшипники	GYE35-XL-KRR-B
RR	Суффикс	KOYO	Высокая грузоподъемность сферических роликоподшипников типа R.	Сферический роликовый подшипник	24044 RR W33C3
RR	Суффикс	NSK	Резиновые контактные уплотнения для защиты.	—	—
RR	Суффикс	THK	1. Лабиринтное уплотнение. / Labyrinth seal. / 迷宫密封. 2. Торцевые уплотнения низкого сопротивления + боковое уплотнение. / Low resistance mechanical seals + side seal. / 低阻力机械密封+侧密封。	Шариковинтовая передача Незаконченный конец вала / Ball Screw Unfinished Shaft End / 滚珠丝杠轴端毛坯	... RR
RR	Суффикс	TIMKEN	1. Два защитных резиновых уплотнений. 2. Кольцо со скосами для снятия внутренних напряжений.	• Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник • Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	• ... RR • 1200KRR

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
RROC	Суффикс	FAG-INA	Покрытие Corroctect®.	—	—
RRU	Суффикс	INA	Уплотнение на расширенной внутренней стороне, сферическое наружное кольцо.	Опорные ролики	LR202-RRU
RS	Суффикс	FAG-INA	Контактное уплотнение с одной стороны.	Метрические игольчатые втулки с одним контактным уплотнением	HK 2520 RS
RS	Суффикс	KOYO	Контактное уплотнение с одной стороны.	Игольчатые роликовые подшипники	6010 RS
RS	Суффикс	NSK	Код материала. Кольца - подшипниковая сталь, тела качения - подшипниковая сталь.	Цилиндрические роликовые подшипники	N1013 RS TPCCG8P4
RS	Суффикс	SKF	1. Игольчатые подшипники с односторонним контактным уплотнением. Уплотнение изготавливается из полиуретана (синтетического каучука) без или вместе со стальными армирующими пластинами. 2. Шарикоподшипники с односторонним контактным уплотнением. Уплотнение изготавливается из синтетического каучука с опорным элементом из стального листа.	Игольчатые роликоподшипники	... RS
RS	Суффикс	TIMKEN	Высокий центр линии стационарного корпуса.	Радиальные подшипники	... RS
RS1	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон.	—	—
RS1N	Суффикс	SKF	RS1+N уплотнение расположено со стороны подшипника, противоположной кольцевой канавке.	—	—
RS1NB	Суффикс	SKF	RS1+N уплотнение расположено со стороны кольцевой канавки подшипника.	—	—
RS1NBR	Суффикс	SKF	RS1+NR уплотнение расположено со стороны кольцевой канавки подшипника.	—	—
RS1NR	Суффикс	SKF	RS1+NR уплотнение расположено со стороны подшипника, противоположной кольцевой канавке.	—	—
RS1Z	Суффикс	SKF	RS1+Z.	—	—
RS1ZN	Суффикс	SKF	RS1+Z+N уплотнение расположено со стороны подшипника, противоположной кольцевой канавке.	—	—
RS1ZNB	Суффикс	SKF	RS1+Z+N уплотнение расположено со стороны кольцевой канавки подшипника.	—	—
RS1ZNBR	Суффикс	SKF	RS1+Z+NR уплотнение расположено со стороны кольцевой канавки подшипника.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
RS1ZNR	Суффикс	SKF	RS1+Z+NR уплотнение расположено со стороны подшипника, противоположной кольцевой канавке.	—	—
RS2	Суффикс	SKF	1. Контактное уплотнение из фторкаучука (FKM) с одной или обеих сторон. 2. Шарикоподшипники с односторонним контактным уплотнением. Уплотнение изготавливают из синтетического каучука с армированием стальным листом.	—	—
RS2N	Суффикс	SKF	RS2+N уплотнение расположено со стороны подшипника, противоположной кольцевой канавке.	—	—
RS2NB	Суффикс	SKF	RS2+N уплотнение расположено со стороны кольцевой канавки подшипника.	—	—
RS2NBR	Суффикс	SKF	RS2+NR уплотнение расположено со стороны кольцевой канавки подшипника.	—	—
RS2NR	Суффикс	SKF	RS2+NR уплотнение расположено со стороны подшипника, противоположной кольцевой канавке.	—	—
RS2Z	Суффикс	SKF	RS2+Z	—	—
RS2ZN	Суффикс	SKF	RS2+Z+N уплотнение расположено со стороны подшипника, противоположной кольцевой канавке.	—	—
RS2ZNB	Суффикс	SKF	RS2+Z+N уплотнение расположено со стороны кольцевой канавки подшипника.	—	—
RS2ZNBR	Суффикс	SKF	RS2+Z+NR уплотнение расположено со стороны кольцевой канавки подшипника.	—	—
RS2ZNR	Суффикс	SKF	RS2+Z+NR уплотнение расположено со стороны подшипника, противоположной кольцевой канавке.	—	—
RS5	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение из гидрированного бутадиенакрилонитрильного каучука (HNBR) с одной или обеих сторон.	Сферические роликоподшипники	24020- 2RS5 /VT143B
RS**	Суффикс	SNR	Нестандартный размер ISO.	Цилиндрические роликовые подшипники	... RS**
RSC	Суффикс	SNR	Нестандартный размер ISO, без сепаратора.	Цилиндрические роликовые подшипники	... RSC
RSD	Суффикс	FAG-INA	Стандартные резиновые уплотнения (бесконтактные).	—	—
RSDO	Суффикс	FAG-INA	Бесконтактная уплотнительная шайба (снаружи в О-образном расположении).	Радиально-упорные шариковые подшипники	... RSDO
RSDX	Суффикс	FAG-INA	Бесконтактная уплотнительная шайба (снаружи в Х-образном расположении).	Радиально-упорные шариковые подшипники	... RSDX

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
RSH	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон.	Радиальные шарикоподшипники	6300 2RSH
RSH2	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение из фторкаучука (FKM) с одной или обеих сторон.	Радиальные шарикоподшипники	6205- 2RSH2 /C3S1VT129
RSL	Суффикс	SKF	Уплотнение низкого трения из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон.	Радиальные шарикоподшипники	6204- 2RSL
RSN	Суффикс	SKF	RS+N уплотнение расположено со стороны подшипника, противоположной кольцевой канавке.	—	—
RSNB	Суффикс	SKF	RS+N уплотнение расположено со стороны кольцевой канавки подшипника.	—	—
RSNBR	Суффикс	SKF	RS+NR уплотнение расположено со стороны кольцевой канавки подшипника.	—	—
RSNR	Суффикс	SKF	RS+NR уплотнение расположено со стороны подшипника, противоположной кольцевой канавке.	—	—
RSO	Суффикс	FAG-INA	Уплотнительная шайба (снаружи в О-образном расположении).	Радиально-упорные шариковые подшипники	7205-B-XL-RSO-TVP-P6-UO
RSR	Суффикс	FAG-INA	Контактное уплотнение с одной стороны.	Шариковые подшипники	3304B RSR TNG
RSR	Суффикс	NSK	Для двухрядных шарикоподшипников: подшипник с контактным уплотнением, без канавки на внутреннем кольце.	Шариковые подшипники	3304B RSR TNG
RSRN	Суффикс	FAG-INA	Уплотнение на одном конце; круговая канавка для стопорного кольца на другом конце.	Шариковые подшипники	6206 RSRN
RSRNR	Суффикс	FAG-INA	Уплотнение на одном конце, кольцевая проточка со стопорным кольцом на другом конце.	Шариковые подшипники	6206 RSRNR
RST	Суффикс	SKF	Уплотнение низкого трения из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон.	Радиальные шарикоподшипники	6202 2RST
RSX	Суффикс	FAG-INA	Уплотнительная шайба (снаружи в Х-образном расположении).	Радиально-упорные шариковые подшипники	7206-B-RSX-TVP-P6-UO
RSZ	Суффикс	SKF	RS+Z.	—	—
RSZN	Суффикс	SKF	RS+Z+N уплотнение расположено со стороны подшипника, противоположной кольцевой канавке.	—	—
RSZNB	Суффикс	SKF	RS+Z+N уплотнение расположено со стороны кольцевой канавки подшипника.	—	—
RSZNBR	Суффикс	SKF	RS+Z+NR уплотнение расположено со стороны кольцевой канавки подшипника.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
RSZNR	Суффикс	SKF	RS+Z+NR уплотнение расположено со стороны подшипника, противоположной кольцевой канавке.	—	—
RU	Суффикс	KOYO	Бесконтактное уплотнение с одной стороны.	Шариковые подшипники	6814 RU
RUAN	Суффикс	TIMKEN	Узкое однокромочное "несъемное" уплотнение с посадочным местом и двухкромочное "несъемное" уплотнение с посадочным местом, специальные размеры планки.	Радиальные подшипники	... RUAN
RX	Суффикс	NSK	Код материала. Кольца - жаропрочная сталь SHX, тела качения - жаропрочная сталь SHX.	Цилиндрические роликовые подшипники	N1011 RX TPKRCC0P4
RXH	Суффикс	NSK	Код материала. Кольца - жаропрочная сталь SHX, тела качения - керамика.	Цилиндрические роликовые подшипники	N1011 RXH TPKR
RY	Суффикс	NSK	Смазка RYKON 12.	—	—
RZ	Суффикс	FAG	Бесконтактное уплотнение с одной стороны (прорезиненное уплотнение зазора).	Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	6207-C-RZ
RZ	Суффикс	KOYO	С выпуклыми симметричными роликами и прессованным сепаратором.	Сферический роликовый подшипник	22216 RZ W33C3
RZ	Суффикс	SKF	Бесконтактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с одной или обеих сторон.	Радиальные шарикоподшипники	6207 2RZ C3GJN
RB	Суффикс	TIMKEN	Наружное пружинное кольцо.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... RB
S, /S	Суффикс	FAG-INA	Кольцевая канавка и смазочные отверстия в наружном кольце.	Дюймовая игольчатая втулка без сепаратора, механически удерживаемая, открытый конец	22234 ESTVP
S, /S	Суффикс	HIWIN	Средняя нагрузка. / Average load. / 平均负载。	• Для EG серии / For EG series / 适用于 EG 系列 • Для QE серии / For QE series / 适用于 QE 系列	... S
S, /S	Суффикс	IKO	1. Герметичное уплотнение с встроенной упорной шайбой. 2. Одно смазочное отверстие во внутреннем кольце. 3. С уплотнениями типа ThrustDisk.	• Игольчатый опорный ролик • Игольчатый ролик и сепаратор в сборе	• CR10VBSR • LRT172216S
S, /S	Суффикс	KOYO	1. Внутренняя кольцевая проставка в комплекте. 2. Небольшой преднатяг.	Радиально-упорный шариковый подшипник	• 7010C S • 7010C/S

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
S, /S	Суффикс	NSK	1. Защитное покрытие поверхности, фосфатирование. 2. Код материала. Кольца - подшипниковая сталь, тела качения - подшипниковая сталь. 3. Количество смазки - приблизительно 30% - 55% (стандартное заполнение NSK).	Упорно-радиальные шариковые подшипники, Радиально-упорные шариковые подшипники	55BNR19 S TSUELP3 50BTR10 S TYNDBLP4A
S, /S	Суффикс	NTN	1. Корпус с канавкой для установки крышки из листового металла. 2. Параметры отличаются от базовой модели (только для дюймовых типов). 3. Сварной стальной сепаратор.	• Игольчатый подшипник • Конический роликовый подшипник • Корпуса	• ... S • 4T-387A/382 S
S, /S	Суффикс	SKF	Следующий размер меньше нормального (только дюймовые узлы).	Шарикоподшипниковые узлы	... S
S, /S	Суффикс	SNR	Сферический наружный диаметр.	Шариковые подшипники	6209 S EE
S, /S	Суффикс	THK	Модификация блока (Требуется чертеж). Нестандартный Блок. Модификация рельс (Требуется чертеж). / Block modification (Drawing required). Non-standard Block. Modification of rails (Drawing required). / 块修改 (需要图纸) . 非标块. 修改导轨 (需要图纸) .	Нестандартные каретки / Non-standard carriages / 非标车箱	... S
S, /S	Суффикс	TIMKEN	1. Внешнее самоцентрирование. 2. Подшипник с особыми характеристиками. Не взаимозаменяем с подшипниками того же основного исполнения. 3. Стальная шайба на одной стороне подшипника (с подшипниками макс типа, шайба напротив слот для загрузки). 4. Уплотнение. 5. Шкив ведомого колеса - мягкая оболочка.	• Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник • Игольчатые подшипники • Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Радиальные подшипники	• ... S • 309KS • 15100 S/15250 X
S0	Суффикс	FAG-INA	Для рабочих температур не выше +150°C.	Heat-stabilized rolling bearings	6205 S0
S0	Суффикс	KOYO	До 150°C.	Heat-stabilized rolling bearings	6205 S0
S0	Суффикс	SKF	Кольца подшипника стабилизированы для работы при температуре ≤ 150 C (300 F).	Heat-stabilized rolling bearings	6205 S0
S1	Суффикс	FAG-INA	Стабильность размеров для рабочих температур до +200°C (392°F).	—	—
S1	Суффикс	IKO	Код взаимозаменяемости.	Линейный шарикоподшипниковый узел	MHTG30C1HS2/V
S1	Суффикс	KOYO	До 200°C.	Heat-stabilized rolling bearings	6205 S1
S1	Суффикс	SKF	Кольца подшипника стабилизированы для работы при температуре ≤ 200 C (390 F).	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
S2	Суффикс	FAG-INA	Стабильность размеров для рабочих температур до +250°C (482°F).	—	—
S2	Суффикс	IKO	Код взаимозаменяемости.	Линейный шарикоподшипниковый узел	MHTG30C1HS2/V
S2	Суффикс	KOYO	До 250°C.	Heat-stabilized rolling bearings	6205 S2
S2	Суффикс	SKF	1. Два сигнала. 2. Подшипники, кольца которых подвергнуты стабилизации для использования при рабочей температуре до 250 С.	Подшипники со встроенными датчиками	BMB-6209 /080 S2 /UB002A
S3	Суффикс	FAG-INA	Стабильность размеров для рабочих температур до +300°C (572 °F).	Корпусные подшипниковые узлы	UCP207J S3
S3	Суффикс	KOYO	Для установок подготовки воздуха, проверка на шумы 100% объема партии, с запорным штифтом.	Корпусные подшипниковые узлы	UCP207J S3
S3	Суффикс	SKF	Подшипники, кольца которых подвергнуты стабилизации для использования при рабочей температуре до +300 С.	Корпусные подшипниковые узлы	UCP207J S3
S4	Суффикс	FAG-INA	Стабильность размеров для рабочих температур до +350°C (662 °F).	—	—
S4	Суффикс	SKF	Подшипники, кольца которых подвергнуты стабилизации для использования при рабочей температуре до +350 С.	—	—
S5	Суффикс	KOYO	Для воздухоулов (маслянное уплотнение: K3, специальный контроль внутреннего зазора и точности подшипника).	Корпусные подшипниковые узлы	UCP207J S5
S6	Суффикс	KOYO	Подшипник из нержавеющей стали.	Корпусные подшипниковые узлы	UCSP206JH1 S6 E1
S7	Суффикс	KOYO	Плакированный подшипник (для повышения стойкости к коррозии).	Корпусные подшипниковые узлы	UCSP206JH1 S6 E1
S10	Суффикс	NTN	Специальная проверка: тяговый двигатель.	—	—
S11	Суффикс	NSK	Термическая стабилизация для рабочей температуры до 200°C. Применяется только для сферических роликоподшипников.	Двухрядные роликовые сферические подшипники	23028CDE4 S11
S20	Суффикс	NTN	Специальная проверка: железная дорога.	—	—
S26	Суффикс	NACHI	Технологическая обработка для температурной стабилизации.	Подшипники для рабочих температур до 150°C	22210-E S26 C3
S28	Суффикс	NACHI	Технологическая обработка для температурной стабилизации.	Подшипники для рабочих температур до 200°C	6315 S28 C4
S30	Суффикс	NTN	Специальная проверка: ветряная турбина.	—	—
S80	Суффикс	NTN	Специальная проверка: аэрокосмическая промышленность.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
S**	Суффикс	SNR	Внутренняя модификация.	—	—
S..	Суффикс	FAG-INA	6 подшипников (сесталплекс).	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7017-E-T-P4S-SUL
S....	Суффикс	NTN	Специальная проверка (S20: железная дорога/S30: ветряная турбина) (S10 Тяговый двигатель), (S80 Аэрокосмическая промышленность).	—	—
SA	Суффикс	NSK	Смазка SHELL ALVANIA \$2.	Конический роликовый подшипник	07100 SA /07198
SA	Суффикс	NTN	Спецификация для быстрой сборки подшипника.	Конический роликовый подшипник	07100 SA /07198
SB	Суффикс	NSK	Смазка SHELL XSG6409.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	YSP 210 SB-2F
SB	Суффикс	SKF	Подшипник с фиксацией методом SKF ConCentra с укороченным внутренним кольцом.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	YSP 210 SB-2F
SB	Суффикс	THK	Укороченная TB каретка. / Short TB carriage. / 短 TB 车厢.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	YSP 210 SB-2F
SC	Суффикс	NSK	Смазка SHELL CYPRIINA £3.	—	... SC
SC	Суффикс	SNR	Без сепаратора.	Цилиндрические роликовые подшипники	... SC
SC	Суффикс	TIMKEN	Очищенная монтажная шайба, комплект с подшипником. Тип-выжимные подшипники.	Радиальные подшипники	... SC
SC050	Суффикс	INA	Код смазки: 50% - Exxon Beacon 325.	—	—
SD	Суффикс	NSK	Смазка SHELL DARINA J2.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	LM 501334 SD/LM 501310
SD	Суффикс	TIMKEN	Двойное внутреннее кольцо с квадратным внутренним отверстием или двойное наружное кольцо.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	LM 501334 SD/LM 501310
SD040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% -Imperial Molub-Alloy 2.	—	—
SD050	Суффикс	INA	Код смазки: 50% - Imperial Molub-Alloy 2.	—	—
SD080	Суффикс	INA	Код смазки: 80% - Imperial Molub-Alloy 2.	—	—
SD100	Суффикс	INA	Код смазки: 100% - Imperial Molub-Alloy 2.	—	—
SD..SPEC	Суффикс	INA	Код смазки: Spec% - Imperial Molub-Alloy 2.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
SE	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Механически обработанный железный "спеченный" сепаратор (полученный в процессе агломерации).	Шариковые и роликовые подшипники (сепараторы)	PASE1/2
SE	Суффикс	HIWIN	Металлические торцевые крышки. / Metal end caps. / 金属端盖。	—	—
SE	Суффикс	KOYO	Закаленный стальной сепаратор (для поршневого пальца).	Игольчатые роликовые подшипники	K16x20x20 SE
SE	Суффикс	NSK	Смазка SHELL DARINA EP.	—	—
SF	Суффикс	NSK	Смазка SHELL DARINA FL.	—	—
SF025	Суффикс	INA	Код смазки: 25% - Dow Corning Molykote 33 Light Grease.	—	—
SF040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Dow Corning Molykote 33 Light Grease.	—	—
SF050	Суффикс	INA	Код смазки: 50% - Dow Corning Molykote 33 Light Grease.	—	—
SF080	Суффикс	INA	Код смазки: 80% - Dow Corning Molykote 33 Light Grease.	—	—
SF101	Суффикс	INA	Код смазки: Shell Aeroshell #16.	—	—
SF174	Суффикс	INA	Код смазки: Dupont Kryto 240AC.	—	—
SF193	Суффикс	INA	Код смазки: Klueber Klueber Isoflex Topas NB52.	—	—
SF225	Суффикс	INA	Код смазки: Texaco Premium RB.	—	—
SF228	Суффикс	INA	Код смазки: Dow Corning Molykote 44 Medium Grease.	—	—
SF230	Суффикс	INA	Код смазки: Lubricant Consult. Thermoplex 2 TML.	—	—
SF234	Суффикс	INA	Код смазки: Kluber Petamo GY 193.	—	—
SF243	Суффикс	INA	Код смазки: Mobil 28.	—	—
SF249	Суффикс	INA	Код смазки: Nye Rheotemp 500.	—	—
SF258	Суффикс	INA	Код смазки: Klueber Klubersynth HLR 46-371.	—	—
SF261	Суффикс	INA	Код смазки: Shell Aeroshell #7.	—	—
SF303	Суффикс	INA	Код смазки: Shell Aeroshell #22.	—	—
SF427	Суффикс	INA	Код смазки: Kluber Kluberplex BEM 24-132.	—	—
SF435	Суффикс	INA	Код смазки: Dow Corning Molykote 7514.	—	—
SF440	Суффикс	INA	Код смазки: Dow Corning Molykote MI-60.	—	—
SF454	Суффикс	INA	Код смазки: Kluber Staburags GBUY 132.	—	—
SF463	Суффикс	INA	Код смазки: Exxon Unirex N2.	—	—
SF472	Суффикс	INA	Код смазки: Shell Alvania EP 2.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
SF514	Суффикс	INA	Код смазки: Exxon Ronex MP.	—	—
SF516	Суффикс	INA	Код смазки: Exxon Polyrex EP 2.	—	—
SF518	Суффикс	INA	Код смазки: Apollo Apolloil Autolexa.	—	—
SF519	Суффикс	INA	Код смазки: Exxon Low Friction CVJ Grease (6004).	—	—
SF520	Суффикс	INA	Код смазки: Exxon Infinitex.	—	—
SF521	Суффикс	INA	Код смазки: Castrol Endurex 4400.	—	—
SF522	Суффикс	INA	Код смазки: Chevron Ultra-Duty EP 2.	—	—
SF523	Суффикс	INA	Код смазки: Shell Aeroshell #5.	—	—
SF524	Суффикс	INA	Код смазки: Dow Corning Molykote 33 Light Grease.	—	—
SF526	Суффикс	INA	Код смазки: Dow Corning White EP Bearing (Пищевая промышленность).	—	—
SF527	Суффикс	INA	Код смазки: Dupont Krytox GPL-295.	—	—
SF528	Суффикс	INA	Код смазки: Shell Aeroshell #14.	—	—
SF529	Суффикс	INA	Код смазки: Texaco Marfak Heavy Duty 3.	—	—
SF530	Суффикс	INA	Код смазки: Shell Retinax LC.	—	—
SF536	Суффикс	INA	Код смазки: Kyodo Yushi Multempt ET-R.	—	—
SF539	Суффикс	INA	Код смазки: Northland Polytechnic EP11.	—	—
SF540	Суффикс	INA	Код смазки: Kluber Noxlub BF 2420.	—	—
SG	Суффикс	FAG-INA	Технические характеристики, проверенные на шум.	Koyo rolling bearings	214 SG
SG	Суффикс	KOYO	На поверхности отверстия внутреннего кольца имеется спиральная канавка.	Koyo rolling bearings	214 SG
SG	Суффикс	NSK	Код стандартной смазки.	Koyo rolling bearings	214 SG
SGn	Суффикс	SNR	Корпусной подшипник заполненный специальной смазкой.	Корпуса	CES.006LTS SG101
SH	Суффикс	HIWIN	Торцевое уплотнение (защита от загрязнений) + нижнее уплотнение (защита от загрязнений) + верхнее уплотнение. / Mechanical seal (anti-contamination) + lower seal (anti-contamination) + upper seal. / 机械密封 (防污染) + 下密封 (防污染) + 上密封.	—	—
SH	Суффикс	KOYO	Специальная термическая обработка.	Heat-treated rolling bearings	NU220 SH
SH	Суффикс	TIMKEN	Подшипник с особыми характеристиками, со специальным сепаратором, роликами и/или модифицированной внутренней геометрией. Не взаимозаменяем с подшипниками того же основного исполнения.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... SH

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
SH2	Суффикс	KOYO	Специальная термообработка на внутреннем кольце.	Шариковые подшипники	6305 R1 SH2-9TCS35
SK	Суффикс	FAG-INA	Шестигранное гнездо только на торцевой поверхности фланца, без возможности повторной смазки.	Ролики / опорные ролики	PWKR35-2RS-SK-XL
SK	Суффикс	KOYO	Шестигранный ключ с внутренним шестигранником в головке шпильки.	Опорные ролики	KR26B.SK
SL	Суффикс	IKO	Нержавеющая сталь.	Линейный шарикоподшипниковый узел	BSP2080SL
SL	Суффикс	NSK	Смазка SHELL ALVANIA 13.	—	—
SL	Суффикс	TIMKEN	1. Основное исполнение подшипника с полимерным смазочным материалом. 2. Паз упорного кольца на стороне подшипника противоположного защитной шайбе. Упорное кольцо в комплекте.	• Радиальные подшипники • Упорный подшипник	• 209-SL • ... SL
SLA	Суффикс	TIMKEN	Канавка для стопорного кольца на той же стороне подшипника, что и шайба. Стопорное кольцо не поставляется.	Радиальные подшипники	... SLA
SLB	Суффикс	TIMKEN	Паз упорного кольца на стороне подшипника противоположного защитной шайбе. Упорное кольцо в комплекте. Шайба устанавливается на внешнем диаметре внутреннего кольца.	Радиальные подшипники	... SLB
SLO	Суффикс	TIMKEN	Паз упорного кольца на стороне подшипника противоположного защитной шайбе. Упорное кольцо в комплекте.	Радиальные подшипники	... SLO
SLV	Суффикс	TIMKEN	Паз упорного кольца и защитная шайба на одной стороне подшипника. Упорное кольцо входит в комплект.	Радиальные подшипники	209-SLV
SLVB	Суффикс	TIMKEN	Паз упорного кольца на стороне подшипника противоположного защитной шайбе. Упорное кольцо в комплекте. Шайба устанавливается на внешнем диаметре внутреннего кольца.	Радиальные подшипники	... SLVB
SM	Суффикс	SKF	Игольчатые подшипники, наполненные определённым сортом пластичной смазки. Следующее за обозначением двухзначное число указывает на используемый вид пластичной смазки.	Игольчатые роликоподшипники	HK2218-RS- SM03
SM11	Суффикс	INA	Код смазки: Klueber Centoplex 2DL.	—	—
SM12	Суффикс	INA	Код смазки: Klueber Klueber Isoflex LDS 18 Special A.	—	—
SM14	Суффикс	INA	Код смазки: Klueber Isoflex NBU 14.	—	—
SM26	Суффикс	INA	Код смазки: Exxon Unirex N3.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
SM27	Суффикс	INA	Код смазки: Chevron SRI #2.	—	—
SM28	Суффикс	INA	Код смазки: Klueber Barrierta L55/2.	—	—
SM63	Суффикс	INA	Код смазки: Elf DAG 1A.	—	—
SM91	Суффикс	INA	Код смазки: Dow Corning Molykote VN 2461 C.	—	—
SM100	Суффикс	INA	Код смазки: Kluber SM100/2 - INA Spec.	—	—
SMBR	Суффикс	TIMKEN	Железный сепартор из кремниевой бронзы.	Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	... SMBR
SN (S00)	Суффикс	FAG-INA	Для рабочих температур не выше +120°C.	—	—
SO	Суффикс	NSK	Смазка STANOIL 15.	—	—
SORT	Суффикс	SKF	Сорт допуска игольчатых роликов, составляющих комплект игольчатых роликов с сепаратором. Следующие за обозначением цифры характеризуют границы допуска сортировки игольчатых роликов, например, /SORT-2-4.	Игольчатые роликоподшипники	... SORT
SP	Суффикс	FAG-INA	Класс допуска (FAG) для цилиндрических роликоподшипников, конических роликоподшипников и радиально-упорных шарикоподшипников.	Цилиндрические роликоподшипники, Конические роликоподшипники, Радиально-упорный шарикоподшипник	NN3008-AS-K-M-SP
SP	Суффикс	HIWIN	Класс точности - супер прецизионный. / Accuracy class - super precision. / 精度等级——超精度。	Цилиндрические роликоподшипники, Конические роликоподшипники, Радиально-упорный шарикоподшипник	NN3008-AS-K-M-SP
SP	Суффикс	NSK	Смазка SHELL ALVANIA \$2 EP.	Цилиндрические роликоподшипники, Конические роликоподшипники, Радиально-упорный шарикоподшипник	NN3008-AS-K-M-SP
SP	Суффикс	SKF	Точность размеров соответствует классу точности 5 по ISO, а точность вращения соответствует классу точности 4 по ISO.	Цилиндрические роликоподшипники, Конические роликоподшипники, Радиально-упорный шарикоподшипник	NN3008-AS-K-M-SP

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
SP	Суффикс	THK	Супер точность . / Super accuracy. / 超精度。	Цилиндрические роликоподшипники, Конические роликоподшипники, Радиально-упорный шарикоподшипник	NN3008-AS-K-M-SP
SPP	Суффикс	FAG	Подпружиненный предварительно нагруженный нефиксирующий подшипниковый узел.	Шпиндельные подшипники, готовые неподвижно-плавающие узлы	HCB7014-E-SPP-2RSD-T-P4S
SQ EE	Суффикс	SNR	Нестандартный размер ISO, уплотнения с двух сторон.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	SC 204-12 EESQ
SR	Суффикс	KOYO	Смазка Multemp SRL с рабочей температурой от -40°F до 266°F (от -40 до 130°C).	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	15100SR/15250X
SR	Суффикс	TIMKEN	Радиус скруглений, отличный от основного исполнения.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	15100SR/15250X
SR040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Kuwait Q8 Rembrandt EPO.	—	—
SRS	Суффикс	SNR	Корпусной подшипник с резиновым демпфирующим кольцом.	Корпуса	... SRS
SS	Суффикс	SKF	Металлические детали подшипника изготовлены из нержавеющей стали; уплотнения и маслоотражательные кольца из каучука, совместимого с пищевыми продуктами; совместимая с пищевыми продуктами пластичная смазка.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	YAR210-2LPW/SS
SS	Суффикс	THK	Торцевое уплотнение + боковое уплотнение + внутреннее уплотнение. / Mechanical seal + side seal + internal seal. / 机械密封+侧密封+内密封。	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	YAR210-2LPW/SS
SS040	Суффикс	INA	Код смазки: 40% - Dow Corning White EP Bearing (Пищевая промышленность).	—	—
SS080	Суффикс	INA	Код смазки: 80% - Dow Corning White EP Bearing (Пищевая промышленность).	—	—
SSHH	Суффикс	THK	Торцевое уплотнение + боковое уплотнение + внутреннее уплотнение + скребок LaCS. / Mechanical seal + side seal + internal seal + LaCS scraper. / 机械密封+侧密封+内密封+LaCS刮刀。	—	—
ST	Суффикс	KOYO	SUS440C (Нержавеющая сталь).	Stainless steel rolling bearings	6205 ST

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
ST	Суффикс	NTN	С пониженным трением.	Конический роликовый подшипник	4T-33007 ST PX2
ST3	Суффикс	NSK	Смазка RHENUS Norlith STM3.	—	—
STVn	Суффикс	NTN	Модифицированная внутренняя конструкция (n = 1, 2, 3...) (низкий крутящий момент).	—	—
SU	Суффикс	FAG-INA	Комплект из 6 универсальных подшипников.	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7017-E-T-P4S-SUL
SU	Суффикс	NSK	Универсальная компоновка (однорядная) - 1 подшипник.	Радиально-упорные шариковые подшипники, Упорно-радиальные шариковые подшипники	7212CTYN SU LP4 30TAC62CDDG SU HPN7C
SU..SPEC	Суффикс	INA	Код смазки: Spec% - Shell SL0233.	—	—
SUH	Суффикс	NSK	Универсальные шпиндельные подшипники для комплектного монтажа. При компоновке по схемам "О" и "Х" - сильный преднатяг.	Радиально-упорные шариковые подшипники	7207A5TR SUH P3
SUH	Суффикс	TIMKEN	Предварительная нагрузка: Универсальная шлифовка заподлицо, одинарный подшипник, тяжелая серия.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	3MM9112WICR SUH
SUL	Суффикс	NSK	Универсальные шпиндельные подшипники для комплектного монтажа. При компоновке по схемам "О" и "Х" - легкий преднатяг.	Радиально-упорные шариковые подшипники	7209CTR SUL P3
SUL	Суффикс	TIMKEN	Предварительная нагрузка: Универсальная шлифовка заподлицо, одинарный подшипник, легкая серия.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	2MM9114WICR SUL
SUM	Суффикс	NSK	Универсальные шпиндельные подшипники для комплектного монтажа. При компоновке по схемам "О" и "Х" - средний преднатяг.	Радиально-упорные шариковые подшипники	7209CTR SUM P3
SUM	Суффикс	TIMKEN	Предварительная нагрузка: Универсальная шлифовка заподлицо, одинарный подшипник, средняя серия.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	2MV9117WICR SUM
SUX	Суффикс	TIMKEN	Предварительная нагрузка: Универсальная шлифовка заподлицо, одинарный подшипник, сверхлегкая серия.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	2MMVC99114WNCR SUX
SV	Суффикс	SNR	Комплектное V-образное кольцевое уплотнение для шарикоподшипникового узла SNC.	Самоустанавливающиеся подшипниковые узлы	SC509 SV
SV	Суффикс	TIMKEN	Стальная шайба на противоположной стороне от стандарта.	Радиальные подшипники	... SV

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
SW	Суффикс	HIWIN	Торцевое уплотнение(сверхвысокая защита от загрязнений) + нижнее уплотнение(сверхвысокая защита от загрязнений) + верхнее уплотнение. / Mechanical seal (extra high contamination protection) + bottom seal (extra high contamination protection) + top seal. / 机械密封 (超高污染防护) +底部密封 (超高污染防护) +顶部密封。	—	—
SW	Суффикс	INA	Радиально-упорный, хромированные/тефлоновые поверхности скольжения.	Сферические подшипники скольжения	GE50-SW-A
SW	Суффикс	NSK	Смазка SOUTHWEST GREASE AND OIL CO., CODE 5682.	—	—
SW	Суффикс	TIMKEN	Со шлицами или шпоночной канавкой. Не взаимозаменяемо с подшипниками того же основного исполнения.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	NA67885SW/67820CD
SWV	Суффикс	TIMKEN	Со шлицами или шпоночной канавкой, изготовлено из специальной марки стали. Не взаимозаменяемо с подшипниками того же основного исполнения.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... SWV
SWB	Суффикс	TIMKEN	Со шлицами или шпоночной канавкой в комбинации с латунным сепаратором. Не взаимозаменяемо с подшипниками того же основного исполнения.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	685SWB/672B P3
SX	Суффикс	INA	Радиально-упорный сферический подшипник, одно направление.	Сферические подшипники скольжения	GE50-SX
SX	Суффикс	NSK	Смазка SHELL DARINA AX.	Сферические подшипники скольжения	GE50-SX
SY	Суффикс	FAG-INA	Подшипник без канавки для смазки, но с тремя смазочными отверстиями в наружном кольце.	—	—
SA	Суффикс	TIMKEN	Подшипник с особыми характеристиками. Не взаимозаменяем с подшипниками того же основного исполнения.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	555 / 553 SA
SB	Суффикс	TIMKEN	1. В сборе с латунным сепаратором. 2. Наружное кольцо с упорным бортом.	• Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник • Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	• 325SB/325A • 335 /332SB
SC	Суффикс	TIMKEN	С квадратным внутренним отверстием.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... SC

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
SX	Суффикс	TIMKEN	Подшипник с особыми характеристиками. Не взаимозаменяем с подшипниками того же основного исполнения.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	2578/2525 SX
T	Суффикс	FAG-INA	1. Массивный сепаратор с окнами из текстолита. 2. Рифленая гайка с трапециевидальной резьбой.	• Втулки, Гайки • Шариковые и роликовые подшипники (сепараторы)	• HM 44 T • ... T
T	Суффикс	HIWIN	Тип крепления рельса - крепление снизу. / Rail fastening type - fastening from below. / 导轨紧固类型 - 从下方紧固。	—	—
T	Суффикс	NACHI	Тип сепаратора: из фенольной смолы (стандартный).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7206C T DUGLP4
T	Суффикс	NSK	1. Направляемый наружным кольцом сепаратор из фенолальдегидного полимера. Предельная рабочая температура = 120 °C. 2. Плотная посадка, AFBMA CLASS 2.	Радиально-упорные шариковые подшипники	10BGR10S T DULP2
T	Суффикс	SKF	1. 1. Текстолитовый сепаратор (текстолитовый сепаратор). 2. Конические роликоподшипники исполнения "К" с коническим отверстием, номинальным диаметром отверстия является наибольший диаметр. 2. Трапециевидная резьба.	• Конические роликоподшипники • Стопорные гайки	... T
T	Суффикс	SNR	1. Гайка с трапецевидной резьбой. 2. Фланец внешний диаметр, соответствуют стандарту ISO 3. Фланец на наружном кольце.	• Конический роликовый подшипник • Стяжная втулка	... T
T	Суффикс	THK	1. Рельс с возможностью стыковки. / Rails with the possibility of docking. / 具有对接可能性的导轨。 2. Символ роликов для шариковой винтовой пары. / Roller symbol for ball screw. / 滚珠丝杠的滚柱符号。 3. Соединенные направляющие. / Connected guides. / 连接指南。	Шариковинтовая передача / Ball screw / 滚珠丝杠	... T
T	Суффикс	TIMKEN	1. Одно фетровое уплотнение. 2. Смажьте выемку в шайбе подшипника - выжимные подшипники. 3. Угол контакта 30 градусов для радиально-упорных типов. 4. Широкое тройное манжетное "несъемное" уплотнение с посадочным местом по типу адаптера.	• Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Радиальные подшипники	• ... T • 205KT
T1	Суффикс	FAG-INA	Класс допуска (FAG Канада); соответствует ABEC1.	—	—
T1	Суффикс	IKO	Легкий поднатяг.	Линейный шарикоподшипниковый узел	LWL15C1R440CST1H

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
T1	Суффикс	NTN	Фенольный механически обработанный сепаратор.	Радиально-упорные шарикоподшипники, Шариковые подшипники	6207 T1 X87
T1X	Суффикс	NSK	Текстолитовый сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу, для прецизионных радиальных шарикоподшипников.	Шариковые подшипники	6206 T1X
T2	Суффикс	IKO	Средний педнаг.	Линейный шарикоподшипниковый узел	LRXG25C1T2HS2
T2	Суффикс	NTN	Полиамидный сепаратор, армированный стекловолокном для постоянной температуры +120°C.	Радиально-упорные шарикоподшипники, Цилиндрические роликоподшипники, Шариковые подшипники, Игольчатый подшипник	NKX17 T2
T2X	Суффикс	NTN	1. Сепаратор из полиамида 4.6, армированный стекловолокном. 2. Сепаратор из полиамида 6.6, армированный стекловолокном.	- Цилиндрические роликоподшипники - Шариковые подшипники	6208 T2X C4PX14 - NU2307E T2X
T3	Суффикс	FAG-INA	Класс допуска (FAG Канада); соответствует ABEC3.	—	—
T04	Суффикс	SNR	Подшипник для корпусов с рабочей температурой до -40 °C.	Корпусные подшипники	ES208G2 T04
T5	Суффикс	FAG-INA	Класс допуска (FAG Канада); соответствует ABEC5.	—	—
T6	Суффикс	NTN	Сепаратор для подшипников NN.	Цилиндрические роликоподшипники	NN3018HS T6 KCONAP4
T7	Суффикс	FAG-INA	Класс допуска (FAG Канада); соответствует ABEC7.	—	—
T9	Суффикс	FAG-INA	Класс допуска (FAG Канада); соответствует ABEC9.	—	—
T12	Суффикс	NSK	Сепаратор, армированный стекловолокном.	Двухрядные роликовые сферические подшипники	22216 T12 KE4
T20	Суффикс	SNR	Подшипник для корпусов с рабочей температурой до 200°C.	Корпусные подшипники	ES205G2 T20
T41A	Суффикс	FAG-INA	Для осциллирующей нагрузки с ограниченными допусками на диаметр, радиальный внутренний зазор C4.	Сферические роликоподшипники	22312-E1-XL-T41A
T41D	Суффикс	FAG-INA	Для вибрационных нагрузок, с более узкими допусками диаметров, радиальный зазор C4, отверстие с тонким хромовым покрытием.	Сферические роликоподшипники	22322-E1-XL-T41D
T50H	Суффикс	FAG-INA	Подшипники с ограниченным пределами допуска диаметра (до минус-минус).	Сферический роликовый подшипник	22330E1A.M.C3.T50H
T52BE	Суффикс	FAG-INA	Точность вращения для внутреннего кольца P5 (для FAG также содержит J26A).	Сферический роликовый подшипник	23176-K-MB-T52BE

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
T52BH	Суффикс	FAG-INA	Точность вращения для наружного кольца P5 и P4 для внутреннего кольца (для FAG тоже содержит J26A). Для применения с вращающимся внутренним кольцом.	Сферический роликовый подшипник	... T52BH
T52BN	Суффикс	FAG-INA	Точность вращения для наружного кольца P5 (для FAG также содержит J26A).	Сферический роликовый подшипник	23044MB.H40.T52BN
T52BW	Суффикс	FAG-INA	Точность вращения для внутреннего и наружного кольца P5 (для FAG также содержит J26A).	Сферический роликовый подшипник	23152K.MB.T52BW
T85	Суффикс	NSK	Сепаратор из стеклонаполненного полиамида 46.	Радиально-упорные шариковые подшипники, Упорно-радиальные шариковые подшипники	7210BEA T85 SUCNB 25TAC02A T85
T..	Суффикс	FAG-INA	3 подшипника (триплекс).	Радиально-упорные шариковые подшипники	B71915-E-T-P4S-TUL
T..	Суффикс	NSK	Текстолитовый сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу, для прецизионных радиальных шарикоподшипников.	Шариковые подшипники	6204 T
T..	Суффикс	SKF	Буква Т с последующим числом обозначает общую ширину спаренных подшипников с расположением по схеме О-образной или "тандем".	Конические роликоподшипники	... T..
T...	Суффикс	FAG-INA	Размеры, форма, положение и эксплуатационные допуски. Пример: NU220ETVP2.C3.T11 (цилиндрический роликовый подшипник с уменьшенными допусками).	Цилиндрические роликоподшипники	NU220ETVP2.C3.T11
T...	Суффикс	SKF	За знаком Т следует двухзначное или трёхзначное числовое обозначение, которое указывает на то, что имеются отклонения от стандартной конструкции, которые не могут быть охарактеризованы действующими дополнительными обозначениями.	Цилиндрические роликоподшипники	NU220ETVP2.C3.T11
TA	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Текстолитовый сепаратор, с центрированием по внешнему кольцу.	Шариковые и роликовые подшипники	6010-TA-H152-C3
TA	Суффикс	SKF	Текстолитовый сепаратор, центрируемый по наружному кольцу.	—	—
TA	Суффикс	SNR	Таконитовое уплотнение для шарикоподшипникового узла SNC.	Самоустанавливающиеся подшипниковые узлы	SC512 TA
TB	Суффикс	FAG-INA	1. С повышенной осевой грузоподъемностью. 2. Сепаратор: Текстолитовый сепаратор, с центрированием по внутреннему кольцу.	Шариковые и роликовые подшипники	6005-TB-P6-C3
TB	Суффикс	KOYO	Радиальный люфт под роликами установлен на нижнюю половину допуска F6.	Комбинированные игольчатые подшипники	RAX420 TB

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
TB	Суффикс	NSK	1. Направляемый роликами сепаратор из полифениленсульфидного полимера. Предельная рабочая температура = 220°C. 2. Смазка TEXACO PREMIUM BRB.	Двухрядные роликовые сферические подшипники, Цилиндрические роликовые подшипники	NN3015 TB KRE44CC0P4
TB	Суффикс	SKF	Текстолитовый сепаратор, центрируемый по внутреннему кольцу.	—	—
TB	Суффикс	THK	Фланцевое сквозное отверстие. / Flanged through hole. / 法兰通孔。	—	—
TBT	Суффикс	FAG-INA	Комплект подшипников шпинделя с 3 подшипниками (триплекс) в тандемной О-образной компоновке.	Радиально-упорные шариковые подшипники	HCS7013-E-T-P4S-TBTL
TBT	Суффикс	SKF	Комплект из трёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем-О. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7022ACDE/P4A TBT L
TBTA	Суффикс	SKF	TBT+A. Комплект из трёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем-О. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7022 ACD/P4A TBTA
TBTB	Суффикс	SKF	TBT+B. Комплект из трёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем-О. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7010 CD/P4A TBTB
TBTC	Суффикс	SKF	TBT+C. Комплект из трёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем-О. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7010 AC/P4A TBTC

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
TBTD	Суффикс	SKF	TBT+D. Комплект из трёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем-О. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7011ACD/P4A TBTD
TBTF	Суффикс	SKF	TBT+F. Комплект из трёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем-О. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Большой преднатяг — только для согласованных комплектов подшипников в узлах TBT, TFT, QBT и QFT (серии 718 .. D, 719 .. E и 70 .. E).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... TBTF
TBTG..	Суффикс	SKF	TBT+G... Комплект из трёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем-О. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7019 ACD/P4A TBTG202
TBTL	Суффикс	SKF	TBT+L. Комплект из трёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем-О. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Лёгкий преднатяг — только для согласованных комплектов подшипников в узлах TBT, TFT, QBT и QFT (серии 718 .. D, 719 .. E и 70 .. E).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7009 CE/HCPA9A TBTL
TBTM	Суффикс	SKF	TBT+M. Комплект из трёх взаимно пригнанных однорядных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем-О. Обозначение осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Средний преднатяг — только для согласованных комплектов подшипников в узлах TBT, TFT, QBT и QFT (серии 718 .. D, 719 .. E и 70 .. E).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7014 ACE/P4A TBTM
TC	Суффикс	KOYO	Радиальный люфт под роликами установлен в верхней половине допуска F6.	Комбинированные игольчатые подшипники	RAX500 TC
TC	Суффикс	NSK	Смазка TEXAS CAPELLA B.	Комбинированные игольчатые подшипники	RAX500 TC
TC	Суффикс	SKF	Полиамидный сепаратор, центрированный по внутреннему кольцу.	Комбинированные игольчатые подшипники	RAX500 TC

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
TD	Суффикс	NTN	Внутреннее кольцо с коническим отверстием.	Конический роликовый подшипник	M281630T/M281645 TD /M281648T/610V
TD	Суффикс	SKF	Корпусные подшипники с установочными винтами, серия YAR 2-2DW/AG.	Шарикоподшипниковые узлы	FY 35 TDW
TD	Суффикс	TIMKEN	Двойное кольцо с коническим внутренним отверстием.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	17117 TD/17244
TDC	Суффикс	TIMKEN	Тонкая плотная хромированная пластина.	Шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	202KTDC1
TDE	Суффикс	TIMKEN	Двойное кольцо с коническим внутренним отверстием и широким бортиком.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	M 252349 TDE - 90117
TDG	Суффикс	TIMKEN	Двойное кольцо с коническим внутренним отверстием, канавкой для распределения давления или винтовой канавкой на внутренней поверхности.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... TDG
TDGV	Суффикс	TIMKEN	Двойное кольцо с коническим внутренним отверстием, канавкой для распределения давления или винтовой канавкой на внутренней поверхности. Изготовлено из специальной марки стали.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... TDGV
TDH	Суффикс	TIMKEN	Двойное кольцо с коническим внутренним отверстием, специальным сепаратором, роликами или модифицированной внутренней геометрией.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	HM261049TDH9A3B9
TDL	Суффикс	TIMKEN	Двойное кольцо с коническим внутренним отверстием и возможностью блокировки.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	M240644 TDL M240611
TDV	Суффикс	TIMKEN	Двойное кольцо с коническим внутренним отверстием. Изготовлено из специальной марки стали.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... TDV
TDW	Суффикс	SKF	Корпусные подшипники с установочными винтами, серия YAR 2-2DW/AG.	Шарикоподшипниковые узлы	FY 35 TDW
TDW	Суффикс	TIMKEN	Двойное кольцо с коническим внутренним отверстием и шлицами или шпоночными канавками.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... TDW
TDB	Суффикс	TIMKEN	Двойное кольцо с коническим внутренним отверстием и латунным сепаратором.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	487TDB#00 90013 472X#00

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
TDXX	Суффикс	TIMKEN	Двойное кольцо с коническим внутренним отверстием. Изготовлено из специальной марки стали.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... TDXX
TE	Суффикс	NSK	Смазка TEXAS EP 2324 HI-TEMP.	—	—
TEV	Суффикс	TIMKEN	Одинарное кольцо с коническим внутренним отверстием, расширенный широкий бортик. Изготовлено из специальной марки стали.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... TEV
TF	Суффикс	SKF	Корпусный подшипник с установочными винтами, серия YAR 2-2F.	Шарикоподшипниковые узлы	FY 25 TF
TFT	Суффикс	FAG-INA	Комплект подшипников шпинделя с 3 подшипниками (триплекс) в тандемной X-образной компоновке.	Радиально-упорные шариковые подшипники	HCS7013-E-T-P4S-TFTL
TFT	Суффикс	SKF	Комплект из трёх однорядных взаимно пригнанных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем-X. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7224 BM/ TFT G88
TFTA	Суффикс	SKF	TFT+A. Комплект из трёх однорядных взаимно пригнанных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем-X. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	BSD4072C TFTA
TFTB	Суффикс	SKF	TFT+B. Комплект из трёх однорядных взаимно пригнанных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем-X. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... TFTB
TFTC	Суффикс	SKF	TFT+C. Комплект из трёх однорядных взаимно пригнанных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем-X. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... TFTC

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
TFTD	Суффикс	SKF	TFT+D. Комплект из трёх однорядных взаимно пригнанных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем-Х. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... TFTD
TFTF	Суффикс	SKF	TFT+F. Комплект из трёх однорядных взаимно пригнанных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем-Х. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Большой преднатяг — только для согласованных комплектов подшипников в узлах TBT, TFT, QBT и QFT (серии 718 .. D, 719 .. E и 70 .. E).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... TFTF
TFTG..	Суффикс	SKF	TFT+G... Комплект из трёх однорядных взаимно пригнанных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем-Х. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7218CD/P4A TFTG890
TFTL	Суффикс	SKF	TFT+L. Комплект из трёх однорядных взаимно пригнанных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем-Х. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Лёгкий преднатяг — только для согласованных комплектов подшипников в узлах TBT, TFT, QBT и QFT (серии 718 .. D, 719 .. E и 70 .. E).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... TFTL
TFTM	Суффикс	SKF	TFT+M. Комплект из трёх однорядных взаимно пригнанных радиальных шарикоподшипников или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем-Х. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Средний преднатяг — только для согласованных комплектов подшипников в узлах TBT, TFT, QBT и QFT (серии 718 .. D, 719 .. E и 70 .. E).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... TFTM
TG	Суффикс	SKF	Три однорядных радиально-упорных шарикоподшипника в универсальном исполнении для монтажа по схемам TBT-, TFT или TT. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB.	Радиально-упорные шарикоподшипники	... TG

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
TGA	Суффикс	SKF	TG+A. Три однорядных радиально-упорных шарикоподшипника в универсальном исполнении для монтажа по схемам TBT-, TFT или TT. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7022CD/P4A TGA
TGB	Суффикс	SKF	TG+B. Три однорядных радиально-упорных шарикоподшипника в универсальном исполнении для монтажа по схемам TBT-, TFT или TT. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7222 ACP5 TGB
TGC	Суффикс	SKF	TG+C. Три однорядных радиально-упорных шарикоподшипника в универсальном исполнении для монтажа по схемам TBT-, TFT или TT. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7210 CD/HCP4A TGC
TGD	Суффикс	SKF	TG+D. Три однорядных радиально-упорных шарикоподшипника в универсальном исполнении для монтажа по схемам TBT-, TFT или TT. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D).	Радиально-упорные шарикоподшипники	S71915ACD/P4A TGD
TGG..	Суффикс	SKF	TG+G... Три однорядных радиально-упорных шарикоподшипника в универсальном исполнении для монтажа по схемам TBT-, TFT или TT. Обозначения осевого зазора или предварительного натяга такое же, как у DB. Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	71920 ACD/P4A TGG69
TH	Суффикс	NSK	Смазка TEXAS 1999 HI-TEMP.	Радиальные шарикоподшипники	6001 TH
TH	Суффикс	SKF	Сепаратор из текстолита, центрируемый по шарикам.	Радиальные шарикоподшипники	6001 TH
THB	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Текстолитовый сепаратор, защелкивающийся сепаратор, с центрированием по внутреннему кольцу.	Шариковые и роликовые подшипники	6302-Z-THB-C3

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
TKBA nnn	Суффикс	NTN	Специальная распорка (проставочное кольцо). Nnnn: номер заказа.	—	—
TKBN nnn	Суффикс	NTN	Специальная распорка (проставочное кольцо). Nnnn: номер заказа.	—	—
TKZ nnn	Суффикс	NTN	Специальная распорка (проставочное кольцо). Nnnn: номер заказа.	—	—
TL	Суффикс	NSK	Смазка ASHLAND OIL TECTYL 900.	—	... TL
TL	Суффикс	SKF	Аналогична L, но имеет шпоночные пазы для стопорного бугеля.	Закрепительные втулки	... TL
TL	Суффикс	TIMKEN	С коническим внутренним отверстием и возможностью блокировки.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... TL
TLE	Суффикс	TIMKEN	С коническим внутренним отверстием, расширенным бортиком и возможностью блокировки.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... TLE
TM	Суффикс	NSK	Смазка TEMPLUBE 124.	—	—
TML	Суффикс	NSK	Смазка LUBCON Thermoplex 2TML.	—	—
TN	Суффикс	INA	Сепаратор: Пластиковый.	Подшипники с пластиковым сепаратором	NK 7/10 TN
TN	Суффикс	KOYO	Литой сепаратор из монолитного спроектированного полимера.	Игольчатые роликовые подшипники	K22X30X15 TN
TN	Суффикс	SKF	Сепаратор из PA66, центрируемый по шарикам.	—	—
TN5	Суффикс	NSK	Смазка KLUBER Isofelx Topas NB52.	—	—
TN9	Суффикс	SKF	Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA66, центрируемый по шарикам.	—	—
TN9/VG1561	Суффикс	SKF	Сепаратор из стеклонаполненного полиамида PA46, центрируемый по шарикам.	Радиальные шарикоподшипники	... TN9/VG1561
TNG	Суффикс	NSK	Сепаратор с защелками, изготовленный из стеклонаполненного полиамида 66.	—	—
TNH	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Полиамидный, защелкивающийся.	Шариковые и роликовые подшипники (сепараторы)	3303-B-2RS-TNH
TNH	Суффикс	SKF	Сепаратор из стеклонаполненного полиэфирэфиркетона (PEEK), центрируемый по шарикам.	Радиальные шарикоподшипники, Гибридные подшипники	108 TNH/C3

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
TNH/TNHB	Суффикс	SNR	Полиамидный сепаратор.	Тонкостенный радиальный шарикоподшипник	2204 TNH
TNHA	Суффикс	SKF	Стеклонаполненный полиэфирэфиркетон (PEEK), центрируемый по наружному кольцу.	—	—
TNJ	Суффикс	TIMKEN	Удлиненное внутреннее кольцо, тройное манжетное уплотнение, нейлоновый фиксатор.	Радиальные подшипники	... TNJ
TNP	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Сепаратор из стеклонаполненного полиамида (PA66), оконного типа, с центрированием по телам качения.	Шариковые и роликовые подшипники	1204 TNP/C3
TP	Суффикс	SKF	Стеклонаполненный полиамид PA46, центрируемый по шарикам.	Радиальные шарикоподшипники	... TP
TP	Суффикс	TIMKEN	Внутреннее кольцо с коническим внутренним отверстием и канавкой под съемник.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... TP
TPA	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Текстолитовый сепаратор, оконного типа, с центрированием по внешнему кольцу.	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7011C.TPA.P4.UL
TPB	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Текстолитовый сепаратор, оконного типа, с центрированием по внутреннему кольцу.	Шариковые и роликовые подшипники	22320 ES-TPB-C3
TPSS	Суффикс	SKF	Корпусный подшипник из нержавеющей стали с установочными винтами, серия YAR 2-2LPW/SS.	Шарикоподшипниковые узлы	F2BC 35M TPSS
TPZM	Суффикс	SKF	Корпусный подшипник с установочными винтами, оцинкованное внутреннее и наружное кольца, серия YAR 2-2LPW/ZM.	Шарикоподшипниковые узлы	F4BC50M TPZM
TR	Суффикс	NSK	1. Направляемый наружным кольцом сепаратор из фенольно-альдегидного полимера для прецизионных радиально-упорных шарикоподшипников. 2. Смазка TEXAS REGAL STARFAK AFB-2.	Радиально-упорные шариковые подшипники	7013C TR DBLP4
TR	Суффикс	SKF	1. Комплект из трёх взаимно подобранных радиальных шарикоподшипников или роликоподшипников, подобранных так, что радиальная нагрузка равномерно распределяется между ними. 2. Корпусные подшипники с установочными винтами, серия YAR 2-2RF.	• Радиальные шарикоподшипники • Шарикоподшипниковые узлы	• SYK 30 TR • ... TR
TS	Суффикс	NSK	Тefлоновое уплотнение одноконтáктного типа - обычно для миниатюрных шарикоподшипников.	Шариковые подшипники	6207 TS
TT	Суффикс	FAG-INA	Комплект подшипников шпинделя с 3 подшипниками (триплекс) в тандемной компоновке.	Радиально-упорные шариковые подшипники	B71915-E-T-P4S-TTL

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
TT	Суффикс	NSK	Два защитных резиновых контактных уплотней с двух сторон.	—	—
TT	Суффикс	SKF	Комплект из трёх однорядных взаимно подобранных радиальных или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем.	Радиально-упорные шарикоподшипники	... TT
TT	Суффикс	TIMKEN	Два фетровых уплотнения.	Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	201KTT5
TTA	Суффикс	SKF	TT+A. Комплект из трёх однорядных взаимно подобранных радиальных или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем. Очень лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Лёгкий преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... TTA
TTB	Суффикс	SKF	TT+B. Комплект из трёх однорядных взаимно подобранных радиальных или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем. Лёгкий преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Средний преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... TTB
TTC	Суффикс	SKF	TT+C. Комплект из трёх однорядных взаимно подобранных радиальных или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем. Средний преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D) или Большой преднатяг (серии 718 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... TTC
TTD	Суффикс	SKF	TT+D. Комплект из трёх однорядных взаимно подобранных радиальных или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем. Большой преднатяг (серии 719 .. D, 70 .. D и 72 .. D).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... TTD
TTG..	Суффикс	SKF	TT+G... Комплект из трёх однорядных взаимно подобранных радиальных или радиально-упорных шарикоподшипников, устанавливаемых по схеме тандем. Специальный преднатяг, выражен в даН, например, G240 (серии 718 .. D, 719 .. D, 70 .. D, 72 .. D, 719 .. E, 70 .. E, 719 .. B и 70 .. B).	Радиально-упорные шарикоподшипники	... TTG..
TTS	Суффикс	NSK	Двойное тефлоновое уплотнение контактного типа - обычно для миниатюрных шарикоподшипников.	Шариковые подшипники	6207 TS
TU	Суффикс	FAG-INA	Комплект из 3 универсальных подшипников..	Радиально-упорные шариковые подшипники	B71915-E-T-P4S-TUL
TU	Суффикс	NSK	Смазка TEXAS 1996 UNI-TEMP 500.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
TU	Суффикс	SNR	Объединение 3 универсальных подшипников.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	... TU
TU	Суффикс	TIMKEN	Триплекс (3).	Сверточные шарикоподшипники - Опорные подшипники для шариквинтовых пар	MM30BS62TUH
TUH	Суффикс	FAG-INA	T+U+H. Комплект из 3 универсальных подшипников. Тяжелый преднатяг.	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7020-E-T-P4S-TUH
TUH	Суффикс	TIMKEN	Предварительная нагрузка: Универсальная шлифовка заподлицо, триплекс, тяжелая серия.	Сверточные шарикоподшипники радиально-упорные	... TUH
TUL	Суффикс	FAG-INA	T+U+L. Комплект из 3 универсальных подшипников. Легкий преднатяг.	Радиально-упорные шариковые подшипники	B71915-E-T-P4S-TUL
TUL	Суффикс	TIMKEN	Предварительная нагрузка: Универсальная шлифовка заподлицо, триплекс, легкая серия.	Сверточные шарикоподшипники радиально-упорные	2MM9108WITUL
TUM	Суффикс	FAG-INA	T+U+M. Комплект из 3 универсальных подшипников. Средний преднатяг.	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7020-E-T-P4S-TUM
TUM	Суффикс	TIMKEN	Предварительная нагрузка: Универсальная шлифовка заподлицо, триплекс, средняя серия.	Сверточные шарикоподшипники радиально-упорные	3MM9108WI TUM
TUX	Суффикс	TIMKEN	Предварительная нагрузка: Универсальная шлифовка заподлицо, триплекс, сверхлегкая серия.	Сверточные шарикоподшипники радиально-упорные	... TUX
TV	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Сепаратор из стеклонаполненного полиамида (PA66), с центрированием по телам качения.	Шариковые и роликовые подшипники	1210 TV
TV	Суффикс	TIMKEN	Внутреннее кольцо с коническим внутренним отверстием или наружное кольцо с конической наружной поверхностью. Изготовлено из специальной марки стали.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... TV
TVA	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Сепаратор из стеклонаполненного полиамида (PA66), с центрированием по внешнему кольцу.	Шариковые и роликовые подшипники	3305B TVA
TVB	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Сепаратор из стеклонаполненного полиамида (PA66), с центрированием по внутреннему кольцу.	Шариковые и роликовые подшипники	22226 ES TVB
TVH	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Сепаратор из стеклонаполненного полиамида (PA66), защищающий сепаратор, с центрированием по телам качения.	Шариковые и роликовые подшипники	4206-BB-TVH

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
TVNB	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Сепаратор из стеклонаполненного полиамида (PA66), защелкивающийся сепаратор, с центрированием по внутреннему кольцу.	Шариковые и роликовые подшипники	KF.61810 TVNB
TVP	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Сепаратор из стеклонаполненного полиамида (PA66), сепаратор оконного типа, с центрированием по телам качения.	Шариковые и роликовые подшипники	7309-B-XL-TVP
TVP	Суффикс	KOYO	Формованный, усиленный полимерный сепаратор оконного типа..	Упорные игольчатые подшипники	K.81102 TVP B
TVP2	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Сепаратор из стеклонаполненного полиамида (PA66), сепаратор оконного типа, с центрированием по телам качения.	Шариковые и роликовые подшипники	NU312-E-XL-TVP2
TVP3	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Сепаратор из стеклонаполненного полиамида (PA66), сепаратор оконного типа, с центрированием по телам качения.	Шариковые и роликовые подшипники	NU308E.TVP3.C3
TVPB	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Сепаратор из стеклонаполненного полиамида (PA66), сепаратор оконного типа, с центрированием по внутреннему кольцу.	Шариковые и роликовые подшипники	21304-E1-XL-TVPB-C3
TVPB1	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Сепаратор из стеклонаполненного полиамида (PA66), сепаратор оконного типа, с центрированием по внутреннему кольцу.	Шариковые и роликовые подшипники	K 81106 TVPB1
TW	Суффикс	TIMKEN	Внутреннее кольцо с коническим внутренним отверстием или наружное кольцо с конической наружной поверхностью, со шлицами или шпоночной канавкой.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... TW
TWE	Суффикс	TIMKEN	Внутреннее кольцо с коническим внутренним отверстием или наружное кольцо с конической наружной поверхностью, с фиксирующей шпоночной канавкой в узком торце, расширенное внутреннее кольцо со стороны широкого бортика или расширенное наружное кольцо.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... TWE
TX	Суффикс	FAG-INA	Текстолитовый сепаратор, центрирование по наружному кольцу.	Радиально-упорные шариковые подшипники	XC7009-E-TX-P4S-H145A-UL
TX	Суффикс	NSK	Смазка TEXAS 1692.	Радиально-упорные шариковые подшипники	XC7009-E-TX-P4S-H145A-UL
TY	Суффикс	KOYO	Пальчиковый механически обработанный латунный сепаратор.	Цилиндрические роликовые подшипники	NU309RC3 TY
TY	Суффикс	NSK	Полимерный сепаратор, выполненный из стеклонаполненного полиамида 66 для подшипников шпинделей. Обычно заменяется обозначением TYN.	Радиально-упорные шариковые подшипники	71906A5 TY SULP4

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
TYN	Суффикс	NSK	Полимерный сепаратор из стеклонеполненного полиамида 4.6 для подшипников шпинделей.	Радиально-упорные шариковые подшипники	7010 C TYN SUL P3
U, /U	Суффикс	FAG-INA	Одиночный подшипник для дуплексования.	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7011C.TPA.P4.UL
U, /U	Суффикс	HIWIN	1. Нижнее уплотнение. / Lower seal. / 下密封. 2. Тип крепления рельса - крепление сверху. / Rail fastening type - top fastening. / 导轨紧固类型 - 顶部紧固.	Для MG (миниатюрной) серии, PM серии / For MG (miniature) series, PM series / 适用于 MG (微型) 系列、PM 系列	... U
U, /U	Суффикс	IKO	1. С торцевыми уплотнениями. 2. С уплотнением с одной стороны.	Линейный шарикоподшипниковый узел	LWES35C1S2/UZ
U, /U	Суффикс	KOYO	Контактное уплотнение с одной стороны.	Шариковые подшипники	6205 U
U, /U	Суффикс	NACHI	Схема монтажа. Одиночная установка.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7006ACY U /GL
U, /U	Суффикс	NSK	1. Радиальный шарикоподшипник с канавками для уплотнения. 2. Упорный шарикоподшипник со сферическим подкладным кольцом.	• Шариковые подшипники • Упорный шарикоподшипник	• 6206 U C3E • 53212 U
U, /U	Суффикс	NTN	1. X + Сталь сквозной закалки SUJ2 (японская) и взаимозаменяемость (только для метрических серий). 2. Открытый подшипник с канавками для установки плотнений. 3. Серия NTN ULTAGE.	• Шариковые подшипники • Радиально-упорные шарикоподшипники • Конический роликовый подшипник	• 4T-30311 U • 7003 U ADG/GNP42U3G • 61900 U
U, /U	Суффикс	SKF	1. 1. Самоустанавливающиеся шарикоподшипники серий 115 и 116 без втулки. 2. Подшипниковые узлы типа Y без установочного и без эксцентрикового кольца. 3. Установочные или эксцентриковые кольца для подшипников типа Y без фиксирующего штифта. 2. Возможность поставки в любую страну. 3. Отличающиеся характеристики корпуса.	• Подшипники со встроенными датчиками • Самоустанавливающиеся шарикоподшипники • Шарикоподшипниковые узлы	• ... U • BMB-6208/080S2 /U B002A
U, /U	Суффикс	SNR	Универсальный подшипник.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	71912CV U J74
U, /U	Суффикс	TIMKEN	Обозначение основного исполнения, унифицированное, независимое.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... U

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
U2/U4	Суффикс	SKF	Однорядные метрические конические роликоподшипники с ужесточенным допуском на общую ширину. Цифры (2, 4 и т. д.) характеризуют величину допуска и соответствуют нормам для конических роликоподшипников исполнения "К".	Конические роликоподшипники	... U2/U4
U22	Суффикс	NSK	Сферический роликоподшипник со сверхкачественной обработкой поверхности дорожек качения и тел качения.	Двухрядные роликовые сферические подшипники	23248CAMKE4P55S11 U22
U32	Суффикс	NSK	Цилиндрический роликоподшипник с конструкцией NJ и NUP и модифицированной конструкцией заплечика.	Цилиндрические роликовые подшипники	NJK2310AC3 U32
U34	Суффикс	NSK	Цилиндрический роликоподшипник для применения в вибрационном оборудовании.	Цилиндрические роликовые подшипники	NJ315ETC4 U34
U..	Суффикс	SKF	Буква U в сочетании с одно- или двузначным числом указывает на более жёсткий допуск на общую ширину, например: U2 → +50/0 мкм U4 → +100/0 мкм.	Конические роликоподшипники	... U..
UA	Суффикс	FAG-INA	Радиально-упорные шарикоподшипники серий 70, 72B, 73B и 74B для установки в X-образном, O-образном или tandemном расположении; в X- и O-образном расположении пара подшипников имеет осевой зазор. Примеры: 7206B.UA (универсальный радиально-упорный шарикоподшипник), 7308B.UA4S (универсальный радиально-упорный шарикоподшипник для X- и O-расположения с осевым зазором 45 нм).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7318-B-XL-MP-UA
UA	Суффикс	KOYO	KUJ7 (высокотемпературная подшипниковая сталь).	Koyo rolling bearings	6205 UA
UA	Суффикс	NTN	Конструкция Ultage, массивный латунный сепаратор центрированный по наружному кольцу для вибронегруженных механизмов.	Сферический роликовый подшипник	22330 UA VS2
UA	Суффикс	SNR	Специальные характеристики.	Конический роликовый подшипник	32009VC12 UA
UA50.100	Суффикс	FAG-INA	Специальный немонтируемый осевой зазор для пары подшипников универсальной конструкции (от 50 до 100 микрон).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7318-B-XL-MP-UA50.100
UA...	Суффикс	FAG-INA	Радиально-упорные шарикоподшипники серий 70, 72B, 73B и 74B для установки в X-образном, O-образном или tandemном расположении; в X- и O-образном расположении пара подшипников имеет осевой зазор. Примеры: 7206B.UA (универсальный радиально-упорный шарикоподшипник), 7308B.UA4S (универсальный радиально-упорный шарикоподшипник для X- и O-расположения с осевым зазором 45 нм).	Радиально-упорные шарикоподшипники	7318-B-XL-MP-UA

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
UC	Суффикс	NSK	Смазка SUPERMIL GREASE NO. 31052.	—	—
UC1	Суффикс	NSK	Подшипники сортируются на две группы в зависимости от допуска внутреннего диаметра.	Миниатюрные шариковые подшипники	601XMC3P4L UC1
UC2	Суффикс	NSK	Подшипники сортируются на две группы в зависимости от допуска наружного диаметра.	Миниатюрные шариковые подшипники	601XMC3P4L UC2
UC3	Суффикс	NSK	Подшипники сортируются на две группы в зависимости от допуска внутреннего и наружного диаметра.	Миниатюрные шариковые подшипники	601XMC3P4L UC3
UF	Суффикс	NSK	Смазка ASU 40.	—	—
UG	Суффикс	INA	Обезжирено / Защита от коррозии.	Shell type open bearings supplied ungreased / corrosion protected	HK1010 UG
UH	Суффикс	FAG-INA	Радиально-упорные шарикоподшипники серий 70, 72B, 73B и 74B, а также все шпиндельные подшипники для установки в Х-образном, О-образном или tandemном расположении; в Х- и О-образном расположении пара подшипников сильно предварительно нагружена.	Радиально-упорные шарикоподшипники	B7020-E-T-P4S-K5-UH
UK	Суффикс	INA	Поверхности скольжения из хрома/тефлона, наружная часть разделена в осевом направлении.	Сферические подшипники скольжения	GE45-UK-2RS-A
UL	Суффикс	FAG-INA	Радиально-упорные шарикоподшипники серий 70, 72B, 73B и 74B, а также все шпиндельные подшипники для установки в Х-образном, О-образном или tandemном расположении; в Х- и О-образном расположении пара подшипников имеет небольшой предварительный натяг.	Радиально-упорные шарикоподшипники	B7010-E-T-P4S-UL
UM	Суффикс	FAG-INA	Радиально-упорные шарикоподшипники серий 70, 72B, 73B и 74B, а также все шпиндельные подшипники для монтажа в Х-образном, О-образном или tandemном расположении; в Х- и О-образном расположении пара подшипников имеет средний преднатяг.	Радиально-упорные шарикоподшипники	B71907-E-T-P4S-UM
UN	Суффикс	NSK	Смазка UNOBA JL UNION OIL.	—	—
UO	Суффикс	FAG-INA	Радиально-упорные шарикоподшипники серий 70, 72B, 73B и 74B для установки в Х-образном, О-образном или tandemном расположении; в Х- и О-образном расположении пара подшипников имеет нулевой зазор.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7201-B-XL-TVP-UO
UP	Суффикс	FAG-INA	Повышенный класс точности UP для цилиндрических роликоподшипников и радиально-упорных шарикоподшипников.	Цилиндрические роликоподшипники, Радиально-упорные шарикоподшипники	234413-M-UP

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
UP	Суффикс	HIWIN	Класс точности - сверх прецизионный. / Accuracy class - ultra-precise. / 精度等级 - 超精密。	—	—
UP	Суффикс	NACHI	Класс UP NACHI.	Прецизионные подшипники; класс точности NACHI UP	22224 EX W33
UP	Суффикс	NTN	Сверхвысокая точность.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7016 CG/GN UP
UP	Суффикс	SKF	Точность размеров соответствует классу точности 4 по ISO, а точность вращения превышает класс точности 4 по ISO.	—	—
UP	Суффикс	THK	Ультра точный класс. / Ultra precise class. / 超精密级。	—	—
UPG	Суффикс	SKF	Однорядные радиальные шарикоподшипники класса точности UP в универсальном исполнении, т. е. пригодные для установки парами по любой схеме: О-образной, Х-образной или тандем. При установке по О-образной или Х-образной схеме в паре подшипников образуется лёгкий предварительный натяг.	Радиальные шарикоподшипники	6200TN/ UPG
UR	Суффикс	KOYO	KCR425 (Цементированная сталь)	Tapered roller bearings with special material code	JM718149UR/10 UR
US	Суффикс	FAG-INA	Большой предварительный натяг при работе в паре без крепления в схеме "X" или "O".	Радиально-упорные шарикоподшипники	B7013 E.T.P5.US
US	Суффикс	NSK	Смазка ASU 06752 (AMERICAN OIL).	—	—
US	Суффикс	TIMKEN	Специальная посадка с малым зазором.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	335/332 US
UT	Суффикс	NSK	Смазка ASU 100.	—	—
UTG	Суффикс	NTN	Дизайн Ultage.	Конический роликовый подшипник	32328 UTG
UU	Суффикс	IKO	1. Манжетные уплотнения с обеих сторон (тип Р - две шайбы из оцинкованной листовой стали с промежуточной частью из NBR, уплотнительная кромка с осевой преднагрузкой), диапазон температур -30 ~ 100?. Если в суффиксе присутствует буква R, то игольчатый опорный ролик имеет корончатое наружное кольцо, в противном случае - цилиндрическую рабочую поверхность (X). 2. Резиновые уплотнения с каждой стороны подшипника.	Rolling bearings; mainly deep groove / miniature ball bearing series	CR 24 UU
UU	Суффикс	KOYO	Контактное уплотнение с двух сторон.	Rolling bearings; mainly deep groove / miniature ball bearing series	CR 24 UU

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
UU	Суффикс	THK	Торцевое уплотнение. / Mechanical seal. / 机械密封。	Rolling bearings; mainly deep groove / miniature ball bearing series	CR 24 UU
UUR	Суффикс	IKO	UU+R.	Игольчатый опорный ролик	CF6UUR
V, /V	Суффикс	FAG-INA	Полный комплект шариковых, роликовых и игольчатых роликовых подшипников.	Полнотелые/ безсепараторные шариковые, роликовые и игольчатые подшипники	51122 V
V, /V	Суффикс	IKO	1. Бессепараторный роликовый подшипник. 2. На обоих концах линейного блока предусмотрены двойные торцевые уплотнения.	• Игольчатый опорный ролик • Линейный шарикоподшипниковый узел	• CR10VBSR • MHTG30C1HS2/V
V, /V	Суффикс	NACHI	Без сепаратора.	Сферические роликовые подшипники для вибрационных машин; либо подшипники без сепаратора по контексту обозначения	... V
V, /V	Суффикс	NSK	1. Бессепараторный шариковый подшипник или роликовый подшипник. 2. Подшипник с бесконтактными уплотнениями на одной стороне.	Шариковые подшипники	6206 V
V, /V	Суффикс	NTN	1. Классическая внутренняя конструкция, симметричные ролики. 2. Полноразмерные цилиндрические роликподшипники без сепаратора.	• Сферический роликовый подшипник • Цилиндрические роликподшипники	• ... V • 22319 V AD1
V, /V	Суффикс	SKF	Полный комплект роликов (без сепаратора).	Роликподшипники, Тороидальные роликподшипники CARB	... V
V, /V	Суффикс	SNR	1. Внутренний конструкторский индекс. 2. Высокоточные подшипники, серия 719-70, сепаратор из стратифицированного фенопласта, направляемый наружным кольцом. Серия MachLine.	• Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники • Сферические роликовые подшипники	• 7001C V UJ74 • 22212 V K
V, /V	Суффикс	THK	1. Узкие резьбовые отверстия. / Narrow threaded holes. / 窄螺纹孔。 2. Укороченная W каретка. / Shortened W carriage. / 缩短的 W 托架。	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
V, /V	Суффикс	TIMKEN	1. Изготовлено из специальной марки стали. 2. Полный комплект роликов. 3. Широкое двойное несъемное уплотнение.	- Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник - Радиальные подшипники - Радиальные цилиндрические роликоподшипники	... V - EE107057V/107105V - NCF 1876 V C3
V001	Суффикс	SKF	CL7C и /2.	Конические роликоподшипники	HM911245/W/210/Q V001
V*QT	Суффикс	SNR	Нестандартный размер ISO.	Конический роликовый подшипник	31306 V4QT
V...	Суффикс	SKF	За знаком V следует другая буква и трёхзначное числовое обозначение, которые указывают на то, что имеются отклонения от стандартной конструкции, которые не могут быть охарактеризованы действующими дополнительными обозначениями. К примеру: VA-Исполнение определенного целевого назначения. VA201-Подшипник для вагонеток обжиговых печей. VA208-Подшипник для тележки нагревательной печи. Новое стандартное исполнение; VA301-Радиальный роликоподшипник с цилиндрическими роликами для тяговых двигателей. VL024-Наружное кольцо имеет электроизолирующее покрытие. VL065-Цинковое покрытие внутреннего кольца. VB-Подшипник с измененными наружными размерами т.е. координатами фасонки. VE-Подшипник с измененной внутренней или внешней конструкцией. VG 186-Закаленный сепаратор. VQ-Подшипники с особой точностью размеров, формы, биения. VS-Подшипник с особым зазором. VT-Подшипник с особым смазывающим материалом или особой нормой заполнения подшипника пластичной смазкой.	—	—
VA	Суффикс	FAG-INA	Антикоррозионное исполнение из высоколегированной подшипниковой стали.	Коррозионностойкие радиальные вставные подшипники	GYE12-KRR-B-VA
VA	Суффикс	NSK	Смазка CHEVRON BRB2.	Коррозионностойкие радиальные вставные подшипники	GYE12-KRR-B-VA
VA	Суффикс	SKF	Исполнение определенного целевого назначения.	Коррозионностойкие радиальные вставные подшипники	GYE12-KRR-B-VA

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
VA201	Суффикс	SKF	Графитовый сепаратор. Скорость вращения не должна превышать 250 оборотов в минуту и диапазоне температур от -40 до +250 С. Для дополнительной защиты подшипник от коррозии и повышения ходовых качества, все несущие поверхности покрыты фосфатом марганца, который также повышает адгезию смазки.	Высокотемпературные подшипники и подшипниковые узлы	6005-2Z/ VA201
VA208	Суффикс	SKF	Имеет сегментированный графитовый сепаратор с разделенными шариками и заложенной необходимой смазкой. Скорость движения не превышает 100 оборотов в минуту. Температурный диапазон -45 до +350 С.	Высокотемпературные подшипники и подшипниковые узлы	6220-2Z/ VA208
VA210	Суффикс	SKF	Подшипники SKF DryLube со смазкой на основе графита.	Высокотемпературные подшипники и подшипниковые узлы	6211-2Z/C4VA210
VA228	Суффикс	SKF	Скорость движения ниже 200 оборотов в минуту и диапазон температур от -45 до +350 С. Подшипники с коронным графитовым сепаратором.	Высокотемпературные подшипники и подшипниковые узлы	6305-2Z/ VA228
VA237	Суффикс	SKF	Подшипники SKF DryLube со смазкой на основе графита + добавка PFPE-масла + наночастицы.	Высокотемпературные подшипники и подшипниковые узлы	51209/VA237
VA260	Суффикс	SKF	Подшипники SKF DryLube со смазкой на основе графита + фосфатирование подшипника.	Высокотемпературные подшипники и подшипниковые узлы	6208-2Z/VA260
VA261	Суффикс	SKF	Подшипники SKF DryLube со смазкой на основе графита + присадка PFPE-масла + фосфатирование подшипника.	Высокотемпературные подшипники и подшипниковые узлы	... VA261
VA267	Суффикс	SKF	Подшипники SKF DryLube со смазкой на основе графита + присадка PFPE-масла + наночастицы + фосфатирование подшипника.	Высокотемпературные подшипники и подшипниковые узлы	6006-2Z/VA267
VA301	Суффикс	SKF	Подшипник для железнодорожных тяговых двигателей.	Роликоподшипники	NU 322 ECM/C4 VA301
VA305	Суффикс	SKF	VA301+специальный контроль.	Роликоподшипники	NJ 326 ECM/C4 VA305
VA321	Суффикс	SKF	Оптимизированная внутренняя конструкция.	Конические роликоподшипники	... VA321
VA350	Суффикс	SKF	Буксовый железнодорожный подшипник.	Роликоподшипники	NJ 2224 ECML/C4 VA350
VA380	Суффикс	SKF	Буксовый подшипник, соответствующий EN 12080:1998, класс 1.	Роликоподшипники	... VA380

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
VA405	Суффикс	SKF	Подшипник для вибромашин со штампованными стальными сепараторами с поверхностной закалкой.	Сферические роликоподшипники	22318 EJA/ VA405
VA406	Суффикс	SKF	Аналогично VA405, но цилиндрическое отверстие внутреннего кольца покрыто политетрафторэтиленом (PTFE).	Сферические роликоподшипники	22320 EJA/ VA406
VA606	Суффикс	SKF	Бомбинированный профиль дорожки качения на наружном кольце, логарифмический профиль на внутреннем кольце и специальная термообработка.	Конические роликоподшипники	32206BJ2/QCL7C VA606
VA607	Суффикс	SKF	Аналогично VA606, за исключением допуска на наружный диаметр.	Конические роликоподшипники	BT1-1767/QCL7C VA607
VA901	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение с обеих сторон, торцы наружного кольца со смазочными канавками.	Роликоподшипники, Конические роликоподшипники	BT4B 328920G HA1C500 VA901
VA902	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение с обеих сторон, без приспособлений для повторного смазывания, уплотнительное кольцо между внутренними кольцами.	Роликоподшипники, Конические роликоподшипники	BT4-8067 G/HA1 VA902
VA903	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение с обеих сторон, торцы наружного кольца со смазочными канавками, без уплотнительного кольца между внутренними кольцами.	Конические роликоподшипники	BT-4-0010 G/HA1C400 VA903
VA907	Суффикс	SKF	Уплотнённый подшипник.	Роликоподшипники	BC4-8004/HA1 VA907
VA919	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение с обеих сторон, приспособления для повторного смазывания в наружных кольцах, кольцевая канавка в отверстии и смазочные отверстия в направляющих бортах внутреннего кольца.	Роликоподшипники	BT4-8021 G/HA1 VA919
VA941	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение с обеих сторон, внутренние торцы внутреннего кольца со смазочными канавками, внутренние кольца с кольцевыми канавками в отверстии и смазочными отверстиями в их внешних заплечиках.	Роликоподшипники	BT4-8017/HA1C600 VA941
VA970	Суффикс	SKF	Радиальные шарикоподшипники специальной конструкции для генераторов ветряных турбин.	Гибридные подшипники	6332/HC5C3S0 VA970
VA991	Суффикс	SKF	Подшипник для работы с высокими частотами вращения.	Сферические роликоподшипники	... VA991
VA2101	Суффикс	SKF	Подшипники SKF DryLube со смазкой на основе графита + присадка PFPE-масла.	Высокотемпературные подшипники и подшипниковые узлы	6222/C3VA2101
VA3091	Суффикс	SKF	VA301 + наружные поверхности наружного кольца с покрытием из оксида алюминия.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
VA...	Суффикс	FAG-INA	Осевая перегрузка в мкн. Пример: L18RA800YH.VA0.I5 тонкосекционный четырехточечный подшипник.	—	—
VB	Суффикс	SKF	Подшипник с изменёнными наружными размерами т.е. координатами фасок.	—	—
VB022	Суффикс	SKF	Размер фаски на большом торце наружного кольца 0,3 мм.	Конические роликоподшипники	33113/Q VB022
VB026	Суффикс	SKF	Размер фаски на большом торце внутреннего кольца 3 мм.	Конические роликоподшипники	32010 X/CL7C VB026
VB061	Суффикс	SKF	Размер фаски на большом торце внутреннего кольца 8 мм.	Конические роликоподшипники	T2D 070/ VB061
VB134	Суффикс	SKF	Размер фаски на большом торце внутреннего кольца 1 мм.	Конические роликоподшипники	T2EE040/Q VB134
VB406	Суффикс	SKF	Размер фаски на большом торце внутреннего кольца 3 мм и на большом торце наружного кольца 2 мм.	Конические роликоподшипники	T2EE240/ VB406
VB481	Суффикс	SKF	Размер фаски на большом торце внутреннего кольца 8,5 мм.	Конические роликоподшипники	T3FE075/Q VB481
VC	Суффикс	KOYO	Код смазки: KVC.	—	—
VC025	Суффикс	SKF	Подшипники со специальными износостойкими дорожками качения для работы в условиях сильно-загрязненной среды.	—	—
VC027	Суффикс	SKF	Модифицированная внутренняя геометрия для увеличенных допустимых значений перекоса.	Конические роликоподшипники	LM 11749/710/Q VC027
VC068	Суффикс	SKF	Более жёсткие геометрические допуски и специальная термическая обработка.	Конические роликоподшипники	90381/90744/HA1CL7C VC068
VC444	Суффикс	SKF	Кольца подшипников из стали с высоким содержанием азота.	Гибридные подшипники	6311TNH /HC5C5H VC4444
VE	Суффикс	SKF	Подшипник с изменённой внутренней или внешней конструкцией.	—	—
VE141	Суффикс	SKF	Один фиксирующий паз на наружном кольце.	Конические роликоподшипники	31309 J2/QCL7C VE141
VE174	Суффикс	SKF	Один фиксирующий паз на большом торце наружного кольца, более жёсткие геометрические допуски.	Конические роликоподшипники	T4EB240/ VE174
VE226	Суффикс	SKF	Обозначает тоже самое, что и VX110, но только без трех смазочных отверстий.	Сферические роликоподшипники	23222 CC/C3 W33/ VE226
VE240	Суффикс	SKF	Подшипник с роликами меньшей длины.	Тороидальные роликоподшипники CARB	C6915 V/C4 VE240

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
VE447	Суффикс	SKF	Тугое кольцо с тремя равноудалёнными резьбовыми отверстиями для монтажа. Е означает, что рым-болты входят в комплект подшипника.	Упорные сферические подшипники	... VE447
VE447E	Суффикс	SKF	Тугое кольцо с тремя равноудалёнными резьбовыми отверстиями для монтажа. Е означает, что рым-болты входят в комплект подшипника.	Упорные сферические подшипники	... VE447E
VE495	Суффикс	SKF	Оцинкованное внутреннее и наружное кольца; уплотнения и маслоотражательные кольца из совместимого с пищевыми продуктами каучука со вставками из нержавеющей стали; совместимая с пищевыми продуктами пластиковая смазка.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	YAR 205-2RF/ VE495
VE552	Суффикс	SKF	Наружное кольцо с тремя равноудалёнными резьбовыми отверстиями на одной торцевой плоскости для подъёма при монтаже. Е означает, что рым-болты входят в комплект подшипника..	Сферические роликоподшипники	231/600MC08W526 VE552
VE552E	Суффикс	SKF	Наружное кольцо с тремя равноудалёнными резьбовыми отверстиями на одной торцевой плоскости для подъёма при монтаже. Е означает, что рым-болты входят в комплект подшипника..	Сферические роликоподшипники	231/600MC08W526 VE552
VE553	Суффикс	SKF	Аналогично VE552(E), но с резьбовыми отверстиями на обоих торцах.	Сферические роликоподшипники	... VE553
VE553E	Суффикс	SKF	Аналогично VE552(E), но с резьбовыми отверстиями на обоих торцах.	Сферические роликоподшипники	... VE553E
VE632	Суффикс	SKF	Свободное кольцо с тремя резьбовыми отверстиями на одном торце под болты.	Упорные сферические подшипники	... VE632
VE710	Суффикс	SKF	Свободное кольцо с тремя равноудалёнными резьбовыми отверстиями для монтажа. Е означает, что рым-болты входят в комплект подшипника.	Сферические роликоподшипники	... VE710
VE710E	Суффикс	SKF	Свободное кольцо с тремя равноудалёнными резьбовыми отверстиями для монтажа. Е означает, что рым-болты входят в комплект подшипника.	Сферические роликоподшипники	... VE710E
VE901	Суффикс	SKF	Модифицированная внутренняя конструкция.	—	—
VG052	Суффикс	SKF	Однорядный разъемный сепаратор из полиэфирсульфона (PES).	Игольчатые роликоподшипники	K 93X101X25 DSTN/VG052
VG114	Суффикс	SKF	Штампованные стальные сепараторы с поверхностной закалкой.	Сферические роликоподшипники, Тороидальные роликоподшипники CARB	C2314/C4 VG114

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
VG186	Суффикс	SKF	Закалённый сепаратор.	—	—
VG275	Суффикс	SKF	Стеклонаполненный полиэфирэфиркетон (PEEK), центрируемый по шарикам.	Радиальные шарикоподшипники	7006 CE/HCP4ADGA VG275
VG**	Суффикс	SNR	Увеличение мощности, специальные характеристики.	Цилиндрические роликовые подшипники	NU212 VG28
VGS	Суффикс	INA	Припуск z на обработку дорожки качения.	Внутренние кольца	IR220x240x50-VGS
VGS	Суффикс	SKF	Внутреннее кольцо радиального роликоподшипника или игольчатого подшипника с предварительно шлифованной дорожкой. У радиальных роликоподшипников заменяется знаком VU001.	Игольчатые роликоподшипники	IR75X85X35-VGS
VH	Суффикс	FAG-INA	Полный комплект цилиндрических роликовых подшипников с самостоятельной дополнительной фиксацией ролика. Пример: NJ2308VH диаметр делительной окружности роликов задан таким образом, что цилиндрические ролики поддерживают друг друга и не падают внутрь после того, как внутреннее кольцо было удалено.	Полный комплект цилиндрических роликоподшипников	NJ2308VH
VH	Суффикс	SKF	Полный комплект роликов (без сепаратора), самоудерживающийся.	Роликоподшипники	NJG 2305 VH
VH	Суффикс	TIMKEN	Специальный сепаратор, ролики и/или модифицированная внутренняя геометрия. Изготовлено из специальной марки стали.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... VH
VH100	Суффикс	SNR	Увеличение мощности, улучшенный подшипник.	Конический роликовый подшипник	32009 VH100
VH106	Суффикс	SNR	Увеличение мощности, улучшенный подшипник, класс точности ISO6X Standart.	Конический роликовый подшипник	32009 VH106
VJ202	Суффикс	SKF	Комплект из двух спаренных двухрядных подшипников.	Роликоподшипники	314391/ VJ202
VL024	Суффикс	SKF	Наружное кольцо имеет электроизолирующее покрытие.	—	—
VL065	Суффикс	SKF	Отверстие и боковые поверхности оцинкованного внутреннего кольца.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	YEL 206-2RF/VL065
VL0241	Суффикс	SKF	Электроизоляционное покрытие оксидом алюминия наружной поверхности наружного кольца, напряжением до 1000 В постоянного тока.	Подшипники INSOCOAT	6317/C3 VL0241
VL244	Суффикс	SKF	Оцинкованное внутреннее и наружное кольца, эксцентриковое стопорное кольцо; уплотнения и маслоотражательные кольца из совместимого с пищевыми продуктами каучука со вставками из нержавеющей стали; совместимая с пищевыми продуктами пластичная смазка.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	... VL244

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
VL0246	Суффикс	SKF	Покрытие на внешней поверхности наружного кольца — слой с улучшенными характеристиками.	Подшипники INSOCOAT	23032 CCK/W33 VL0246
VL2071	Суффикс	SKF	Электроизоляционное покрытие оксидом алюминия посадочной поверхности внутреннего кольца, выдерживает постоянное напряжение до 1000 В.	Подшипники INSOCOAT	6324/C3 VL2071
VL2076	Суффикс	SKF	Покрытие на внешней поверхности внутреннего кольца — слой с улучшенными характеристиками.	Подшипники INSOCOAT	6328/MC3 VL2076
VM	Суффикс	SNR	Внутренняя конструкция. Массивный латунный сепаратор.	Сферические роликовые подшипники	21318 VMC3
VM118	Суффикс	SKF	Full complement bearing without retaining ring.	Тороидальные роликоподшипники CARB	C 4032 V/C4 VM118
Vn	Суффикс	NTN	1. Специальные требования (V1, V2...). 2. Специальный: объединяет другие суффиксы.	Сферический роликовый подшипник	22319UA VS1
VP076	Суффикс	SKF	Защитные шайбы с обеих сторон.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	YAT 206/ VP076
VP274	Суффикс	SKF	Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) с обеих сторон (только для подшипников со стандартным внутренним кольцом).	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	1726309 B2RS1 VP274
VP311	Суффикс	SKF	Подшипник SKF для производственных линий пищевых продуктов: Контактное уплотнение из бутадиенакрилонитрильного каучука (NBR) синего цвета, отвечающее требованиям FDA и ЕС, и смазочный материал (GFJ), сертифицированный NSF по категории H1.	Радиальные шарикоподшипники	W 6203-2RS1/ VP311
VQ	Суффикс	SKF	Подшипники с особой точностью размеров, формы, биения.	—	—
VQ015	Суффикс	SKF	Внутреннее кольцо с комбинированной дорожкой качения для компенсации увеличенного перекоса.	Роликоподшипники	NJ 309 ECP/C4 VQ015
VQ051	Суффикс	SKF	Модифицированная внутренняя геометрия для увеличенных допустимых значений перекоса.	Конические роликоподшипники	31320 XJ2/QCL7C VQ051
VQ117	Суффикс	SKF	Специальные допуски на радиальное и осевое биение.	Конические роликоподшипники	... VQ117
VQ267	Суффикс	SKF	Более жёсткий допуск на ширину внутреннего кольца до ± 25 мкм.	Конические роликоподшипники	31314/60.338 J2/Q VQ267
VQ424	Суффикс	SKF	Геометрические допуски более строгие, чем для C08.	Сферические роликоподшипники	239/850CA/W33 VQ424
VQ492	Суффикс	SKF	Специальный допуск на ширину внутреннего кольца.	Конические роликоподшипники	4395/2/QCL7C VQ492

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
VQ494	Суффикс	SKF	Более жёсткие допуски на радиальное биение.	Конические роликоподшипники	09195/Q VQ494
VQ495	Суффикс	SKF	CL7C с более жёсткими или смещёнными полями допусков на наружный диаметр.	Конические роликоподшипники	... VQ495
VQ506	Суффикс	SKF	Более жёсткий допуск на ширину внутреннего кольца.	Конические роликоподшипники	M 86649/2/610/2/Q VQ506
VQ507	Суффикс	SKF	CL7C с более жёсткими или смещёнными полями допусков на наружный диаметр.	Конические роликоподшипники	HM 89449/2/410/2/Q VQ507
VQ523	Суффикс	SKF	CL7C с более жёсткими допусками на ширину внутреннего кольца и более жёсткими или смещёнными полями допусков на наружный диаметр.	Конические роликоподшипники	HM 801346 X/2/310/Q VQ523
VQ601	Суффикс	SKF	Геометрические допуски по классу точности 0 стандарта ABMA (дюймовые подшипники).	Конические роликоподшипники	K275160/VQ601/ KEE275.08 VQ601
VQ658	Суффикс	SKF	Малошумное вращение.	Радиальные шарикоподшипники	... VQ658
VR521	Суффикс	SKF	Подшипник поставляется с отчётом об измерениях (стандарт для подшипников серии NN 30 с d > 130 мм).	Суперпрецизионные цилиндрические роликовые подшипники	N1010TN/SP VR521
VR...	Суффикс	FAG-INA	Радиальный преднатяг в мкн. Пример: L10SA1000YH.VR13.25 тонкосекционный четырехточечный подшипник.	—	—
VS	Суффикс	NSK	1. Смазка CHEVRON SRI. 2. Сферический роликоподшипник для вибрационного оборудования, внутренний зазор C3.	Двухрядные роликовые сферические подшипники	22314CAME4 VS4
VS	Суффикс	SKF	Подшипник с особым зазором.	Двухрядные роликовые сферические подшипники	22314CAME4 VS4
VS1	Суффикс	NTN	Специальный допуск для подшипников вибросита (зазор C3).	Сферический роликовый подшипник	22319UA VS1
VS2	Суффикс	NTN	Специальный допуск для подшипников вибросита (зазор C4).	Сферический роликовый подшипник	22318UA VS2
VSD	Суффикс	FAG-INA	Витоновое уплотнение (бесконтактное).	Радиальные шарикоподшипники	HCB7014-C-VSD-T-P4S-UL
VSP	Суффикс	FAG-INA	С предварительным натягом.	Подшипники с перекрестными роликами	XV50-VSP
VT	Суффикс	SKF	Подшипник с особым смазывающим материалом или особой нормой заполнения подшипника пластичной смазкой.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
VT143	Суффикс	SKF	Заполнение пластичной смазкой SKF LGEP 2 на 25–45 %.	Сферические роликоподшипники	BS2-2213-2RSK/ VT143
VT143B	Суффикс	SKF	Заполнение пластичной смазкой SKF LGEP 2 на 45–60 %.	Сферические роликоподшипники	24020-2RS5/ VT143B
VT143C	Суффикс	SKF	Заполнение пластичной смазкой SKF LGEP 2 на 70–100 %.	Сферические роликоподшипники	24015-2RS5/ VT143C
VU001	Суффикс	SKF	Дорожка качения внутреннего кольца с припуском на чистовую обработку.	Суперпрецизионные цилиндрические роликовые подшипники	L 316691 B/ VU001
VU029	Суффикс	SKF	Тугое кольцо модифицировано для узлов с малым осевым зазором.	Упорные сферические роликоподшипники	29334 E/ VU029
VUUR	Суффикс	IKO	V+UU+R.	Игольчатый опорный ролик	CF24-1VUUR
VV	Суффикс	NSK	Подшипник с бесконтактными уплотнениями с двух сторон.	Шариковые подшипники	6206 VV
VV	Суффикс	TIMKEN	1. Высокоскоростные уплотнения. 2. Высокотемпературное уплотнение с обеих сторон с муфтой пилотного типа.	• Радиальные подшипники • Сверхточные шарикоподшипники • Радиально-упорные	• 2MMVC9104HX VV SUL • ... VV
VX110	Суффикс	SKF	Сферический роликовый подшипник с кановкой для смазки и шестью отверстиями.	Сферические роликоподшипники	... VX110
VC	Суффикс	TIMKEN	Специальная внутренняя геометрия. Изготовлено из специальной марки стали.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... VC
W	Суффикс	KOYO	Смазочное отверстие и смазочная канавка на внешней поверхности наружного кольца цилиндрического роликоподшипника.	Цилиндрические роликовые подшипники	NNU4920W
W	Суффикс	NSK	1. Два лабиринтных резиновых уплотнения. 2. Для цилиндрических роликоподшипников и радиально-упорных шарикоподшипников: штампованный стальной сепаратор. 3. Коронидальный сепаратор.	• Миниатюрные шариковые подшипники • Цилиндрические роликовые подшипники, Радиально-упорные шариковые подшипники	• 602 W MC3 • NU205 W 7208B W G
W	Суффикс	NTN	1. Паз или шпоночный паз. 2. Прорезь или выбитое отверстие на кольце.	• Конический роликовый подшипник • Шариковые подшипники	• 684W-1 • ... W

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
W	Суффикс	SKF	1. Модифицированные допуски ширины кольца до +50/0 мкм. 2. Подшипники без кольцевой канавки и смазочных отверстий в наружном кольце. 3. Подшипниковые узлы типа Y без отверстия для смазывания.	- Конические роликоподшипники - Корпусные подшипники (подшипники типа Y) - Сферические роликоподшипники	... W • YET 208-108 CW
W	Суффикс	SNR	Корпус из термопласта с отверстием для пересмазывания.	Корпуса	... W
W	Суффикс	THK	Узкие резьбовые отверстия. / Narrow threaded holes. / 窄螺纹孔。	—	—
W	Суффикс	TIMKEN	1. Двухрядный подшипник максимальной грузоподъемности с вершиной контактных углов внутри подшипника. 2. Максимальная грузоподъемность, слот для ввода шариков. 3. Максимальная нагрузка, слот для ввода шариков. 4. Сепаратор с отверстиями для смазки. 5. Шлиц(ы) или шпоночная(ые) канавка(и).	- Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник - Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники - Радиальные подшипники - Упорный подшипник - Шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	... W • 1984W/1932B P0 • 5411WMBR • G1104KRRBW
W1	Суффикс	NACHI	Код ширины.	Шариковинтовые опорные подшипники	7001 W1 YDF NSE9/GM P5
W2	Суффикс	NTN	Корпусной подшипник с рифлёным торцом стопорного винта.	Корпуса	UEL307D1 W2
W3	Суффикс	NTN	Корпусной подшипник с обычным стопорным винтом.	Корпуса	UEL307D1 W3
W3N	Суффикс	KOYO	Штифт и 3 смазочных отверстия.	Сферический роликовый подшипник	24128R W3N BC3
W3NA	Суффикс	KOYO	Штифт и 4 смазочных отверстия.	Сферический роликовый подшипник	22318 W3NA
W3NB	Суффикс	KOYO	Штифт и 5 смазочных отверстий.	Сферический роликовый подшипник	24128R W3NB C3
W3NC	Суффикс	KOYO	Штифт и 6 смазочных отверстий.	Сферический роликовый подшипник	22318 W3NC
W3ND	Суффикс	KOYO	Штифт и 7 смазочных отверстий.	Сферический роликовый подшипник	22318 W3ND
W4	Суффикс	NTN	Корпусной подшипник с двухконтактным стопорным винтом.	Корпуса	... W4
W4	Суффикс	SKF	Маркировка положения наибольшего эксцентриситета внутреннего кольца.	—	... W4

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
W4	Суффикс	TIMKEN	Отметьте на торце колец высокие и низкие точки эксцентриситета.	Сферические роликоподшипники	... W4
W5	Суффикс	NTN	Корпусной подшипник со стопорным винтом для высокотемпературных применений - "плавающий подшипник".	Корпуса	... W5
W6	Суффикс	NTN	Корпусной подшипник со стопорным винтом для высокотемпературных применений - "плавающий подшипник".	Корпуса	UCUP209HT2D1 W6 C5
W6R	Суффикс	TIMKEN	Инженерное покрытие на роликах для борьбы с загрязнениями с низким содержанием смазки или абразива.	Сферические роликоподшипники	... W6R
W7-n	Суффикс	NTN	Корпусной подшипник со стопорным винтом для высокотемпературных применений - "плавающий подшипник" (2 шт).	Корпуса	ASS207-107N W7 72 V2
W8	Суффикс	NTN	Корпусной подшипник с резьбовыми отверстиями в соответствии с ANSI (американский стандарт).	Корпуса	AELP-208-108 D1/ W8
W8	Суффикс	TIMKEN	Кольца и ролики с покрытием TDC®.	Сферические роликоподшипники	... W8
W20	Суффикс	NACHI	Смазочные отверстия в наружном кольце.	Сферические роликовые подшипники; наружное кольцо с масляными отверстиями	23234 EK W20
W20	Суффикс	SKF	Подшипник с тремя отверстиями для смазывания в наружном кольце.	Сферические роликоподшипники	22322CKM W20
W20	Суффикс	TIMKEN	Наружное кольцо со стандартными отверстиями для смазки.	Сферические роликоподшипники	23926EMW20C3
W22	Суффикс	SKF	Сниженный допуск внешнего кольца.	Сферические роликоподшипники	22309 CCC4 W22
W22	Суффикс	TIMKEN	Специальный уменьшенный допуск наружного диаметра на наружных кольцах.	Сферические роликоподшипники	22224EJW33W22C2
W25	Суффикс	TIMKEN	Наружное кольцо с просверленным отверстием для смазки.	Сферические роликоподшипники	23232 KYMW33W97W25
W26	Суффикс	KOYO	3 отверстия для смазки.	Сферический роликовый подшипник	23940MB W26 C3
W26	Суффикс	SKF	Подшипник с шестью отверстиями для смазывания во внутреннем кольце.	Сферические роликоподшипники	24122CC/ W26
W30B	Суффикс	TIMKEN	Коды модификации: Торцевые прорези на внутреннем кольце.	Радиальные цилиндрические роликоподшипники	200ARVSL1544W30BC 4

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
W31	Суффикс	SKF	Соответствие специальным требованиям контроля качества.	Сферические роликоподшипники	... W31
W31	Суффикс	TIMKEN	Подшипник проверяется в соответствии с определенными требованиями контроля качества.	Сферические роликоподшипники	... W31
W33	Суффикс	KOYO	На наружной поверхности наружного кольца сферического роликоподшипника имеются смазочное отверстие и смазочная канавка.	Spherical roller bearings with lubrication groove and holes	21314RZ W33
W33	Суффикс	NACHI	Смазочные отверстия и канавки в наружном кольце.	Сферические роликовые подшипники; наружное кольцо с масляными отверстиями и канавкой	22224 EX W33
W33	Суффикс	NTN	Канавка и смазочные отверстия на наружном кольце.	—	—
W33	Суффикс	SKF	Подшипник с кольцевой канавкой и тремя смазочными отверстиями в наружном кольце.	Сферические роликоподшипники	23130 CC/ W33
W33	Суффикс	SNR	Отверстие и канавка для ввода масла на наружном кольце.	Сферические роликовые подшипники	22222EAK W33
W33	Суффикс	TIMKEN	Стандартные смазочные отверстия и канавка в наружном кольце.	Сферические роликоподшипники	23048KEMW33C08
W33A	Суффикс	KOYO	4 смазочных отверстия на наружной обойме.	Сферический роликовый подшипник	23160RG W33A -2C3
W33C	Суффикс	KOYO	6 смазочных отверстий на наружной обойме.	Сферический роликовый подшипник	22318 W33C
W33T	Суффикс	KOYO	8 смазочных отверстий на наружной обойме.	Сферический роликовый подшипник	23188 RHA W33T
W33 W4	Суффикс	TIMKEN	Timken W33 W4 в сочетании с C08, W507.	Сферические роликоподшипники	... W33 W4
W33 W22 W31	Суффикс	TIMKEN	Timken W31 в сочетании с C02, C04 и C08.	Сферические роликоподшипники	... W33 W22 W31
W33 W94	Суффикс	TIMKEN	Смотрите описание других компонентов.	Сферические роликоподшипники	... W33 W94
W33X	Суффикс	SKF	Подшипник с кольцевой канавкой и шестью отверстиями в наружном кольце.	—	—
W34	Суффикс	SNR	Канавка для ввода масла на наружном кольце.	Сферические роликовые подшипники	22207EA W34
W37	Суффикс	TIMKEN	Специальное покрытие.	Сферические роликоподшипники	... W37

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
W40I	Суффикс	TIMKEN	Внутреннее кольцо изготовлено только из науглероживающей стали.	Сферические роликоподшипники	23152KEMBW40IW534 C3
W40R	Суффикс	TIMKEN	Ролики изготовлены только из науглероживающей стали.	Сферические роликоподшипники	... W40R
W45A	Суффикс	TIMKEN	Подъемные отверстия с резьбой в торце наружного кольца для облегчения подъема и перемещения.	Сферические роликоподшипники	22340 KYMBW33W45AC3
W55	Суффикс	NTN	Корпусной подшипник со стопорным винтом для высокотемпературных применений - "плавающий подшипник" (2 шт).	Корпуса	... W55
W58	Суффикс	SKF	Маркировка положения наибольшего эксцентриситета внутреннего кольца.	—	—
W64	Суффикс	SKF	Подшипник с антифрикционным наполнителем Solid Oil.	—	—
W66	Суффикс	NTN	Корпусной подшипник со стопорным винтом для высокотемпературных применений - "плавающий подшипник" (2 шт).	Корпуса	UCUP209HT2D1 W66 C5
W77	Суффикс	SKF	Смазочные отверстия W33 с заглушками.	Сферические роликоподшипники	23052 CC/C08 W77
W84	Суффикс	TIMKEN	Наружное кольцо со стандартными отверстиями для смазки заглушено.	Сферические роликоподшипники	23972 W33 W94 W84 BR C3
W88	Суффикс	TIMKEN	Специальный уменьшенный допуск отверстия на внутреннем кольце.	Сферические роликоподшипники	22313YMW33W22W88 C4
W93	Суффикс	TIMKEN	Внутреннее кольцо со шпоночным пазом в отверстии.	Сферические роликоподшипники	23192YMBW507W93X C08
W94	Суффикс	TIMKEN	Отверстия для смазки внутреннего кольца и канавки на торце фиксатора - канавки на торце фиксатора отсутствуют.	Сферические роликоподшипники	22322YMW33W94AC4
W209B	Суффикс	FAG-INA	Внутреннее кольцо подшипника изготовлено из цементируемых сталей.	Сферический роликовый подшипник	23152-E1-K-W209B-C4
W502	Суффикс	KOYO	Наружное кольцо с масляными канавками и отверстия для смазывания и допуском OD +/- 0,005 мм.	Сферический роликовый подшипник	22232ROVS W502 C4
W502	Суффикс	SKF	W22+W33. Сниженный допуск внешнего кольца. Подшипник с кольцевой канавкой и тремя смазочными отверстиями в наружном кольце.	—	—
W502	Суффикс	TIMKEN	W22, W33 и W45A (где это возможно).	Сферические роликоподшипники	... W502

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
W503	Суффикс	SKF	W33 + W4. Подшипник с кольцевой канавкой и тремя смазочными отверстиями в наружном кольце. Маркировка положения наибольшего эксцентриситета внутреннего кольца.	—	—
W506	Суффикс	SKF	W31 + W33. Соответствие специальным требованиям контроля качества. Подшипник с кольцевой канавкой и тремя смазочными отверстиями в наружном кольце.	—	—
W507	Суффикс	SKF	W4 + W31 + W33. Маркировка положения наибольшего эксцентриситета внутреннего кольца. Соответствие специальным требованиям контроля качества. Подшипник с кольцевой канавкой и тремя смазочными отверстиями в наружном кольце.	Сферические роликоподшипники	23176KYMBW507C08 C3
W507	Суффикс	TIMKEN	W31, W33 и W45A (там, где это возможно).	Сферические роликоподшипники	23176KYMBW507C08 C3
W509	Суффикс	SKF	W26 + W33. Подшипник с шестью отверстиями для смазывания во внутреннем кольце. Подшипник с кольцевой канавкой и тремя смазочными отверстиями в наружном кольце.	Сферические роликоподшипники	23940EMW509C08
W509	Суффикс	TIMKEN	W31, W33, W94 и W45A (где это возможно).	Сферические роликоподшипники	23940EMW509C08
W513	Суффикс	KOYO	3 смазочных отверстия с обеих сторон.	Сферический роликовый подшипник	230/600R W513 W33
W513	Суффикс	SKF	W26 + W33. Подшипник с шестью отверстиями для смазывания во внутреннем кольце. Подшипник с кольцевой канавкой и тремя смазочными отверстиями в наружном кольце.	Сферические роликоподшипники	22222 CC W513
W518	Суффикс	KOYO	W513 + канавка.	Сферический роликовый подшипник	22318 W518
W518	Суффикс	SKF	W20 + W26. Подшипник с тремя отверстиями для смазывания в наружном кольце. Подшипник с шестью отверстиями для смазывания во внутреннем кольце.	Сферический роликовый подшипник	22318 W518
W525	Суффикс	SKF	W31 + W77. Соответствие специальным требованиям контроля качества. Смазочные отверстия W33 с заглушками.	Сферические роликоподшипники	23264EMBW525C08
W525	Суффикс	TIMKEN	W31, W33, W84 и W45A (где это возможно).	Сферические роликоподшипники	23264EMBW525C08

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
W529	Суффикс	SKF	W33 + W58. Подшипник с кольцевой канавкой и тремя смазочными отверстиями в наружном кольце. Маркировка положения наибольшего эксцентриситета внутреннего кольца.	—	—
W534	Суффикс	TIMKEN	W507 и CO8.	Сферические роликоподшипники	23152KEMBW40IW534 C3
W800	Суффикс	TIMKEN	W22 + W88 + радиальный внутренний зазор в верхних двух третях указанного диапазона (модификация сита шейкера).	Сферические роликоподшипники	22332YMBW33W800C 4
W906A	Суффикс	TIMKEN	CO2 + CO4 + W31 + W33 + W401 + W40R (предлагается для изделий с коническим отверстием, заменяет W507A, W534A)..	Сферические роликоподшипники	23264 KEMBW906AC3
W-1	Суффикс	NTN	Прорезь или выбитое отверстие на кольце.	Шариковые подшипники	684 W-1
W...	Суффикс	FAG-INA	Материал, термообработка. Пример: S6001.2RSR.W203B (радиальные шарикоподшипники из нержавеющей стали).	Подшипники с материалом/термообработкой по специальному исполнению	S6001.2RSR.W203B
WD	Суффикс	SKF	Корпусный подшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, серия YEL 2-2DW/AG.	Шарикоподшипниковые узлы	SY 50 WDW
WD	Суффикс	TIMKEN	Двойное внутреннее или наружное кольцо со шлицом(ами) или шпоночной(ыми) канавкой(ами).	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... WD
WDW	Суффикс	SKF	Корпусный подшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, серия YEL 2-2DW/AG.	Шарикоподшипниковые узлы	SY 50 WDW
WE	Суффикс	TIMKEN	Расширенный торец со шлицом(ами) или шпоночной(ыми) канавкой(ами).	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	395-WE 902A1
WF	Суффикс	SKF	Корпусный подшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, серия YEL 2-2F.	Шарикоподшипниковые узлы	SY 25 WF
WI	Суффикс	TIMKEN	1. Радиально-упорный, низкий уступ по наружному кольцу. 2. Радиально-упорный; низкий буртик на внешнем кольце.	• Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	• 2MM9307 WI DUL • ... WI
WM	Суффикс	THK	Широкие резьбовые отверстия. / Wide threaded holes. / 宽螺纹孔。	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
WM...	Суффикс	SKF	За знаком WM следует двухзначное или трёхзначное числовое обозначение, указывающее на то, что имеются отклонения от стандартной конструкции, которые не могут быть охарактеризованы действующими дополнительными обозначениями.	—	—
WMBR	Суффикс	TIMKEN	W+MBR. Максимальная грузоподъемность, слот для ввода шариков. Обработанный бронзовый сепаратор.	Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	5411WMBR
WML	Суффикс	KOYO	Широкий тип.	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	WML2005 ZZ
WN	Суффикс	NSK	Смазка WINDSOR L245X.	—	—
WN	Суффикс	TIMKEN	1. Радиально-упорный, низкий уступ по внутреннему и наружному кольцу. 2. Радиально-упорный; низкий уступ на обоих кольцах.	• Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	• 2MM99105 WN DUL • ... WN
WNF210	Суффикс	SNR	Внутренняя модификация, полный комплект.	Цилиндрические роликовые подшипники	NU2203 WNF210
WO	Суффикс	TIMKEN	1. Радиально-упорный, низкий уступ по внутреннему кольцу. 2. Радиально-упорный; низкий буртик на внутреннем кольце.	• Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	• 2MM9102 WO DU • ... WO
WS	Суффикс	NSK	Сепаратор из штампованной стали для роликоподшипника высокой грузоподъемности типа E.	Цилиндрические роликовые подшипники	NJ2316E WS C4
WS	Суффикс	TIMKEN	1. Двухрядные с максимальной грузоподъемностью подшипники с вершиной углов контакта внутри подшипника. Защитная шайба на стороне подшипника противоположной слоту для загрузки. 2. Шлиц(ы) или шпоночная(ые) канавка(и).	• Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник • Радиальные подшипники	• HM 266446 WS - 902A2 • ... WS
WSL	Суффикс	TIMKEN	Двухрядные с максимальной грузоподъемностью подшипники с вершиной углов контакта внутри подшипника. Защитная шайба на стороне подшипника противоположной слоту для загрузки. Паз упорного кольца на стороне подшипника противоположной защитной шайбе. Упорное кольцо в комплекте.	Радиальные подшипники	... WSL
WT	Суффикс	SKF	Пластичная смазка на основе полимочевины, класс консистенции NLGI 2-3, для интервала температур от -40 до +160 C (стандартное количество).	Радиальные шарикоподшипники, Гибридные подшипники	6205-2Z/C3 WT

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
WW	Суффикс	THK	Очистительное кольцо. / Cleaning ring. / 清洁环。	Шариковинтовая передача Незаконченный конец вала / Ball Screw Unfinished Shaft End / 滚珠丝杠轴端毛坏	... WW
WA	Суффикс	TIMKEN	Шлиц(ы) или шпоночная(ые) канавка(и).	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	LM769348DWA-9A2A5
WB	Суффикс	TIMKEN	Шлиц(ы) или шпоночная(ые) канавка(и) и латунный сепаратор.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	456WB/453DWP3
WC	Суффикс	TIMKEN	Шлиц(ы) или шпоночная(ые) канавка(и).	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... WC
WXX	Суффикс	TIMKEN	Шлиц(ы) или шпоночная(ые) канавка(и). Изготовлено из специальной марки стали.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... WXX
X	Суффикс	FAG-INA	1. Внешние размеры изменились. В коде для стяжных втулок X следует за AH (AHX..., H...XHГ). 2. Наружные размеры приведены в соответствии международным нормам.	• Втулки, Гайки • Конический роликовый подшипник	• 32006-X • AHX2319
X	Суффикс	INA	Цилиндрическое внешнее кольцо.	Опорные ролики	RSTO10-X
X	Суффикс	NSK	1. Для упорных шарикоподшипников: наружный диаметр шайбы вала меньше, чем шайбы корпуса. 2. Керамические шарики, кольца - жаропрочная сталь (SHX) Керамика 3. Подшипники, внутренние размеры которых были изменены для соответствия международным стандартам. 4. Размерная серия 20 и 29 - основные размеры соответствуют ISO/R355.	• Конический роликовый подшипник • Радиально-упорные шариковые подшипники • Упорные шарикоподшипники	• 75BER19 X TSULP3 • 51230 X • HR32040 X J
X	Суффикс	NTN	Ширина внутреннего кольца В = общей ширине Т (только для метрических типов).	Конический роликовый подшипник	32010 X
X	Суффикс	SKF	1. Опорные ролики и опорные ролики с цапфой с цилиндрической наружной поверхностью. 2. Основные размеры приведены в соответствии стандарту ISO. 3. Подшипники-размеры не соответствуют серии размеров ISO.	• Конические роликаподшипники • Подшипники-опорные ролики • Радиальные шарикоподшипники	• 613 X • NUTR 20 X • ... X

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
X	Суффикс	SNR	1. Соответствует ISO. 2. Специальный предварительный натяг.	- Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники - Закрепительная втулка	... X - MLECH7010CVDBJ X 4
X	Суффикс	TIMKEN	1. Используется для отделения основного номера подшипника от цифрового суффикса. 2. Класс O (Стандартный) подходит для двухрядных подшипников.	Радиальные подшипники	... X
X1	Суффикс	TIMKEN	Масляное отверстие - (смещено от центра)	Игольчатые подшипники	... X1
X2	Суффикс	KOYO	2 подшипника в паре.	Радиально-упорный шариковый подшипник	7010C X2
X3	Суффикс	KOYO	3 подшипника в паре.	Радиально-упорный шариковый подшипник	7010C X3
X26	Суффикс	NSK	Термическая стабилизация для рабочей температуры до 150°C.	Шариковые подшипники, Радиально-упорные шариковые подшипники, Метрическая серия двухрядные Радиально-упорные шариковые подшипники, Цилиндрические роликовые подшипники, Метрическая серия шариковые подшипники с четырехточечным контактом	6303C4 X26
X28	Суффикс	NSK	Термическая стабилизация для рабочей температуры до 200°C.	Шариковые подшипники, Радиально-упорные шариковые подшипники, Метрическая серия двухрядные Радиально-упорные шариковые подшипники, Цилиндрические роликовые подшипники, Метрическая серия шариковые подшипники с четырехточечным контактом	NU210C3 X28

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
X29	Суффикс	NSK	Термическая стабилизация для рабочей температуры до 250°C.	Шариковые подшипники, Радиально-упорные шариковые подшипники, Метрическая серия двухрядные Радиально-упорные шариковые подшипники, Цилиндрические роликовые подшипники, Метрическая серия шариковые подшипники с четырехточечным контактом	NU2232MC4 X29
XA	Суффикс	FAG-INA	Габаритные размеры, адаптированные к международному внутреннему дизайну.	Конический роликовый подшипник	32009-XA
XE	Суффикс	NSK	Керамические шарики, кольца - жаропрочная сталь (SHX) Керамика. Тип Spinslot II.	Радиально-упорные шариковые подшипники	90BNR10 XE TDBBP4Y
XL	Суффикс	FAG-INA	Исполнение X-life.	Подшипники качения Schaeffler/FAG X-life	7216-B-XL-TVP-P5-UL
XL	Суффикс	NSK	Свободная посадка, AFBMA CLASS 3.	Подшипники качения Schaeffler/FAG X-life	7216-B-XL-TVP-P5-UL
XM	Суффикс	KOYO	Смазка Polyrex EM с рабочей температурой -22°F до 338°F (от -30 до 170°C).	—	—
Xn	Суффикс	NTN	1. Модификация фаски (X1, X2, ...Xn). 2. Специальный радиус сопряжения (n = величина) (X1, X2, ...Xn).	• Конический роликовый подшипник • Шариковые подшипники, Игольчатый подшипник	• 4T-3222UP X2 • 6010 X2 C3
XT	Суффикс	NSK	Сверхплотное прилегание, менее AFBMA CLASS 2.	—	—
XTB	Суффикс	THK	Фланцевое сквозное отверстие. / Flanged through hole. / 法兰通孔。	—	—
XU	Суффикс	NTN	Сталь сквозной закалки SUJ2 (японская) и взаимозаменяемость (только для метрических серий).	Конический роликовый подшипник	4T-32919 XU
XV	Суффикс	THK	Короткий XW тип. / Short XW type. / 短XW型。	—	—
XW	Суффикс	THK	Узкие резьбовые отверстия. / Narrow threaded holes. / 窄螺纹孔。	—	—
XX10	Суффикс	SNR	Безконтактные уплотнения с двух сторон.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	... XX10

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
Y	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Штампованный латунный сепаратор.	Радиальный шарикоподшипник	61814-Y
Y	Суффикс	IKO	Пластиковый фиксатор.	Линейный шарикоподшипник	LB16NY
Y	Суффикс	NACHI	Тип сепаратора: сепаратор из полиамидной смолы.	Радиально-упорные шарикоподшипники	7006AC Y U/GL
Y	Суффикс	NSK	Штампованный латунный сепаратор.	—	—
Y	Суффикс	NTN	Штампованный латунный сепаратор.	Шариковые подшипники	6001RS Y
Y	Суффикс	SKF	1. Подходит для торцевой крышки ECW. 2. Штампованный сепаратор из листовой латуни, центрируемый по шарикам.	• Радиальные шарикоподшипники, Радиально-упорные шарикоподшипники • Шарикоподшипниковые узлы	• 626 Y • ... Y
Y	Суффикс	SNR	1. Латунный сепаратор. 2. Со стандартными размерами и оцинковкой.	• Корпуса • Однорядные радиальные шариковые подшипники	• ... Y • 61817 Y
Y	Суффикс	THK	Применяют только 15 и 25. / Only 15 and 25 are used. / 仅使用 15 和 25.	—	—
Y	Суффикс	TIMKEN	Однокромочное "несъемное" формованное уплотнение.	Радиальные подшипники	... Y
YA	Суффикс	SKF	Латунный штампованный сепаратор, центрируемый по наружному кольцу.	—	—
YA1	Суффикс	KOYO	Большой угловой размер (YR1, YR2 ...).	Tapered roller bearings	32010 JR YA1
YD, /YD	Суффикс	KOYO	Специальный диаметр дорожки качения (/YD1, /YD2...).	Special track/raceway diameter bearing variants	885815A/ YD4
YD, /YD	Суффикс	TIMKEN	Двойное наружное кольцо со отверстиями для смазки, без канавки для смазки.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	HM129814YD
YDV	Суффикс	TIMKEN	Двойное наружное кольцо со отверстиями для смазки, без канавки для смазки. Изготовлено из специальной марки стали.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... YDV
YDW	Суффикс	TIMKEN	Двойное наружное кольцо со отверстиями для смазки, без канавки для смазки. Шлицы или шпоночные канавки в торцах.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... YDW
YDA	Суффикс	TIMKEN	Двойное наружное кольцо со отверстиями для смазки, без канавки для смазки. Не взаимозаменяемо с подшипниками того же основного исполнения.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... YDA

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
YH	Суффикс	KOYO	Немагнитная нержавеющая сталь.	Stainless/non-magnetic bearing variants	MR-1467 YH
YM	Суффикс	TIMKEN	Цельный обработанный латунный сепаратор.	Сферические роликоподшипники	22220 YMW33
YMB	Суффикс	TIMKEN	Цельный обработанный латунный сепаратор направленный по внутреннему кольцу.	Сферические роликоподшипники	22240 YMBW33
YP	Суффикс	KOYO	Штампованный латунный сепаратор.	Сферический роликовый подшипник	24030RW33NC3 YP
YPB	Суффикс	FAG-INA	Сепаратор: Штампованный латунный сепаратор. Сепаратор оконного типа. Центрирован по внутреннему кольцу.	Шариковые и роликовые подшипники	24120BS YPB
YR	Суффикс	THK	Боковые резьбовые отверстия. / Side threaded holes. / 侧面有螺纹孔。	—	—
YR1	Суффикс	KOYO	1. Малый угловой размер (YR1, YR2 ...). 2. Малый угловой размер (YR1, YR2 ...).	• Deep groove ball bearings with special chamfer/radius code • Шариковые подшипники	6207/3YD YR13
YS	Суффикс	KOYO	Материал сепаратора: Лист из нержавеющей стали.	Deep groove ball bearings with stainless sheet pressed cage	6205 YS
Z	Суффикс	IKO	1. Линейный блок со скребками. 2. Защитные шайбы с одной или обеих сторон.	Линейный шарикоподшипниковый узел	LWES35C1S2/UZ
Z	Суффикс	INA	Подшипники с защитной крышкой, упорная часть смазана литиевой комплексной смазкой GA08.	Комбинированные подшипники	NX10-Z-XL
Z	Суффикс	KOYO	1. Упорная шайба фиксирующая пылезащитный колпачок. 2. Подшипник с защитной шайбой с одной стороны.	• Комбинированные игольчатые подшипники • Шариковые подшипники	• 6203 Z/16 • NAXK40 Z
Z	Суффикс	NACHI	Защитная шайба одной стороны.	Однорядные радиальные шарикоподшипники с одной защитной шайбой	6201 Z 13
Z	Суффикс	NSK	Подшипник с защитной шайбой с одной стороны.	Шариковые подшипники	6206 Z
Z	Суффикс	NTN	1. Защитная металлическая пластина с одной стороны подшипника. 2. Корпус подшипника с резиновым уплотнением типа Z.	Корпуса	... Z

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
Z	Суффикс	SKF	1. Защитные шайбы с одной или обеих сторон. 2. Комбинированный игольчатый подшипник с защитным кожухом. 3. С установочными винтами, имеющими дюймовую резьбу, если метрическая является стандартной. 4. Узлы с коротким основанием (дюймовые резьбовые отверстия), для метрических валов.	- Игольчатые подшипники - Корпусные подшипники (подшипники типа Y) - Радиальные шарикоподшипники, Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков, Двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники - Шарикоподшипниковые узлы	... Z 6207 Z2
Z	Суффикс	SNR	Защитная шайба с одной стороны.	—	—
Z	Суффикс	THK	1. С защитной пластиной или стальной лентой. / With protective plate or steel strip. / 带防护板或钢带。 2. Со стальной лентой. / With steel band. / 带钢带。	—	—
Z	Суффикс	TIMKEN	Посадка детали с малым зазором.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... Z
Z0	Суффикс	HIWIN	1. Легкий преднатяг. / Light preload. / 轻预载。 2. Очень легкий преднатяг. / Very light preload. / 预载非常轻。	Для MGN, MGW, PMN серий / For MGN, MGW, PMN series / 适用于 MGN、MGW、PMN 系列	... Z0
Z1	Суффикс	HIWIN	Легкий преднатяг. / Light preload. / 轻预载。	Для MGN, MGW, PMN серий / For MGN, MGW, PMN series / 适用于 MGN、MGW、PMN 系列	... Z1
Z1	Суффикс	NTN	Защитная пластина из нержавеющей стали с одной стороны подшипника.	Шариковые подшипники	6205 Z1
Z2	Суффикс	NTN	Опорный корпус с фетровым уплотнением.	Корпуса	SN513L5 Z2
ZA	Суффикс	HIWIN	Средний преднатяг. / Medium preload. / 中等预载。	Шариковые подшипники	6203 ZA
ZA	Суффикс	NTN	Съемная защитная стальная пластина.	Шариковые подшипники	6203 ZA
ZA1	Суффикс	NTN	Съемная защитная пластина из нержавеющей стали.	Шариковые подшипники	RA2 ZA1
ZB	Суффикс	HIWIN	Сильный преднатяг. / Strong preload. / 预紧力强。	—	—
ZDU	Суффикс	NSK	Подшипник с уплотнением и защитной шайбой.	Шариковые подшипники	6207 ZDU

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
ZE	Суффикс	NACHI	Защитная шайба с одной стороны.	Однорядные радиальные шарикоподшипники с одной защитной шайбой	6804 ZE
ZES	Суффикс	SNR	Подшипник для корпуса с уплотнением и маслоотражательными шайбами с двух сторон.	Однорядные радиальные шариковые подшипники	... ZES
ZF	Суффикс	HIWIN	Легкий зазор. / Slight gap. / 轻微差距。	Для MGN, MGW, PMN серий / For MGN, MGW, PMN series / 适用于 MGN、MGW、PMN 系列	... ZF
ZH	Суффикс	HIWIN	Торцевое уплотнение (защита от загрязнений) + нижнее уплотнение (защита от загрязнений) + верхнее уплотнение + скребок. / Mechanical seal (anti-contamination) + lower seal (anti-contamination) + upper seal + scraper. / 机械密封 (防污染) + 下密封 (防污染) + 上密封+刮刀。	—	—
ZL	Суффикс	KOYO	Защитная шайба, внутреннее кольцо подшипника снабжено пазом. Закрывается с одной стороны.	Шариковые подшипники	6404-1 ZL
ZM	Суффикс	SKF	Оцинкованное внутреннее и наружное кольца; уплотнения и маслоотражательные кольца из совместимого с пищевыми продуктами каучука со вставками из нержавеющей стали; совместимая с пищевыми продуктами пластичная смазка.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	YAR204-2LPW/ ZM
ZN	Суффикс	NSK	Подшипник с защитной шайбой с одной стороны и канавкой под стопорное кольцо на другой стороне.	Шариковые подшипники	6207 Z
ZN	Суффикс	SKF	Z+N защитная шайба на стороне, противоположной кольцевой канавке.	Шариковые подшипники	6207 Z
ZNB	Суффикс	SKF	Z+N защитная шайба со стороны кольцевой канавки.	—	—
ZNBR	Суффикс	SKF	Защитная шайба с одной стороны, канавка под стопорное кольцо на наружном кольце, стопорное кольцо со стороны защитной шайбы.	Радиальные шарикоподшипники, Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков	310 ZNBR
ZNR	Суффикс	NSK	Подшипник с защитной шайбой с одной стороны и канавкой под стопорное кольцо со стопорным кольцом на другой стороне.	Шариковые подшипники	6207 ZNR
ZNR	Суффикс	SKF	Защитная шайба с одной стороны, канавка под стопорное кольцо на наружном кольце, стопорное кольцо на противоположной стороне от защитной шайбы.	Радиальные шарикоподшипники, Однорядные радиальные шарикоподшипники с пазом для ввода шариков	6200 ZNR

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
ZO	Суффикс	FAG-INA	Уплотнительная защитная шайба (снаружи в О-образном расположении).	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7014-C-T-P4S-DBL-ZO
ZO	Суффикс	INA	Стандартные размеры в дюймах. Поверхности скольжения сталь/сталь, один осевой разъем в наружном кольце.	Сферические подшипники скольжения	GE38-ZO
ZR	Суффикс	FAG-INA	Защитная шайба с одной стороны.	Радиальные шарикоподшипники с защитной шайбой	6206 ZR
ZR	Суффикс	NSK	Для двухрядных радиально-упорных шарикоподшипников: подшипник с защитной шайбой, без канавки на внутреннем кольце.	Шариковые подшипники	3204B ZR TNG
ZRN	Суффикс	FAG-INA	Защитная шайба на одном конце, проточка и стопорное кольцо на другом конце.	Радиальные шарикоподшипники с защитной шайбой и канавкой/кольцом	6207 ZRNR
ZS	Суффикс	NSK	Подшипник со съемной защитной шайбой с одной стороны.	Шариковые подшипники	6001Z S
ZU	Суффикс	KOYO	Бесконтактное уплотнение с одной стороны.	Шариковые подшипники	• 6205 ZU • ... ZU
ZW	Суффикс	FAG-INA	Двухрядная конструкция.	Игольчатый подшипник	K 60x68x34 ZW
ZW	Суффикс	HIWIN	Торцевое уплотнение(сверхвысокая защита от загрязнений) + нижнее уплотнение (сверхвысокая защита от загрязнений) + верхнее уплотнение + скребок. / Mechanical seal (extra high contamination protection) + bottom seal (extra high contamination protection) + top seal + scraper. / 机械密封 (超高污染防护) +底部密封 (超高污染防护) +顶部密封+刮刀.	—	—
ZW	Суффикс	KOYO	Двухрядный.	Игольчатые роликовые подшипники	K20X25X40F ZW
ZW	Суффикс	NTN	Двухрядный сепаратор.	Игольчатый подшипник	K35X39X34 ZW
ZW	Суффикс	SKF	Комплект игольчатых роликов с сепаратором, двухрядный.	Игольчатые роликоподшипники	K 36X42X42 ZW
ZX	Суффикс	FAG-INA	Уплотнительная защитная шайба (снаружи в Х-образном расположении).	Радиально-упорные шариковые подшипники	B7014-C-T-P4S-DFL-ZX
ZX	Суффикс	KOYO	Съемная защитная шайба с одной стороны.	Шариковые подшипники	6015 ZX
ZZ	Суффикс	HIWIN	Торцевое уплотнение, нижнее уплотнение и скребок. / End seal, bottom seal and scraper. / 端部密封、底部密封和刮刀.	—	—
ZZ	Суффикс	IKO	Защитные шайбы с одной или обеих сторон.	—	—
ZZ	Суффикс	KOYO	Подшипник с защитными шайбами с двух сторон.	Шариковые подшипники	6015 ZZ

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
ZZ	Суффикс	NACHI	Защитная шайба с двух сторон.	Однорядные радиальные шарикоподшипники с двумя защитными шайбами	6201 ZZ 13
ZZ	Суффикс	NSK	Подшипник с защитными шайбами с двух сторон.	Шариковые подшипники	6207 ZZ
ZZ	Суффикс	NTN	Защитная металлическая пластина с двух сторон подшипника.	—	—
ZZ	Суффикс	SNR	Защитные шайбы с двух сторон.	—	—
ZZ	Суффикс	THK	Торцевое уплотнение + боковое уплотнение + внутреннее уплотнение + металлический скребок. / Mechanical seal + side seal + internal seal + metal scraper. / 机械密封+侧密封+内密封+金属刮板.	—	—
ZZ1	Суффикс	NTN	Защитная пластина из нержавеющей стали с двух сторон подшипника.	Шариковые подшипники	6205 ZZ1
ZZ.DZ	Суффикс	KOYO	Две шайбы для опорных роликов, используемых для осевого расположения; цилиндрический наружный диаметр.	Опорные ролики	STO20 ZZ.DZ
ZZA	Суффикс	NTN	Съемные защитные стальные пластины.	Шариковые подшипники	FLW693-ZZA
ZZA1	Суффикс	NTN	Съемные защитные пластины из нержавеющей стали.	Шариковые подшипники	R4ZZA1
ZZE	Суффикс	NACHI	Защитная шайба с двух сторон.	Однорядные радиальные шарикоподшипники с двумя защитными шайбами	6804 ZZE
ZZNH	Суффикс	THK	Торцевое уплотнение + боковое уплотнение + внутреннее уплотнение + металлический скребок + LaCS. / Mechanical seal + side seal + internal seal + metal scraper + LaCS. / 机械密封+侧密封+内密封+金属刮板+LaCS.	—	—
ZZL	Суффикс	KOYO	Защитная шайба, внутреннее кольцо подшипника снабжено пазом. Открыто с двух сторон.	Шариковые подшипники	6404-1 ZZL
ZZR	Суффикс	IKO	Две металлические защитные шайбы, наружное кольцо со сферической наружной поверхностью.	Опорный ролик	NAST35ZZR
ZZS	Суффикс	NSK	Подшипник со съемными защитными шайбами с двух сторон.	Шариковые подшипники	6015 ZZS
ZZX	Суффикс	KOYO	Съемная защитная шайба с двух сторон.	Шариковые подшипники	6015 ZZX
+α	Суффикс	NACHI	Прокладка (+α представляет собой номинальную ширину в мм).	Парные/комплектные радиально-упорные шарикоподшипники с проставкой	...+α

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
A	Суффикс	TIMKEN	1. Диаметр внутреннего отверстия, отличный от основного исполнения. 2. Количество роликов, отличное от основного исполнения. 3. Наружный диаметр, отличный от основного исполнения. 4. Радиус скруглений, отличный от основного исполнения. 5. Ширина, отличная от основного исполнения.	- Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник - Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... A
A72	Суффикс	NSK	Смазка KLUBER Asonic GHY72.	—	—
AD	Суффикс	TIMKEN	Двойное наружное кольцо. Не взаимозаменяемо с основным исполнением.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	564-AD
ADW	Суффикс	TIMKEN	Двойное внутреннее кольцо. Направляющие штифты и пазы с каждого торца, отверстия в широком бортике.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	LM 769348 ADW-902A1
ARB	Суффикс	TIMKEN	Одинарное наружное кольцо с канавкой на наружной поверхности под пружинное кольцо.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	399-A/394ARB /K103233 SR921518
AS	Суффикс	TIMKEN	Диаметр отверстия, наружный диаметр, ширина или радиус скруглений, отличные от основного исполнения.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	455/453AS
ASB	Суффикс	TIMKEN	Одинарное внутреннее кольцо, диаметр внутреннего отверстия или ширина, отличные от основного исполнения, комплектуется латунным сепаратором.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... ASB
AW	Суффикс	TIMKEN	Внутреннее или наружное кольцо со шпоночной канавкой или шлицами.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	389AW
AA	Суффикс	TIMKEN	Диаметр внутреннего отверстия, наружный диаметр, ширина или радиус скруглений, отличные от основного исполнения.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	LM742749AA
AB	Суффикс	TIMKEN	1. Диаметр внутреннего отверстия, ширина или радиус скруглений, отличные от основного исполнения, комплектуется латунным сепаратором. 2. Наружное кольцо с упорным бортом. Не взаимозаменяемо с основным исполнением.	- Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник - Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	444/432AB ... AB
AH	Суффикс	TIMKEN	В сборе со специальным сепаратором, роликами и/или модифицированной внутренней геометрией.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	M249749AH /710/749XS/710EW-ASSY

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
AC	Суффикс	TIMKEN	1. Диаметр внутреннего отверстия или радиус скруглений, отличные от основного исполнения, модифицированная внутренняя геометрия. 2. Наружный диаметр, ширина или радиус скруглений, отличные от основного исполнения.	- Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник - Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	362-AC ... AC
AX	Суффикс	TIMKEN	Диаметр отверстия, наружный диаметр, ширина или радиус скруглений, отличные от основного исполнения.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	559/552AX
AXD	Суффикс	TIMKEN	Наружное кольцо по стандарту ISO - двойное наружное кольцо без отверстий или канавки для смазки.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... AXD
AXB	Суффикс	TIMKEN	Отверстие, ширина или радиус скруглений, отличные от основного исполнения, комплектуется латунным сепаратором.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... AXB
AXX	Суффикс	TIMKEN	Наружный диаметр, ширина или радиус скруглений, отличные от основного исполнения. Изготовлены из специальной марки стали.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... AXX
B	Суффикс	TIMKEN	1. Внутреннее кольцо с латунным сепаратором. 2. Наружное кольцо с упорным бортом. Не взаимозаменяемо с основным исполнением. 3. Подшипник по стандарту ISO с теми же габаритными размерами, что и основное исполнение, но с модифицированной внутренней геометрией и большим углом наружного кольца.	- Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник - Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник - Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	- AW 6000 B / AW 6000 A - LM742745/LM742710B ... B
BNA	Суффикс	TIMKEN	Внутреннее кольцо по стандарту ISO, используется в узле двухрядного нерегулируемого подшипника с двумя внутренними кольцами и комплектным двойным наружным кольцом. Не взаимозаменяемо с другими внутренними кольцами основного исполнения, которые могут отличаться диаметром внутреннего отверстия или шириной.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	31312-BNA
BS	Суффикс	TIMKEN	Наружное кольцо с упорным бортом. Не взаимозаменяемо с основным исполнением.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... BS
BW	Суффикс	TIMKEN	Наружное кольцо с упорным бортом и шлицами. Не взаимозаменяемо с основным исполнением.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... BW

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
BA	Суффикс	TIMKEN	Наружное кольцо с упорным бортом. Не взаимозаменяемо с основным исполнением.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	557 A / 553 BA
BX	Суффикс	TIMKEN	Наружное кольцо с упорным бортом. Не взаимозаменяемо с основным исполнением.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... BX
BXX	Суффикс	TIMKEN	Одинарное наружное кольцо с упорным бортом. Изготовлено из специальной марки стали.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... BXX
EXX	Суффикс	TIMKEN	Внутренние или наружные кольца с особыми характеристиками, невзаимозаменяемы с другими внутренними или наружными кольцами того же основного исполнения и отличными от них. Изготовлено из специальной марки стали.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	LM122912EXX
KP	Суффикс	TIMKEN	С кадмиевым покрытием.	Упорный подшипник	... KP
M	Суффикс	TIMKEN	Детали сквозной закалки, относится к подшипникам по стандарту DIN 720 и подшипникам серии Isodass.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... M
H	Суффикс	TIMKEN	В сборе со специальным сепаратором, роликами и/или модифицированной внутренней геометрией.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... H
HP	Суффикс	TIMKEN	В сборе со специальным сепаратором и/или роликами, модифицированной внутренней геометрией для улучшения эксплуатационных характеристик.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... HP
P	Суффикс	TIMKEN	1. Канавка под съёмник. 2. Модифицированы для улучшения эксплуатационных характеристик.	• Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник • Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... P
C	Суффикс	TIMKEN	1. Одинарное внутреннее кольцо, габаритные размеры как у основного исполнения, модифицированная внутренняя геометрия. 2. Размеры, отличные от освного исполнения. Не взаимозаменяемо.	• Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник • Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	• JLM710949C/10 • ... C
C3	Суффикс	IKO	Классификационный символ - Допуск среднего значения диаметра игольчатого ролика.	Игольчатый ролик и сепаратор в сборе	KT142017C3

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
CD	Суффикс	TIMKEN	Двойное наружное кольцо с отверстиями и канавкой для смазки. Одно из отверстий развернуто под стопорный штифт.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	NA46790SW/46720CD
CR	Суффикс	TIMKEN	Серия подшипников с бортиком на наружном кольце.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... CR
CS	Суффикс	TIMKEN	Размеры, отличные от основного исполнения. Не взаимозаменяемо.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	395 S / 394 CS
CA	Суффикс	TIMKEN	Одинарное внутреннее кольцо, габаритные размеры какососновного исполнения, модифицированная внутренняя геометрия.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	JXC332CA/13318
CB	Суффикс	TIMKEN	Одинарное внутреннее кольцо, размеры, отличные от основного исполнения.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	XC2253CB/ LM48514XP
CE	Суффикс	TIMKEN	Размеры, отличные от основного исполнения. Не взаимозаменяемо.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	LM 67048/LM 67010 BCE
CM09	Суффикс	NTN	Специальный внутренний зазор, среднее значение от 5 до 13 мкм.	Шариковые подшипники	6304CEX3LLU/52.5 CM09 /L588
CM13	Суффикс	NTN	Специальный внутренний зазор, среднее значение от 9 до 17 мкм.	Шариковые подшипники	6203T2X3LLB CM13 /L407Q128
CM17	Суффикс	NTN	Специальный внутренний зазор, среднее значение от 13 до 21 мкм.	Шариковые подшипники	68/22 ZZ CM17 /5K
CM21	Суффикс	NTN	Специальный внутренний зазор, среднее значение от 17 до 25 мкм.	Шариковые подшипники	3TM-SX 08C56 CM21PX1
CM25	Суффикс	NTN	Специальный внутренний зазор, среднее значение от 21 до 29 мкм.	Шариковые подшипники	TM-SC06A10LLUB CM25 PX1
CM30	Суффикс	NTN	Специальный внутренний зазор, среднее значение от 25 до 35 мкм.	Шариковые подшипники	6210X16NX4 CM30
CM35	Суффикс	NTN	Специальный внутренний зазор, среднее значение от 30 до 40 мкм.	Шариковые подшипники	6210X16NX4 CM35
CM40	Суффикс	NTN	Специальный внутренний зазор, среднее значение от 35 до 45 мкм.	Шариковые подшипники	6210X16NX4 CM40
CM45	Суффикс	NTN	Специальный внутренний зазор, среднее значение от 40 до 50 мкм.	Шариковые подшипники	... CM45

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
CM50	Суффикс	NTN	Специальный внутренний зазор, среднее значение от 45 до 55 мкм.	Шариковые подшипники	SX08C70LLS CM50 /L722
CMxx	Суффикс	NTN	Средний зазор в микронах для шариковых подшипников диаметром от 10 до 50 мм.	Шариковые подшипники	SX08C70LLS CM50 /L722
CP	Суффикс	TIMKEN	1. Габаритные размеры как у основного исполнения, модифицированная внутренняя геометрия для улучшения эксплуатационных характеристик. 2. Хромированные. В остальном взаимозаменяемы с основным исполнением.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	• 39250CP • ... CP
CX	Суффикс	TIMKEN	Размеры, отличные от основного исполнения. Не взаимозаменяемо.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... CX
T	Суффикс	TIMKEN	1. Коническая наружная поверхность. 2. Коническое внутреннее отверстие.	• Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник • Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... T
TA	Суффикс	TIMKEN	1. Внутреннее кольцо типа NA с коническим внутренним отверстием. 2. Коническая наружная поверхность.	• Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник • Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	• 224745TA / 224715DA • M234115DA 9-10 M235137TA/235140TA
TB	Суффикс	TIMKEN	Внутреннее кольцо с коническим внутренним отверстием и латунным сепаратором.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... TB
TE	Суффикс	TIMKEN	Одинарное кольцо с коническим внутренним отверстием, расширенный широкий бортик.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... TE
TPE	Суффикс	TIMKEN	Внутреннее кольцо с коническим внутренним отверстием, канавкой под съемник и расширенным широким бортиком внутреннего кольца.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... TPE
TC	Суффикс	TIMKEN	Коническое внутреннее отверстие.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... TC
TXX	Суффикс	TIMKEN	Коническое внутреннее отверстие. Изготовлено из специальной марки стали.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... TXX

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
X	Суффикс	TIMKEN	1. Подшипник с особыми характеристиками. Не взаимозаменяем с подшипниками того же основного исполнения. 2. Подшипник стандарта ISO, с теми же габаритными размерами, что и основное исполнение, но отличается внутренней геометрией, обеспечивающей большую грузоподъемность. 3. Шлиц(ы) или шпоночная(ые) канавка(и).	• Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник • Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... X
XD	Суффикс	TIMKEN	1. Двойное внутреннее кольцо с диаметром внутреннего отверстия или шириной, отличными от основного исполнения. 2. Двойное внутреннее кольцо, отверстия для смазки в широком бортике. 3. Двойное наружное кольцо без отверстий и канавки для смазки.	• Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник • Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	• 376X/372XD • 89151XD/89148/89108 D • ... XD
XDXP	Суффикс	TIMKEN	Двойное наружное кольцо без отверстий и канавки для смазки, специальные материалы и технология обработки.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... XDXP
XS	Суффикс	TIMKEN	Внутреннее отверстие, наружный диаметр, ширина или радиус скруглений, отличные от стандартного исполнения.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... XS
XV	Суффикс	TIMKEN	Внутреннее или наружное кольцо с особыми характеристиками, изготовлено из специальной марки стали.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... XV
XW	Суффикс	TIMKEN	Со шлицами.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... XW
XA	Суффикс	TIMKEN	Подшипник с особыми характеристиками. Не взаимозаменяем с подшипниками того же основного исполнения.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	3977X/3921XA
XB	Суффикс	TIMKEN	1. Внутреннее отверстие, ширина или радиус скруглений, отличные от стандартного исполнения. В сборе с латунным сепаратором. 2. Специальный подшипник с упорным бортом на наружном кольце. Не взаимозаменяем с подшипниками того же основного исполнения.	• Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник • Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	• 07100S/07210XB • 32205 -XB
XE	Суффикс	TIMKEN	Внутреннее отверстие, ширина или радиус скруглений, отличные от основного исполнения.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	... XE

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
XP	Суффикс	TIMKEN	Специальная сталь и технология обработки.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	... XP
XX	Суффикс	TIMKEN	Одинарное внутреннее или наружное кольцо. Изготовлено из специальной марки стали.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	HH 221449 XX
ПРЕФИКСЫ					
2, -2	Префикс	NTN	Только для внутреннего и наружного колец.	Шариковые подшипники	-2 ...
2, -2	Префикс	TIMKEN	Угол контакта $\alpha=15^\circ$.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	2MM9112WICRDU
2LA	Префикс	NTN	Специальный материал с улучшенной поверхностной обработкой.	Радиально-упорные шарикоподшипники	5S- 2LA -BNS 020ADLLBG/GNP42
2MM	Префикс	TIMKEN	Сверхточность между ABEC 7 и ABEC 9 (ISO P4/P2), низкий угол контакта - $\alpha=15^\circ$.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	2MM9112WICRDU
2MMV	Префикс	TIMKEN	Сверхточность между ABEC 7 и ABEC 9 (ISO P4/P2), низкий угол контакта - $\alpha=15^\circ$.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	2MMV209WICRDUL
2TS2-	Префикс	NTN	Термообработка для работы при температурах до 160°C , для внутреннего и наружного колец.	—	—
2TS3-	Префикс	NTN	Термообработка для работы при температурах до 220°C , для внутреннего и наружного колец.	—	—
2TS4-	Префикс	NTN	Термообработка для работы при температурах до 250°C , для внутреннего и наружного колец.	—	—
3	Префикс	TIMKEN	Угол контакта $\alpha=25^\circ$.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	3MM9108WICRSUL
3MM	Префикс	TIMKEN	Сверхточность между ABEC 7 и ABEC 9 (ISO P4/P2), низкий угол контакта - $\alpha=25^\circ$.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	3MM9108WICRSUL
3MMV	Префикс	TIMKEN	Сверхточность между ABEC 7 и ABEC 9 (ISO P4/P2), низкий угол контакта - $\alpha=25^\circ$.	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	3MMV9103WICRSUL
3NC	Префикс	KOYO	Керамический подшипник.	Ceramic bearings; High Ability angular contact ball bearings for machine tools	3NC 7010C5DB5P4

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
4T-	Префикс	NTN	Цементованная сталь и взаимозаменяемость.	Конический роликовый подшипник	4T-02475/02420
-5	Префикс	NTN	Только для тел качения.	Шариковые подшипники	-5 ...
5S	Префикс	NTN	Гибридный подшипник, стальные кольца и керамические тела качения.	Радиально-упорные шарикоподшипники	5S-BNT904DTP2
6L-	Префикс	TIMKEN	Ведомый шкив звездочки, высокоскоростная серия, с предварительной смазкой.	Радиальные подшипники	6L- ...
7	Префикс	NSK	1. Одна защитная шайба. 2. Символ, обозначающий контактный угол.	Конический роликовый подшипник	T7FC40
7E-	Префикс	NTN	Цементация наружного кольца.	Игольчатый подшипник	7E-HMK2230
7MC3-	Префикс	NTN	Наружное кольцо с керамическим покрытием.	Шариковые подшипники	7MC3-6312L1BC3
7MP-	Префикс	NTN	Наружное кольцо с пластиковым покрытием.	Шариковые подшипники	7MP-6311 M2C4P6
8	Префикс	NSK	Одно фетровое уплотнение.	—	—
8E-	Префикс	NTN	Цементированный сепаратор.	Игольчатый подшипник	8E-NK 30X47X21
8Q-	Префикс	NTN	Нитроцементированный сепаратор.	Игольчатый подшипник	8Q -NK30X44X30
9	Префикс	NSK	Одно тефлоновое уплотнение.	—	—
10X	Префикс	NTN	Ширина кольца не ISO для герметичных исполнений EE.	Сферический роликовый подшипник	10X 22214EAW33EE
10X	Префикс	SNR	Размеры не соответствуют стандарту ISO.	Сферический роликовый подшипник	10X 22210EAEEL
77	Префикс	NSK	Две защитные шайбы.	—	—
87	Префикс	NSK	Одно фетровое уплотнение, одна защитная шайба.	—	—
88	Префикс	NSK	Два фетровых уплотнений.	—	—
89	Префикс	NSK	Одно фетровое уплотнение, одно тефлоновое уплотнение.	—	—
99	Префикс	NSK	Два тефлоновых уплотнений.	—	—
172	Префикс	SKF	Подшипник со стандартным внутренним кольцом.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	1726207 2RS1
2344	Префикс	INA	Двухрядные упорно-радиальные шарикоподшипники, установка на малую коническую сторону	Двухрядные упорно-радиальные шарикоподшипники, установка на малую коническую сторону	2344

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
2347	Префикс	INA	Двухрядные упорно-радиальные шарикоподшипники, установка на большую коническую сторону	Двухрядные упорно-радиальные шарикоподшипники, установка на большую коническую сторону	2347
3057.. C	Префикс	SKF	Двухрядный опорный ролик на основе шарикоподшипника с цилиндрической рабочей поверхностью наружного кольца.	Подшипники-опорные ролики	305707 C-2Z
3058.. C	Префикс	SKF	Двухрядный опорный ролик на основе шарикоподшипника со сферической рабочей поверхностью наружного кольца.	Подшипники-опорные ролики	305804 C-2Z
3612.. R	Префикс	SKF	Однорядный опорный ролик на основе шарикоподшипника с контактными уплотнениями из бутадиенакрилонитрильного каучука с обеих сторон.	Подшипники-опорные ролики	361204 R
**Y	Префикс	SNR	Специальная термообработка.	—	—
A, A-	Префикс	NTN	1. Отверстия для смазки на наружном кольце подшипника напротив фиксатора. 2. Смазка со стороны незапирающего механизма.	Корпуса	A- ...
A, A-	Префикс	TIMKEN	1. Нержавеющая сталь. 2. Обозначение стандартного подшипника основной серии. 3. Роликовый съемник с дополнениями.	• Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник • Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Радиальные подшипники	• A- ... • A1201/A1202 • A ...
AB	Префикс	INA	Lubrication and wiper unit for LFL-SF	Track roller guidance systems: Lubrication and wiper unit for LFL-SF	AB
AB	Префикс	SNR	Специальный подшипник. Однорядный шариковый подшипник.	Однорядный шариковый подшипник	AB 10598S01
AB.LFR	Префикс	INA	Cap wiper for LFCL	Track roller guidance systems: Cap wiper for LFCL	AB.LFR
AB.W	Префикс	INA	Lubrication and wiper unit for guideways	Track roller guidance systems: Lubrication and wiper unit for guideways	AB.W
ABAL	Префикс	INA	Side plate for LFL-SF	Track roller guidance systems: Side plate for LFL-SF	ABAL
ABO.	Префикс	FAG-INA	Скользкий борт (свободное кольцо) внешней обоймы. Если один или несколько на каждом внутреннем и наружном кольце специального цилиндрического роликового подшипника.	Роликовые подшипники	ABO.500000

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
AC	Префикс	NTN	Подшипник с предотвращением от проворота.	Шариковые подшипники	AC-6202 ZZC3
ACT	Префикс	KOYO	Высокоскоростные радиально-упорные шарикоподшипники с подобранной парой.	Радиально-упорные шарикоподшипники для осевой нагрузки	ACT 016DB12/20S
AH	Префикс	NACHI	Стяжная втулка.	Монтажные принадлежности; стяжные втулки для подшипников с коническим отверстием	AH 3126
AH	Префикс	NTN	Подшипник с шестиугольным отверстием, Базовое обозначение AH.	Корпуса	1 AH 04-11/16LLMV3
AH/AHX	Префикс	SNR	Стяжная втулка.	Стяжная втулка	AHX 319
AHX	Префикс	SKF	Стандартная стяжная втулка, размеры которой соответствуют рекомендациям ISO. Изменения относятся, как правило, к резьбе и, иногда, к диаметру отверстия; у некоторых типоразмеров стяжных втулок — только к диаметру отверстия.	Стяжные втулки	AHX 3028
AN	Префикс	SKF	Стопорная гайка, размеры в соответствии со стандартом ANSI, стандартная серия.	Стопорные гайки	AN 18
ANS.LFS	Префикс	INA	End plate for solid profile guideway	Track roller guidance systems: End plate for solid profile guideway	ANS.LFS
ANS.LFS...-C	Префикс	INA	End plate for hollow section guideway	Track roller guidance systems: End plate for hollow section guideway	ANS.LFS...-C
ANS.LFS...-F	Префикс	INA	End plate for flat guideway	Track roller guidance systems: End plate for flat guideway	ANS.LFS...-F
ANS.LFS...-FH	Префикс	INA	End plate for flat half guideway	Track roller guidance systems: End plate for flat half guideway	ANS.LFS...-FH
ANS.LFS...-NZZ	Префикс	INA	End plate for guideway with slots	Track roller guidance systems: End plate for guideway with slots	ANS.LFS...-NZZ
AOH	Префикс	SKF	Стяжная втулка, у которой имеются канавки и отверстия для подвода и распределения масла при монтаже и демонтаже подшипников с подводом масла под давлением на обе посадочные поверхности. Всё остальное — как у стандартных стяжных втулок исполнения AH.	Стяжные втулки	AOH 3048
AOH	Префикс	SNR	Стяжная втулка с возможностью подачи масла.	Стяжная втулка	AOH 3056

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
АОНХ	Префикс	SKF	Стяжная втулка, у которой имеются канавки и отверстия для подвода и распределения масла при монтаже и демонтаже подшипников с подводом масла под давлением на обе посадочные поверхности. Всё остальное — как у стандартных стяжных втулок исполнения АНХ.	Стяжные втулки	АОНХ 3096
AP	Префикс	SNR	Специальный подшипник. Шариковый упорный подшипник.	Шариковый упорный подшипник	AP 12006S06
AR	Префикс	KOYO	Упорный цилиндрический ролик и сепаратор в сборе с унифицированными шайбами легкой и тяжелой серии.	Упорные игольчатые подшипники	ARZ 12 28 1.5
AR	Префикс	SKF	Комплект роликов с сепаратором.	Упорные игольчатые подшипники	ARZ 12 28 1.5
AR.	Префикс	FAG-INA	Наружное кольцо подшипника качения, которое не может быть определено префиксом L (как правило неразборные подшипники).	Наружные кольца / компоненты роликовых подшипников	AR 81128 M
ARK.	Префикс	FAG-INA	Наружное кольцо с телами качения и сепаратором, если префикс R не может быть использован (как правило неразборные подшипники).	Наружные кольца с телами качения и сепаратором	ARK.QJ208
ARZ	Префикс	KOYO	Упорный цилиндрический ролик и сепаратор в сборе с двумя шайбами, удерживаемыми стальным кольцом.	Упорные игольчатые подшипники	ARZ 10 20 35.4
AS	Префикс	KOYO	Тонкая упорная шайба.	Упорные игольчатые подшипники	AS 3552
AS	Префикс	NTN	Подшипник с квадратным отверстием, Базовое обозначение AS.	Корпуса	1AS08-1.1/8
AS..	Префикс	SKF	Тонкое универсальное кольцо, последующее число обозначает диаметр отверстия и наружный диаметр.	Упорные игольчатые роликоподшипники	AS 5070
AT	Префикс	SNR	Специальный подшипник.	Сферические роликовые подшипники	AT 44007 S01
AX	Префикс	KOYO	Упорный игольчатый ролик и сепаратор в сборе с одной унифицированной тонкой или толстой шайбой.	Упорные игольчатые подшипники	AX 1022
AXK	Префикс	KOYO	Упорный игольчатый ролик и сепаратор в сборе.	Упорные игольчатые подшипники	AXK 3047
AXK..	Префикс	SKF	Комплект игольчатых роликов с сепаратором, последующее число обозначает диаметр отверстия и наружный диаметр.	Упорные игольчатые роликоподшипники	AXK 5070
AXW..	Префикс	SKF	Упорный игольчатый роликоподшипник с центрирующим фланцем, последующее число обозначает диаметр отверстия.	Упорные игольчатые роликоподшипники	AXW 35

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
AXZ	Префикс	KOYO	Упорный игольчатый ролик и сепаратор в сборе с двумя шайбами, удерживаемыми кольцом.	Упорные игольчатые подшипники	AXZ 8 30 48
АН	Префикс	SKF	Стандартная стяжная втулка.	Стяжные втулки	АН 3032
В, В-	Префикс	FAG-INA	Стандартное исполнение радиально-упорных шпиндельных подшипников.	Радиально-упорные шариковые подшипники	В 7020 СТР4SUL
В, В-	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, без сепаратора, с открытыми концами.	Игольчатые роликовые подшипники	В-1010
В, В-	Префикс	NACHI	Закаленная сталь.	Подшипники из цементуемой стали	7208 В
В, В-	Префикс	NSK	Подшипник со специальными размерами.	—	—
В70	Префикс	INA	Стандартные шпиндельные подшипники, стальные шарiki, средняя серия	Стандартные шпиндельные подшипники, стальные шарiki, средняя серия	В70
В72	Префикс	INA	Стандартные шпиндельные подшипники, стальные шарiki, тяжелая серия	Стандартные шпиндельные подшипники, стальные шарiki, тяжелая серия	В72
В719	Префикс	INA	Стандартные шпиндельные подшипники, стальные шарiki, легкая серия	Стандартные шпиндельные подшипники, стальные шарiki, легкая серия	В719
ВА	Префикс	SKF	Упорный шарикоподшипник, диаметр отверстия $d < 10$ мм. Однозначное число после префикса ВА обозначает диаметр отверстия.	Упорный шарикоподшипник	ВА 8
ВА	Префикс	SNR	Стабилизирующее кольцо. Для узлов SNU.	Корпуса	ВА 80X10.5
BAR	Префикс	NSK	Сверхточные упорно-радиальные шарикоподшипники (серия ROBUST-BAR), угол контакта 30 градусов.	Упорно-радиальные шариковые подшипники	100 BAR 10STYNDBELP4A
BB	Префикс	SNR	Специальный подшипник. Однорядный радиально-упорный шариковый подшипник.	Однорядный радиально-упорный шариковый подшипник	BB 42815S07
BC2..	Префикс	SKF	Номер чертежа начинается с BC2B: два спаренных двухрядных цилиндрических роликоподшипника.	Роликоподшипники	BC2B 320041
BC2B..	Префикс	SKF	Номер чертежа начинается с BC2B: два спаренных двухрядных цилиндрических роликоподшипника.	Роликоподшипники	BC2B 320041
BC4..	Префикс	SKF	Номер чертежа начинается с BC4: четырёхрядный цилиндрический роликоподшипник.	Роликоподшипники	BC4B 322143/HB3

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
BCE	Префикс	INA	Стандартная дюймовая игольчатая втулка с закрытым концом, сепараторная	Стандартная дюймовая игольчатая втулка с закрытым концом, сепараторная	BCE87
BCE	Префикс	TIMKEN	Каркасный подшипник, закрытый.	Игольчатые подшипники	BCE ...
BCH	Префикс	INA	Тяжелая дюймовая игольчатая втулка с закрытым концом, сепараторная	Тяжелая дюймовая игольчатая втулка с закрытым концом, сепараторная	BCH88
BCZ	Префикс	SKF	На основе цилиндрического роликоподшипника. Обозначение по номеру чертежа начинается с BCZ-.	Роликоподшипники-опорные ролики для многовалковых прокатных станов	BCZ 0503
BE..P	Префикс	KOYO	Полностью круглый сепаратор (узлы для применения с шатунным наконечником).	Игольчатые роликовые подшипники	BE25P
BEAM	Префикс	SKF	Двойной подшипник для болтового крепления.	Упорно-радиальные шарикоподшипники для винтовых передач	BEAM 017062-2RS
BEAS	Префикс	SKF	Двойной подшипник.	Упорно-радиальные шарикоподшипники для винтовых передач	BEAS 020052-2RS
BEU..P	Префикс	KOYO	Полусепараторы (узлы для применения с шатунным наконечником).	Игольчатые роликовые подшипники	BEU25P
BGR	Префикс	NSK	Сверхточные радиально-упорные шарикоподшипники (серия ROBUST-BGR), угол контакта 15 градусов.	Радиальные-упорные шариковые подшипники	25 BGR 10XTDTP4
BH	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, без сепаратора, с открытыми концами.	Игольчатые роликовые подшипники	BH-1812
BH	Префикс	TIMKEN	Игольчатый подшипник штампованный - закрытый конец.	Игольчатые подшипники	BH ...
BHKM	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, с сепаратором, с открытыми концами.	Игольчатые роликовые подшипники	BHKM 1726 JUJ
BHM	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, без сепаратора, с открытыми концами.	Игольчатые роликовые подшипники	BHM 2530
BHTM	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, с сепаратором, с открытыми концами.	Игольчатые роликовые подшипники	BHTM 2620 A
BK	Префикс	INA	Метрическая игольчатая втулка с закрытым концом, сепараторная	Метрическая игольчатая втулка с закрытым концом, сепараторная	BK2520

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
BK	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, с сепаратором, с закрытым концом.	Игольчатые роликовые подшипники	BK 2020
BK	Префикс	SKF	Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом и закрытым торцом.	Игольчатые роликоподшипники	BK 1010
BKM	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, с сепаратором, с открытыми концами.	Игольчатые роликовые подшипники	BKM 2024 JAU
BM	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, без сепаратора, с открытыми концами.	Игольчатые роликовые подшипники	BM 142012J
BMB	Префикс	SKF	Сенсорный подшипник с неподвижным наружным кольцом, серия BMB.	Подшипники со встроенными датчиками	BMB -6208/080S2/UB002A
BMD	Префикс	SKF	Сенсорный подшипник с неподвижным наружным кольцом, серия BMD.	Подшипники со встроенными датчиками	BMD -6206/064S2/UA108
BMO	Префикс	SKF	Сенсорный подшипник с неподвижным наружным кольцом, серия BMO.	Подшипники со встроенными датчиками	BMO -6204/048S2/UA008
BNH	Префикс	NACHI	Диаметр шара этого типа подшипника меньше чем у стандартного радиально-упорный подшипник. Для высокоскоростного использования. Этот тип подшипника размерно взаимозаменяемы с серии 7000 и могут быть использованы для их замены. Угол контакта $\alpha=15^\circ$.	Высокоскоростные радиально-упорные шарикоподшипники BNH	BNH 007
BNS	Префикс	NTN	Прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник для высоких скоростей, с двух сторон закрытый бесконтактным уплотнением.	Радиально-упорные шарикоподшипники	5S-2LA- BNS 020ADLLBG/GNP42
BNT	Префикс	NTN	Высокоскоростные радиально-упорные шарикоподшипники.	Радиально-упорные шарикоподшипники	BNT 009/GNP4
BNTB	Префикс	SKF	На основе четырёхрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника. Обозначение по номеру чертежа следует после BNTB.	Опорные индексные ролики	BNTB 323829
BO	Префикс	FAG-INA	Шарикоподшипник магнето типа.	Шарикоподшипники магнето-типа	BO 15 TVP
BO.	Префикс	FAG-INA	Незакрепленная свободная кромка (свободное кольцо) цилиндрического роликового подшипника с одной или несколькими кромками при любом его внутреннем или наружном кольцом. Примеры: BO.NUP210E, BO.NP210E. Незакрепленная свободная кромка (свободное кольцо) внутренней обоймы, если нестандартный цилиндрический роликовый подшипник имеет одну или несколько кромок как на своем внутреннем так и на внешнем кольце. Пример: BO500000.	Наружные кольца цилиндрических роликоподшипников	BO.NUP210E, BO500000

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
BP	Префикс	SNR	Специальный подшипник.	Упорный шариковый подшипник	BP 10071
BS2-..	Префикс	SKF	Подшипник с обозначением по номеру чертежа.	Сферические роликоподшипники	BS2 -2215-2CS/VT143
BSA2	Префикс	SKF	Одинарный подшипник в соответствии с серией размеров ISO 02.	Упорно-радиальные шарикоподшипники для винтовых передач	BSA 205 CGA
BSA3	Префикс	SKF	Одинарный подшипник в соответствии с серией размеров ISO 03.	Упорно-радиальные шарикоподшипники для винтовых передач	BSA 308 CGA
BSD	Префикс	SKF	Одинарный подшипник.	Упорно-радиальные шарикоподшипники для винтовых передач	BSD 3572 CGA
BSM	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, с сепаратором, с открытыми концами.	Игольчатые роликовые подшипники	BSM 354126 AJ
BSU	Префикс	KOYO	Опорный подшипниковый узел для прецизионных шариковинтовых пар.	Опорные подшипники и узлы опорных подшипников для прецизионных шариковинтовых пар	BSU 3062BDFD
BT	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, с сепаратором, с открытыми концами.	Игольчатые роликовые подшипники	BT1112-1
BT2	Префикс	SKF	Префиксы номера чертежа, которые могут стоять перед номером чертежа, состоящим из четырёх или шести цифр.	Конические роликоподшипники	BT2-0303
BT2B	Префикс	SKF	Префиксы номера чертежа, которые могут стоять перед номером чертежа, состоящим из четырёх или шести цифр.	Конические роликоподшипники	BT2-0303
BT4	Префикс	SKF	Префиксы номера чертежа, которые могут стоять перед номером чертежа, состоящим из четырёх или шести цифр.	Конические роликоподшипники	BT4-0004 G/HA1
BT4B	Префикс	SKF	Префиксы номера чертежа, которые могут стоять перед номером чертежа, состоящим из четырёх или шести цифр.	Конические роликоподшипники	BT4-0004 G/HA1
BTM	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, с сепаратором, с открытыми концами.	Игольчатые роликовые подшипники	BTM 3516
BTM	Префикс	SKF	Высокоскоростные двойные упорно-радиальные шарикоподшипники.	Двойные упорно-радиальные шарикоподшипники	BTM 100 A/P4CDBA
BTR	Префикс	NSK	Сверхточные упорно-радиальные шарикоподшипники (серия ROBUST-BTR), угол контакта 40 градусов.	Упорно-радиальные шариковые подшипники	100 BTR 10STYNDBELP4A
BTW	Префикс	SKF	Стандартные двойные упорно-радиальные шарикоподшипники.	Двойные упорно-радиальные шарикоподшипники	BTW 60 CTN9/SP

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
BXRE	Префикс	FAG	Серия однорядных шариковых роликовых подшипников.	Однорядные шарико-роликовые подшипники	BXRE207-2HRS
C, C-	Префикс	FAG-INA	Подшипники качения изготовлены из керамического материала (кольца и тела качения изготовлены из керамического материала).	—	—
C, C-	Префикс	NACHI	Цементуемая сталь (латинская C; в исходном файле была строка с кириллической «С-»).	Подшипники из цементуемой стали	C- ...
C, C-	Префикс	NSK	Символ, представляющий серию ширины ISO.	Конический роликовый подшипник	T7FC40
C, C-	Префикс	NTN	Подшипниковый узел с крышкой из серого чугуна (открытое исполнение - проходная).	Корпуса	C-UCF209D1
C, C-	Префикс	TIMKEN	1. Гибридные керамические. 2. Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления. 3. Эксцентрикное кольцо.	• Радиальные подшипники • Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные • Шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	• C- ... • 2MM C 202WI DUL • C1100KRRB
CA-	Префикс	TIMKEN	Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	CA- ...
CB-	Префикс	TIMKEN	Конвейерный подшипник с шестигранным отверстием.	Радиальные подшипники	CB- ...
CC-	Префикс	TIMKEN	Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	CC- ...
CES	Префикс	SNR	Подшипник с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, с удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу.	Корпусные подшипники	CES 206
CEX	Префикс	SNR	Подшипник с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, с удлиненным с обеих сторон внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу.	Корпусные подшипники	CEX 209
CF-	Префикс	TIMKEN	Опорный ролик.	Радиальные подшипники	CF 4 SB
CG-	Префикс	TIMKEN	Тип направляющей цепи.	Радиальные подшипники	CG- ...
CH	Префикс	SNR	Гибридный подшипник, стальные кольца и керамические шарiki.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	CH 7008CVDUJ74

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
CM	Префикс	NTN	Подшипниковый узел с крышкой из серого чугуна (закрытое исполнение - торцевая).	Корпуса	CM-UCP207D1
CM	Префикс	SNR	Внутренняя обойма конического роликоподшипника с сепаратором и телами качения.	Роликовый конический подшипник	CM 18590
CML	Префикс	SNR	Дюймовая внутренняя обойма конического роликоподшипника с сепаратором и телами качения легкая серия (AFBMA).	Роликовый конический подшипник	CML ...
CN	Префикс	TIMKEN	Наружное кольцо с амортизацией через неопределенную прокладку.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	CN05212D 90000 ASY 05075/X2S
CP	Префикс	KOYO	Тонкие и толстые упорные шайбы для серий AX и AR.	Упорные игольчатые подшипники	CP 2035
CPN	Префикс	KOYO	Упорная шайба прецизионной серии для серии AX.	Упорные игольчатые подшипники	CPN 33552
CPR	Префикс	KOYO	Упорная шайба тяжелой серии для серии AR.	Упорные игольчатые подшипники	CPR 4 25 52
CRL	Префикс	SKF	Дюймовый подшипник.	Роликоподшипники	CRL 10 A
CRM	Префикс	SKF	Дюймовый подшипник.	Роликоподшипники	CRM 10 A
CS	Префикс	INA	Дюймовая игольчатая втулка без сепаратора, механически удерживаемая, закрытый конец	Дюймовая игольчатая втулка без сепаратора, механически удерживаемая, закрытый конец	CS
CSN	Префикс	INA	Дюймовая игольчатая втулка без сепаратора, удерживаемая смазкой, закрытый конец	Дюймовая игольчатая втулка без сепаратора, удерживаемая смазкой, закрытый конец	CSN
CUC	Префикс	SNR	Подшипники с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, с удлиненным с обеих сторон внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу.	Корпусные подшипники	CUC 207
CUS	Префикс	SNR	Подшипники с цилиндрическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, с удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и стопорным винтом для фиксации на валу.	Корпусные подшипники	CUS 207
CYS	Префикс	SKF	Подшипник серии YET 2, оснащенный каучуковым демпфирующим кольцом.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	CYS 20 FM

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
D, D-	Префикс	NACHI	Закаленная сталь.	Подшипники из цементируемой стали	7008CTYN DT LP4
D, D-	Префикс	SNR	Подшипниковый узел из ковкого чугуна со стандартным размером (оптимизированная конструкция).	Корпуса	SNCD3038
D/W	Префикс	SKF	Нержавеющая сталь, дюймовые размеры.	Радиальные шарикоподшипники	D/W R4-2Z
DA-	Префикс	TIMKEN	Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	DA- ...
DB, DB-	Префикс	SNR	Специальный подшипник. Двухрядный радиальный шариковый подшипник.	Двухрядный радиальный шариковый подшипник	DB 69518EE
DB, DB-	Префикс	TIMKEN	1. Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления. 2. Штампованный игольчатый подшипник.	• Игольчатые подшипники • Радиальные подшипники	• DB ... • DB- ...
DC-	Префикс	TIMKEN	1. Дисковый узкий подшипник, цилиндрический O.D. 2. Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	DC- ...
DD, DD-	Префикс	TIMKEN	1. Игольчатый подшипник штампованный - закрытый конец. 2. Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	• Игольчатые подшипники • Радиальные подшипники	• DD-46386 • DD- ...
DE	Префикс	NTN	Специальные двухрядные шарикоподшипники.	Шариковые подшипники	DE 0891LLCS32PX2/5A
DF	Префикс	NTN	Специальные двухрядные шарикоподшипники.	Шариковые подшипники	DF 0557NCS11
DK	Префикс	TIMKEN	Штампованный игольчатый подшипник.	Игольчатые подшипники	F-84003
DL	Префикс	FAG-INA	Шариковый упорный подшипник, однорядный, одно направление, с рифленной поверхностью качения, метрическая легкая серия.	Шариковый упорный подшипник	DL-518
DL	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, без сепаратора, с открытыми концами.	Игольчатые роликовые подшипники	DL 2016
DLF	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, без сепаратора, с закрытым концом.	Игольчатые роликовые подшипники	DLF 1212
DM	Префикс	FAG-INA	Шариковый упорный подшипник, однорядный, одно направление, с рифленной поверхностью качения, метрическая средняя серия.	Шариковый упорный подшипник	DM-515
DS-	Префикс	TIMKEN	Дисковый узкий подшипник, сферический O.D.	Радиальные подшипники	DS- ...
DT-	Префикс	TIMKEN	Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	DT- ...

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
DX	Префикс	TIMKEN	Подшипники серии DuraSprexx повышенной грузоподъемности.	Внутреннее или наружное кольцо	DX113231-902A2
E, E-	Префикс	FAG-INA	Шарикоподшипник магнето типа.	Цилиндрические роликоподшипники; сферические роликоподшипники; радиально-упорные шарикоподшипники (по контексту)	E 12
E, E-	Префикс	KOYO	Эксцентриковая цапфа.	Опорные ролики	KRE 35 B
E, E-	Префикс	NTN	Подшипник с цементированными роликами и кольцами.	Конический роликовый подшипник	ET-33209 STPX1V1
E, E-	Префикс	TIMKEN	1. Метрическое отверстие. 2. Тип магнето.	• Радиальные подшипники • Шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	• E ... • E- ...
E2	Префикс	SKF	Энергосберегающий подшипник SKF.	—	—
EA	Префикс	NTN	E - подшипник с нитроцементацией.	Конический роликовый подшипник	EA-CR-8301PX1
EC	Префикс	NTN	Подшипник с компенсацией теплового расширения для общего применения.	Шариковые подшипники	EC1-SC07B10 LLUACS28PX1/L014
EC	Префикс	SNR	Специальный подшипник. Роликовый конический подшипник.	Роликовый конический подшипник	EC 43082 S01H206
EC0	Префикс	NTN	Конические роликовые подшипники с увеличенным сроком службы. Подшипник ECO Top (Сталь ETA + оптимизированная внутренняя конструкция) и взаимозаменяемость.	Конический роликовый подшипник	EC0-32012X
EC1-	Префикс	NTN	Подшипники с компенсацией теплового расширения, версия для высоких температур.	Шариковые подшипники	EC1-SC07B10 LLUACS28PX1/L014
EC2-	Префикс	NTN	Подшипник с компенсацией теплового расширения для сверх высокой температуры (макс. 180°C).	Шариковые подшипники	EC2-SC07B10 LLUACS28PX1/L014
EE	Префикс	KOYO	Код типа подшипника: стандартный тип.	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	EE3S ZZ
EE	Префикс	SKF	Дюймовый подшипник.	Радиальные шарикоподшипники	EE 5

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
EE	Префикс	TIMKEN	Широкие и узкие бортики с плотным прилеганием роликов. Не взаимозаменяемы с другими внутренними кольцами того же основного исполнения.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	EE127095/127139CD
EEB	Префикс	SKF	Дюймовый подшипник.	Радиальные шарикоподшипники	EE 5
EH	Префикс	NTN	Экстра тяжёлая серия.	Конический роликовый подшипник	ET-33209 STPX1V1
EH	Префикс	TIMKEN	Подшипники сверхтяжелой категории эксплуатации.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	EH220749/EH220710
EL	Префикс	NTN	Экстра лёгкая серия.	Конический роликовый подшипник	EL ...
EL	Префикс	TIMKEN	Подшипники сверхлегкой категории эксплуатации.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	EL914049R/EL914010
ER	Префикс	KOYO	Цилиндрическое отверстие внутреннего кольца, с установочными винтами, цилиндрическая форма наружного кольца, смазочное приспособление.	Корпусные подшипниковые узлы	ER 205
ER	Префикс	TIMKEN	Стопорное устройство для установочного винта.	Шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	ER205 KRRB3
ES	Префикс	SNR	Подшипники со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, с удлиненным с одной стороны внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу.	Корпусные подшипники	ES 210-30G2
ET	Префикс	NTN	Подшипник с цементованными роликами и кольцами.	Конический роликовый подшипник	ET-33209 STPX1V1
ETA	Префикс	NTN	Высококачественная цементированная сталь с карбонитрированием и взаимозаменяемостью.	Конический роликовый подшипник	ETA 30205 STPX1
EW	Префикс	FAG-INA	Шариковый упорный подшипник, однорядный, однонаправленный, с рифленой поверхностью качения. Сверхлегкая дюймовая серия.	Шариковый упорный подшипник	EW-10
EX	Префикс	SNR	Подшипники со сферическим наружным кольцом, двухсторонними уплотнениями, с удлиненным с обеих сторон внутренним кольцом и эксцентриковым фиксирующим кольцом для фиксации на валу.	Корпусные подшипники	EX 210G2

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
EX	Префикс	TIMKEN	Экспериментальный образец.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	EX2137C/EX2137D CL.0
F, F-	Префикс	INA	Специальные подшипники.	Специальные подшипники	F-206252
F, F-	Префикс	KOYO	Наружное кольцо с фланцем.	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	F 695 ZZ
F, F-	Префикс	NSK	1. Подшипник с фланцевым наружным кольцом. 2. Символ, представляющий серию диаметров ISO.	Конический роликовый подшипник	T7FC40
F, F-	Префикс	NTN	1. Нержавеющая сталь. 2. Шариковые подшипники из нержавеющей стали.	• Корпуса • Шариковые подшипники	• F -UC207D1/LP03 • F-FL 695 ZZ
F, F-	Префикс	SKF	Специальные подшипники, эквивалентные подшипникам фирмы «Hyatt» (США). Знак F- входит в систему обозначений подшипников этой фирмы. Перед знаком F-, как правило, стоит одна цифра, которая в каждом случае связана с соответствующим подшипником и с элементами внутренней конструкции, зазором и т.п., принятыми SKF. Примеры: 4 F-UC1306TM радиальный роликоподшипник с цилиндрическими роликами. 2F-KA11950Z однорядный упорно-радиальный роликоподшипник со сферическими роликами.	—	—
F, F-	Префикс	TIMKEN	1. Наружное кольцо с фланцем. 2. Ведомый шкив с плоской оболочкой. 3. Игольчатый подшипник с сепаратором. 4. Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	• Игольчатые подшипники • Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Радиальные подшипники	• F ... • F- ...
F2B	Префикс	SKF	Узел с овальным фланцем.	Шарикоподшипниковые узлы	F2B 100-TF
F2L-	Префикс	TIMKEN	Плоский ведомый шкив, узкой ширины, с предварительной смазкой.	Радиальные подшипники	F2L- ...
F3B	Префикс	SKF	Узел с треугольным фланцем.	Шарикоподшипниковые узлы	F3B ...
F3BB	Префикс	SKF	Фланцевый узел с тремя крепёжными болтами.	Шарикоподшипниковые узлы	F3BBC 20M-TPZM
F4B	Префикс	SKF	Узел с квадратным фланцем.	Шарикоподшипниковые узлы	F4B 111-TF
F5	Префикс	FAG	Серия фланцевых корпусов для самоустанавливающихся шариковых, цилиндрических и сферических роликовых подшипников с переходными втулками.	Фланцевые корпуса	F507
F5L-	Префикс	TIMKEN	Плоский ведомый шкив, высокоскоростной серии "5", предварительно смазанный.	Радиальные подшипники	F5L- ...

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
F112	Префикс	FAG	Серия фланцевых корпусов для самоустанавливающихся шарикоподшипников с удлиненным внутренним кольцом.	Фланцевые корпуса	F11207
FA-	Префикс	TIMKEN	Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	FA- ...
FB, FB-	Префикс	SNR	Специальные подшипники.	Двухрядный радиально-упорный шарикоподшипник	FB ...
FB, FB-	Префикс	TIMKEN	Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	FB- ...
FBSA2	Префикс	SKF	Узел-картридж с фланцевым корпусом.	Упорно-радиальные шарикоподшипники для винтовых передач	FBSA 204/DB
FC, FC-	Префикс	INA	Специальные подшипники.	Специальные подшипники	FC66073
FC, FC-	Префикс	KOYO	Обычная муфта, многovitковая, пружина из нержавеющей стали. Метрическая серия.	Обгонные муфты	FC-20
FC, FC-	Префикс	SNR	Специальный подшипник. Двухрядный роликовый конический подшипник.	Двухрядный роликовый конический подшипник	FC 12271S03
FC, FC-	Префикс	TIMKEN	1. Игольчатый подшипник с уплотнениями, с сепаратором. 2. Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	- Игольчатые подшипники - Радиальные подшипники	- FC ... - FC- ...
FC-K	Префикс	KOYO	Обычная муфта, один ролик на пружину из нержавеющей стали. Метрическая серия.	Обгонные муфты	FC-4-K
FCB	Префикс	KOYO	Обычное муфта и подшипниковый узел, многovitковый ролик, пружина из нержавеющей стали. Метрическая серия.	Обгонные муфты	FCB-30
FCBL-K	Префикс	KOYO	Обычная муфта легкой серии и подшипник и подшипниковый узел, один ролик на пружину из нержавеющей стали. Метрическая серия.	Обгонные муфты	FCBL-8-K
FCBN-K	Префикс	KOYO	Обычная муфта легкой серии и подшипник и подшипниковый узел, один ролик на пружину из нержавеющей стали. Метрическая серия.	Обгонные муфты	FCBN-6-K
FCL-K	Префикс	KOYO	Обычная муфта легкой серии, один ролик на пружину из нержавеющей стали. Метрическая серия.	Обгонные муфты	FC-4-K
FCS	Префикс	KOYO	Обычная муфта, один ролик на пружину из нержавеющей стали. Метрическая серия.	Обгонные муфты	FCS 6
FD-	Префикс	TIMKEN	1. Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления. 2. Фланцевый дисковый подшипник в сборе.	Радиальные подшипники	FD- ...

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
FE-	Префикс	TIMKEN	Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	FE- ...
FG	Префикс	KOYO	Опорный ролик, игольчатого типа, с корончатым наружным диаметром стандартной серии.	Опорные ролики	FG 2047EE
FGL	Префикс	KOYO	FG+L. Опорный ролик, игольчатого типа. Цилиндрический наружный диаметр.	Опорные ролики	FGL 2047EE
FGU	Префикс	KOYO	Опорный ролик, игольчатого типа, с корончатым наружным диаметром легкой серии.	Опорные ролики	FGU 1535
FGUL	Префикс	KOYO	FGU+L. Опорный ролик, игольчатого типа. Цилиндрический наружный диаметр.	Опорные ролики	FGUL 1535
FL	Префикс	KOYO	Rhombic-flanged housing type.	Insert bearing units / rhombic-flanged type	UCFL207J
FL	Префикс	NTN	Подшипники с буртиком на наружном кольце.	Шариковые подшипники	F-FL 695 ZZ
FL	Префикс	TIMKEN	Серия подшипников с большим поперечным зазором, без широких или узких бортиков.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	FL ...
FLA	Префикс	NTN	Фланцевое наружное кольцо, при условии нестандартных размеров фланца.	Шариковые подшипники	FLA W678AZZ1CNM/4M
FLCTE	Префикс	INA	Двухболтовые фланцевые подшипниковые узлы с чугуном корпусом	Двухболтовые фланцевые подшипниковые узлы с чугуном корпусом	FLCTE
FLCTEY	Префикс	INA	Двухболтовые фланцевые подшипниковые узлы с чугуном корпусом	Двухболтовые фланцевые подшипниковые узлы с чугуном корпусом	FLCTEY
FN	Префикс	KOYO	Внешнее кольцо с фланцем из полимера.	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	WMLFN5009 ZZ
FNT	Префикс	KOYO	Упорный игольчатый ролик и сепаратор в сборе.	Упорные игольчатые подшипники	FNT 1226
FP	Префикс	KOYO	Опорный ролик, игольчатого типа, с корончатым наружным диаметром малой серии.	Опорные ролики	FP 3 10
FPB-	Префикс	TIMKEN	Штампованный стальной корпус с фланцем.	Радиальные подшипники	FPB- ...
FR	Префикс	SNR	Специальный подшипник.	Цилиндрический роликовый подшипник	FR ...
FW4H-	Префикс	TIMKEN	Ступица переднего колеса.	Радиальные подшипники	FW4H- ...
FW5H-	Префикс	TIMKEN	Ступица переднего колеса.	Радиальные подшипники	FW5H- ...

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
FWG-	Префикс	TIMKEN	Чугунный фланцевый корпус на четырех болтах, с широким подшипником, одиночным бесконтактным уплотнением, с эксцентриковым закрепительным кольцом.	Радиальные подшипники	FWG- ...
FWRH-	Префикс	TIMKEN	Чугунный фланцевый корпус на четырех болтах, с широким внутренним кольцом, PTFE уплотнением, с эксцентриковым закрепительным кольцом.	Радиальные подшипники	FWRH- ...
FX	Префикс	TIMKEN	Только с заводским идентификационным номером.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	FX ...
FY	Префикс	SKF	Корпус или узел с квадратным фланцем.	Шарикоподшипниковые узлы	FY 25 TF
FYC	Префикс	SKF	Корпус или узел с круглым фланцем.	Шарикоподшипниковые узлы	FYC 35 TF
FYTB	Префикс	SKF	Корпус или узел с овальным фланцем, соответствующий ISO.	Шарикоподшипниковые узлы	FYTB 25 WF
FYTJ	Префикс	SKF	Корпус или узел с овальным фланцем, соответствующий JIS.	Шарикоподшипниковые узлы	FYTJ 35 TF
G, G-	Префикс	SKF	Специальные подшипники, эквивалентные подшипникам фирмы "New Departure". Знак G- входит в систему обозначений подшипников этой фирмы. Перед знаком G- стоит, как правило, одна цифра или комбинация цифр, которые в каждом случае связаны с соответствующим подшипником и с элементами внутренней конструкции, зазором, смазкой и т. п., принятыми SKF. Пример 2G-909025 однорядный радиально-упорный шарикоподшипник 24G-88506 однорядный радиальный шарикоподшипник.	Радиально-упорные шарикоподшипники	2G-909025
G, G-	Префикс	TIMKEN	1. Изменения в держателе выжимных подшипников сцепления. 2. Смазываемые. 3. Штампованный фланец со смазкой.	• Радиальные подшипники • Шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	• G1102KRRB • G- ...
GB	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, без сепаратора, с открытыми концами, повышенная точность.	Игольчатые роликовые подшипники	GB-2012
GB	Префикс	SNR	Специальный подшипник. Двухрядный шариковый радиально-упорный подшипник.	Двухрядный шариковый радиально-упорный подшипник	GB 40575S02
GBH	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, без сепаратора, с открытыми концами, повышенная точность.	Игольчатые роликовые подшипники	GBH-1820
GC	Префикс	KOYO	Опорный ролик, шпильчатый, с корончатый наружным диаметром малая серия (до 15 мм O.D.), стандартная серия.	Опорные ролики	GC 19EE

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
GCL	Префикс	KOYO	GC+L. Опорный ролик, шпилечный, малая серия (до 15 мм O.D.), стандартная серия. Цилиндрическое наружное кольцо.	Опорные ролики	GCL 52EEM
GCR	Префикс	KOYO	GC+R. Опорный ролик, шпилечный, с корончатым наружным диаметром малая серия (до 15 мм O.D.), стандартная серия. Эксцентриковое кольцо.	Опорные ролики	GCR 30EE
GCU	Префикс	KOYO	Опорный ролик, с цапфой, с корончатым наружным диаметром легкой серии.	Опорные ролики	GCU 40MM
GCUL	Префикс	KOYO	GCU+L. Опорный ролик, с цапфой, легкой серии. Цилиндрическое наружное кольцо.	Опорные ролики	GCUL 130MM
GCUR	Префикс	KOYO	GCU+R. Опорный ролик, с цапфой, с корончатым наружным диаметром легкой серии. Эксцентриковое кольцо.	Опорные ролики	GCUR130
GLCTE	Префикс	INA	Двухболтовые фланцевые подшипниковые узлы с чугунным корпусом	Двухболтовые фланцевые подшипниковые узлы с чугунным корпусом	GLCTE
GM-	Префикс	TIMKEN	Изменения конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	GM- ...
GNU	Префикс	SNR	Двухрядный цилиндрический роликовый подшипник.	Роликоподшипники с цилиндрическими роликами	GNU 12770S02
GRA	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	GRA
GRRY	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	GRRY
GS	Префикс	SKF	Свободное кольцо упорного роликоподшипника с цилиндрическими роликами.	Упорные цилиндрические роликоподшипники	GS 81113
GS.	Префикс	FAG-INA	Свободное кольцо упорного подшипника. Примеры: GS.234428 (радиально-упорный шариковый подшипник, двойное направление 234428), GS.29420E (сферический роликовый упорный подшипник 29420E), GS.500000 (свободное кольцо специального упорного подшипника).	Радиально-упорные шарикоподшипники / шпиндельные подшипники	GS.234428
GS.811	Префикс	KOYO	Свободное кольцо упорного подшипника.	Упорные игольчатые подшипники	GS.81109
GS.812	Префикс	KOYO	Свободное кольцо упорного подшипника.	Упорные игольчатые подшипники	GS.81208
GS..P	Префикс	KOYO	Полностью круглый сепаратор (узлы для применения с шатунным наконечником).	Игольчатые роликовые подшипники	GS25P

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
H, H-	Префикс	HIWIN	Тип каретки: Прямоугольная. / Carriage type: Rectangular. / 车厢类型: 矩形.	—	—
H, H-	Префикс	NACHI	1. Высокоскоростная сталь. 2. Закрепительная втулка.	- Монтажные принадлежности; закрепительные втулки для подшипников с коническим отверстием - Подшипники из быстрорежущей стали	- H 208 - H- ...
H, H-	Префикс	NSK	Подшипники тяжелой категории эксплуатации. Не взаимозаменяемы с другими внутренними и наружными кольцами того же основного исполнения.	Конический роликовый подшипник	H 228649D/ H 228610
H, H-	Префикс	NTN	Тяжелая серия.	Конический роликовый подшипник	H239640/610
H, H-	Префикс	SKF	Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, базовая конструкция.	Закрепительные втулки	H 312
H, H-	Префикс	SNR	Закрепительная втулка.	Закрепительная втулка	H 210
H, H-	Префикс	TIMKEN	1. Подшипники тяжелой категории эксплуатации. Не взаимозаменяемы с другими внутренними и наружными кольцами того же основного исполнения. 2. Плотная посадка.	- Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник - Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	- H247549/H247510 - H ...
H.	Префикс	FAG-INA	Специальные стяжная, закрепительная, зажимная втулка или клин (без гайки, без запирающего устройства) Пример: H.500000.	Монтажные принадлежности: втулки, гайки, шайбы	H.500000
HAC	Префикс	KOYO	Радиально-упорные шарикоподшипники High Ability оптимизированы для использования в высокоскоростных шпинделях станков. Они выпускаются трех типов: с высокой жесткостью, с высокой грузоподъемностью и сверхвысокоскоростные. (Сверхскоростной тип используется с масляной/воздушной смазкой).	Радиально-упорные шарикоподшипники	3NC HAC 934C-5DBCY12
HAD	Префикс	KOYO	Радиально-упорные шарикоподшипники High Ability оптимизированы для использования в высокоскоростных шпинделях станков. Они выпускаются трех типов: с высокой жесткостью, с высокой грузоподъемностью и сверхвысокоскоростные. (Сверхскоростной тип используется с масляной/воздушной смазкой).	Радиально-упорные шарикоподшипники	3NCHAD013CA

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
HAF	Префикс	KOYO	High Ability Type F; oil-and-air lubrication through outer ring.	Extremely ultrafast machine tool spindle applications with oil-air lubrication	3NCHAF013CA
HAR	Префикс	KOYO	Радиально-упорные шарикоподшипники High Ability оптимизированы для использования в высокоскоростных шпинделях станков. Они выпускаются трех типов: с высокой жесткостью, с высокой грузоподъемностью и сверхвысокоскоростные. (Сверхскоростной тип используется с масляной/воздушной смазкой).	Радиально-упорные шарикоподшипники	3NC HAR 016CADBBCS2
HAX	Префикс	KOYO	Радиально-упорные подшипники серии High Ability NX выделяют меньше тепла и имеют лучшие высокоскоростные характеристики, чем обычные изделия серии High Ability.	Радиально-упорные шарикоподшипники	3NCHAX013CA
HB-	Префикс	TIMKEN	Подвесные подшипники.	Радиальные подшипники	HB- ...
HBD-	Префикс	TIMKEN	Подвесные подшипники, специальные функции.	Радиальные подшипники	HBD- ...
HC, HC-	Префикс	FAG-INA	Керамические подшипники качения гибридные (кольца, изготовленные из стали, элементы качения из керамического материала).	Радиально-упорные шариковые подшипники	HC7016-E-T-P4S-UL
HC, HC-	Префикс	TIMKEN	Подшипник гидравлической муфты в сборе.	Радиальные подшипники	HC- ...
HC70	Префикс	INA	Гибридные шпиндельные подшипники с малыми керамическими шариками	Гибридные шпиндельные подшипники с малыми керамическими шариками	HC70
HC719	Префикс	INA	Гибридные шпиндельные подшипники с малыми керамическими шариками	Гибридные шпиндельные подшипники с малыми керамическими шариками	HC719
HCB	Префикс	FAG-INA	Радиально-упорные шпиндельные подшипники с керамическими шариками.	Радиально-упорные шариковые подшипники	HCB71913-E-2RSD-T-P4S-UL
HCB70	Префикс	INA	Гибридные стандартные шпиндельные подшипники с керамическими шариками	Гибридные стандартные шпиндельные подшипники с керамическими шариками	HCB70
HCB72	Префикс	INA	Гибридные стандартные шпиндельные подшипники с керамическими шариками	Гибридные стандартные шпиндельные подшипники с керамическими шариками	HCB72
HCB719	Префикс	INA	Гибридные стандартные шпиндельные подшипники с керамическими шариками	Гибридные стандартные шпиндельные подшипники с керамическими шариками	HCB719
HCRS	Префикс	FAG-INA	Высокоскоростные радиально-упорные шпиндельные подшипники с керамическими шариками.	Радиально-упорные шариковые подшипники	HCRS7010-D-2RSD-T-P4S-UL

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
HCS	Префикс	FAG-INA	Керамические подшипники качения гибридные (кольца, изготовленные из стали, элементы качения из керамического материала). Конструкция HCS закрыта с обеих сторон RSD уплотнениями.	Радиально-упорные шариковые подшипники	HCS7009-E-T-P4S-UL
HE	Префикс	SKF	Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, за исключением отверстия 1/4 дюйма.	Закрепительные втулки	HE 306
HEC-	Префикс	TIMKEN	Шестигранное отверстие, экономный, цилиндрический адаптер для внешнего диаметра.	Радиальные подшипники	HEC- ...
HGB	Префикс	SNR	Специальный подшипник. Двухрядный шариковый радиально-упорный подшипник с двойным фланцем.	Двухрядный шариковый радиально-упорный подшипник с двойным фланцем	HGB 44349S01
HN	Префикс	NSK	Подшипники особо тяжелой категории эксплуатации. Не взаимозаменяемы с другими внутренними и наружными кольцами того же основного исполнения.	Конический роликовый подшипник	HN 221449/ HN 221410
HN	Префикс	NTN	Тяжелее чем тяжёлая серия.	Конический роликовый подшипник	4T-HN 224335/ HN 224310
HN	Префикс	TIMKEN	Подшипники особо тяжелой категории эксплуатации. Не взаимозаменяемы с другими внутренними и наружными кольцами того же основного исполнения.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	HN224335/HN224310
HJ	Префикс	KOYO	Номинальные размеры в дюймах.	Игольчатые роликовые подшипники	HJ-182616
HJ	Префикс	SKF	Фасонное кольцо.	Роликоподшипники	HJ 313
HJ	Префикс	TIMKEN	Игольчатый подшипник тяжелой серии без внутренней дорожки качения.	Игольчатые подшипники	HJ ...
HJM	Префикс	KOYO	Соответствующая пара HJ.	Игольчатые роликовые подшипники	HJM 1010
HK	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, с сепаратором, с открытыми торцами.	Игольчатые роликовые подшипники	HK 4020
HK	Префикс	SKF	Игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом и открытыми торцами.	Игольчатые роликоподшипники	HK 1010
HK	Префикс	TIMKEN	Игольчатый открытый подшипник.	Игольчатые подшипники	HK ...
HL, HL-	Префикс	NTN	1. Специальные ролики для улучшения смазывания. 2. Термообработка роликов HL.	• Игольчатый подшипник • Конический роликовый подшипник	• HL-8Q-NK-34X52X33-1 • HL- ...

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
HM	Префикс	NSK	Подшипники среднетяжелой категории эксплуатации. Не взаимозаменяемы с другими внутренними или наружными кольцами того же основного исполнения.	Конический роликовый подшипник	HM 262749/90053
HM	Префикс	NTN	Средне-тяжелая серия.	Конический роликовый подшипник	4T-HM 801346/ HM 801310
HM	Префикс	SKF	Стопорная гайка с трапецеидальной резьбой.	Стопорные гайки	HM 3048
HM	Префикс	TIMKEN	Подшипники среднетяжелой категории эксплуатации. Не взаимозаменяемы с другими внутренними или наружными кольцами того же основного исполнения.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	HM89449/HM89410
HM/HML	Префикс	SNR	Стяжная гайка.	Стяжная гайка	HM 3052
HME	Префикс	SKF	Стопорная гайка HM с уменьшенным наружным диаметром.	Стопорные гайки	HME 3088
HML	Префикс	SKF	Стопорная гайка HM, лёгкая серия.	Стопорные гайки	HML 10
HMLL	Префикс	SKF	Стопорная гайка HML с уменьшенной высотой поперечного сечения.	Стопорные гайки	HMLL 38
HN	Префикс	SKF	Бессепараторный игольчатый роликоподшипник со штампованным наружным кольцом и открытыми торцами.	Игольчатые роликоподшипники	HN ...
HPC-	Префикс	TIMKEN	Шестигранный отверстие, прецизионное шлифование, цилиндрической адаптер внешнего диаметра.	Радиальные подшипники	HPC- ...
HPS-	Префикс	TIMKEN	Шестигранный отверстие, прецизионное шлифование, цилиндрической адаптер внешнего диаметра.	Радиальные подшипники	HPS- ...
HR	Префикс	NSK	Для конических роликоподшипников и радиальных шарикоподшипников: увеличенная грузоподъемность.	Конические роликоподшипники	HR 32212
HS	Префикс	FAG-INA	Высокоскоростные радиально-упорные шпиндельные подшипники.	Радиально-упорные шариковые подшипники	HS7014-C-T-P4S-UL
HS	Префикс	SKF	Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, за исключением отверстия 1/8 дюйма.	Закрепительные втулки	HS 208
HS70	Префикс	INA	Шпиндельные подшипники с малыми стальными шариками	Шпиндельные подшипники с малыми стальными шариками	HS70
HS719	Префикс	INA	Шпиндельные подшипники с малыми стальными шариками	Шпиндельные подшипники с малыми стальными шариками	HS719
HSB	Префикс	NTN	Высокоскоростные радиально-упорные шарикоподшипники.	Радиально-упорные шарикоподшипники	HSB 018CDBT/GNP4
HSE	Префикс	NTN	Прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник для высоких скоростей.	Радиально-упорные шарикоподшипники	2LA- HSE 913UCDTP2

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
HSF	Префикс	NTN	Прецизионный радиально-упорный шариковый подшипник для сверхвысоких скоростей.	Радиально-упорные шарикоподшипники	HSF ...
HSS	Префикс	FAG-INA	Высокоскоростные радиально-упорные шпиндельные подшипники, бесконтактные уплотнения с двух сторон.	Радиально-упорные шариковые подшипники	HSS7005-C-T-P4S-UL
I-	Префикс	TIMKEN	Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	I- ...
IA-	Префикс	TIMKEN	Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	IA- ...
IC-	Префикс	TIMKEN	Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	IC- ...
ICOS	Префикс	SKF	Подшипник типа ICOS.	Радиальные шарикоподшипники	ICOS-D1B04TN9
IM	Префикс	KOYO	Внутреннее кольцо для бессепараторных подшипников.	Игольчатые роликовые подшипники	IM 131816P
IMC	Префикс	KOYO	Внутреннее кольцо с отверстием для смазки для бессепараторных подшипников.	Игольчатые роликовые подшипники	IMC 20 25 16.4
IP	Префикс	KOYO	Thick section pillow block housing type.	Insert bearing units / pillow block type	UCIP207J
IR	Префикс	INA	Метрическое внутреннее кольцо для прецизионных игольчатых подшипников	Метрическое внутреннее кольцо для прецизионных игольчатых подшипников	IR05X08X08ISl
IR	Префикс	KOYO	Обычная ширина (только для использования с подшипниками с вытянутыми чашками).	Игольчатые роликовые подшипники	IR-121616
IR	Префикс	SKF	Внутреннее кольцо игольчатого роликоподшипника.	Игольчатые роликоподшипники	IR 50X60X25
IR	Префикс	TIMKEN	Внутреннее кольцо.	Игольчатые подшипники	IR ...
IRA	Префикс	KOYO	Увеличенная ширина (только для использования с подшипниками с вытянутыми чашками).	Игольчатые роликовые подшипники	IRA 10
IW	Префикс	SKF	Тугое кольцо упорного подшипника.	Игольчатые роликоподшипники	IW 81108
J	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, с сепаратором, с открытыми концами.	Игольчатые роликовые подшипники	J-1212
J	Префикс	NTN	Метрическая серия J. В соответствии с американским стандартом ABMA. Совместимы префиксами ABMA (EL, EH, H, HH, HM, M, LM, L, LL).	Конический роликовый подшипник	4T- J LM506849/ J LM506810

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
J	Префикс	SKF	Метрический подшипник с обозначением по системе ABMA (стандарт ANSI/ABMA 19.1).	Конические роликоподшипники	J ...
J	Префикс	TIMKEN	1. Игольчатые роликовые подшипники - дюймовая серия - небольшие ролики - открытые. 2. Очень свободная внутренняя посадка. 3. Символ используется независимо или в сочетании с другими префиксами для обозначения диаметра внутреннего отверстия и/или наружного диаметра метрических размеров.	• Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник • Игольчатые подшипники • Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	• J ... • J15585/15520
JC	Префикс	TIMKEN	Подшипники метрической серии.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	JC ...
JD	Префикс	TIMKEN	Подшипники метрической серии.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	JD6549/JD6510
JE	Префикс	TIMKEN	Подшипники метрической серии.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	JE ...
JF	Префикс	TIMKEN	Подшипники метрической серии.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	JF 4049/JF 4010
JG	Префикс	TIMKEN	Подшипники метрической серии.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	JG ...
JH	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, с сепаратором, с открытыми концами.	Игольчатые роликовые подшипники	JH-1612
JH	Префикс	NTN	Метрическая серия J. Тяжёлая серия.	Конический роликовый подшипник	4T-JH 415647/ JH 415610
JH	Префикс	TIMKEN	Игольчатые роликовые подшипники - дюймовая серия - большие ролики - открытые.	Игольчатые подшипники	JH ...
JHN	Префикс	NTN	Метрическая серия J. Тяжелее чем тяжёлая серия.	Конический роликовый подшипник	JHN 221436/ JHN 221413
JHM	Префикс	NTN	Метрическая серия J. Средне-тяжёлая серия.	Конический роликовый подшипник	4T- JHM 807045/807012
JHM	Префикс	SNR	Метрическая внутренняя и наружная обойма. AFBMA "тяжело-средняя" серия.	Конический роликовый подшипник	JHM 720249/210

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
JJ	Префикс	TIMKEN	Очень свободная внутренняя посадка.	Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники	JJ ...
JL	Префикс	NTN	Метрическая серия J. Лёгкая серия.	Конический роликовый подшипник	4T-JL 69349/JL 69310
JL	Префикс	SNR	Метрическая внутренняя и наружная обойма. AFBMA "легкая" серия	Конический роликовый подшипник	JL 69349A/310
JLM	Префикс	NTN	Метрическая серия J. Средне-лёгкая серия.	Конический роликовый подшипник	4T-JLM 508748/JLM 508710
JLM	Префикс	SNR	Метрическая внутренняя и наружная обойма. AFBMA "легко-средняя" серия.	Конический роликовый подшипник	JLM 506849/510
JM	Префикс	NTN	Метрическая серия J. Средняя серия.	Конический роликовый подшипник	4T- JM 734449/734410
JN	Префикс	TIMKEN	Подшипники метрической серии.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	JN ...
JP	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, с сепаратором, с открытыми концами.	Игольчатые роликовые подшипники	JP-1012
JP	Префикс	TIMKEN	Подшипники метрической серии.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	JP14049-90NB1
JR	Префикс	KOYO	Внутреннее кольцо.	Игольчатые роликовые подшипники	JR 25X30X20
JR	Префикс	TIMKEN	Подшипники метрической серии.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	JR ...
JR.	Префикс	FAG-INA	Внутреннее кольцо подшипника качения, которое не может быть определено префиксом L (как правило неразборные подшипники). Одиночное кольцо подшипника с разъемным внутренним кольцом, например, подшипник с четырехточечным контактом и двухрядные радиально-упорные шарикоподшипники. Пример: JR.QJ208 (подшипник с четырехточечным контактом QJ 208).	Радиально-упорные шарикоподшипники / шпиндельные подшипники	JR.QJ208
JRK.	Префикс	FAG-INA	Внутреннее кольцо с телами качения и сепаратором, если префикс R не может быть использован (как правило неразборные подшипники). Пример: JRK.M20 (Магнето подшипник M20).	Шариковые и роликовые подшипники (сепараторы)	JRK.M20

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
JRM	Префикс	TIMKEN	Подшипники UNIPAC метрической серии.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	JRM3938A-90UA2
JRZ	Префикс	KOYO	Внутреннее кольцо без монтажных фасок.	Игольчатые роликовые подшипники	JRZ 12X16X14JS1
JS	Префикс	TIMKEN	Подшипники метрической серии.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	JS 3549 A / 3510
JT	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, с сепаратором, одно уплотнение, с открытыми концами.	Игольчатые роликовые подшипники	JT-1213
JT	Префикс	TIMKEN	Подшипники метрической серии.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	JT9049/JT9010
JTT	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, с сепаратором, два уплотнения, с открытыми концами.	Игольчатые роликовые подшипники	JTT 1210
JTU	Префикс	SNR	Двойное манжетное уплотнение для SNU5*** и SNU6***.	Корпуса	JTU 607
JTVR	Префикс	SNR	Уплотнение типа VR для SNU5*** и SNU6***.	Корпуса	JTVR 510
JU	Префикс	TIMKEN	Подшипники метрической серии.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	JU ...
JW	Префикс	TIMKEN	Подшипники метрической серии.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	JW6049/JW6010
K	Префикс	FAG-INA	Шарикоподшипник авиационный, однорядный, радиальный.	Шариковые подшипники	K6307 2RS
K	Префикс	KOYO	Игольчатый ролик и сепаратор в сборе.	Игольчатые роликовые подшипники	K 30x44x26

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
K	Префикс	SKF	1. Внутренняя деталь (внутреннее кольцо с сепаратором и роликами) или наружное кольцо конического роликоподшипника с дюймовыми размерами согласно стандарту США на серии размеров. За знаком K- следует базовое обозначение детали подшипника. Кроме того, в обозначение могут входить еще одна или несколько букв, иногда в сочетании с цифрами. Комбинации букв следуют в алфавитном порядке. A,B,C,D - Изменённая внутренняя конструкция у внутренних деталей одинакового типа и размера; например, комплект роликов с сепаратором с увеличенным числом роликов. E- Кольцо подшипника из цементированной стали. E1- Кольцо подшипника и ролики из цементированной стали. H- Ужесточённый допуск на твердость, от 62 до 65 HRC. N- «Приработанные»(прикатанные) внутренние детали. P- Сепаратор из пластмассы. S- Собственно или в сочетании с последующими цифрами обозначают специальное исполнение. Значение знаков связано с соответствующей деталью 2. Комплект игольчатых роликов с сепаратором.	- Игольчатые роликоподшипники - Конические роликоподшипники	- K 30X40X30 - K ...
K	Префикс	TIMKEN	1. Двойное толстостенное наружное кольцо. Может отличаться конструктивными особенностями, например фланцем, конической наружной поверхностью и т.д. 2. Кольца сквозной закалки, обозначение не соответствует стандарту DIN 720. 3. Префикс «K» с последующими пятью или шестью цифрами также используется для обозначения различных деталей (уплотнений, болтов, уплотнительных колец и т.д.).	- Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник - Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник - Прочее	- K ... - K13687/13623X
K.	Префикс	FAG-INA	Тела качения и сепаратор в сборе. Пример: KJ1114 (упорный шариковый подшипник 51114). Для цилиндрических роликовых подшипников: как правило, дорожки качения или скользящее наружное кольцо и сепаратор в сборе обозначаются N. Исключение: цилиндрические роликовые подшипники с JP1 сепаратором обозначаются NU (так как подходит только для конструкции NU). К примеру, K.N336M (цилиндрический роликоподшипник N336M), K.NU306EJP1 (цилиндрический роликоподшипник NU306EJP1). Наружное скользящее кольцо и сепаратор в сборе всегда идентифицируются как NU. К примеру, K.NU1036M1A (цилиндрический роликоподшипник NU1036M1A). В многорядных подшипниках, все элементы качения и сепаратор в сборе, содержащиеся в подшипнике.	Цилиндрические роликоподшипники	K.NU306EJP1

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
K.811	Префикс	KOYO	Цилиндрический роликовый упорный подшипник.	Упорные игольчатые подшипники	K.81118LPB
K.812	Префикс	KOYO	Цилиндрический роликовый упорный подшипник.	Упорные игольчатые подшипники	K.81211LPB
KA.LFS...C	Префикс	INA	End cover for hollow section guideway	Track roller guidance systems: End cover for hollow section guideway	KA.LFS...C
KA.LFS...M	Префикс	INA	End cover for profiled section guideway	Track roller guidance systems: End cover for profiled section guideway	KA.LFS...M
KBK	Префикс	FAG-INA	Игольчатый роликовый узел с сепаратором для поршневых пальцев.	Игольчатые роликосепараторные сборки для поршневых пальцев	KBK20X24X13
KF.	Префикс	FAG-INA	Сепаратор без элементов качения. Пример: OF.NU210E.TVT2 (Сепаратор цилиндрического роликового подшипника)	Цилиндрические роликосепараторы	OF.NU210E.TVT2
KN	Префикс	SKF	Втулка без резьбы, базовая конструкция.	Закрепительные втулки	SNW 32X5.7/16
KIKU	Префикс	FAG-INA	Шарики, которые поставляются по весу (относится к маркам G600 и G700).	Шариковые подшипники	KIKU19,05G600
KM	Префикс	SKF	Стопорная гайка, размеры в соответствии со стандартом ISO.	Стопорные гайки	KM 16
KM	Префикс	SNR	Контргайка с насечкой	Контргайка с насечкой	KM 12
KML	Префикс	SKF	Стопорная гайка с уменьшенной высотой поперечного сечения.	Стопорные гайки	KML 32
KOH	Префикс	SKF	Втулка без резьбы, подготовлена для монтажа с использованием метода гидрораспора.	Закрепительные втулки	KOH 39/1060
KP	Префикс	FAG-INA	Шарикоподшипник авиационный, однорядный, радиальный.	Шариковые подшипники	KP8A2T
KR	Префикс	KOYO	Опорный ролик, шпилечного типа с сепаратором, профилированный наружный диаметр. Эксцентриковая цапфа.	Опорные ролики	KR 16C2RS
KR	Префикс	SKF	Опорный ролик с цапфой, оснащенный комплектом игольчатых роликов с сепаратором.	Подшипники-опорные ролики	KR 30 PPA
KRE	Префикс	KOYO	KR+E. Опорный ролик, шпилечного типа с сепаратором, профилированный наружный диаметр.	Опорные ролики	KRE 35 B

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
KRE	Префикс	SKF	Опорный ролик с цапфой, оснащённый комплектом игольчатых роликов с сепаратором, с напрессованным на цапфу эксцентриковым кольцом.	Подшипники-опорные ролики	KRE 35 PPA
KRV	Префикс	KOYO	Опорный ролик, цапфового типа, с корончатым наружным диаметром и полным набором игольчатых роликов.	Опорные ролики	KRV 30 DZ
KRV	Префикс	SKF	Опорный ролик с цапфой, оснащённый комплектом игольчатых роликов без сепаратора.	Подшипники-опорные ролики	KRV 30 PPA
KRVE	Префикс	SKF	Опорный ролик с цапфой, оснащённый комплектом игольчатых роликов без сепаратора, с напрессованным на цапфу эксцентриковым кольцом.	Подшипники-опорные ролики	KRVE 26 PPA
KS	Префикс	FAG-INA	Шарикоподшипник авиационный, однорядный, самоустанавливающийся.	Шариковые подшипники	GIKSR5-PS
KSP	Префикс	FAG-INA	Шарикоподшипник авиационный, однорядный, самоустанавливающийся.	Шариковые подшипники	KSP3.2TS
KU	Префикс	FAG-INA	Шарик.	Шариковые подшипники	KU 2,5G28
KZK	Префикс	FAG-INA	Игольчатый роликовый узел с сепаратором для шатунных пальцев.	Игольчатые роликосепараторные сборки для шатунных шеек	KZK20X26X13
L, L-	Префикс	FAG-INA	Раздельное кольцо подшипника, включая возможные свободные ободы разъемных роликовых подшипников. Примеры: LNU207E (цилиндрический роликовый подшипник , внутреннее кольцо), LNUP207 (цилиндрический роликовый подшипник, внутреннее кольцо с уплотнением), L30312A (конический роликовый подшипник, наружная обойма), L29420E (сферический роликовый упорный подшипник, свободное кольцо). Кроме того, разъемные кольца подшипников, которые состоят из нескольких частей. Если префикс L не дает четкого определения подшипника и кольца из перечисленных типов подшипников или если отдельные кольца других типов подшипников, то должны быть описаны префиксами AR. или JR.	Цилиндрические роликоподшипники	LNU207E
L, L-	Префикс	HIWIN	Тип каретки: Прямоугольная (низкая). Тип каретки HGL с низким профилем серии HGH, с высотой как у серии HGW. / Carriage type: Rectangular (low). Carriage type HGL with a low profile of the HGH series, with the same height as the HGW series. / 托架类型: 矩形 (低)。 HGH 系列的低矮型 HGL 滑架类型, 高度与 HGW 系列相同。	—	—
L, L-	Префикс	KOYO	Цилиндрическое наружное кольцо.	Опорные ролики	GC L 52EEM

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
L, L-	Префикс	NSK	Подшипники легкой категории эксплуатации. Не взаимозаменяемо с другими внутренними и наружными кольцами того же основного исполнения.	Конический роликовый подшипник	L 31502500-701
L, L-	Префикс	NTN	Лёгкая серия.	Конический роликовый подшипник	L 116149/116110
L, L-	Префикс	SKF	Отдельное внутреннее или наружное кольцо разборного подшипника.	Роликоподшипники	L ...
L, L-	Префикс	SNR	Тип подшипника "магнето", положительный допуск внешнего диаметра.	Магнето	L ...
L, L-	Префикс	TIMKEN	1. Подшипники легкой категории эксплуатации. Не взаимозаменяемо с другими внутренними и наружными кольцами того же основного исполнения. 2. Ведомый шкив, предварительно смазанный. 3. Внутреннее самоцентрирование. 4. Легкая серия.	• Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник • Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Радиальные подшипники • Шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	• L ... • L116149/L116110 • L- ...
LASE	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	LASE
LCJT	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	LCJT
LEIS	Префикс	INA	T-strip	Track roller guidance systems: T-strip	LEIS
LFCL	Префикс	INA	Hollow section carriage, clearance-free	Track roller guidance systems: Hollow section carriage, clearance-free	LFCL
LFDL...-B	Префикс	INA	Bogie carriage, adjustable clearance	Track roller guidance systems: Bogie carriage, adjustable clearance	LFDL...-B
LFDL...-SF	Префикс	INA	Bogie carriage, clearance-free	Track roller guidance systems: Bogie carriage, clearance-free	LFDL...-SF
LFE	Префикс	INA	Eccentric bolt	Track roller guidance systems: Eccentric bolt	LFE

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
LFE...A1	Префикс	INA	Eccentric bolt with relubrication hole	Track roller guidance systems: Eccentric bolt with relubrication hole	LFE...A1
LFKL...-E-SF	Префикс	INA	Compact carriage, clearance-free, with heavy duty track rollers	Track roller guidance systems: Compact carriage, clearance-free, with heavy duty track rollers	LFKL...-E-SF
LFKL...-EE-SF	Префикс	INA	Compact carriage, clearance-free, with heavy duty track rollers	Track roller guidance systems: Compact carriage, clearance-free, with heavy duty track rollers	LFKL...-EE-SF
LFKL...-SF	Префикс	INA	Compact carriage, clearance-free	Track roller guidance systems: Compact carriage, clearance-free	LFKL...-SF
LFL...-E-SF	Префикс	INA	Open carriage, clearance-free, with heavy duty track rollers	Track roller guidance systems: Open carriage, clearance-free, with heavy duty track rollers	LFL...-E-SF
LFL...-SF	Префикс	INA	Open carriage, clearance-free	Track roller guidance systems: Open carriage, clearance-free	LFL...-SF
LFL...-SF	Префикс	INA	Non-locating bearing carriage, clearance-free	Track roller guidance systems: Non-locating bearing carriage, clearance-free	LFL...-SF
LFR...-2RS-RB	Префикс	INA	Locating bearing profiled track roller	Track roller guidance systems: Locating bearing profiled track roller	LFR...-2RS-RB
LFR...-2RSR-NA	Префикс	INA	Non-locating bearing track roller	Track roller guidance systems: Non-locating bearing track roller	LFR...-2RSR-NA
LFR...-2RSR-RNA	Префикс	INA	Non-locating bearing profiled track roller without inner ring	Track roller guidance systems: Non-locating bearing profiled track roller without inner ring	LFR...-2RSR-RNA
LFR...-2Z	Префикс	INA	Locating bearing profiled track roller	Track roller guidance systems: Locating bearing profiled track roller	LFR...-2Z
LFRI	Префикс	INA	Profiled track roller with extended inner ring	Track roller guidance systems: Profiled track roller with extended inner ring	LFRI

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
LFS	Префикс	INA	Guideway, solid profile	Track roller guidance systems: Guideway, solid profile	LFS
LFS..C	Префикс	INA	Guideway, hollow section profile	Track roller guidance systems: Guideway, hollow section profile	LFS..C
LFS..CE	Префикс	INA	Guideway, hollow section profile	Track roller guidance systems: Guideway, hollow section profile	LFS..CE
LFS..CEE	Префикс	INA	Guideway, hollow section profile	Track roller guidance systems: Guideway, hollow section profile	LFS..CEE
LFS..E	Префикс	INA	Guideway, solid profile	Track roller guidance systems: Guideway, solid profile	LFS..E
LFS..EE	Префикс	INA	Guideway, solid profile	Track roller guidance systems: Guideway, solid profile	LFS..EE
LFS..F	Префикс	INA	Guideway, flat guideway	Track roller guidance systems: Guideway, flat guideway	LFS..F
LFS..FE	Префикс	INA	Guideway, flat guideway	Track roller guidance systems: Guideway, flat guideway	LFS..FE
LFS..FH	Префикс	INA	Guideway, flat half guideway	Track roller guidance systems: Guideway, flat half guideway	LFS..FH
LFS..FHE	Префикс	INA	Guideway, flat half guideway	Track roller guidance systems: Guideway, flat half guideway	LFS..FHE
LFS..FHEE	Префикс	INA	Guideway, flat half guideway	Track roller guidance systems: Guideway, flat half guideway	LFS..FHEE
LFS..M	Префикс	INA	Guideway, profiled section guideway	Track roller guidance systems: Guideway, profiled section guideway	LFS..M
LFS..N	Префикс	INA	Guideway with slots	Track roller guidance systems: Guideway with slots	LFS..N
LFS..NZZ	Префикс	INA	Guideway with slots	Track roller guidance systems: Guideway with slots	LFS..NZZ
LFS...OV../90-VBS	Префикс	INA	Closed oval track with 90° arcs and guideway connectors	Track roller guidance systems: Closed oval track with 90° arcs and guideway connectors	LFS...OV../90-VBS

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
LFS...OV.../180-VBS	Префикс	INA	Closed oval track with 180° arcs and guideway connectors	Track roller guidance systems: Closed oval track with 180° arcs and guideway connectors	LFS...OV.../180-VBS
LFS...-RB	Префикс	INA	Guideway, corrosion-resistant design	Track roller guidance systems: Guideway, corrosion-resistant design	LFS...-RB
LFSR...-ST	Префикс	INA	Guideway, curved guideway element	Track roller guidance systems: Guideway, curved guideway element	LFSR...-ST
LFZ	Префикс	INA	Concentric bolt	Track roller guidance systems: Concentric bolt	LFZ
LFZ...-A1	Префикс	INA	Concentric bolt with relubrication hole	Track roller guidance systems: Concentric bolt with relubrication hole	LFZ...-A1
LH	Префикс	NTN	Материал STJ1 (температура 250°C).	Сферический роликовый подшипник	LH-22208CKD1
LL	Префикс	NSK	Подшипники сверхлегкой категории эксплуатации.	Конический роликовый подшипник	LL 205449/ LL 205410
LL	Префикс	NTN	Легче чем лёгкая серия.	Конический роликовый подшипник	LL 639249/639210
LL	Префикс	TIMKEN	Подшипники сверхлегкой категории эксплуатации.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	LL510749/LL510710
LM	Префикс	NSK	Подшипники среднелегкой категории эксплуатации.	Конический роликовый подшипник	LM 48548/ LM 48510
LM	Префикс	NTN	Средне-лёгкая серия.	Конический роликовый подшипник	LM 102949/10
LM	Префикс	SNR	Дюймовая внутренняя и наружная обойма. AFBMA "легко-средняя" серия.	Конический роликовый подшипник	LM 67048/010
LM	Префикс	TIMKEN	Подшипники среднелегкой категории эксплуатации.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	LM501349/LM501310
LN	Префикс	SNR	Тип подшипника "магнето", отрицательный допуск внешнего диаметра.	Магнето	LN ...
LR	Префикс	INA	Метрическое внутреннее кольцо для игольчатых подшипников	Метрическое внутреннее кольцо для игольчатых подшипников	LR05X08X08

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
LR	Префикс	SKF	Внутреннее кольцо игольчатого роликоподшипника.	Игольчатые роликоподшипники	LR 25X30X12,5
LS, LS-	Префикс	FAG-INA	Шарикоподшипник, однорядный, легкая дюймовая серия.	Шарикоподшипник	LS 11
LS, LS-	Префикс	KOYO	Усиленная упорная шайба.	Упорные игольчатые подшипники	LS 1528
LS, LS-	Префикс	TIMKEN	Легкая серия, дюймовый тип.	Радиальные подшипники	LS- ...
LS..	Префикс	SKF	Универсальное кольцо, последующее число обозначает диаметр отверстия и наружный диаметр.	Упорные цилиндрические роликоподшипники	LS 1226
M, M-	Префикс	FAG-INA	Шарикоподшипник магнето типа.	Шариковые подшипники	M14
M, M-	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, без сепаратора, с закрытым концом.	Игольчатые роликовые подшипники	M-14121
M, M-	Префикс	NSK	1. Шарикоподшипники с заполняющими пазами типа Max. 2. Подшипники средней категории эксплуатации.	• Шариковые подшипники • Конический роликовый подшипник	• M 12649R/610R • M ...
M, M-	Префикс	NTN	1. Внутреннее кольцо корпусного подшипника с покрытием чёрным оксидированием. 2. Подшипники с поверхностным упрочнением. 3. Средняя серия.	• Конический роликовый подшипник • Корпуса	• 4T- M 12648/M12610 • M-UCFL204D1
M, M-	Префикс	TIMKEN	1. Подшипники средней категории эксплуатации. 2. Игольчатые роликовые подшипники - дюймовая серия - закрытые. 3. Класс точности ABEC 3. 4. Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления. 5. Средняя серия со стопорным винтом.	• Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник • Игольчатые подшипники • Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Радиальные подшипники • Шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	• M ... • M12649/610 • M-32161 • M- ...
MB	Префикс	SKF	Стопорная шайба, размеры в соответствии со стандартом ISO, для стопорной гайки типа KM.	Стопорные гайки	MB 14
MB	Префикс	SNR	Стопорная шайба для контргайки.	Стопорная шайба	MB 15
MBL	Префикс	SKF	Стопорная шайба, размеры в соответствии со стандартом ISO, для стопорной гайки типа KML.	Стопорные гайки	MBL 34
MC-	Префикс	TIMKEN	1. Главный цилиндр. 2. Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	MC- ...

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
MF	Префикс	NSK	Миниатюрные метрические подшипники со специальными размерами и фланцевым наружным кольцом.	—	—
MG-	Префикс	TIMKEN	Направляющий подшипник.	Радиальные подшипники	MG- ...
MH	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, без сепаратора, с закрытым концом.	Игольчатые роликовые подшипники	MH-16161
MJ	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, с сепаратором, с закрытым концом.	Игольчатые роликовые подшипники	MJ-1012
MJH	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, с сепаратором, с закрытым концом.	Игольчатые роликовые подшипники	MJH-12121
ML	Префикс	SNR	Высокоточный радиально-упорный шарикоподшипник для высокой скорости, серия MachLine.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	ML 7000HVUJ74
MLCH	Префикс	SNR	Гибридный высокопрецизионный радиально-упорный шариковый подшипник для высоких скоростей, серия MachLine.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	MLCH 7007CVUJ74S
MLE	Префикс	SNR	Высокоточный радиально-упорный шарикоподшипник для высокой скорости с бесконтактными уплотнениями, серия MachLine.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	MLE 7004HVUJ74S
MLECH	Префикс	SNR	Гибридный высокопрецизионный радиально-упорный шариковый подшипник для высоких скоростей с бесконтактными уплотнениями, серия MachLine.	Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	MLECH 7006CVUJ74S
MM	Префикс	TIMKEN	1. ABEC 7 (ISO P4) Обозначение серии опор ШВП для метрического номера с более жестким боковым эксцентриситетом. 2. Сверхвысокая точность между ABEC 7 (ISO P4) и ABEC 9 (ISO P2).	• Сверхточные шарикоподшипники - Опорные подшипники для шариковинтовых пар • Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	• 3MM9108WICRSUL • MM20BS47DUH
MMV	Префикс	TIMKEN	Сверхвысокая точность между ABEC 7 (ISO P4) и ABEC 9 (ISO P2).	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	3MMV9103WICRSUL
MMX	Префикс	TIMKEN	Сверхточность - ABEC 9 (ISO P2).	Сверхточные шарикоподшипники радиально-упорные	3MMXC9317WICRSUM FS637
MNJ	Префикс	TIMKEN	Игольчатые роликовые подшипники - метрическая серия - закрытые.	Игольчатые подшипники	MNJ ...

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
MR	Префикс	NSK	Миниатюрные метрические подшипники со специальными размерами.	—	—
MS, MS-	Префикс	FAG-INA	Шарикоподшипник, однорядный, средняя дюймовая серия.	Шарикоподшипник	MS 17
MS, MS-	Префикс	NSK	Защитная шайба и загрузочный паз с одной стороны.	Шариковые подшипники	MS ...
MS, MS-	Префикс	SNR	Блокировочный зажим для втулки.	Стопорная шайба	MS 3164
MS, MS-	Префикс	TIMKEN	Средняя серия, дюймовый тип.	Радиальные подшипники	MS- ...
MS 30	Префикс	SKF	Стопорный бугель, размеры в соответствии со стандартом ISO, для стопорной гайки типа HM 30.	Стопорные гайки	MS 3044
MS 31	Префикс	SKF	Стопорный бугель, размеры в соответствии со стандартом ISO, для стопорной гайки типа HM 31.	Стопорные гайки	MS 3164
MSTU	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	MSTU
MU	Префикс	INA	T-nut	Track roller guidance systems: T-nut	MU
MU..POS	Префикс	INA	Positionable T-nut	Track roller guidance systems: Positionable T-nut	MU..POS
MUC	Префикс	SNR	Подшипник для термопластиковых корпусов из нержавеющей стали, внутреннее кольцо выступает с двух сторон, крепление на валу с помощью стопорных винтов, уплотнение и маслоотражательное кольцо на обеих сторонах.	Корпусные подшипники	MUC 206 FD
MW	Префикс	FAG-INA	Шариковый упорный подшипник, однорядный, однонаправленный, с рифленой поверхностью качения. Средняя дюймовая серия.	Шариковый упорный подшипник	22220-E1-MB1
MX	Префикс	NTN	Все детали с фосфат покрытием.	Сферический роликовый подшипник	MX -W22220BLLKC3
N, N-	Префикс	NSK	Цилиндрический подшипник, внутреннее кольцо с двойным фланцем, наружное свободное.	Роликоподшипники с цилиндрическими роликами	N 226W
N, N-	Префикс	NTN	Специальный состав материала.	—	—
N, N-	Префикс	SKF	1. Однорядный цилиндрический роликоподшипник. 2. Стопорная гайка, размеры в соответствии со стандартом ANSI Стопорные гайки типа N поставляются в двух сериях: стандартная серия N 00 и серия N 000 с уменьшенной высотой поперечного сечения.	• Стопорные гайки • Цилиндрические роликоподшипники	• N14 • N 1010 KTNHA/SP

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
N, N-	Префикс	SNR	1. Цилиндрический подшипник, внутреннее кольцо с двойным фланцем, наружное свободное. 2. Подшипник HNS, кольца из нержавеющей стали и керамические шарики. Он обладает высокой коррозионной стойкостью и устойчив к износу и повреждениям поверхности. Серия MachLine.	• Роликоподшипники с цилиндрическими роликами • Высокопрецизионные радиально-упорные шариковые подшипники	• N 71803CVDBJ74 • N ...
N, N-	Префикс	TIMKEN	1. Внутреннее и наружное кольцо подшипника более узкое, чем стандарт. 2. Подшипники Бока или Гиллиама. 3. Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления. 4. Тяжелая серия (подшипники серии 300).	• Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник • Радиальные подшипники • Шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	• N ... • N102KRR • N- ...
N10	Префикс	INA	Сверхточные цилиндрические роликоподшипники, однорядные	Сверхточные цилиндрические роликоподшипники, однорядные	N10
N19	Префикс	INA	Сверхточные цилиндрические роликоподшипники, однорядные, легкая серия	Сверхточные цилиндрические роликоподшипники, однорядные, легкая серия	N19
NA	Префикс	KOYO	Игольчатый подшипник с внутренним кольцом.	Игольчатые роликовые подшипники	NA 4910
NA	Префикс	SKF	Игольчатый роликоподшипник с механически обработанными кольцами, с бортами и внутренним кольцом.	Игольчатые роликоподшипники	NA 6906
NA22	Префикс	KOYO	Опорный ролик, вильчатого типа, профилированный наружный диаметр, с внутренним кольцом, с уплотнением.	Опорные ролики	NA 2200 2RS
NA22	Префикс	SKF	Опорный ролик на основе роликоподшипника без фланцевого кольца, оснащенный комплектом игольчатых роликов с сепаратором.	Подшипники-опорные ролики	NA 2206 2RS
NAD	Префикс	INA	Slot closing strip for LFS...-M	Track roller guidance systems: Slot closing strip for LFS...-M	NAD
NAO	Префикс	INA	Метрический игольчатый подшипник без бортов с внутренним кольцом	Метрический игольчатый подшипник без бортов с внутренним кольцом	NAO25X35X4TN
NAO	Префикс	KOYO	Игольчатый подшипник с внутренним кольцом, без фланцев.	Игольчатые роликовые подшипники	NAO 35X55X20

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
NAO	Префикс	SKF	Игольчатый роликоподшипник с механически обработанными кольцами, без бортов, с внутренним кольцом.	Игольчатые роликоподшипники	NAO 35X50X17
NATR	Префикс	KOYO	Опорный ролик, уке-тип, профилированный наружный диаметр, с внутренним кольцом, с шайбами.	Опорные ролики	NATR 8DZ
NATR	Префикс	SKF	Опорный ролик на основе роликоподшипника с двумя напрессованными фланцевыми кольцами, оснащенный комплектом игольчатых роликов с сепаратором.	Подшипники-опорные ролики	NATR 25
NATV	Префикс	SKF	Опорный ролик на основе роликоподшипника с двумя напрессованными фланцевыми кольцами, оснащенный комплектом игольчатых роликов без сепаратора.	Подшипники-опорные ролики	NATV 10 PPA
NAXK	Префикс	KOYO	Упорный шариковый и радиальный игольчатый роликоподшипник без внутреннего кольца с механической обработкой наружного кольца.	Комбинированные игольчатые подшипники	NAXK 40Z
NAXR	Префикс	KOYO	Упорные цилиндрические роликовые и радиальные игольчатые роликоподшипники без внутреннего кольца с механической обработкой наружного кольца..	Комбинированные игольчатые подшипники	NAXR 25TN
NCS	Префикс	INA	Дюймовый прецизионный игольчатый подшипник	Дюймовый прецизионный игольчатый подшипник	NCS1212
NF	Префикс	NSK	Цилиндрический подшипник, внутреннее кольцо с двойным фланцем, наружное с одинарным фланцем.	Роликоподшипники с цилиндрическими роликами	NF 211W
NH, NH-	Префикс	NSK	Серия подшипников NJ с упорным кольцом NJ(NJ+NJ=NH).	Роликоподшипники с цилиндрическими роликами	NH 211
NH, NH-	Префикс	TIMKEN	Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	NH- ...
NIR-	Префикс	TIMKEN	Узкое внутреннее кольцо	Радиальные подшипники	NIR- ...
NJ	Префикс	NSK	Наружное кольцо с двумя бортиками, внутреннее кольцо с одним бортиком.	Роликоподшипники с цилиндрическими роликами	NJ 213EW
NJ	Префикс	SNR	Наружное кольцо с двумя бортиками, внутреннее кольцо с одним бортиком	Роликоподшипники с цилиндрическими роликами	NJ 2209EG15
NK	Префикс	INA	Метрический легкий игольчатый подшипник без внутреннего кольца	Метрический легкий игольчатый подшипник без внутреннего кольца	NK35/30TN
NK	Префикс	KOYO	Игольчатый подшипник без внутреннего кольца.	Игольчатые роликовые подшипники	NK 45/20A

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
NK	Префикс	SKF	Игольчатый роликоподшипник с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца.	Игольчатые роликоподшипники	NKS 45
NKI	Префикс	INA	Метрический легкий игольчатый подшипник с внутренним кольцом	Метрический легкий игольчатый подшипник с внутренним кольцом	NKI35/30TN
NKI	Префикс	SKF	Игольчатый роликоподшипник с механически обработанными кольцами, с бортами и внутренним кольцом.	Игольчатые роликоподшипники	NKIS 25
NKIA	Префикс	SKF	Комбинированный радиально-упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами.	Игольчатые роликоподшипники	NKIA 5903
NKIB	Префикс	SKF	Комбинированный радиально-упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами.	Игольчатые роликоподшипники	NKIB 5909
NKIS	Префикс	INA	Метрический тяжелый игольчатый подшипник с внутренним кольцом	Метрический тяжелый игольчатый подшипник с внутренним кольцом	NKIS35/30TN
NKIS	Префикс	SKF	Игольчатый роликоподшипник с механически обработанными кольцами, с бортами и внутренним кольцом.	Игольчатые роликоподшипники	NKIS 25
NKJ	Префикс	KOYO	Игольчатый подшипник с внутренним кольцом.	Игольчатые роликовые подшипники	NKJ 25/30A
NKJS	Префикс	KOYO	Игольчатый подшипник с внутренним кольцом, отверстие для смазки в наружном кольце.	Игольчатые роликовые подшипники	NKJS 55
NKS	Префикс	INA	Метрический тяжелый игольчатый подшипник без внутреннего кольца	Метрический тяжелый игольчатый подшипник без внутреннего кольца	NKS35/30TN
NKS	Префикс	KOYO	Игольчатый подшипник без внутреннего кольца, смазочное отверстие в наружном кольце.	Игольчатые роликовые подшипники	NKS 45 A
NKS	Префикс	SKF	Игольчатый роликоподшипник с механически обработанными кольцами, с бортами, без внутреннего кольца.	Игольчатые роликоподшипники	NKS 45
NKX	Префикс	SKF	Комбинированный упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами.	Игольчатые роликоподшипники	NKX 60 Z
NKXR	Префикс	SKF	Комбинированный упорный цилиндрический роликоподшипник с игольчатыми роликами.	Игольчатые роликоподшипники	NKXR 45 Z

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
NN	Префикс	NACHI	Большое количество роликов (цилиндрические) для обеспечения высокой жесткости. Коническое отверстие позволяет регулировать внутренний зазор. Смазочная канавка и смазочное отверстие в центре внешней ширины кольца.	Цилиндрические роликовые подшипники	NN 3013M2KC9NAP4
NN	Префикс	NSK	Цилиндрический подшипник, двухрядный, внутреннее кольцо с фланцем, наружное свободное.	Роликоподшипники с цилиндрическими роликами	NN 3026MBKRE44CC1P4
NN	Префикс	SKF	Двухрядный цилиндрический роликоподшипник.	Цилиндрические роликоподшипники	NN 3008 KTN/SP
NN30	Префикс	INA	Сверхточные цилиндрические роликоподшипники, двухрядные	Сверхточные цилиндрические роликоподшипники, двухрядные	NN30
NNTR	Префикс	SKF	Опорный ролик на основе двухрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника с тремя бортами на наружном кольце и свободными фланцевыми кольцами с обеих сторон внутреннего кольца.	Подшипники-опорные ролики	NNTR 130x300x172.6
NNU	Префикс	NACHI	Большое количество роликов (цилиндрические) для обеспечения высокой жесткости. Коническое отверстие позволяет регулировать внутренний зазор. Смазочная канавка и смазочное отверстие в центре внешней ширины кольца.	Цилиндрические роликовые подшипники	NNU 4920 W33KMY
NNU	Префикс	SKF	Двухрядный цилиндрический роликоподшипник.	Цилиндрические роликоподшипники	NNU 4924 B/SPW33
NNU49	Префикс	INA	Сверхточные цилиндрические роликоподшипники, двухрядные	Сверхточные цилиндрические роликоподшипники, двухрядные	NNU49
NNUD	Префикс	SKF	Четырёхрядный цилиндрический роликоподшипник SKF, изготовленный на основе двух двухрядных цилиндрических роликоподшипников типа NNU.	Роликоподшипники	NNUD ...
NOR-	Префикс	TIMKEN	Узкое наружное кольцо	Радиальные подшипники	NOR- ...
NP	Префикс	TIMKEN	Два внутренних кольца, подобранные к двойному наружному кольцу и образующие двухрядный нерегулируемый подшипник. Не взаимозаменяемо с другими внутренними кольцами того же основного исполнения, которые могут отличаться диаметром внутреннего отверстия, наружным диаметром или шириной.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	NP854792/NP430273

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
NPC-	Префикс	TIMKEN	Узкий адаптерный подшипник, прецизионно отшлифованный, с цилиндрическим наружным диаметром и эксцентриковым стопорным кольцом.	Радиальные подшипники	NPC- ...
NPS-	Префикс	TIMKEN	Узкий адаптерный подшипник, со сферическим наружным диаметром и эксцентриковым стопорным кольцом.	Радиальные подшипники	NPS- ...
NQ	Префикс	KOYO	Без внутреннего кольца.	Игольчатые роликовые подшипники	15 NQ 241D
NQI	Префикс	KOYO	С внутренним кольцом.	Игольчатые роликовые подшипники	NQI 15/16
NRT	Префикс	SKF	Упорно-радиальный цилиндрический роликоподшипник.	Упорно-радиальные цилиндрические роликоподшипники	NRT 100 B
NTA	Префикс	KOYO	Упорный игольчатый ролик и сепаратор в сборе.	Упорные игольчатые подшипники	NTA 1423
NTA	Префикс	TIMKEN	Комплект упорных иголок.	Игольчатые подшипники	NTA-1625
NTC	Префикс	KOYO	Упорный игольчатый ролик и сепаратор в сборе.	Упорные игольчатые подшипники	NTC 1427
NTH	Префикс	KOYO	Упорный цилиндрический ролик и сепаратор в сборе.	Упорные игольчатые подшипники	NTH 4066
NTHA	Префикс	KOYO	Упорный цилиндрический ролик и сепаратор в сборе со съемной тонкой или толстой упорной шайбой.	Упорные игольчатые подшипники	NTHA 4066
NU	Префикс	NSK	Цилиндрический подшипник, свободное внутреннее кольцо, наружное с двумя фланцами.	Роликоподшипники с цилиндрическими роликами	NU 307EW
NU	Префикс	SNR	Наружное кольцо с двумя бортиками, внутреннее кольцо без бортиков.	Роликоподшипники с цилиндрическими роликами	NU 206EG15
NUKR	Префикс	KOYO	Опорный ролик, с цапфой, с корончатым наружным диаметром (две дорожки цилиндрических роликов).	Опорные ролики	NUKR52.2SK
NUKR	Префикс	SKF	Опорный ролик с цапфой на основе двухрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника с двумя бортами на наружном кольце.	Подшипники-опорные ролики	NUKR 47 A
NUKRE	Префикс	KOYO	NUKR+E. Опорный ролик, с цапфой, с корончатым наружным диаметром (две дорожки цилиндрических роликов). Эксцентриковая цапфа.	Опорные ролики	NUKRE 35.2SK
NUKRE	Префикс	SKF	Опорный ролик с цапфой на основе двухрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника с двумя бортами на наружном кольце и напрессованным на цапфу эксцентриковым кольцом.	Подшипники-опорные ролики	NUKRE 52 A

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
NUP	Префикс	SNR	Наружное кольцо с двумя бортиками, внутреннее кольцо с одним бортиком и свободным кольцом.	Роликоподшипники с цилиндрическими роликами	NUP 208EG15
NUTR	Префикс	KOYO	Опорный ролик, игольчатого типа, с корончатым наружным диаметром с внутренним кольцом и шайбами (две дорожки цилиндрических роликов).	Опорные ролики	NUTR 30
NUTR	Префикс	SKF	Опорный ролик на основе двухрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника с двумя бортами на наружном кольце и свободными фланцевыми кольцами с обеих сторон внутреннего кольца.	Подшипники-опорные ролики	NUTR 20 X
NX	Префикс	SKF	Комбинированный упорный шарикоподшипник с игольчатыми роликами, упорный бессепараторный шарикоподшипник.	Игольчатые роликоподшипники	NX 25 Z
O, O-	Префикс	TIMKEN	1. Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления. 2. Свободные иголки.	- Игольчатые подшипники - Радиальные подшипники	- O-513-Q - O- ...
OB	Префикс	KOYO	Код типа подшипника: стандартный тип.	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	OB64
OBT	Префикс	SNR	Заглушка для конца вала стационарного корпуса, серий SNU5** и SNU6**.	Корпуса	OBT 524/620
OH	Префикс	SKF	Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, подготовлена для монтажа с использованием метода гидрораспора.	Закрепительные втулки	OH 3160 H
OR	Префикс	SKF	Наружное кольцо радиального подшипника.	—	—
OSNP	Префикс	SKF	Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ANSI, подготовлена для монтажа с использованием метода гидрораспора, со стопорной пластиной.	Закрепительные втулки	OSNP3048-9
OSNW	Префикс	SKF	Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ANSI, подготовлена для монтажа с использованием метода гидрораспора, со стопорной шайбой.	Закрепительные втулки	OSNW 3028-4 15/16
OW	Префикс	SKF	Свободное кольцо упорного подшипника.	—	—
P, P-	Префикс	SKF	Стационарный корпус или узел, штампованная сталь.	Шарикоподшипниковые узлы	P 12 TF

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
P, P-	Префикс	TIMKEN	1. 1) холостой шкив. 2) натяжной шкив; натяжной ролик. 2. Прецизионная шлифовка. 3. Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления. 4. Свободная посадка. 5. Свободные иголки.	• Игольчатые подшипники • Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Радиальные подшипники	• P ... • P- ...
P2B	Префикс	SKF	Стационарный узел, стандартное основание.	Шарикоподшипниковые узлы	P2B 100-FM
P2BL	Префикс	SKF	Стационарный узел, стандартное основание, с меньшей высотой до центра.	Шарикоподшипниковые узлы	P2BL 102-WF
P2BM	Префикс	SKF	Стационарный узел, стандартное основание, для средних нагрузок.	Шарикоподшипниковые узлы	P2BM 112TF
P2BT	Префикс	SKF	Стационарный узел, короткое (резьбовое) основание.	Шарикоподшипниковые узлы	P2BT 104TF
P .. R-	Префикс	SKF	Стационарный узел, штампованная сталь, в комплекте с каучуковым демпфирующим кольцом.	Шарикоподшипниковые узлы	P .. R- ...
PA-	Префикс	TIMKEN	Ведомый шкив - тип крепления.	Радиальные подшипники	PA- ...
PAH	Префикс	INA	Stop for guideways	Track roller guidance systems: Stop for guideways	PAH
PASE	Префикс	INA	Стационарные подшипниковые узлы с чугуном корпусом	Стационарные подшипниковые узлы с чугуном корпусом	PASE
PASEY	Префикс	INA	Стационарные подшипниковые узлы с чугуном корпусом	Стационарные подшипниковые узлы с чугуном корпусом	PASEY
PASTP	Префикс	INA	Stop for guideways	Track roller guidance systems: Stop for guideways	PASTP
PBS	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	PBS
PBY	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	PBY
PCCJ	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	PCCJ
PCF	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	PCF

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
PCFT	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	PCFT
PCFTR	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	PCFTR
PCJ	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	PCJ
PCJY	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	PCJY
PCSLT	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	PCSLT
PE-	Префикс	TIMKEN	Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	PE- ...
PF	Префикс	SKF	Корпус с круглым фланцем, штампованная сталь.	Шарикоподшипниковые узлы	PF 40
PFD	Префикс	SKF	Корпус с треугольным фланцем, штампованная сталь.	Шарикоподшипниковые узлы	PFD 47
PFL	Префикс	KOYO	Pressed steel rhombic-flanged housing type.	Pressed steel insert bearing units	UCPFL207J
PFT	Префикс	KOYO	Pressed steel triangle-flanged housing type.	Pressed steel insert bearing units	UCPFT207J
PFT	Префикс	SKF	Корпус с овальным фланцем, штампованная сталь.	Шарикоподшипниковые узлы	PFT 72
PG-	Префикс	TIMKEN	Ведомый шкив - общего назначения.	Радиальные подшипники	PG- ...
PH	Префикс	KOYO	Higher centerheight pillow block housing type.	Insert bearing units / higher centerheight pillow block	UCPH207J
PHE	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	PHE
PHEY	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	PHEY
PHUSE	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	PHUSE

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
PHV-	Префикс	TIMKEN	Чугунный литой корпус, шестигранное отверстие, с широким двойным уплотнением, эксцентриковое закрепительное кольцо.	Радиальные подшипники	PHV- ...
PI	Префикс	INA	Дюймовое внутреннее кольцо с масляной канавкой	Дюймовое внутреннее кольцо с масляной канавкой	PI050808
PL	Префикс	SKF	Стопорная пластина, размеры в соответствии со стандартом ANSI.	Стопорные гайки	PL ...
PME	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	PME
PMEY	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	PMEY
PNA	Префикс	INA	Метрический самоустанавливающийся игольчатый подшипник с внутренним кольцом	Метрический самоустанавливающийся игольчатый подшипник с внутренним кольцом	PNA15/28
PNA	Префикс	SKF	Самоустанавливающийся игольчатый роликоподшипник.	Игольчатые роликоподшипники	PNA 20/42
PNR-	Префикс	TIMKEN	Чугунный литой корпус, с узким одиночным уплотнением уплотнением, эксцентриковое закрепительное кольцо.	Радиальные подшипники	PNR- ...
PR-	Префикс	TIMKEN	Плунжерный роликовый подшипник.	Радиальные подшипники	PR- ...
PS-	Префикс	TIMKEN	Ведомый шкив - тип звездочки.	Радиальные подшипники	PS- ...
PSFT	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	PSFT
PSHE	Префикс	INA	Узкие стационарные подшипниковые узлы с чугунным корпусом	Узкие стационарные подшипниковые узлы с чугунным корпусом	PSHE
PSHEY	Префикс	INA	Узкие стационарные подшипниковые узлы с чугунным корпусом	Узкие стационарные подшипниковые узлы с чугунным корпусом	PSHEY
PT-	Префикс	TIMKEN	Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	PT- ...
PTH	Префикс	KOYO	Pressed steel frame take-up type.	Take-up insert bearing units	UCPTH207J

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
PTUE	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	PTUE
PTUEY	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	PTUEY
PV-	Префикс	TIMKEN	Ведомый шкив - для ремня "VEE".	Радиальные подшипники	PV- ...
PWG-	Префикс	TIMKEN	Чугунный литой корпус, широкий адаптер, с широким одиночным уплотнением, эксцентриковое закрепительное кольцо.	Радиальные подшипники	PWG- ...
PWKR	Префикс	SKF	Опорный ролик с цапфой на основе двухрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника с тремя бортами на наружном кольце.	Подшипники-опорные ролики	PWKR 62 2RS
PWKRE	Префикс	SKF	Опорный ролик с цапфой на основе двухрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника с тремя бортами на наружном кольце и напрессованным на цапфу эксцентриковым кольцом.	Подшипники-опорные ролики	PWKRE 40 2RS
PWOL-	Префикс	TIMKEN	Кованный чугунный корпус, широкий переходник подшипника, смазывается маслом, тяжелая серия.	Радиальные подшипники	PWOL- ...
PWRH-	Префикс	TIMKEN	Кованный чугунный корпус, широкий переходник подшипника, PFTE уплотнение, тяжелая серия, эксцентриковое закрепительное кольцо.	Радиальные подшипники	PWRH- ...
PWT-	Префикс	TIMKEN	Чугунный литой корпус, широкий адаптер, с широким тройным уплотнением, эксцентриковое закрепительное кольцо.	Радиальные подшипники	PWT- ...
PWTR	Префикс	SKF	Опорный ролик на основе двухрядного бессепараторного цилиндрического роликоподшипника с тремя бортами на наружном кольце и свободными фланцевыми кольцами с обеих сторон внутреннего кольца.	Подшипники-опорные ролики	PWTR 3580 2RS
PWV-	Префикс	TIMKEN	Чугунный литой корпус, широкий адаптер, с широким двойным уплотнением, эксцентриковое закрепительное кольцо.	Радиальные подшипники	PWV- ...
Q	Префикс	TIMKEN	Свободные иголки.	Игольчатые подшипники	Q-8308
QA	Префикс	TIMKEN	Свободные иголки.	Игольчатые подшипники	QA-47838
QAR	Префикс	TIMKEN	Свободные иголки.	Игольчатые подшипники	QAR-35319
QBR	Префикс	TIMKEN	Свободные иголки.	Игольчатые подшипники	QBR ...

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
QJ	Префикс	SNR	Шариковый однорядный подшипник с четырехточечным углом контакта.	Шариковый однорядный подшипник с четырехточечным углом контакта	QJ 311MA
QR	Префикс	SNR	Специальный подшипник. Перекрестный роликовый подшипник.	Перекрестный роликовый подшипник	QR 41374S01
R, R-	Префикс	FAG-INA	Кольцо подшипника с телом качения и сепаратором в сборе разъемных роликовых и игольчатых подшипников.	Игольчатые роликподшипники / игольчатые узлы	RNU207E.TVP2
R, R-	Префикс	KOYO	1. Игольчатый ролик и сепаратор в сборе, стальной сепаратор. 2. Эксцентрикное кольцо.	• Игольчатые роликовые подшипники • Опорные ролики	• GC R 30EE • R 10X15X12
R, R-	Префикс	NSK	1. Миниатюрные дюймовые подшипники. 2. Наружное кольцо подшипника с роликами и сепаратором, без внутреннего кольца. Для цилиндрического роликподшипника NU 207: наружное кольцо с роликами и сепаратором. Вместо префикса R NSK может использовать следующее обозначение: (пример) RUS ... вместо RNU...	• Цилиндрические роликподшипники • Шариковые подшипники	• R 188ZMC3E • R NU207
R, R-	Префикс	NTN	Дюймовые размеры.	Шариковые подшипники	R6LLU/2AS
R, R-	Префикс	SKF	1. Внутреннее или наружное кольцо с комплектом роликов и сепаратором разборного подшипника. 2. Дюймовый подшипник.	• Радиальные шарикоподшипники • Роликподшипники	• EE 5 • R ...
R, R-	Префикс	SNR	Специальная фаска на большой поверхности внутреннего кольца (конуса).	Конический роликовый подшипник	R ...
R, R-	Префикс	TIMKEN	1. Используется в сочетании со случайными числами для дифференциации продукции. 2. Нормальная посадка. 3. Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления. 4. Экстремальная дюймовая серия.	• Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник • Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Радиальные подшипники	• R ... • R- ...
R..P	Префикс	KOYO	Полностью круглый сепаратор (узлы для применения с торцевыми штифтами).	Игольчатые роликовые подшипники	R25P
RA, RA-	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RA
RA, RA-	Префикс	NSK	Шарикоподшипники силовой передачи, с предварительной смазкой.	Шариковые подшипники	RA 500904-3

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
RA, RA-	Префикс	NTN	Шире стандартной ширины дюймовых серий (открытый и закрытый тип).	Шариковые подшипники	RA-3-ZZ
RA, RA-	Префикс	TIMKEN	1. Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления. 2. Удлиненное внутреннее кольцо, только с одной стороны.	• Радиальные подшипники • Шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	• RA108RRB+COL • RA- ...
RAG	Префикс	NSK	Шарикоподшипники силовой передачи, смазываемые.	Шариковые подшипники	RAG ...
RALT	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RALT
RALTR	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RALTR
RASE	Префикс	INA	Стационарные подшипниковые узлы с чугуном корпусом	Стационарные подшипниковые узлы с чугуном корпусом	RASE
RASEA	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RASEA
RASEL	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RASEL
RASEY	Префикс	INA	Стационарные подшипниковые узлы с чугуном корпусом	Стационарные подшипниковые узлы с чугуном корпусом	RASEY
RAT	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RAT
RATR	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RATR
RATRY	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RATRY
RATY	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RATY

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
RAX	Префикс	KOYO	Радиальные игольчатые и упорные игольчатые (или цилиндрические) роликоподшипники без внутреннего кольца или упорной шайбы..	Комбинированные игольчатые подшипники	RAX 725
RAXF	Префикс	KOYO	Радиальные игольчатые и игольчатые упорные роликоподшипники с закрытой вытянутой чашкой без внутреннего кольца или упорной шайбы.	Комбинированные игольчатые подшипники	RAXF 720
RAXZ	Префикс	KOYO	Унифицированные обработанные наружные кольца упорного цилиндрического роликоподшипника и радиального игольчатого роликоподшипника.	Комбинированные игольчатые подшипники	RAXZ 515
RAY	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RAY
RB, RB-	Префикс	KOYO	Цилиндрическое отверстие внутреннего кольца, с установочными винтами, цилиндрическая форма наружного кольца.	Корпусные подшипниковые узлы	RB 204-12
RB, RB-	Префикс	SKF	Шарики. Пример: RB-3.175 шарик из подшипниковой стали, закалённый, с диаметром 3,175 мм.	Шарики	RB-12.7/G20W
RB, RB-	Префикс	TIMKEN	Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	RB- ...
RC	Префикс	KOYO	Обычная муфта, один ролик на встроенной пружине. Дюймовая серия.	Обгонные муфты	RC 121610
RC	Префикс	SKF	Цилиндрические ролики. Пример: RC-8x12 цилиндрический ролик из подшипниковой стали, закалённый, с диаметром 8 мм и длиной 12 мм.	Цилиндрические ролики	RC-11X15 C
RC	Префикс	TIMKEN	Замещающая серия подшипников Гиллиама. Не взаимозаменяемы с другими внутренними и наружными кольцами того же основного исполнения.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	RC ...
RC-FS	Префикс	KOYO	Обычная муфта, один ролик на пружине из нержавеющей стали. Дюймовая серия.	Обгонные муфты	RC-162110-FS
RCB	Префикс	KOYO	Обычная муфта и подшипниковый узел, один ролик на встроенную пружину. Дюймовая серия.	Обгонные муфты	RCB-162117
RCB-FS	Префикс	KOYO	Обычная муфта и подшипниковый узел, один ролик на встроенную пружину из нержавеющей стали. Дюймовая серия.	Обгонные муфты	RCB-081214-FS
RCJ	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RCJ

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
RCJL	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RCJL
RCJO	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RCJO
RCJT	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RCJT
RCJTA	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RCJTA
RCJTY	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RCJTY
RCJTZ	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RCJTZ
RCJY	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RCJY
RCSMF	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RCSMF
RE..P	Префикс	KOYO	Полностью круглый сепаратор (узлы для применения с торцевыми штифтами).	Игольчатые роликовые подшипники	RE25P
REP	Префикс	FAG-INA	Ремонт подшипников - восстановление принадлежащей потребителю продукции (дополнительная обработка или замена несущих компонентов после периодической проверки подшипника для многократного использования, по желанию заказчика).	—	—
RF	Префикс	KOYO	Игольчатый ролик и сепаратор в сборе, полимерный сепаратор.	Игольчатые роликовые подшипники	RF333923A
RFE	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RFE
RFN	Префикс	KOYO	Игольчатый ролик и сепаратор в сборе, полимерный сепаратор.	Игольчатые роликовые подшипники	RFN 20X30X20

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
RHE	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RHE
RLS	Префикс	FAG-INA	Цилиндрический роликовый подшипник, однорядный, двухкромочное внутреннее кольцо, цилиндрическое наружное кольцо, легкая дюймовая серия.	Цилиндрический роликовый подшипник	RLS 22
RLS	Префикс	NSK	Легкая серия радиального однорядного шарикоподшипника.	Шариковые подшипники	RLS 8
RLS	Префикс	SKF	Дюймовый подшипник.	Радиальные шарикоподшипники	EE 5
RME	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RME
RMEO	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RMEO
RMEY	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RMEY
RMS	Префикс	FAG-INA	Цилиндрический роликоподшипник, однорядный, двухкромочное внутреннее кольцо, цилиндрическое наружное кольцо, серия средних дюймов.	Цилиндрический роликовый подшипник	RMS12
RMS	Префикс	NSK	Средняя серия радиального однорядного шарикоподшипника.	Шариковые подшипники	RMS 12
RMS	Префикс	SKF	Дюймовый подшипник.	Радиальные шарикоподшипники	EE 5
RN	Префикс	SKF	Игольчатые ролики. Пример: RN-3x9,8 игольчатый ролик из подшипниковой стали, закалённый, с диаметром 3 мм и длиной 9,8 мм.	Роликоподшипники	RN 1.5 X 13.7
RN	Префикс	SNR	N тип без внешней обоймы.	Роликоподшипники с цилиндрическими роликами	RN 305 E
RNA	Префикс	INA	Метрический прецизионный игольчатый подшипник без внутреннего кольца	Метрический прецизионный игольчатый подшипник без внутреннего кольца	RNA4914 P6 C3
RNA	Префикс	KOYO	Игольчатый подшипник без внутреннего кольца, смазочное отверстие в наружном кольце.	Игольчатые роликовые подшипники	RNA 4906
RNA22	Префикс	KOYO	Опорный ролик, улке-тип, профилированный наружный диаметр, без внутреннего кольца, с уплотнением.	Опорные ролики	RNA 2207 2RS

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
RNAL	Префикс	KOYO	RNA+L. Опорный ролик, игольчатого типа. Цилиндрическое наружное кольцо.	Опорные ролики	RNAL11007
RNAO	Префикс	INA	Метрический игольчатый подшипник без бортов без внутреннего кольца	Метрический игольчатый подшипник без бортов без внутреннего кольца	RNAO25X35X4TN
RNAO	Префикс	KOYO	Игольчатый подшипник без внутреннего кольца, без фланцев.	Игольчатые роликовые подшипники	RNAO 18X30X24
RNU	Префикс	SNR	NU тип без внутренней обоймы.	Роликоподшипники с цилиндрическими роликами	RNU 219
RP	Префикс	KOYO	Игольчатый ролик и сепаратор в сборе, стальной сепаратор.	Игольчатые роликовые подшипники	RP 384440A
RPB	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RPB
RPNA	Префикс	INA	Метрический самоустанавливающийся игольчатый подшипник без внутреннего кольца	Метрический самоустанавливающийся игольчатый подшипник без внутреннего кольца	RPNA15/28
RPNA	Префикс	SKF	Подшипник без внутреннего кольца + Самоустанавливающийся игольчатый роликоподшипник.	Игольчатые роликоподшипники	RPNA 35/52
RRTR	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RRTR
RRY	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RRY
RS	Префикс	KOYO	Игольчатый ролик и сепаратор в сборе, стальной сепаратор.	Игольчатые роликовые подшипники	RS182417
RS	Префикс	SKF	Сферические ролики. Пример: RS-22318CC бочкообразный ролик к подшипнику 22318 CC из подшипниковой стали, закалённый.	Сферические ролики	RS-22318CC
RS70	Префикс	INA	Высокоскоростные шпиндельные подшипники со стальными шариками	Высокоскоростные шпиндельные подшипники со стальными шариками	RS70
RS719	Префикс	INA	Высокоскоростные шпиндельные подшипники со стальными шариками	Высокоскоростные шпиндельные подшипники со стальными шариками	RS719

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
RSAO	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RSAO
RSHE	Префикс	INA	Узкие стационарные подшипниковые узлы с чугунным корпусом	Узкие стационарные подшипниковые узлы с чугунным корпусом	RSHE
RSHEY	Префикс	INA	Узкие стационарные подшипниковые узлы с чугунным корпусом	Узкие стационарные подшипниковые узлы с чугунным корпусом	RSHEY
RSTO	Префикс	KOYO	Опорный ролик, уоке-тип, профилированный наружный диаметр, без внутреннего кольца, с уплотнением.	Опорные ролики	RSTO 17DZ
RT	Префикс	SKF	Конические ролики. Пример: RT-30210 конический ролик к подшипнику с базовым обозначением 30210 из подшипниковой стали, закалённый.	—	—
RTUE	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RTUE
RTUEO	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RTUEO
RTUEY	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	RTUEY
RU-M	Префикс	KOYO	Rubber clamping ring type / anti vibration ring type.	Insert bearing units with rubber clamping / anti-vibration ring	RU-M207
RV	Префикс	KOYO	Игольчатый ролик и сепаратор в сборе, стальной сепаратор.	Игольчатые роликовые подшипники	RV 253733
RW-	Префикс	TIMKEN	Задний подшипник колеса с изменением базовой конструкции.	Радиальные подшипники	RW- ...
RWC-	Префикс	TIMKEN	Задний подшипник колеса с изменением базовой конструкции.	Радиальные подшипники	RWC- ...
RWF-	Префикс	TIMKEN	Задний подшипник колеса с изменением базовой конструкции.	Радиальные подшипники	RWF- ...
RWP-	Префикс	TIMKEN	Задний подшипник колеса с изменением базовой конструкции.	Радиальные подшипники	RWP- ...
RY	Префикс	FAG-INA	Спецификация подшипников тягового электродвигателя.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
S, S-	Префикс	FAG-INA	1. Устойчивые к коррозии стальные подшипники (смотри обозначения с WL43-U78). 2. Шарикоподшипник, однорядный, сверхширокая серия.	Шарикоподшипник	S10 C3
S, S-	Префикс	NACHI	Нержавеющая сталь.	Подшипники из нержавеющей стали	S 623ZZC3
S, S-	Префикс	NSK	1. Код материала - нержавеющая сталь. 2. Серия картриджных подшипников.	Шариковые подшипники	• S MR84ZZMC3 S MF84ZZMC3 • S ...
S, S-	Префикс	NTN	1. Керамический материал. 2. Подшипниковый узел со стальной крышкой (открытое исполнение).	• Шариковые подшипники • Корпуса	• S-UCFC210D1 • S- ...
S, S-	Префикс	SKF	Подшипник с уплотнениями.	Радиально-упорный шариковый подшипник	S 7006 ACDGA/P4A
S, S-	Префикс	SNR	Материал из нержавеющей стали.	Корпуса	SUCFL205
S, S-	Префикс	TIMKEN	1. Наружное кольцо подшипника со сферической поверхностью. 2. Очень маленький дюймовый размерный тип. 3. Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления. 4. Свободные иголки. 5. Тип корпуса ведомого шкива - звездочка.	• Игольчатые подшипники • Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Радиальные подшипники	• S ... • S- ... • S-443-Q
S2L-	Префикс	TIMKEN	Ведомый шкив звездочки, узкой ширины, с предварительной смазкой.	Радиальные подшипники	S2L- ...
SA	Префикс	KOYO	Цилиндрическое отверстие внутреннего кольца, с эксцентриковым стопорным кольцом (легконагруженного типа).	Корпусные подшипниковые узлы	SAP207J
SAC	Префикс	KOYO	Опорный подшипник для прецизионных шариковинтовых пар.	Опорные подшипники и узлы опорных подшипников для прецизионных шариковинтовых пар	SAC 4072BG
SAFNR-	Префикс	TIMKEN	Фланцевый чугунный корпус на четырех болтах, узкий адаптер, с узким одиночным уплотнением. Установочный винт внутреннего кольца.	Радиальные подшипники	SAFNR- ...
SATNR-	Префикс	TIMKEN	Фланцевый чугунный корпус на двух болтах, узкий адаптер, с узким одиночным уплотнением. Установочный винт внутреннего кольца.	Радиальные подшипники	SATNR- ...
SB	Префикс	KOYO	Цилиндрическое отверстие внутреннего кольца, с установочными винтами (легконагруженного типа).	Корпусные подшипниковые узлы	SB 207

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
SB	Префикс	NSK	Подшипник силовой передачи, широкое внутреннее кольцо, с предварительной смазкой.	Корпусные подшипниковые узлы	SB 207
SBG	Префикс	NSK	Подшипник силовой передачи, широкое внутреннее кольцо, смазываемые.	—	—
SC	Префикс	NTN	Специальные однорядные шарикоподшипники.	Шариковые подшипники	SC 04B66LLU
SCE	Префикс	INA	Стандартная дюймовая игольчатая втулка с открытым концом, сепараторная	Стандартная дюймовая игольчатая втулка с открытым концом, сепараторная	SCE87
SCE	Префикс	TIMKEN	Игольчатые роликовые подшипники - дюймовая серия-открытые.	Игольчатые подшипники	SCE ...
SCH	Префикс	INA	Тяжелая дюймовая игольчатая втулка с открытым концом, сепараторная	Тяжелая дюймовая игольчатая втулка с открытым концом, сепараторная	SCH88
SCH	Префикс	TIMKEN	Игольчатые роликовые подшипники - тяжелая серия-открытые.	Игольчатые подшипники	SCH ...
SE	Префикс	NSK	Эксцентриковое стопорное кольцо подшипника силовой передачи.	—	—
SES	Префикс	SNR	Подшипник для термопластиковых корпусов из нержавеющей стали, внутреннее кольцо выступает с одной стороны, крепление на валу с помощью стопорных винтов, уплотнение и маслоотражательное кольцо на обеих сторонах.	Корпусные подшипники	SES 209
SF	Префикс	NSK	Фланцевый узел с четырьмя болтами, стандартный, смазываемый.	Радиально-упорные шарикоподшипники	SF 0649PX1
SF	Префикс	NTN	Специальные однорядные радиально-упорные шарикоподшипники.	Радиально-упорные шарикоподшипники	SF 0649PX1
SFC	Префикс	NSK	Фланцевый узел с четырьмя болтами, RA узел, с предварительной смазкой.	—	—
SFNR-	Префикс	TIMKEN	Фланцевый чугунный корпус на четырех болтах, узкий адаптер, с узким одиночным уплотнением. Установочный винт внутреннего кольца.	Радиальные подшипники	SFNR- ...
SFT	Префикс	NSK	Двухболтовой фланцевый узел, стандартный, смазываемый.	—	—
SFTC	Префикс	NSK	Фланцевый узел с двумя болтами, RA узел, с предварительной смазкой.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
SH6	Префикс	NACHI	Гибридный подшипник. Внутреннее / наружное кольцо подшипника из подшипниковой стали. Шарики керамические.	Однорядные радиально-упорные шариковые подшипники	SH6-6305ZZEC3
SHR	Префикс	INA	T-bolts	Track roller guidance systems: T-bolts	SHR
SM	Префикс	NTN	Подшипниковый узел со стальной крышкой (закрытое исполнение).	Корпуса	SM-UCF209D1
SM	Префикс	TIMKEN	Стандартная серия (подшипники открытого типа).	Шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	SM ...
SMN	Префикс	TIMKEN	Тяжелая серия (подшипники открытого типа).	Шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	SMN ...
SN	Префикс	INA	Дюймовая игольчатая втулка без сепаратора, удерживаемая смазкой, открытый конец	Дюймовая игольчатая втулка без сепаратора, удерживаемая смазкой, открытый конец	SN
SNP	Префикс	SKF	Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ANSI, со стопорной пластиной.	Закрепительные втулки	SNP 3048X8 5/8
SNPS-	Префикс	TIMKEN	Установочный винт внутреннего кольца, узкий адаптер, прецизионная поверхность, со сферическим наружным диаметром.	Радиальные подшипники	SNPS- ...
SNS	Префикс	SNR	Составной чугунный стационарный корпус, заменен SNU.	Корпуса	SNC 506-605
SNU	Префикс	SNR	Составной чугунный стационарный корпус.	Корпуса	SNU 507-606
SNV	Префикс	FAG	Серия разъемных корпусов подшипников.	Разъемные корпуса стоячих подшипников	SNV100-F-L
SNW	Префикс	SKF	Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ANSI, со стопорной шайбой.	Закрепительные втулки	SNW 32X5.7/16
SP	Префикс	NSK	Узел стандартной высоты, смазываемый.	—	—
SPB-	Префикс	TIMKEN	Штампованный стальной корпус.	Радиальные подшипники	SPB- ...
SPC	Префикс	NSK	Узел стандартной высоты, RA узел, с предварительной смазкой.	—	—
SPEC	Префикс	NSK	Узел нестандартной высоты, RA узел, с предварительной смазкой.	—	—
SPH	Префикс	NSK	Узел нестандартной высоты, смазываемый.	—	—

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
SPNR-	Префикс	TIMKEN	Установочный винт внутреннего кольца, узкий адаптерс узким одиночным уплотнением.	Радиальные подшипники	SPNR- ...
SPPR	Префикс	INA	Fixing lug	Track roller guidance systems: Fixing lug	SPPR
STNR-	Префикс	TIMKEN	Фланцевый чугунный корпус на двух болтах, узкий адаптер, с узким одиночным уплотнением. Установочный винт внутреннего кольца.	Радиальные подшипники	STNR- ...
STO	Префикс	KOYO	Опорный ролик, оуке-тип, профилированный наружный диаметр, с внутренним кольцом, с уплотнением.	Опорные ролики	STO 40ZZ
STO	Префикс	SKF	Опорный ролик на основе роликоподшипника без фланцевого кольца, оснащённый комплектом игольчатых роликов с сепаратором.	Подшипники-опорные ролики	STO 30
STU	Префикс	NSK	Корпус-натяжитель, смазываемый.	—	—
STUC	Префикс	NSK	Корпус-натяжитель, с предварительной смазкой.	—	—
SU	Префикс	KOYO	Цилиндрическое отверстие внутреннего кольца, с установочными винтами (компактная серия).	Корпусные подшипниковые узлы	SU 003
SU-S6	Префикс	KOYO	Цилиндрическое отверстие внутреннего кольца, с установочными винтами (серия из нержавеющей стали).	Корпусные подшипниковые узлы	SU-S6P207J
SUC	Префикс	SNR	Подшипник для термопластиковых корпусов из нержавеющей стали, внутреннее кольцо выступает с двух сторон, крепление на валу с помощью стопорных винтов, уплотнение и маслоотражательное кольцо на обеих сторонах.	Корпусные подшипники	SUC 210
SWPS-	Префикс	TIMKEN	Широкий адаптерный подшипник с установочным винтом.	Радиальные подшипники	SWPS- ...
SX	Префикс	NTN	Специальные однорядные шарикоподшипники.	Шариковые подшипники	SX 05A02NV1
SY	Префикс	SKF	Стационарный корпус или узел, стандартное основание.	Шарикоподшипниковые узлы	SY 45 TF
SYF	Префикс	SKF	Стационарный корпус или узел, короткое основание.	Шарикоподшипниковые узлы	SYF 30 TF
SYFJ	Префикс	SKF	Стационарный корпус или узел, короткое (резьбовое) основание, соответствует JIS.	Шарикоподшипниковые узлы	SYFJ 40 TF
SYJ	Префикс	SKF	Стационарный корпус или узел, стандартное основание, соответствует JIS.	Шарикоподшипниковые узлы	SYJ 70 TF
T, T-	Префикс	NSK	Символ, обозначающий конический роликоподшипник.	Конический роликовый подшипник	T7FC40
T, T-	Префикс	SKF	Метрический подшипник в соответствии с ISO 355.	Конические роликоподшипники	T3FE075

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
T, T-	Префикс	SNR	Серия ISO 355.	Конический роликовый подшипник	T ...
T, T-	Префикс	TIMKEN	1. Плотная посадка. 2. Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления. 3. Специальный подшипник с бортиком на наружном кольце. 4. Упорные подшипники в сборе.	- Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник - Кольца - Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники - Радиальные подшипники	- T ... - T119-904A1 - T- ...
T7FC	Префикс	NTN	Конический шарикоподшипник по ISO 355, с более крутым углом контакта.	Конический роликовый подшипник	T7FC045
TA, TA-	Префикс	NTN	Подшипники из азотированной стали.	Шариковые подшипники	TA-6007X7JR2W3C4
TA, TA-	Префикс	TIMKEN	Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	TA- ...
TAB	Префикс	NACHI	В основном используется в металлорежущих станках как шариковинтовая передача. Могут быть открытого типа и закрытого типа. Угол контакта $\alpha=60$.	Опорный подшипник шариковинтовой пары	35 TAB 07UGMP4
TAB	Префикс	NTN	Специальная сталь с термообработкой для более длительного срока службы.	Шариковые подшипники	TAB 007CV47
TAC	Префикс	NSK	Упорно-радиальные шарикоподшипники (серия TAC), угол контакта 60 градусов.	Упорно-радиальные шариковые подшипники	150 TAC 20XPN7+LC7
TAD	Префикс	NACHI	Двухсторонний упорный радиально-упорный шарикоподшипник TAD.	Прецизионные упорные радиально-упорные шарикоподшипники	150TAD20
TAF-X	Префикс	NACHI	В основном используется в металлорежущих станках шарико-винтовая передача высокой нагрузки для формовочных машин электрической инъекции. Большой диаметр шариков обеспечивают большой угол контакта для высокой грузоподъемности. Угол контакта $\alpha=55$.	Опорные подшипники ШВП повышенной грузоподъемности	80 TAF 17XU
TAH	Префикс	NACHI	Контактный угол этого типа меньше чем у предыдущей серии TAD (двойное направление тяги) для меньшего гироскопического момента используется индуцированный шарик скольжения и более низкая температура. Может быть использован для замены подшипников TAD серии. Угол контакта $\alpha=30$.	Упорные радиально-упорные шарикоподшипники, серия TAH, угол контакта 30°	90 TAH 10 T DB /GM P4
TASE	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	TASE

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
TAU	Префикс	NACHI	Корпус и наружное кольцо интегрированы для обеспечения простоты обслуживания и большей компактности. Контактное уплотнение имеет стандартную конструкцию. Угол контакта $\alpha=60^\circ$.	Опорный подшипник шариковинтовой пары	30 TAU 08F2NSE
TB-	Префикс	TIMKEN	Подшипник зубчатой рейки.	Радиальные подшипники	TB- ...
TBH	Префикс	NACHI	Контактный угол этого типа меньше чем у предыдущей серии TAD (двойное направление тяги) чем у предыдущей серии TAD (двойное направление тяги), для меньшего гироскопического момента используется индуцированный шарик скольжения и более низкая температура. Может быть использован для замены подшипников TAD серии. Угол контакта $\alpha=40^\circ$.	Упорные радиально-упорные шарикоподшипники, серия TBH, угол контакта 40°	90 TBH 10 T DB /GM P4
TC	Префикс	TIMKEN	Двойное толстостенное наружное кольцо. Может отличаться конструктивными особенностями, например фланцем, конической наружной поверхностью и т.д.	Кольца	TC ...
TCJ	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	TCJ
TCJT	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	TCJT
TFC	Префикс	SNR	Специальный подшипник. Двухрядный роликовый конический подшипник с фланцем.	Двухрядный роликовый конический подшипник с фланцем	TFC 40118P
TFE	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	TFE
TGB	Префикс	SNR	Специальный подшипник. Двухрядный шариковый радиально-упорный подшипник с фланцем.	Двухрядный шариковый радиально-упорный подшипник с фланцем	TGB 12933S01
THE	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	THE
TJ	Префикс	SNR	Специальный подшипник. Шариковый однорядный подшипник с трехточечным углом контакта.	Шариковый однорядный подшипник с трехточечным углом контакта	TJ 12907
TM	Префикс	NTN	Подшипники из стали со специальной обработкой.	Шариковые подшипники	TM-SC03A39CS20

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
TMB	Префикс	NTN	Специальная сталь с термообработкой для более длительного срока службы.	Шариковые подшипники	TMB 305JR2C3
TME	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	TME
TNR-	Префикс	TIMKEN	Чугунный фланец с двумя отверстиями, узкий адаптер, узое одиночное несъемное уплотнение, с эксцентриковым закрепительным кольцом.	Радиальные подшипники	TNR- ...
TORO	Префикс	FAG-INA	Бочкообразный ролик.	—	—
TP	Префикс	KOYO	Упорный игольчатый ролик и сепаратор в сборе.	Упорные игольчатые подшипники	TP 5070
TPK	Префикс	KOYO	Унифицированный узел упорного подшипника.	Упорные игольчатые подшипники	TPK 5470 JL-3
TR	Префикс	KOYO	Упорная шайба, номинальные размеры в дюймах.	Упорные игольчатые подшипники	TRA 3244
TRA	Префикс	KOYO	Упорная шайба, номинальные размеры в дюймах.	Упорные игольчатые подшипники	TRA 3244
TS	Префикс	NTN	Подшипники для высоких рабочих температур.	—	—
TS2-	Префикс	NTN	Специальная термообработка до 160°C.	—	—
TS3-	Префикс	NTN	Специальная термообработка до 200°C.	—	—
TS4-	Префикс	NTN	Специальная термообработка до 250°C.	—	—
TTUE	Префикс	INA	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	Подшипниковые узлы с корпусами / housed bearing units	TTUE
TU	Префикс	SKF	Натяжной корпус или узел.	Шарикоподшипниковые узлы	TU 30 TF
TUJ	Префикс	SKF	Натяжной корпус или узел, соответствующий JIS.	Шарикоподшипниковые узлы	TUJ 50 TF
TVK	Префикс	KOYO	Унифицированный узел упорного подшипника.	Упорные игольчатые подшипники	TVK 2238 J
TWG-	Префикс	TIMKEN	Чугунный фланец с двумя отверстиями, широкий адаптер, широкое одиночное несъемное уплотнение, с эксцентриковым закрепительным кольцом.	Радиальные подшипники	TWG- ...
TWT-	Префикс	TIMKEN	Чугунный фланец с двумя отверстиями, широкий адаптер, тройное несъемное уплотнение, с эксцентриковым закрепительным кольцом.	Радиальные подшипники	TWT- ...

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
TWV-	Префикс	TIMKEN	Чугунный фланец с двумя отверстиями, широкий адаптер, двойное несъемное уплотнение, с эксцентриковым закрепительным кольцом.	Радиальные подшипники	TWV- ...
U	Префикс	TIMKEN	Упорные подшипники в сборе.	Внутреннее или наружное кольцо	U199-9A010
U-RSH	Префикс	NTN	Подшипник со встроенным датчиком.	Шариковые подшипники	U-RSH 206-39V1
U.	Префикс	FAG-INA	Сферическое посадочное (подкладное) кольцо для специальных упорных подшипников.	Упорные подшипники	U.500000
UC	Префикс	FAG	Серия радиальных шариковых подшипников с фиксацией винтом.	Радиальные вставные шарикоподшипники	UC205
UC	Префикс	KOYO	Цилиндрическое отверстие внутреннего кольца, с установочными винтами.	Корпусные подшипниковые узлы	UC 208
UC	Префикс	SKF	Подшипник с установочными винтами под углом $\alpha=62^\circ$, внутреннее кольцо, удлиненное с обеих сторон, с контактными уплотнениями и дополнительными маслоотражательными кольцами.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	UC 208
UC	Префикс	SNR	Подшипник для корпуса, внутреннее кольцо выступает с двух сторон, крепление на валу с помощью стопорных винтов, уплотнение и маслоотражательное кольцо на обеих сторонах.	Корпусные подшипники	UC 210
UC-S6	Префикс	KOYO	Цилиндрическое отверстие внутреннего кольца, с установочными винтами (серия из нержавеющей стали).	Корпусные подшипниковые узлы	UC 20 7S6
UCF	Префикс	SKF	Подшипниковый узел с квадратным фланцем, фиксация с помощью установочных винтов.	Шарикоподшипниковые узлы	UCF 205/H
UCFB	Префикс	SKF	Подшипниковый узел с фланцем с тремя крепежными болтами, фиксация с помощью установочных винтов.	Шарикоподшипниковые узлы	UCFB 208
UCFC	Префикс	SKF	Подшипниковый узел с круглым фланцем, фиксация с помощью установочных винтов.	Шарикоподшипниковые узлы	UCFC 206
UCFL	Префикс	SKF	Подшипниковый узел с овальным фланцем, фиксация с помощью установочных винтов.	Шарикоподшипниковые узлы	UCFL 209
UCP	Префикс	SKF	Стационарный узел, фиксация с помощью установочных винтов, стандартное основание.	Шарикоподшипниковые узлы	UCP 210
UCPA	Префикс	SKF	Стационарный узел, фиксация с помощью установочных винтов, короткое (резьбовое) основание.	Шарикоподшипниковые узлы	UCPA 210
UCT	Префикс	SKF	Натяжной подшипниковый узел, соответствующий JIS, фиксация с помощью установочных винтов.	Шарикоподшипниковые узлы	UCT 204

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
UK	Префикс	FAG	Серия радиальных шарикоподшипников с переходной втулкой.	Радиальные вставные шарикоподшипники	UK205
UK	Префикс	KOYO	Коническое отверстие внутреннего кольца (под закрепительную втулку).	Корпусные подшипниковые узлы	UK 207
UK	Префикс	SNR	Подшипник для корпуса, с конической посадкой. Монтаж на вал с помощью закрепительной втулки, уплотнение и маслоотражательное кольцо на обеих сторонах.	Корпусные подшипники	UK 308 G2
UKF	Префикс	SKF	Подшипниковый узел с квадратным фланцем, фиксация с помощью закрепительной втулки.	Шарикоподшипниковые узлы	UKF 210
UKFB	Префикс	SKF	Подшипниковый узел с фланцем с тремя крепёжными болтами, фиксация с помощью закрепительной втулки.	Шарикоподшипниковые узлы	UKFB 208
UKFC	Префикс	SKF	Подшипниковый узел с круглым фланцем, фиксация с помощью закрепительной втулки.	Шарикоподшипниковые узлы	UKFC 207
UKFL	Префикс	SKF	Подшипниковый узел с овальным фланцем, фиксация с помощью закрепительной втулки.	Шарикоподшипниковые узлы	UKFL 205
UKP	Префикс	SKF	Стационарный узел, фиксация с помощью закрепительной втулки, стандартное основание.	Шарикоподшипниковые узлы	UKP 212H
UKPA	Префикс	SKF	Стационарный узел, фиксация с помощью закрепительной втулки, короткое (резьбовое) основание.	Шарикоподшипниковые узлы	UKPA 209
UKT	Префикс	SKF	Натяжной подшипниковый узел, соответствующий JIS, фиксация с помощью закрепительной втулки.	Шарикоподшипниковые узлы	UKT 210
UR..P	Префикс	KOYO	Полусепараторы (комплект для применения с наручными штифтами).	Игольчатые роликовые подшипники	UR25P
US	Префикс	SNR	Подшипник для корпуса, внутреннее кольцо выступает с одной стороны, крепление на валу с помощью стопорных винтов, уплотнение на обеих сторонах.	Корпусные подшипники	US 206 G2
V, V-	Префикс	KOYO	Радиальная игольчатая роликовая сборка с сепаратором, стальной сепаратор, метрическая серия	Игольчатые роликовые подшипники	V101410
V, V-	Префикс	SKF	Подшипник из стали Nitromax и шариками из подшипникового нитрида кремния Si3N4 (гибридный подшипник).	Радиально-упорный шариковый подшипник	V 7008 ACBGA/P4A
V, V-	Префикс	TIMKEN	1. Ведомый шкив типа "VEE". 2. Класс точности ABEC 5. 3. Обозначение основного исполнения, унифицированное, независимое. 4. Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	• Внутреннее или наружное кольцо • Радиальные и радиально-упорные шарикоподшипники • Радиальные подшипники	• V ... • V- ...

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
V2L-	Префикс	TIMKEN	Ведомый шкив V-образного типа, узкой ширины, с предварительной смазкой.	Радиальные подшипники	V2L- ...
V5L-	Префикс	TIMKEN	Ведомый шкив V-образного типа, высокоскоростной серии, с предварительной смазкой.	Радиальные подшипники	V5L- ...
VBS	Префикс	INA	Guideway connector for guideways	Track roller guidance systems: Guideway connector for guideways	VBS
VEU..P	Префикс	KOYO	Полусепараторы (узлы для применения с шатунным наконечником).	Игольчатые роликовые подшипники	VEU25P
VRE3	Префикс	FAG	Полный комплект корпуса подшипника с подшипниками и валом.	Неразъемные корпусные узлы для вентиляторов/приводов	VRE325-A
VS	Префикс	KOYO	Игольчатый ролик и сепаратор в сборе, стальной сепаратор.	Игольчатые роликовые подшипники	VS 20X30X20
VS..P	Префикс	KOYO	Полностью круглый сепаратор (узлы для применения с шатунным наконечником).	Игольчатые роликовые подшипники	VS25P
VU..P	Префикс	KOYO	Полусепараторы (узлы для применения с шатунным наконечником).	Игольчатые роликовые подшипники	VU25P
VW-	Префикс	TIMKEN	Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	VW- ...
W, W-	Префикс	FAG-INA	Шариковый упорный подшипник, однорядный. Однонаправленный, с рифленой поверхностью качения. Легкая дюймовая серия.	Шариковый упорный подшипник	W10
W, W-	Префикс	HIWIN	Тип каретки: Фланцевая. / Carriage type: Flanged. / 托架类型: 法兰式.	—	—
W, W-	Префикс	KOYO	Двухрядная игольчатая роликовая сборка	Игольчатые роликовые подшипники	K20X25X17W
W, W-	Префикс	NTN	1. Изменённая ширина. 2. Широкая серия сферических роликоподшипников со встроенными уплотнениями.	- Сферический роликовый подшипник - Шариковые подшипники	• MX- W 22220BLLKC3 • W ...
W, W-	Префикс	SKF	1. Нержавеющая сталь, метрические размеры. 2. Стопорная шайба, размеры в соответствии со стандартом ANSI. Стопорные шайбы типа W поставляются в двух сериях: W 00 для стопорных гаек стандартных серий (AN и N) и W 000 для стопорных гаек с уменьшенной высотой поперечного сечения (N 0) без осевой лапки.	- Радиальные шарикоподшипники - Стопорные гайки	• W ... • W 6304-2RS1

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
W, W-	Префикс	TIMKEN	1. Внутреннее и наружное кольцо подшипника, шире, чем стандарт. 2. Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	W- ...
W1Y	Префикс	NACHI	Запатентованное уплотнение Nachi обеспечивает высокую герметичность и пылестойкость. Бесшумная работа благодаря полиамидному сепаратору и высокоэффективной смазке. Контактный угол $\alpha=30^\circ$.	Опорный подшипник шариковинтовой пары	7001 W1 YDF NSE9 /GM P5
WA, WA-	Префикс	NTN	Размеры не соответствуют стандарту ISO.	Сферический роликовый подшипник	WA 22210 EALLSD1C3/8A
WA, WA-	Префикс	TIMKEN	Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	WA- ...
WB-	Префикс	TIMKEN	Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	Радиальные подшипники	WB- ...
WBB1	Префикс	SKF	Нержавеющая сталь, метрические размеры, не соответствует серии размеров ISO.	Радиальные шарикоподшипники	WBB1-8706-2Z
WC, WC-	Префикс	NSK	Подшипники с войлочным уплотнением, широкое наружное кольцо.	Радиальные подшипники	WC- ...
WC, WC-	Префикс	TIMKEN	Широкий конический тип подшипника.	Радиальные подшипники	WC- ...
WF	Префикс	KOYO	Широкий тип.	Миниатюрные и сверхминиатюрные шарикоподшипники	WF 683 ZZB
WIR-	Префикс	TIMKEN	Широкое внутреннее кольцо подшипника.	Радиальные подшипники	WIR- ...
WJ	Префикс	KOYO	Игольчатый ролик и сепаратор сигма-типа в сборе.	Игольчатые роликовые подшипники	WJ 323820
WJ	Префикс	TIMKEN	Сепараторный ролик в сборе - дюймовая серия.	Игольчатые подшипники	WJ ...
WJC	Префикс	KOYO	Игольчатый ролик и сепаратор несигмального типа в сборе.	Игольчатые роликовые подшипники	WJC 081008
WOR-	Префикс	TIMKEN	Широкое наружное кольцо подшипника.	Радиальные подшипники	WOR- ...
WPC-	Префикс	TIMKEN	Широкое внутреннее кольцо подшипника, сферическое наружное, эксцентриковым закрепительным кольцом.	Радиальные подшипники	WPC- ...
WPCH-	Префикс	TIMKEN	Широкое внутреннее кольцо подшипника, цилиндрическое наружное, тяжелая серия, эксцентриковым закрепительным кольцом.	Радиальные подшипники	WPCH- ...
WPS-	Префикс	TIMKEN	Широкое внутреннее кольцо подшипника, сферическое наружное, эксцентриковым закрепительным кольцом.	Радиальные подшипники	WPS- ...

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
WPSH-	Префикс	TIMKEN	Широкое внутреннее кольцо подшипника, сферическое наружное, тяжелая серия, эксцентриковым закрепительным кольцом.	Радиальные подшипники	WPSH- ...
WR	Префикс	KOYO	Двухрядная радиальная игольчатая роликовая сборка с сепаратором, метрическая серия	Игольчатые ролики и сепараторы в сборе	20WR2526
WRF	Префикс	KOYO	Двухрядная радиальная игольчатая роликовая сборка с сепаратором, метрическая серия, конструктивное исполнение WRF	Игольчатые ролики и сепараторы в сборе	WRF223211
WRP	Префикс	KOYO	Двухрядная радиальная игольчатая роликовая сборка с сепаратором, метрическая серия, конструктивное исполнение WRP	Игольчатые ролики и сепараторы в сборе	WRP202820
WRS	Префикс	KOYO	Двухрядная радиальная игольчатая роликовая сборка с сепаратором, метрическая серия, конструктивное исполнение WRS	Игольчатые ролики и сепараторы в сборе	WRS223216
WS	Префикс	SKF	Тугое кольцо упорного роликоподшипника с цилиндрическими роликами.	Упорные цилиндрические роликоподшипники	WS 81110
WS.	Префикс	FAG-INA	Тугое кольцо упорного подшипника.	Упорные цилиндрические роликоподшипники, тугие кольца	WS 51210
WS.811	Префикс	KOYO	Тугое кольцо упорного подшипника.	Упорные игольчатые подшипники	WS.81107
WS.812	Префикс	KOYO	Тугое кольцо упорного подшипника.	Упорные игольчатые подшипники	WS.81209
WSTU	Префикс	SKF	Натяжной узел.	Шарикоподшипниковые узлы	WSTU 203TF
WV	Префикс	TIMKEN	Специальная посадка с малым зазором.	Внутреннее или наружное кольцо	WV ...
X	Префикс	INA	Специальные подшипники.	Специальные подшипники	NATV20PPX, NUTR20X
X	Префикс	NSK	Подшипники специальной серии.	—	—
X	Префикс	SNR	Подшипник без фиксации вала.	Корпуса	XUC 308B164
X	Префикс	TIMKEN	1. Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления. 2. Шлиц(ы) или шпоночная(ые) канавка(и). Изготовлено из специальной марки стали.	• Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник • Радиальные подшипники	X ...
XA	Префикс	FAG-INA	Специальные подшипники.	Специальные подшипники	XA170 2RS

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
XAA	Префикс	TIMKEN	Обозначение по стандарту ISO.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	XAA32008XM-90KM2
XAB	Префикс	TIMKEN	Одинарное внутреннее кольцо, стандарта ISO. Не взаимозаменяемо с подшипниками того же основного исполнения.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	XAB 32010 X-90KA1
XB	Префикс	FAG-INA	Специальные подшипники.	Специальные подшипники	XB199-2RS
XC, XC-	Префикс	FAG-INA	Радиально-упорные шпиндельные подшипники с кольцами из высококачественной стали CRONIDUR 30, высокоскоростные, с керамическими шариками.	Радиально-упорные шариковые подшипники	XC7009-C-T-P4S-UL
XC, XC-	Префикс	TIMKEN	1. Одинарное внутреннее кольцо, стандарта ISO. Не взаимозаменяемо с подшипниками того же основного исполнения. 2. Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	• Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник • Радиальные подшипники	• XC 2379 CD/XC 2379 DA • XC- ...
XCB	Префикс	FAG-INA	Радиально-упорные шпиндельные подшипники с кольцами из высококачественной стали CRONIDUR 30, с керамическими шариками.	Радиально-упорные шариковые подшипники	XCB7001-C-T-P4S-UL
XCS	Префикс	FAG-INA	Радиально-упорные шпиндельные подшипники с кольцами из высококачественной стали CRONIDUR 30, высокоскоростные, с керамическими шариками, бесконтактные уплотнения с двух сторон.	Радиально-упорные шариковые подшипники	XCS71911-E-T-P4S-UL
XF	Префикс	FAG-INA	Специальные подшипники.	Специальные подшипники	XF-167-ZZ
XFC	Префикс	SNR	Специальный подшипник. Подшипник с датчиком.	Подшипник с датчиком	XGB 41225P
XGA	Префикс	TIMKEN	Подшипники мелкосерийного производства, которым не были присвоены стандартные обозначения.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	XGA 33211/Y 33211
XGB	Префикс	SNR	Специальный подшипник. Подшипник с датчиком.	Подшипник с датчиком	XGB 41225P
XGB	Префикс	TIMKEN	Одинарное внутреннее кольцо стандарта ISO. Не взаимозаменяемо с подшипниками того же основного исполнения.	Внутреннее кольцо, Конический роликовый подшипник	XGB 33212/Y 33212 R
XH	Префикс	FAG-INA	Специальные подшипники.	Специальные подшипники	XH152
XHGB	Префикс	SNR	Специальный подшипник. Подшипник с датчиком.	Подшипник с датчиком	XGB 41225P
XJ	Префикс	FAG-INA	Специальные подшипники.	Специальные подшипники	XJ3
XK	Префикс	FAG-INA	Специальные подшипники.	Специальные подшипники	XK9 2RS
XLS, XLS-	Префикс	FAG-INA	Шарикоподшипник, однорядный, сверхлегкая серия..	Шарикоподшипник	XL52-3/8

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
XLS, XLS-	Префикс	TIMKEN	Экстралегкая дюймовая серия.	Радиальные подшипники	XLS- ...
XR	Префикс	TIMKEN	Перекрещивающийся роликовый подшипник.	Внутреннее или наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	XR678052-905A3
XRG	Префикс	NACHI	Разработанный в качестве альтернативы конических роликовых подшипников	Крестовые конические роликоподшипники XRG	XRG
XRGV	Префикс	NACHI	Внешнее кольцо разборного типа. Без проставочного кольца.	Роликоподшипники с перекрестными роликами	XRGV
XRN	Префикс	NACHI	Разработанный в качестве альтернативы конических роликовых подшипников эта серия обеспечивает высокие осевые нагрузки и момента жесткости. Ролики имеют вращательные и орбитальные центры для плавного вращения. / Designed as an alternative to tapered roller bearings	Крестовые конические роликоподшипники XRN, внутреннее кольцо разборного типа	300 XRN 40
XTFC	Префикс	SNR	Специальный подшипник. Подшипник с датчиком.	Подшипник с датчиком	XGB 41225P
XTGB	Префикс	SNR	Специальный подшипник. Подшипник с датчиком.	Подшипник с датчиком	XGB 41225P
XW	Префикс	FAG-INA	Шариковый упорный подшипник, однорядный. Однонаправленный, с рифленной поверхностью качения. Сверхлегкая дюймовая серия.	Шариковый упорный подшипник	XW 4
XYS1	Префикс	NACHI	Более высокая грузоподъемность и предельная осевая нагрузка при тех же габаритах что и у обычных радиально-упорных подшипников серий 70 и радиально-упорные подшипники серии 72. Совместимая конструкция с радиально-упорными подшипниками серий 70 и 72. Контактный угол $\alpha=30^\circ$.	Опорные подшипники ШВП; серия XYS1, угол контакта 30°	7000 XYS1 DB /GM P5
Y, Y-	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, без сепаратора, с открытыми концами.	Игольчатые роликовые подшипники	Y-1612
Y, Y-	Префикс	TIMKEN	1. Обозначение по стандарту ISO. 2. Разновидность конструкции выжимных подшипников сцепления.	• Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник • Радиальные подшипники	• Y ... • Y- ...
Y**	Префикс	SNR	Специальная термообработка.	—	—
YA	Префикс	TIMKEN	Стопорное устройство для установочного винта.	Шарикоподшипники с широким внутренним кольцом	YA010RR
YAR	Префикс	SKF	Подшипник с установочными винтами под углом $\alpha=120^\circ$, внутреннее кольцо, удлиненное с обеих сторон.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	YAR 208 2F

Код	Тип	Бренд	Значение	Применимо для	Пример обозначения
YAT	Префикс	SKF	Подшипник с установочными винтами под углом $\alpha=120^\circ$, внутреннее кольцо, удлинённое с одной стороны.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	YAT 206
YEL	Префикс	SKF	Подшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, внутреннее кольцо, удлинённое с обеих сторон.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	YEL 208-2F
YET	Префикс	SKF	Подшипник с эксцентриковым стопорным кольцом, внутреннее кольцо, удлинённое с одной стороны.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	YET 210
YKA	Префикс	TIMKEN	Одинарное наружное кольцо по стандарту ISO. Не взаимозаменяемо с подшипниками того же основного исполнения.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	YKA32010X-K0000
YKB	Префикс	TIMKEN	Одинарное наружное кольцо по стандарту ISO. Не взаимозаменяемо с подшипниками того же основного исполнения.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	YKB32010X-K0000
YM	Префикс	KOYO	Подшипник со штампованным наружным кольцом, без сепаратора, с открытыми концами.	Игольчатые роликовые подшипники	YM 4330VN
YSA	Префикс	SKF	Подшипник с коническим отверстием, внутреннее кольцо, симметрично удлинённое с обеих сторон.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	YSA 208-2FK
YSA	Префикс	TIMKEN	Одинарное наружное кольцо по стандарту ISO. Не взаимозаменяемо с подшипниками того же основного исполнения.	Наружное кольцо, Конический роликовый подшипник	YSA 32215 R
YSP	Префикс	SKF	Подшипник с фиксацией методом SKF ConCentra, внутреннее кольцо, симметрично удлинённое с обеих сторон.	Корпусные подшипники (подшипники типа Y)	YSP 210 SB-2F
Z	Префикс	SNR	—	Корпуса	Z ...
ZE	Префикс	SKF	Подшипник с датчиком SensorMount.	Сферические роликоподшипники, Тороидальные роликоподшипники CARB	ZE ...
ZRO	Префикс	FAG-INA	Цилиндрический ролик.	Ролики цилиндрические	ZRO 11x15
B	Префикс	TIMKEN	Игольчатые подшипники, дюймовая серия, открытые.	Игольчатые подшипники	B 1112
HA	Префикс	SKF	Закрепительная втулка, размеры в соответствии со стандартом ISO, за исключением отверстия 1/16 дюйма.	Закрепительные втулки	HA 2317
C-	Префикс	NACHI	Закаленная сталь.	Подшипники из цементуемой стали	6200-2NSL

ONLY INDUSTRY MECHANICAL PARTS CORP.

Email: order@onlyindustry.ru

Phone: 8 (812) 330-94-14

oidbearing.com

OID[®]

